



SWEetCode

Normedi progetto

Componenti del gruppo

Bresolin G.

Campese M.

Ciriolo I.

Dugo A.

Feltrin E.

Michelon R.

Orlandi G.



Registro delle versioni

Versione	Data	Responsabile di stesura	Revisore	Dettaglio e motivazioni
v1.0.0(1)	2023 – 11 – 22	Michelon R.	Bresolin G.	Aggiunte sezioni automazione release e versionamento documenti.
v0.0.1(23)	2023 – 11 – 20	Michelon R.	Campese M.	Aggiunta parametrizzazione template documenti.
v0.0.1(22)	2023 – 11 – 13	Bresolin G.	Campese M.	Aggiornamento struttura di documento: modifica ordine registro delle versioni dalla più recente e aggiunta voce "motivazioni"; verbali: introduzione #issue nella tabella delle azioni.
v0.0.1(21)	2023 – 11 – 13	Bresolin G.	Campese M.	Aggiornamento documentazione: struttura di documento: presenza obbligatoria registro delle versioni e rimozione versione; norme tipografiche: aggiornamento versioni. Aggiunta configuration management: version control.
v0.0.1(20)	2023 – 10 – 30	Bresolin G.	Michelon R.	Processi di supporto: configuration management: <i>ITS</i> e pull request; Processi organizzativi: <i>GitHub Teams</i> .

Continua nella pagina successiva



Versione	Data	Responsabile di stesura	Revisore	Dettaglio e motivazioni
v0.0.1(19)	2023 – 10 – 30	Campese M.	Michelon R.	Documentazione: strutture di documento: posta elettronica.
v0.0.1(18)	2023 – 10 – 30	Dugo A.	Bresolin G.	Processi organizzativi: comunicazione.
v0.0.1(13)	2023 – 10 – 28	Ciriolo I.	Campese M.	Strumenti.
v0.0.1(8)	2023 – 10 – 27	Bresolin G.	Ciriolo I.	Processo di supporto: documentazione e verifica.
v0.0.1(5)	2023 – 10 – 26	Campese M.	Orlandi G.	Introduzione.



Indice

1	Introduzione	4
1.1	Scopo del documento	4
2	Processi primari	5
3	Processi di supporto	6
3.1	Configuration management	6
3.1.1	Issue tracking system (ITS)	6
3.1.2	Pull requests	6
3.1.3	Version control	7
3.1.4	Automazione release	7
3.2	Documentazione	7
3.2.1	Ciclo di vita	8
3.2.2	Automazione versionamento documenti	8
3.2.3	Template	9
3.2.4	Struttura di documento	9
3.2.5	Norme tipografiche	11
3.3	Verifica	12
3.3.1	Verifica dei documenti	12
4	Processi organizzativi	13
4.1	Comunicazione	13
4.1.1	Comunicazioni interne	13
4.2	GitHub Teams	13
5	Strumenti	14
5.1	Adobe Illustrator	14
5.2	Canva	14
5.3	Discord	14
5.4	Jira (di Atlassian)	14
5.5	Lucidchart	14
5.6	Notion	14
5.7	Overleaf	15



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento si prefigge lo scopo di normare e documentare un corretto *Way of Working* che verrà seguito lungo l'intero svolgimento del progetto.

Tutti i membri del team sono tenuti a visionare tale documento e a seguire le norme contenute in esso. Tali norme permettono di perseguire e migliorare la coerenza ed omogeneità del lavoro e dei file prodotti. Viene inoltre fornito uno storico delle modifiche e delle versioni del documento per seguire un approccio incrementale nella sua redazione, facilitandone i cambiamenti nel corso del tempo.



2 Processi primari



3 Processi di supporto

Nella seguente sezione vengono presentati i processi di supporto allo sviluppo del progetto.

3.1 Configuration management

In questa sezione vengono presentate tutte le attività che coinvolgono la gestione delle configurazioni del software realizzate da SWEetCode.

3.1.1 Issue tracking system (ITS)

SWEetCode utilizza l'*Issue Tracking System* fornito da *GitHub*.

In questo sistema di tracciamento ogni issue viene dotata di:

- Titolo: un titolo breve ma esplicativo dell'attività associata alla issue;
- Id numerico univoco: tale id viene generato in automatico dall'ITS;
- Assegnatari: i membri del team che a cui è affidata la responsabilità di risolvere la issue;
- Descrizione: una breve descrizione inerente alla issue associata;
- Data: la data di creazione della issue;
- Stato: gli stati possibili di una issue sono *Todo*, *In Progress* ed infine *Done*;
- Labels: etichette che permettono di organizzare e categorizzare le issue presenti nel sistema, rendendo più semplice e immediato il tipo di task a loro associato;
- Data: data di creazione della issue;
- Milestone: ogni issue può essere associata ad una determinata milestone del repository.

Ogni issue creata dal gruppo viene inserita all'interno di una *Board* che permette di tracciare in modo rapido lo stato interno di ogni issue.

Automatizzazione chiusura issue Una automatizzazione utilizzata dal team consiste nella chiusura automatica delle issue: ogni volta che un membro del team effettua un commit nel repository finalizzato alla chiusura di una issue, il contenuto di tale commit dovrà prevedere all'interno del suo contenuto l'istruzione "*Close #id_issue*". Le conseguenze di tale operazione a seguito dell'approvazione della pull request da parte del responsabile di progetto e successiva operazione di merge nel main branch sono:

- modifica dello stato della issue al valore *Done*;
- spostamento della issue all'interno della *Board* sotto la sua voce "*Done*".

3.1.2 Pull requests

A seguito dell'adozione dei *GitHub Teams*, SWEetCode propone l'utilizzo delle pull requests per permettere un rilascio controllato: l'unico *Team* dotato dei permessi necessari all'approvazione di una pull request sono i *Responsabili*.

Una volta proposta la pull request il responsabile attuale del progetto, membro del *Team Responsabili*, dovrà effettuare un'ulteriore verifica sulle modifiche proposte e,



a seguito delle sue valutazioni, dovrà decidere se declinare o accettare la pull request, con conseguente merge nel branch all'interno del quale la pull request è stata sollevata in caso di esito positivo.

3.1.3 Version control

Il sistema di *Version control* adottato dal team prevede una versione nel seguente formato: vX.Y.Z(build).

- v: sta per versione, rimane immutato lungo tutte le versioni;
- X: numero che indica la versione principale di riferimento. Viene incrementato quando viene superata una fase di revisione di avanzamento;
- Y: numero che viene incrementato con l'introduzione di nuove features o di miglioramenti significativi;
- Z: numero che indica piccoli cambiamenti rispetto alla versione vX.Y, come il fix di bug o il caricamento di nuovi documenti all'interno del repository (ad esclusione di verbali, sia interni che esterni);
- (build): numero che indica le build di progetto eseguite nella versione vX.Y.Z. Tale valore viene incrementato a seguito di modifiche/aggiunte nella documentazione.

Il sistema di numerazione delle versioni ha come prima versione il valore "v0.0.1(0)". Ogni volta che viene incrementato il valore X, i valori Y, Z e (build) ripartono dai loro valori iniziali, ovvero "0".

Ogni volta che viene incrementato il valore Y, il valore Z e (build) ripartono dal valore "0".

Ogni volta che viene incrementato il valore Z, il valore (build) riparte dal valore "0".

3.1.4 Automazione release

L'automazione del versionamento consente di rilasciare nuove release in modo automatico, seguendo le regole di cambio versione indicate in (Norme di progetto, §Version control). Attraverso l'uso delle github actions, l'accettazione di una pull request, eseguita seguendo le norme indicate nel paragrafo (Norme di progetto, §Pull requests), è immediatamente seguita dalla pubblicazione della nuova versione. Il tipo di cambio versione viene indicato dal prefisso del titolo della Pull Request.

Questa automazione si integra in modo efficace con quella citata nel paragrafo (Norme di progetto, §Automazione versionamento documenti). Ciò che separa l'esecuzione consecutiva delle due automazioni è la creazione della pr e la sua accettazione.

La richiesta dell'intervento umano, in questo caso, non è un fattore limitante, ma rappresenta due ulteriori fasi di verifica, che garantiscono la pulizia del repo remota e la correttezza del suo contenuto.

3.2 Documentazione

Tutte le attività di sviluppo sono accompagnate da una loro documentazione, con l'obiettivo di permettere una consultazione semplice e rapida alle informazioni inerenti al prodotto e alle attività stesse, svolgendo inoltre un ruolo di storicizzazione e di supporto alla manutenzione.



3.2.1 Ciclo di vita

Ogni documento prodotto da SWEetCode presenta le seguenti fasi:

1. Assegnazione:

Ogni documento viene assegnato ad uno o più responsabili di stesura affiancati a loro volta da uno o più revisori.

Una volta presa la decisione per i precedenti ruoli viene aperta su *GitHub* una issue a loro associata relativa alla realizzazione del documento, la quale viene immediatamente inserita all'interno della Board del progetto. Ogni issue viene inoltre etichettata da una label relativa al tipo di documento da produrre;

2. Stesura:

La stesura viene realizzata dal segretario di riunione (nel caso in cui il documento in questione sia un verbale interno o esterno) o dai responsabili di stesura. La produzione della documentazione in formato *Latex* viene gestita tramite la piattaforma *Overleaf*, la quale rende disponibile gli strumenti adatti ad una eventuale stesura sincronizzata e collaborativa tra i membri del team;

3. Verifica e validazione:

La fase di verifica viene realizzata dal revisore del documento: in questo stadio il documento viene sottoposto ad un controllo di contenuto e sintassi, tenendo conto delle linee guida definite dal team nelle "Norme di progetto". Se il documento è di tipo esterno, una volta eseguita la verifica da parte del revisore, l'atto viene condiviso con l'ente terzo in causa, per essere sottoposto ad una sua ulteriore verifica e validazione. In caso di esito positivo viene eseguito un commit nel repository *Documentation*; su *GitHub* che porta alla creazione di una *pull request* (il commit a lui associato dovrà chiudere la issue aperta relativa al documento in oggetto attraverso l'automazione *Close #id_issue*). In caso di esito negativo si ritorna invece alla fase precedente in modo da produrre una documentazione che tiene conto delle precisazioni presentate dal revisore e/o dall'eventuale parte esterna;

4. Pubblicazione:

La pubblicazione costituisce l'ultima fase del ciclo di vita del documento e avviene solamente nel caso in cui la fase di verifica abbia avuto un riscontro positivo. In questa fase il responsabile attuale di progetto fornisce un'ulteriore conferma alla documentazione prodotta accettando la *pull request* precedentemente aperta all'interno del repository *Documentation*; del team su *GitHub*.

3.2.2 Automazione versionamento documenti

L'aggiornamento del registro delle versioni, la creazione dei pdf e la pubblicazione delle modifiche nella repo remota avvengono in modo consecutivo e automatico grazie all'esecuzione di uno script Python creato dal team. Questo script richiede inizialmente l'inserimento di alcuni input riguardanti le modifiche, compresa l'eventuale chiusura del task soddisfatto, e dopo una fase di elaborazione in cui aggiorna il registro delle versioni e crea il pdf usando il programma *Latexmk*, esegue il push in remoto dei cambiamenti introdotti in locale.

Il componente del gruppo che ha eseguito lo script dovrà semplicemente recarsi nel sito web della repository su *GitHub* e creare la Pull Request. Questa verrà successiva-



mente analizzata e accettata o rifiutata in base ai criteri descritti nel (Piano di qualifica) e secondo le modalità citate nel paragrafo (Norme di progetto, §Ciclo di vita).

L'utilizzo di questa automazione permette di ridurre gli errori legati all'aggiornamento e alla pubblicazione di nuove versioni dei documenti, e riduce notevolmente il carico di lavoro assegnato ai componenti del gruppo, limitando volutamente le loro azioni alla sola modifica del contenuto della documentazione.

3.2.3 Template

Il team ha deciso di produrre un template grafico ricorrente all'interno della documentazione.

Ogni documento presenta la medesima pagina di copertina, con una grafica realizzata tramite *Adobe Illustrator* ed in seguito disposta nella pagina tramite *Overleaf*, dove viene esposto il nostro logo, il nostro nome del team e i membri del team.

Le seguenti pagine di ciascun documento presentano un:

- header: intestazione contenente il nostro logo, il nome del documento ed il nostro nome;
- footer: piè di pagina contenente i link alla nostra email e al nostro account *GitHub*; ed infine la numerazione di pagina.

3.2.4 Struttura di documento

Tutti i documenti prodotti da SWEetCode presentano una struttura comune:

- Pagina di copertina: descritta nella sezione Template precedente;
- Registro delle versioni: presente in tutti i documenti ad eccezione dei verbali. Questo registro utilizzato per tenere traccia delle varie versioni permette di comprendere in modo rapido chi ha realizzato determinate sezioni della documentazione, quando sono state realizzate, cosa è stato aggiunto e perché (sotto la voce "Dettaglio e motivazioni"). Il registro presenta le versioni ordinate a partire dalla versione più recente;
- Indice: presente nel caso in cui si abbia un documento di notevole dimensione, dotato di sezioni. Il suo obiettivo è quello di facilitare e agevolare l'accesso ad un determinato contenuto trattato nel documento;
- Contenuto: il contenuto vero e proprio del documento.

Parametrizzazione template Per facilitare e velocizzare la procedura di inserimento dei dati all'interno dei documenti prodotti con il linguaggio di marcatura *Latex*, il gruppo ha deciso di creare dei template parametrizzati, sfruttando l'uso di comandi già presenti nel linguaggio, come `\def` e `\newcommand`, e l'uso di librerie esterne, come *ifthen* e *forloop*. Considerando i valori dei parametri, durante la fase di compilazione la struttura dei documenti si adatterà in modo dinamico, assumendo l'aspetto del tipo di documento indicato, ad esempio verbale interno, esterno o altri tipi di documenti più discorsivi. L'adozione di questa pratica permette al team di mantenere coerenti struttura, formato del contenuto e presentazione, aumentando il throughput e consentendo ai componenti del gruppo di concentrarsi più sul contenuto che sulla sua visualizzazione.



Di seguito vengono elencati i parametri utilizzati a seconda del tipo di documento:

- Titolo;
- Data;
- Orario inizio / fine;
- Luogo;
- Tipo di verbale (esterno o interno);
- Nome di responsabile, verificatore, segretario ed eventuale azienda;
- Firma di responsabile ed eventuale azienda;
- Lista dei partecipanti (interni e esterni);
- Lista revisione delle azioni;
- Lista ordine del giorno;
- Lista discussione (interna o esterna);
- Lista decisioni.

Verbali Fanno eccezione a questa struttura i verbali, sia esterni che interni, che oltre a presentare nella prima pagina di copertina i ruoli inerenti alla sua produzione al posto dell'elenco dei membri del team e una sezione apposita per la firma del responsabile di riunione (e in caso di verbale esterno anche la firma da parte di un rappresentante dell'azienda), offre una struttura particolare.

Il contenuto presenta infatti le seguenti sezioni:

- Intestazione: sezione contenente le informazioni inerenti a data, ora e luogo della riunione;
- Partecipanti: sezione contenente l'elenco in ordine alfabetico dei partecipanti interni ed eventualmente esterni alla riunione e una voce apposita per gli assenti;
- Revisione delle azioni: sezione contenente un elenco cronologico delle azioni assegnate nelle riunioni precedenti, con informazioni in merito al progresso, problematiche riscontrate ed eventuale conclusione di tale azione;
- Ordine del giorno: elenco cronologico e approssimativo delle tematiche trattate all'interno della riunione;
- Discussione: sezione contenente l'elenco cronologico delle tematiche affrontate, trattate con una descrizione accurata delle informazioni emerse;
- Decisioni: decisioni prossime e/o future da intraprendere o intraprese a seguito della riunione affrontata;
- Azioni da intraprendere: tabella contenente le azioni assegnate durante l'incontro e da svolgere nel futuro immediato. Ogni voce è accompagnata dal numero della issue associata (se presente) nell'ITS su *GitHub*, un incaricato, da un revisore che dovrà verificare il suo operato e da una data di scadenza entro la quale l'azione da svolgere dovrà essere ritenuta completata;
- Altro: sezione contenente informazioni aggiuntive quali riferimenti esterni e la data della prossima riunione (nel caso in cui essa sia stata stabilita).



Posta elettronica La posta elettronica rappresenta uno strumento fondamentale di comunicazione asincrona con proponenti e committente.

Per uniformare lo stile delle mail, vengono descritti di seguito delle norme a cui attenersi nella loro stesura:

- **Oggetto:** campo da riempire obbligatoriamente in maniera breve e concisa;
- **Firma:** ogni mail viene conclusa con la firma digitale del gruppo collocata automaticamente;
- **Forma:** le informazioni e le richieste più importanti vanno posizionate all'inizio del messaggio. La lunghezza del testo della mail non deve essere eccessivo, onde evitare la perdita di visibilità di informazioni preziose; qualora fosse necessario un testo complesso e denso di informazioni, ci si deve servire dell'uso di paragrafi ed elenchi per strutturarli;
- **Stile:** è buona norma seguire lo stile del mittente. La mail sarà dotata di formule di saluto iniziale e finale quali ad esempio: "*Gentile..*", "*Spettabile..*", "*Cordiali saluti*" e "*Distinti saluti*".

3.2.5 Norme tipografiche

Citazioni tecnologiche e strumentali Ogni tecnologia e/o strumento menzionato all'interno della documentazione deve essere scritta in *corsivo*.

Date Tutte le date presenti nella documentazione prevedono il seguente formato: AAAA-MM-GG.

Elenchi Tutti gli elenchi presenti nella documentazione prevedono un ordine:

- **alfabetico:** sono puntati che non presentano alcuna correlazione con l'aspetto temporale;
- **cronologico:** sono elenchi numerati e descrivono il seguirsi di avvenimenti o argomenti nel tempo.

In tutti gli elenchi ogni punto termina con il ";", fatta eccezione per l'ultimo elemento che termina con il ".".

Menzioni Ogni menzione di una persona, interna od esterna al team, avviene nel seguente formato: Cognome N. (dove la lettera N sta per l'iniziale del nome).

Nome del documento I nomi dei documenti prevedono la lettera iniziale maiuscola seguiti dal resto dei caratteri in case minuscolo e dalla versione del documento stesso.

I verbali, sia interni che esterni, fanno eccezione e presentano un titolo composto dalla data in cui sono stati svolti nel seguente formato: AAAA-MM-GG.

Riferimenti interni Menzioni e riferimenti a sezioni interne vengono riportate seguendo la notazione (Nome documento, §Nome sezione). Questi riferimenti saranno opportunamente collegati tramite link al paragrafo indicato.

Riferimenti esterni Menzioni e riferimenti a sezioni di documenti esterni vengono riportate seguendo la notazione (Nome documento, §Numero sezione)



Nome del gruppo Il nome del gruppo presenta il seguente formato: "SWEetCode".

Stile tipografico La formattazione del testo dei documenti segue rigorosamente un unico stile tipografico: *Poppins*.

Versioni Ogni documento viene associato nel nostro sito GitHub alla versione del progetto per cui risulta essere ancora in vigore. All'interno del documento, nella prima riga del registro delle versioni, viene invece presentata la versione del progetto in cui è avvenuta l'ultima modifica al documento. L'incremento della versione del progetto a seguito di elaborazioni nella documentazione viene gestito attraverso la seguente norma: l'aggiunta di documentazione non precedentemente presente all'interno del repository o la modifica della documentazione precedentemente presente all'interno del repository porta all'incremento del solo valore "(build)".

3.3 Verifica

Ogni produzione realizzata da SWEetCode viene sottoposta ad una fase di verifica che permette la sua validazione. Onde evitare conflitti di interesse, tale compito viene assegnato ad uno o più membri differenti da coloro che hanno conseguito alla realizzazione del prodotto in questione.

3.3.1 Verifica dei documenti

Ogni documento prodotto dal team passa per una o più fasi di verifica prima di essere pubblicato ufficialmente nel repository *GitHub*.

Tale fasi vengono realizzate solamente in seguito alla consegna del documento da parte dei responsabili di stesura, i quali ritengono che in quel momento il prodotto da loro realizzato sia completato.

La verifica dei documenti prevede che venga assicurato:

- Il rispetto delle norme tipografiche stabilite nelle *Norme di progetto* del team;
- Il rispetto della struttura definita nelle *Norme di progetto* del team;
- Il rispetto del contenuto, il quale deve essere chiaro, coerente, preciso ed esauritivo;
- Il rispetto della sintassi italiana e della correttezza ortografica dei termini utilizzati.



4 Processi organizzativi

4.1 Comunicazione

SWEetCode ha deciso di mantenere una comunicazione frequente tra i membri del gruppo. In particolare, di seguito si trova la modalità di svolgimento per le comunicazioni interne e le applicazioni utilizzate.

4.1.1 Comunicazioni interne

Comunicazioni sincrone Il gruppo ha deciso che gli incontri si svolgeranno in presenza oppure attraverso la piattaforma *Discord*. Per gli incontri in presenza, essi verranno decisi alcuni giorni prima in modo tale da poter consentire la presenza di tutti i membri del gruppo. Per quanto riguarda *Discord*, invece, si opta per una comunicazione asincrona anche pochi minuti prima del collegamento. In entrambe le situazioni, il gruppo utilizza un approccio libero alla discussione e improntato alla crescita.

Comunicazioni asincrone Il gruppo utilizzerà *Whatsapp* e *Notion* per le comunicazioni asincrone. In particolare è stata creata una community su *Whatsapp*, composta da un gruppo principale per comunicazioni informali, una bacheca nella quale verranno inviati i messaggi più importanti dei quali è necessario prendere visione, ed altri canali in cui i componenti del gruppo si organizzano per task collaborativi.

4.2 GitHub Teams

SWEetCode, attraverso un profilo *Organizations*, ha deciso di utilizzare una struttura interna ai membri del gruppo che usufruisce dei *Teams* di *GitHub*: ogni ruolo presente all'interno del progetto porta alla creazione di un *Team* avente il medesimo nome. I *Teams* presentati sono dunque:

- Amministratori;
- Analisti;
- Progettisti;
- Programmatori;
- Responsabili;
- Verificatori.

Lo strumento *Teams* consente di gestire i vari ruoli nel migliore dei modi, permettendo di assegnare responsabilità e permessi specifici a determinate posizioni piuttosto che ai membri del gruppo. Questa mansione altrimenti risulterebbe dispendiosa e disagiata a causa della rotazione dinamica interna dei ruoli.



5 Strumenti

Nella seguente sezione vengono presentati tutti gli strumenti utili al team per lo svolgimento di ogni attività.

5.1 Adobe Illustrator

<https://www.adobe.com>

Software utilizzato per la creazione dei template ufficiali del team, per la generazione del logo e per la scelta della palette di colori da usare.

5.2 Canva

<https://www.canva.com>

Sito utilizzato per la produzione delle slide per i Diari di Bordo. È stato creato un account condiviso utilizzabile da tutti i membri.

5.3 Discord

<https://discord.com>

Piattaforma utilizzata per lo svolgimento di riunioni formali ed informali del team, attraverso la creazione di un server apposito con un canale dedicato ai messaggi di testo e diverse sale dedicate alle conversazioni vocali.

5.4 Jira (di Atlassian)

<https://www.atlassian.com/it/software/jira>

Software utilizzato per l'organizzazione del lavoro tra i membri del team.

5.5 Lucidchart

<https://www.lucidchart.com>

Applicazione utilizzata per la creazione dei diagrammi dei Casi d'Uso presenti nell'Analisi dei Requisiti.

5.6 Notion

<https://www.notion.so/product>

Spazio di lavoro utilizzato per l'organizzazione delle prime task divise per membro del gruppo e per tenere traccia delle attività e dei progressi portati avanti da ogni componente. Usato anche per l'assegnazione chiara dei ruoli, come calendario condiviso del gruppo e per il salvataggio link utili in modo da favorire l'accesso in maniera veloce a tutti i documenti ed i siti necessari.



5.7 Overleaf

<https://www.overleaf.com>

Sito utilizzato per la scrittura di tutta la documentazione ufficiale in linguaggio LaTeX, attraverso la creazione di un account condiviso per tutti i membri del team.