

### **SWEetCode**

# Glossario

### Componenti del gruppo

Bresolin G.

Campese M.

Ciriolo I.

Dugo A.

Feltrin E.

Michelon R.

Orlandi G.

Università di Padova Ingegneria del Software



## Registro delle versioni

Versione	Data	Responsabile di stesura	Revisore	Dettaglio e motivazioni
v1.10.1(1)	2023 - 12 - 29	Campese M.	Feltrin E.	Aggiunta termini spe- cifici.
v1.10.0(14)	2023 - 12 - 29	Feltrin E.	Campese M.	Stesura base, aggiunti primi termini.



## **Indice**

Int	roduzione	3
	Scopo del documento	3
	Impostazione	3
В		5
С		6
D		7
E		8
G		9
н		10
ı		11
J		12
K		13
L		14
M		15
N		16
0		17
P		18
Q		20
R		21
s		22
T		23
U		24
V		25
w		26
Z		27



### **Introduzione**

#### Scopo del documento

Questo documento è stato creato con l'intento di raccogliere tutti i termini che possano risultare sconosciuti ad un lettore esterno o che possano creare ambiguità. Lo scopo è quello di creare una base omogenea di conoscenza specifica.

#### **Impostazione**

Il documento si sviluppa in una introduzione seguita dalle sezioni organizzate sulle lettere dell'alfabeto; all'interno di queste si troveranno i termini ambigui o specifici del progetto che sono stati contrassegnati nel resto della documentazione con un pedice *Igl* alla fine della parola.

Agile
Nel campo dello sviluppo software, il metodo Agile fa riferimento ad un modello di sviluppo che promuove la consegna del software al cliente/destinatario in tempi brevi e frequenti in modo da garantire sempre elevata qualità e un perfetto funzionamento. Altri aspetti caratteristici di questo metodo sono: formazioni di team di sviluppo piccoli, auto-organizzati caratterizzati da una comunicazione informale, sviluppo incrementale e iterativo e coinvolgimento continuo del cliente.
AI
Vedi Artificial Intelligence <sub>lgl</sub> .
Artificial Intelligence
Con questo termine si intende la scienza e l'ingegneria della creazione di macchine intelligenti, in particolare di programmi informatici intelligenti. Questo campo studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che consentono la progettazione di sistemi hardware e software capaci di fornire prestazioni che, a un osservatore comune, sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana.
Attributi
Variabili associate a una classe in programmazione orientata agli oggetti che defi- niscono lo stato di un oggetto.
Attore



Elemento che rappresenta un soggetto esterno che interagisce con il sistema modellato. Gli attori possono essere utenti, altri sistemi o qualsiasi altra entità che abbia un ruolo nelle interazioni con il sistema modellato.



B

Il backend è la parte di un'applicazione che gestisce la logica di business, l'accesso ai dati e le operazioni del server.

Boto3

Boto3 è una libreria  $Python_{|g|}$  sviluppata da  $Amazon \ Web \ Services_{|g|}$  (AWS) per semplificare l'interazione con i servizi di AWS tramite Python. Questa libreria permette agli sviluppatori di scrivere script o applicazioni Python per gestire i servizi AWS.

Bug \_\_\_\_\_

Un bug è un errore o un difetto in un programma o sistema che produce un risultato indesiderato o imprevisto.



C

CamelCase
Convenzione di denominazione in cui le parole sono unite senza spazi e ogni parolo successiva inizia con una lettera maiuscola, spesso utilizzata per nominare variabili e funzioni in molti linguaggi di programmazione.
Capitolato
È un documento tecnico generalmente collegato ad un contratto d'appalto e definisce delle specifiche tecniche delle opere che andranno eseguite per effetto de contratto stesso.
Ciclo di vita del software
Insieme degli stati di maturità che un prodotto software assume tra il suo concepimento e il ritiro in conseguenza alle attività svolte su di esso.
Committente
Committente è una parola italiana derivante dalla parola latina <i>committo</i> . Essa indica una persona o ente che commissiona o ordina un lavoro o un servizio a un fornitore o a un prestatore di servizi. Nel corso del progetto in questo caso ci si riferisce a Professor Tullio Vardanega.
CSS
Linguaggio di stile utilizzato per definire l'aspetto e la presentazione di pagine web.



ı	Г	7	a
ı		_	۲
ı	۰	4	,

Database
Un database è una raccolta organizzata di dati strutturati che consente l'archivia zione, la ricerca e il recupero di dati.
Database Management System
Un Database Management System è un sistema software progettato per consenti re la creazione, la manipolazione e l'interrogazione efficiente di una o più basi di da ti. Un Database Management System funziona come un intermediario tra l'utente e database <sub>lgl</sub> , facilitando l'accesso e la gestione dei dati.
DBMS
Vedi Database Management System <sub>lgl</sub>

Il diagramma di Gantt è costruito partendo da un asse orizzontale a rappresentazione dell'arco temporale totale del progetto, suddiviso in fasi incrementali (e.g. giorni, settimane, mesi) e da un asse verticale a rappresentazione delle mansioni o attività che compongono il progetto.

Diagramma di Gantt \_\_\_\_\_



<b>E</b>
Embedding
Gli embedding sono rappresentazioni vettoriali di alta dimensione che catturano la relazioni semantiche tra parole o frasi.
Framework
Un framework è un sistema che consente di estendere le funzionalità del linguaggio di programmazione su cui è basato, fornendo allo sviluppatore una struttura coerento ed efficace al fine di effettuare azioni e comandi in modo semplice e veloce.

Il frontend si riferisce alla parte dell'applicazione con cui l'utente interagisce direttamente. È responsabile della presentazione dei dati e dell'interfaccia utente.

Frontend \_\_\_\_\_



G

Git
Sistema software di controllo di versione distribuito.
GitHub
È un servizio web di hosting specializzato per lo sviluppo di progetti software che usa il sistema di controllo di versione <i>Git<sub>lgl</sub>.</i>
GitHub Actions
È un servizio di <i>GitHub<sub>lgl</sub></i> che permette di automatizzare le fasi di build, test e distribuzione nella pipeline di sviluppo in maniera efficiente e scalabile attraverso semplici file di configurazione.
Google Meet
Google Meet è un servizio di videoconferenza sviluppato da Google. Permette riunioni online, presentazioni, webinar e conferenze video.
Gulpease
O "Indice Gulpease" è un indice di leggibilità di un testo tarato sulla lingua italiana. A

differenza di altri ha il vantaggio di utilizzare la lunghezza delle parole in lettere anziché in sillabe, rendendo più semplice il calcolo automatico.



Linguaggio di markup utilizzato per strutturare il contenuto delle pagine web.



Ingegneria del Software	
-------------------------	--

L' ingegneria del software è quella disciplina informatica che si occupa dei processi produttivi e delle metodologie di sviluppo finalizzate alla realizzazione di sistemi software.

#### Issue Tracking System \_\_\_\_\_

È un sistema di monitoraggio dei task; è uno strumento che consente di gestire vari casi, di definire la loro priorità e di tenere traccia del relativo avanzamento durante il processo, dall'inizio alla fine.

ITS \_

Vedi Issue Tracking System<sub>lal</sub>



JavaScript
JavaScript è un linguaggio di programmazione interpretato che viene comunemen te utilizzato per creare interattività nei siti web.
Jira
https://www.atlassian.com/it/software/jira
Software utilizzato per l'organizzazione del lavoro tra i membri del team per imple mentare un $\mathit{ITS}_{lgl}$ .
JSDoc

Uno stile di documentazione per il codice  $JavaScript_{lgl}$  che utilizza annotazioni nei commenti per descrivere la struttura e il comportamento del codice.



-4
_
-

La "knowledge", o conoscenza, si riferisce alla familiarità, consapevolezza o comprensione di qualcuno o qualcosa, come fatti, informazioni, descrizioni o abilità. Questa viene acquisita attraverso l'esperienza o l'educazione, mediante la percezione, la scoperta o l'apprendimento.



Langchain
LangChain è un framework progettato per semplificare la creazione di applicazioni utilizzando modelli linguistici di grandi dimensioni ( $\mathit{LLM}_{lgl}$ ).
Large Language Model
Un Large Language Model è un modello di apprendimento automatico che è in grado di generare testo coerente e informativo. Questi modelli sono addestrati su grandi quantità di testo e possono generare risposte dettagliate alle domande.
Librerie esterne
Raccolta di moduli o funzioni già implementati da terze parti, utilizzati per estendere le funzionalità del software.
Librerie interne
Moduli o funzioni create internamente al progetto software per gestire specifiche funzionalità.
Linting
Processo di analisi statica del codice per identificare possibili errori, $bug_{ g }$ o problemi di stile, spesso automatizzato con strumenti di linting.
LLM
Vedi <i>Large Language Model<sub>lgl</sub></i>





Management
Il management può essere definito come un processo o una forma di lavoro che implica la guida e la direzione di un gruppo di persone verso gli scopi o gli obiettiv dell'organizzazione.
Metodi
Funzioni associate a una ${\it classe}_{{\it lgl}}$ che operano su dati specifici dell'oggetto.
Milestone

Milestone è il termine letterale per pietra miliare. Figurativamente, la milestone determina importanti traguardi in termini di tempo o di attività; quindi stabiliscono una metrica di avanzamento del progetto.



N

Node.js è un ambiente di runtime  $JavaScript_{lgl}$  open-source che esegue il codice JavaScript al di fuori di un browser web.





Occultamento		
Occuitamento		

L'occultamento è l'atto di nascondere o tenere nascosto qualcosa. Il termine si riferisce alla situazione in cui un documento è visibile all'utente, ma non viene considerato nella formulazione delle risposte da parte del  $chatbot_{lgl}$ .



P

PB
Vedi <i>Product Baseline<sub>lgl</sub></i> .
PDCA
Vedi <i>Plan-Do-Check-Act<sub>lgl</sub>.</i>
Pinecone
Pinecone è un servizio di ricerca di vettori che consente di memorizzare e recuperare i vettori di <i>embedding</i> in modo efficiente.
Processo
Insieme di attività coese che hanno come scopo raggiungere un obiettivo/risultato concreto consumando risorse.
Product Baseline
Seconda revisione di avanzamento prevista dall'attività progettuale. In preparazione a questa revisione il gruppo si dedica alla progettazione architetturale e di dettaglio del prodotto previsto e compreso ad alto livello nella $Requirements$ and $Technology$ $Baseline_{lgl}$ .
Programmatori
Professionisti che scrivono codice per sviluppare software, spesso specializzati in linguaggi di programmazione specifici.
Proponente
Il proponente è la persona che ha proposto al $Committente_{lgl}$ un $Capitolato_{lgl}$ d'appalto.



SWEetCode

-0	
~~V	١
インシ	

P۱	thon			
- 4				

Python è un linguaggio di programmazione ad alto livello noto per la sua leggibilità e versatilità.



4	~	7	١
ı	L		
1	•	4	,
	_	1	_

Quoting		

Utilizzare singoli apici (') per racchiudere le stringhe nel codice.



R

React
React è una libreria $JavaScript_{lgl}$ per la costruzione di interfacce utente.
Refactoring
Il refactoring è una pratica di sviluppo del software che consiste nel ristrutturare il codice sorgente di un programma senza cambiarne il comportamento esterno. L'obiettivo principale del refactoring è migliorare la leggibilità del codice, rendendolo più comprensibile, manutenibile ed efficiente, senza introdurre nuove funzionalità o modificare il comportamento esistente.
Requisito
Una esigenza, funzione o caratteristica di un sistema o delle sue componenti necessarie per il raggiungimento di un obiettivo.
Retriever
Un retriever è un componente o strumento utilizzato per recuperare informazioni

Un retriever e un componente o strumento utilizzato per recuperare informazioni pertinenti da un insieme di dati o da una fonte di dati.



S

Carint			
Script			

Letteralmente "copione" in inglese, in ambiente informatico rappresenta un programma di dimensioni limitate, solitamente sequenziale e scritto in un linguaggio interpretato. Spesso ha complessità bassa e realizza un singolo task.



T









Validazione
La validazione è un processo contrattuale ovvero mette in relazione il capitolato con il prodotto. Questo processo ci assicura che quanto prodotto soddisfi le aspettative del cliente finale secondo la corretta individuazione dei requisiti utente.
Vector Store
Un vector store è un tipo di $database_{lgl}$ che memorizza e recupera vettori di $embedding_{lgl}$ . Questi vettori di embedding sono rappresentazioni vettoriali di alta dimensione che catturano le relazioni semantiche tra parole o frasi.
Verifica
Insieme di attività che si assicura che un prodotto, sistema o servizio soddisfi i requisiti specificati e ne garantisca la qualità, non introducendo errori.
Visibilità

Il livello di accesso che altre parti del codice hanno agli attributi di una  $classe_{lgl}$ , spesso regolato da parole chiave come 'public', 'private' o 'protected'.



W

V V	
Vay of Working	_
È un termine per indicare, nel suo complesso, il modo di lavorare adottato (strument orme, tecnologie). Il tutto deve avvenire con procedure determinate, sistematiche uantificabili.	
VoW	_

Vedi Way of Working<sub>lgl</sub>



Z

_			
Zoom			

Zoom è una piattaforma di comunicazione che offre funzionalità di videoconferenza, riunioni online, chat e webinar.