

Réplica Open-Source de los Modos de Agnes (Seawolf Studio)

- INFORME DE TEMA: Réplica Open-Source de los Modos de Agnes (Creative · Manuscript · Digital Anchor)
 - 0. CONTEXTO — Qué se quiere replicar
 - 1. MODO CREATIVE — Réplica por componentes
 - 2. MODO MANUSCRIPT — Réplica
 - 3. MODO DIGITAL ANCHOR — Réplica
 - 4. COSTOS Y TRAMPAS (honestidad brutal)
 - 5. STACK RECOMENDADO PARA REPLICAR LOS TRES MODOS
 - 6. CONCLUSIÓN
 - 7. FUENTES

INFORME DE TEMA: Réplica Open-Source de los Modos de Agnes (Creative · Manuscript · Digital Anchor)

Fecha: 2026-09-30 · **Clasificación:** Uso Interno — Seawolf Studio **Elaborado por:** Bellion (Gran Comandante) · **Encargado por:** Monarca (Key) **Objeto:** Determinar si las tres capacidades diferenciadoras de Agnes Video Generator pueden replicarse con software open-source de licencia permisiva. **Respuesta:** **Sí, las tres.** **Método:** verificación directa contra GitHub Repos API (licencia, estrellas, actividad) el 2026-09-30.

0. CONTEXTO — Qué se quiere replicar

Agnes Video Generator destaca por tres modos: 1. **Creative Video** — de una idea de texto a un **video multi-escena** con guion, imágenes/keyframes, narración TTS y subtítulos automáticos. 2. **Manuscript Video** — pegar un **artículo/texto largo** → segmentación automática → un video por segmento → narración y subtítulos unificados. 3. **Digital Anchor** — un **presentador digital** (personaje que lee el guion) incrustado en el video.

Conclusión del informe: los tres son **pipelines de orquestación** construibles con componentes open-source permisivos. Creative ya está resuelto por repos existentes; Manuscript es una variación trivial; Digital Anchor es el único que añade complejidad real (GPU + modelos de talking-head), pero con ruta abierta y limpia.

1. MODO CREATIVE — Réplica por componentes

Etapa	Componente open-source	Licencia	Estado
1. Idea → guion y desglose de escenas	LLM vía OpenRouter	servicio (pago/uso)	✓
2. Imagen/keyframe por escena	SD/Flux vía ComfyUI (GPL-3.0) o LocalAI (MIT) / stable-diffusion.cpp (MIT)	mixta	✓
3. Imagen→video / texto→video	Wan2.2 · CogVideo · Open-Sora · Mochi	Apache-2.0	✓
4. Encadenado de keyframes	Técnica estándar: último fotograma de un clip → primer fotograma del siguiente	—	✓
5. Narración (TTS)	Kokoro (Apache-2.0) · Piper (MIT) · VoiceBox (MIT)	permisiva	✓
6. Subtítulos a nivel de palabra	faster-whisper (timestamps) → SRT	MIT	✓
7. Composición y “quemado”	FFmpeg	LGPL/GPL (herramienta)	✓

Dato clave: este modo **ya está resuelto por** `harry0703/MoneyPrinterTurbo` (126.9k★, MIT, creado 2024-03, WebUI) — genera video corto con guion, material, TTS, subtítulos y música. **No hay que construirlo desde cero.**

2. MODO MANUSCRIPT — Réplica

Es el mismo pipeline Creative con un paso delante. No requiere tecnología nueva: 1. Un LLM (OpenRouter) **trocea** el artículo en segmentos coherentes. 2. Cada segmento entra al pipeline Creative (imagen/keyframe → video → TTS). 3. Se **unifican** narración y subtítulos y se compone el video final (FFmpeg).

Veredicto: trivial. Pura orquestación sobre los mismos componentes del modo Creative.

3. MODO DIGITAL ANCHOR — Réplica

Dos rutas, ambas abiertas:

(a) Fotorrealista — foto + audio → presentador con labios sincronizados

Herramienta	Licencia	★ (verif.)
SadTalker	Apache-2.0	14.1k
LivePortrait	MIT	19.1k
MuseTalk	MIT	6.6k
EchoMimic v2	Apache-2.0	4.6k

(b) Avatar estilizado (2D/3D) — más ligero y multiplataforma

- **Rive** (MIT) — state machine con acciones (idle/hablando).
- **VRM + three-vrm** (MIT) — avatar 3D diseñable.

Veredicto: replicable. La ruta fotorrealista exige **GPU** y tiene riesgo de “valle inquietante”; la estilizada es más segura para producto y multiplataforma.

4. COSTOS Y TRAMPAS (honestidad brutal)

1. **GPU = el costo real.** Agnes es gratis porque el cómputo corre en *su* nube. Nuestra réplica open-source **necesita GPU** para generar video (local o alquilada). Es el ~90% del coste operativo.
2. **Licencias de modelos de video — trampas a evitar:**
 -  **Limpios (Apache-2.0):** Wan2.2, CogVideo, Open-Sora, Mochi, AnimateDiff, EchoMimic v2.
 -  **Revisar antes de uso comercial: HunyuanVideo** (Licencia Comunitaria Tencent — **no es OSI**) y **LTX-Video** (el código es Apache-2.0, pero los **pesos** tienen licencia propia con tope de ingresos).
 -  **ComfyUI es GPL-3.0** (copyleft) — usar **LocalAI / stable-diffusion.cpp (MIT)** si se quiere núcleo permisivo.
3. **Calidad:** los modelos abiertos de video han mejorado mucho pero no igualan aún a los propietarios de gama alta en estabilidad de fotogramas y acciones complejas.
4. **Digital anchor:** los modelos open (SadTalker/LivePortrait/MuseTalk) están por debajo de HeyGen/Synthesia en naturalidad.

5. STACK RECOMENDADO PARA REPLICAR LOS TRES MODOS

Capa	Elección (permisiva)
Orquestación / guion	OpenRouter (LLM)
Imagen/keyframe	LocalAI o stable-diffusion.cpp (MIT)
Video (t2v / i2v)	Wan2.2 (Apache-2.0)
Keyframe chaining	Lógica propia (último→primer fotograma)
TTS	Kokoro / Piper / VoiceBox
Subtítulos	faster-whisper
Digital anchor	LivePortrait / MuseTalk (MIT) o Rive (estilizado)
Composición	FFmpeg
Atajo probado	MoneyPrinterTurbo (MIT) cubre Creative + base de Manuscript

6. CONCLUSIÓN

Los tres modos de Agnes son replicables íntegramente con licencias permisivas. Creative y Manuscript son de bajo esfuerzo (y ya existen en un repo MIT con 127k★). Digital Anchor añade la única complejidad real (GPU + talking-head), con ruta open-source limpia. **El coste dominante no es el software, sino la GPU.**

7. FUENTES

- GitHub Repos API (licencia, estrellas, actividad) — verificación por repo, 2026-09-30.
- README de `1cy362/agnes-video-generator` y catálogo de modelos Agnes (`AgnesAI-Labs/AgnesAI-Models`).
- Informes previos de la sesión: `agnes-video-generacion-20260930.md` , `repos-github-imagen-video-20260929.md` .

Fin del informe de tema. Listo para auditoría de Beru y archivo en `diario-de-sombras/` .