

```
# ANÁLISIS PROFUNDO – `Anil-matcha/open-dots`
## Competidor / posible fuente de piezas para NEREUS

**Fecha:** 2026-09-30 · **Clasificación:** CRÍTICO – Uso Interno Seawolf Studio
**Elaborado por:** Bellion (Gran Comandante) – misión en solitario · **Encargado por:** Monarca (Key)
**Método:** skill `github-repo-recon` (modo profundo) · datos vía GitHub API autenticada + árbol de código + lectura de fuente, 2026-09-30.
```

1. RESUMEN EJECUTIVO

`open-dots` es un **workspace** de agente personal open-source (MIT), Python (FastAPI) + Next.js, que se presenta como alternativa a OpenAI Dots, Meta Muse, Grok Bot, Instinct, Manus Cue, Claude Cowork y ChatGPT agent. Tiene piezas de diseño **buenas y robables**, pero **NO** es mejor base que OpenMuse para NEREUS y sus credenciales de tracción están **infladas**.

- ### ### Hallazgos críticos (aunque incomoden)
- ⚠️ **Las 4.856★ y 550 forks NO son de este proyecto.** El repo se creó en 2023, pero su contenido fue **reemplazado por completo** el 2026-09-29 17:35 UTC (commit `cb21263` "Swap project contents with Generative Media Skills repository"). Antes de eso albergaba un proyecto **no relacionado** (skills de generación de media del servicio **MuAPI**). Es decir: **open-dots** tiene ~1 día de vida real como código y heredó la popularidad de otro proyecto. El criterio Seawolf "≥1000★ = tracción real" **NO** se cumple aquí de forma legítima.
 - ⚠️ **Es un embudo SEO/marketing**, no un producto de ingeniería pura: 104 commits con decenas de "Add cross-links to related projects", UTM tracking a `muapi.ai`, badge "MuAPI powered-by", una web con páginas `/alternatives/<competidor>` para 8 rivales y un `Marketplace.jsx`. El `README` empuja a `muapi.ai`.
 - ⚠️ **Su adaptador de modelo por defecto es una trampa de lock-in**: envía un cuerpo **no estándar** (`{"prompt","image\_url","system\_prompt",...}`) con cabecera `x-api-key` a `{base\_url}/{model\_id}` – contrato propio (estilo MuAPI), **no OpenAI ni OpenRouter**. El propio README admite: **"no es un adaptador plug-and-play para todo endpoint compatible con OpenAI"**.
 - ⚠️ **NO cierra ninguno de los contras de NEREUS**: sin memoria durable, sin voz, sin OCR, sin multi-tenant, sin app móvil, sin motor de rutinas. SQLite local mono-owner.

- ### ### Lo que Sí vale la pena
- ✅ **`action\_gateway.py`**: registro de acciones **deny-by-default** con niveles de riesgo (read/write/external), aprobación obligatoria y **redacción automática de credenciales** en la auditoría. Referencia limpia para nuestro diferenciador de **Audit Trail**.
 - ✅ **Búsqueda web sin clave** vía `/search` (perfil gratuito de You.com, MCP) – coste cero.
 - ✅ **Secretos cifrados en reposo** (Fernet) + sesiones con cookies HttpOnly revocables.
- Veredicto:** mantener **OpenMuse** como base de NEREUS. Saquear de `open-dots` la idea del **action gateway + redacción de auditoría** y el **search keyless**. No migrar de stack.

2. METODOLOGÍA

- Metadata y licencia: `GET /repos/Anil-matcha/open-dots` (autenticado) · LICENSE en crudo.
- Estructura: `git/trees/main?recursive=1` (84 blobs).
- Historia/velocidad: `/commits` (últimos 40), `/contributors`, diff del commit de "swap".
- Código: lectura directa en crudo de `provider\_service.py`, `action\_gateway.py`, `storage\_service.py`, `requirements.txt`, `client/package.json`, `client/app/page.js`, `client/app/alternatives/...`.
- Búsqueda de conceptos (memory/voice/pgvector/tenant/ocr/schedul/push...) sobre todo el código.

3. FICHA DEL REPO

Campo	Valor
-----	-----

```

| Repo | `Anil-matcha/open-dots` |
| Licencia | **MIT** (verificada en crudo; `Copyright (c) 2026 Anil-matcha`) |
| Stars / Forks | **4.856 / 550** ⚠ *(heredados del proyecto anterior – ver §1.1)* |
| Lenguaje | **Python 69.8%** · JavaScript 29.7% |
| Stack | **FastAPI** (API) + **Next.js 15 / React 19** (cliente) + Docker/Playwright opcional |
| Estado declarado | **"Prototype / active development"** – sin releases publicadas |
| Creado | 2023-05-25 (repo) · **contenido actual desde 2026-09-29** (~1 día) |
| Último push | 2026-09-30 (activo) |
| Issues abiertos | 1 |
| Contribuidores | **5** (Anil-matcha 95 commits; resto marginal: masskx 6, 3 anónimos) |
| Tamaño del código | ~**8.100 LOC Python** + ~**4.100 LOC JS/JSX** (84 archivos) |
| Tests | 15 archivos de test (pytest) – sin cifra pública de cobertura |
| Homepage | *(vacía)* |

```

4. QUÉ PUEDE Y QUÉ NO (según código y README)

✅ Puede

- Chat con streaming (SSE), Markdown, adjuntar imágenes.
- **Personas/asesores** ("bots") con instrucciones, modelo y avatar separados.
- **Action gateway gobernado**: acciones deny-by-default, aprobaciones para acciones de riesgo, **eventos de auditoría**.
- **Conectores vía Composio** (OAuth; acciones estrechas: p. ej. lookup/creación de issues de GitHub).
- **Búsqueda web `/search`** (You.com, sin clave).
- **Runtime de computadora opcional** (Docker/Playwright o remoto), rootfilesystem de solo lectura, capabilities dropped.
- **Estado en SQLite** + **credenciales cifradas en reposo** (Fernet).
- Autenticación de owner con cookies de sesión revocables.

❌ NO puede (limitaciones admitidas + verificadas en código)

- **Mono-owner local**: sin usuarios, roles ni multi-tenant (`tenant`: 0 archivos; `LOCAL\_USER\_ID` fijo).
- **SQLite local**: sin almacenamiento multi-instancia ni backup; sin Postgres.
- **Sin memoria durable / semántica**: `embedding`: 0 · `pgvector`: 0. Solo guarda historial de conversación local.
- **Sin voz** (solo dictado del navegador) · **sin OCR** · **sin push**.
- **Sin app móvil ni de escritorio** (solo web).
- **Sin motor de rutinas/tareas programadas**.
- **Inferencia**: solo API "prediction" propia + **Responses API**; **Chat Completions NO implementado** (lo que corta OpenRouter y muchos proveedores por la vía estándar).
- Runtime de computadora **no es sandbox endurecido** para web hostil.

5. `open-dots` vs `OpenMuse` (base de NEREUS)

```

| Dimensión | OpenMuse (NEREUS) | Open Dots |
|-----|-----|-----|
| Lenguaje | **TypeScript** (Expo + Hono, monorepo) | **Python** (FastAPI) + Next.js |
| Licencia | MIT | MIT |
| Tracción | 3.4k★ / 445 forks (orgánica) | 4.8k★ / 550 forks *(heredada, no orgánica)* |
| Edad del código | ~2 semanas (2026-09-15) | **~1 día (2026-09-29)** |
| Tests | **276 (todos verdes)** | 15 archivos pytest (sin cifra) |
| Persistencia | PGLite / **PostgreSQL** | **SQLite** solo |
| Gateway de modelo | CopilotKit Intelligence *(cerrado)* + proveedor | configurable; default = **contrato propio MuAPI** |
| Compat. OpenRouter | vía proveedor OpenAI | **Responses** ✅ / default ❌ |
| Aprobaciones + auditoría | ✅ revisiones + recibos | ✅ gateway + **redacción de credenciales** |
| Navegador + computadora | ✅ Playwright + Linux Docker | ✅ opcional (no endurecido) |
| Conectores | Gmail/Calendar OAuth | **Composio** (estrecho) |
| Memoria | memorias editables | **NINGUNA durable** |
| Voz | X | X |

```

```
| Móvil/Escritorio | ☒ **Expo (iOS/Android/Web)** | X web solo |
| Multi-tenant | single-owner | single local owner |
| Búsqueda web | roadmap | ☒ **You.com keyless** |
| Madurez de ingeniería | CI + docs VERIFICATION | prototipo, marketing-first |
```

****Conclusión:**** stacks distintos e incompatibles. Adoptar `open-dots` sería ****empezar de cero en Python****, perdiendo los 276 tests, el móvil Expo y la base TS ya cimentada en el VPS. No tiene sentido estratégico.

6. QUÉ SAQUEAR (valor real para NEREUS)

```
| Pieza de `open-dots` | Valor | Uso propuesto en NEREUS |
|-----|-----|-----|
| **Action gateway** (registro deny-by-default, riesgo read/write/external, handoff de aprobación) |
Alto | Patrón de referencia para el **Audit Trail + RBAC** (diferenciadores Seawolf) |
| **Redacción automática de credenciales** en la auditoría (`redact_sensitive`) | Alto | Endurecer
nuestros recibos/auditoría: nunca registrar tokens |
| **Búsqueda web keyless** (You.com MCP, `/search`) | Medio | Añadir búsqueda web sin coste a NEREUS
|
| **Cifrado de secretos en reposo** (Fernet) + sesiones revocables | Medio | Endurecer manejo de
credenciales de proveedor |
```

⚠ ****Anti-patrón a NO copiar:**** el adaptador "prediction" con `x-api-key` y cuerpo propio = ****lock-in de proveedor****. Confirma que nuestra decisión de ****OpenRouter como gateway**** (Fase 2) es la correcta.

7. RECOMENDACIÓN TÁCTICA

1. ****NO adoptar `open-dots` como base.**** Mantener ****OpenMuse → NEREUS**** (TypeScript, 276 tests, móvil Expo ya desplegado en el VPS).
2. ****Incorporar a NEREUS**** el patrón de ****action gateway con redacción de auditoría**** y el ****search keyless**** – encaja con nuestros diferenciadores (Audit Trail, español, filtro CSO).
3. ****Vigilar**** el repo como competidor de nicho (mismo espacio "alt a OpenAI Dots/Meta Muse"), pero tratar sus métricas de estrellas y su copy con ****escepticismo****: es una vitrina SEO para MuAPI, no tracción de producto.

> ****Honestidad brutal:**** si hubiéramos filtrado por "MIT + ≥1000★" sin leer la historia, habríamos dado por bueno un repo de 4.8k estrellas que en realidad tiene 1 día de vida y cuyo principal activo es un embudo de marketing. Lección para el protocolo: ****las estrellas se heredan al reciclar un repositorio – verificar el diff de "swap" y la fecha del primer commit del contenido, no la fecha del repo.****

8. APÉNDICE – FUENTES Y CONSULTAS

```
- `GET https://api.github.com/repos/Anil-matcha/open-dots` (2026-09-30)
- `GET .../git/trees/main?recursive=1` · `.../commits?per_page=40` · `.../contributors`
- Diff commit `cb21263d` (swap) – 177 archivos; eliminado contenido `muapi-*` (`core/`,
`opencode/skills/`).
- Crudo: `LICENSE`, `server/requirements.txt`, `client/package.json`,
`server/app/services/provider_service.py`, `server/app/services/action_gateway.py`,
`server/app/services/storage_service.py`, `client/app/page.js`,
`client/app/alternatives/[competitor]/page.js`.
- OpenRouter Responses API (compatibilidad confirmada):
`https://openrouter.ai/docs/api_reference/responses/overview`.
```

****Fin del informe.**** Listo para auditoría de Beru.