



X Ejercicio Práctico

Título: Identificación y prueba manual de una vulnerabilidad de tipo XSS en DVWA

© Objetivo:

Realizar una prueba controlada de **Cross-Site Scripting (XSS)** en un campo de entrada de la aplicación DVWA, utilizando un payload simple para verificar si el sistema refleja o ejecuta código malicioso en el navegador.

Escenario:

Estás trabajando en un entorno de pruebas local con la aplicación **DVWA** (Damn Vulnerable Web Application) configurada en nivel de seguridad **Low**. Se te pide probar si el módulo de XSS refleja código sin validación.

Actividades:

✓ Paso 1 – Accede al entorno

- 1. Inicia sesión en **DVWA** con credenciales predeterminadas (admin / password).
- 2. Asegúrate de que el **Security Level** esté configurado en **Low**.

Paso 2 – Navega al módulo vulnerable

- 1. En el menú lateral izquierdo, selecciona "XSS (Reflected)".
- 2. Observa el campo de texto destinado a recibir datos del usuario.

Paso 3 – Ejecuta una prueba básica

1. En el campo de entrada, ingresa el siguiente código:

<script>alert('XSS')</script>

2. Presiona "Submit" o "Enviar".

Paso 4 – Observa el comportamiento

- Si el navegador muestra una ventana emergente (alert), entonces la vulnerabilidad existe.
- Si el código aparece como texto sin ejecutarse, puede que esté protegido o mal interpretado.

Entregables:

- 1. Descripción del comportamiento observado.
- 2. Captura de pantalla del resultado.
- 3. Explicación de qué ocurrió y por qué es una falla de seguridad.
- 4. Recomendación básica para mitigar este tipo de vulnerabilidad.

Reflexión Final:

¿Por qué el navegador ejecutó el código en lugar de mostrarlo como texto? ¿Qué pasaría si ese script robara cookies o redirigiera al usuario a otro sitio? ¿Qué medidas puede implementar el desarrollador para evitar que esto suceda?

Solución Modelo – Ejercicio Práctico

📌 Identificación y prueba manual de una vulnerabilidad de tipo XSS en DVWA

Paso 1 – Acceso y configuración del entorno

- Se accedió correctamente a la aplicación DVWA mediante la URL local http://localhost/dvwa.
- El usuario inició sesión con las credenciales:
 - Usuario: admin
 - Contraseña: password
- En la opción DVWA Security, el nivel fue configurado en Low.

Paso 2 – Exploración del módulo vulnerable

- En el menú de DVWA, se seleccionó la sección XSS (Reflected).
- Se identificó un campo de entrada y un botón de envío que ejecuta una respuesta en la misma página, basada en los datos ingresados por el usuario.

Paso 3 – Prueba de vulnerabilidad

Se ingresó el siguiente payload en el campo de entrada:

<script>alert('XSS')</script>

 Tras presionar el botón Submit, el navegador mostró una ventana emergente (alerta con el mensaje "XSS").

Observaciones:

- El sistema reflejó el contenido ingresado sin ninguna sanitización o validación.
- El navegador interpretó el código como HTML válido, lo que confirma la **presencia** de una vulnerabilidad de tipo XSS reflejado.

📸 Captura de pantalla:

(Aquí se insertaría una imagen de la alerta emergente con el mensaje "XSS")

Simulación: []

Recomendación para mitigación:

Para evitar este tipo de vulnerabilidad, se deben aplicar las siguientes medidas:

- 1. **Escapar o codificar caracteres especiales** (<, >, " y ') antes de reflejar contenido en la interfaz.
- 2. Utilizar funciones de sanitización de entrada y salida (ej. htmlspecialchars() en PHP).
- Implementar una Política de Seguridad de Contenidos (Content-Security-Policy) que limite la ejecución de scripts no autorizados.
- 4. Validar entradas tanto en el **frontend** como en el **backend**.

🧠 Reflexión final del ejercicio:

Esta actividad demostró cómo una simple omisión en el tratamiento de entradas del usuario puede permitir la ejecución de código no deseado en el navegador. Aunque este ejemplo se limita a una alerta, un atacante real podría haber robado cookies, redirigido al usuario a un sitio falso o comprometido sesiones. La validación de entradas no es solo una buena práctica: **es una necesidad de seguridad crítica**.