

# Empaquetadura 401 para Válvulas de Servicios Generales



Empaquetadura económica para vástagos de válvulas de servicios generales

Construcción de trenza reforzada con alambre sobre centro flexible

#### Para servicios en alta temperatura, alta presión

La 401 CHESTERTON se construye con hebras trenzadas reforzadas con alambre, rodeando un centro flexible y elástico sin asbesto. La construcción única de hebra encamisada sin asbesto encierra el refuerzo de alambre dentro de la hebra, evitando el desgaste y rayado del vástago. Esta construcción única hace de la 401 una empaquetadura económica, sin asbesto, para vástagos de válvulas de servicios generales, para uso en aplicaciones en alta temperatura y alta presión.

TAMAÑO		EMPACADA ±10%		NO. PARA PEDIDOS
Pulgadas	mm	lbs.	kg.	
1/4	6,5	2 5	0,908 2,270	005261 005262
5/16	8,0	2 5	0,908 2,270	005263 005271
3/8	9,5	2 5 10	0,908 2,270 4,540	005272 005284 005286
-	10,0	2 5	0,908 2,270	005307 005320
7/16	11,0	2 5	0,908 2,270	005321 005322
-	12,0	2 5	0,908 2,270	005323 005324
1/2	12,5	2 5 10	0,908 2,270 4,540	005325 005326 005327
9/16	14,0	5 10	2,270 4,540	005328 005329
5/8	16,0	10	4,540	005330
11/16	17,5	10	4,540	005331
3/4	19,0	10	4,540	005332
13/16	20,5	10	4,540	005333
7/8	22,0	10	4,540	005334
1	25,5	10	4,540	005335

#### **DATOS TECNICOS**

*Límite de temperatura:* 

650°C (1200°F)

Límite de presión:

105 Bares (1500 psi)

Resistencia química:

pH 1 - 12

### **Aplicaciones:**

Sellado de válvulas de servicios generales en alta temperatura, alta presión.

Los datos técnicos reflejan resultados de pruebas en laboratorio y tienen por finalidad indicar características generales solamente. A.W. Chesterton Company no reconoce ninguna garantía expresa o implícita, incluyendo las garantías de comercialización y aptitud del producto para determinado fin o uso. Cualquier responsabilidad, si alguna, estará limitada al reemplazo del producto solamente.

## A.W. CHESTERTON CO.

Middlesex Industrial Park, 225 Fallon Road Stoneham, Massachusetts 02180-9101 USA Teléfono: 781-438-7000

Fax: 781-438-2930 www.chesterton.com **DISTRIBUIDO POR:**