



MEX GINF 006-02

Revisión: 0

Fecha: 02/08/2016

FICHA TÉCNICA**ESTILO 3750A****DESCRIPCIÓN:**

Contenido: Hilo, El estilo 3750A deberá ser fabricado de un hilo de PTFE al 100% expandido y deberá se impregnado con hojuelas de grafito y cubierta con lubricantes de alta temperatura. No contiene inhibidor.

COMPOSICIÓN:

Construcción: Las secciones de empaquetadura de 1/4" deberán ser de construcción de trenzado cuadrada. Para secciones de 5/16" a 1 1/8" deberán ser de construcción intertrenzada.

**APLICACIONES:**

El Estilo 3750M es apropiado para usarse en bombas, válvulas y vástagos. Es efectiva contra agua, vapor, petróleo, solventes.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS	CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
<ul style="list-style-type: none">• Rango de Presión: 300 Psi (20 bar).• Encogimiento: 3% a 500°F (260°C).• Grafito: 20%.• Velocidad Vg (m/s): 0-20.	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura Máxima de Servicio: 545°F (285°C)	<ul style="list-style-type: none">• Rango de pH Compatible: 0 a 14• Incompatibilidad Química: Flúor (F2), CF13, compuestos relacionados, metales alcalinos fundidos y oxidantes fuertes.



MEX GINF 006-02

Revisión: 0

Fecha: 02/08/2016

FICHA TÉCNICA**ESTILO 3750A****TABLA I:**

Rendimiento

Tamaño		Longitud Por Peso	
Pulgadas	mm	Pies/ lb	M/ Kg
¼	6.4	20	13.44
5/16	8.0	15.30	10.27
3/8	9.5	10.50	7.05
-	10.0	10.50	7.05
7/16	11.1	8.30	5.57
-	12.0	7.00	4.70
½	12.7	5.80	3.90
9/16	14.3	4.90	3.29
5/8	15.9	4.00	2.68
11/16	17.5	3.10	2.08
¾	19.1	2.30	1.54
7/8	22.2	2.00	1.34
1	25.4	1.5	1.00

ALMACENAJE:

Este estilo deberá almacenarse en un ambiente fresco, seco y oscuro ya que la exposición al calor, humedad, ozono o luz puede reducir su vida en almacenaje en proporción directa al tiempo y severidad de la exposición.

SEGURIDAD:

Antes de usar este producto, por favor revise la Hoja de Datos de Seguridad de Material (MSDS) correspondiente, o la hoja de seguridad que se usa en su zona.



Av. Olmecas No.1, Col. Parque Industrial Naucalpan. Estado de México
C.P. 53489
Tel. 01 (55) 5089 1350/01 800 111 8080
www.chesterton.com

© A.W. Chesterton Company, 2014 Todos los Derechos Reservados.
© Marca Registrada de Propiedad y con Licencia de A.W. Chesterton Company
en E.E.U.U. y Otros Países