

## ESTILOS 160/162/164

### Cinta/tela/tubo de fibra de vidrio



La línea nueva de productos CHESTERTON de fibra de vidrio ofrece múltiples características y ventajas únicas que incluyen flexibilidad, estabilidad dimensional y alta resistencia a la tensión. Son resistentes a una amplia variedad de ácidos y álcalis y no son afectados por la mayoría de las sustancias blanqueadoras y solventes en aplicaciones industriales y marinas a temperaturas hasta 540°C (1000°F).

#### SERVICIOS:

Para juntas, envoltura, aislamiento y protección en una gran variedad de aplicaciones industriales y marinas hasta 540°C (1000°F).

#### DATOS APROXIMADOS — CINTA ESTILO 160

Tamaño		Longitud por rollo		No. de reposición del producto
pulg.	mm	Pies	Metros	
1/16 × 1	1,6 × 25,4	100	30,5	1601
1/16 × 2	1,6 × 50,8	100	30,5	1602
1/16 × 3	1,6 × 76,2	100	30,5	1603
1/8 × 1	3,2 × 25,4	100	30,5	1604
1/8 × 2	3,2 × 50,8	100	30,5	1605
1/8 × 3	3,2 × 76,2	100	30,5	1606

#### DATOS APROXIMADOS — TELA ESTILO 162

Espesor		Ancho		No. de reposición del producto
pulg.	mm	pulg.	Metros	
1/16	1,6	40	1,02	16201

#### DATOS APROXIMADOS — TUBO ESTILO 164

Tamaño		Empaque ± 10%		No. de reposición del producto
pulg.	mm	lbs.	kg	
1/4 × 1/32	6,4 × 0,8	25	11,4	16404
3/8 × 1/32	9,5 × 0,8	25	11,4	16406
1/2 × 1/32	12,7 × 0,8	25	11,4	16408
3/4 × 1/32	19,1 × 0,8	25	11,4	16412
1 × 1/32	25,4 × 0,8	25	11,4	16416
1 1/4 × 1/32	31,8 × 0,8	25	11,4	16420
1 1/2 × 1/32	38,1 × 0,8	25	11,4	16424
2 × 1/32	50,8 × 0,8	25	11,4	16432
2 1/2 × 3/64	63,5 × 1,19	25	11,4	16439
3 × 3/64	76,2 × 1,19	25	11,4	16447