

Finanzas en R

Good practices

Sebasti n Ega a Santib ez 

Nicol s Leiva D az 

Enlaces del profesor

 <https://sevana.netlify.app>

 <https://github.com/sebaegana>

 <https://www.linkedin.com/in/sebastian-egana-santibanez/>

Instalaci n de paquetes en R

  mo se instalan paquetes en R?

Los paquetes ampl an las capacidades de R y se descargan desde CRAN.

```
install.packages("dplyr")
```

Cargar un paquete

Instalar un paquete no es lo mismo que cargarlo:

```
library(dplyr)
```

Buenas pr cticas al instalar paquetes

- Instala paquetes solo una vez por entorno
- Usa `library()` dentro de scripts o notebooks
- En proyectos, utiliza `renv` para controlar versiones
- Evita instalar paquetes dentro de funcione

Renv

¿Qué es `renv`?

`renv` es una herramienta para gestionar entornos de proyectos en R. Permite aislar las versiones de paquetes usados en un proyecto, asegurando que el análisis sea reproducible incluso si cambian las versiones globales de R o de los paquetes.

¿Por qué usar `renv`?

- Asegura que otros puedan ejecutar tu código con los mismos paquetes y versiones.
- Facilita colaborar en equipo.
- Fácil para compartir proyectos o generar informes reproducibles.

Paso a paso

1. Instalar `renv`

```
install.packages("renv")
```

2. Inicializar en tu proyecto

Esto crea un entorno `renv` en tu carpeta actual.

```
renv::init()
```

Esto hace:

- Crea una carpeta `renv/` donde se instalarán los paquetes del proyecto.
 - Crea un archivo `renv.lock` que guarda las versiones exactas de los paquetes usados.
3. Instalar paquetes normalmente

Una vez iniciado renv, puedes instalar paquetes como siempre:

```
install.packages("dplyr")
install.packages("ggplot2")
```

renv registrará automáticamente estas instalaciones en el archivo renv.lock

4. Guardar el estado del entorno Si ya tienes paquetes instalados y quieres capturar el entorno actual:

```
renv::snapshot()
```

Esto actualiza el archivo renv.lock con los paquetes y versiones actuales.

5. Restaurar un entorno en otra máquina Cuando otra persona descarga tu proyecto (por ejemplo, desde GitHub):

```
renv::restore()
```

Archivos importantes

- renv.lock: archivo de texto con las versiones de los paquetes.
- renv/: carpeta con los paquetes instalados para este proyecto.

No incluyas renv/library/ en tu repositorio si usas Git (puedes agregarlo a .gitignore).

Buenas prácticas

- Siempre correr renv::snapshot() luego de instalar o actualizar paquetes.
- Incluir el archivo renv.lock en tu repositorio para asegurar la reproducibilidad.
- Usar renv::restore() al comenzar a trabajar en un proyecto de otra persona.

Referencias

- <https://cran.r-project.org/web/packages/tesseract/vignettes/intro.html>
- https://blog.djnavarro.net/posts/2023-06-16_tabulizer/
- <https://crimebythenumbers.com/scrape-table.html>

Instalaci3n de Git

¿Qu3 es Git?

Git es un sistema de control de versiones que permite:

- Registrar cambios en el c3digo
- Volver a versiones anteriores
- Trabajar en equipo sin sobrescribir trabajo

Es la base para trabajar con GitHub y flujos de CI/CD.

Verificar si Git ya est3 instalado

Antes de instalar, revisa si Git ya est3 disponible en tu sistema:

```
git --version
```

Si aparece un n3mero de versi3n, Git ya est3 instalado.

Instalaci3n seg3n sistema operativo

Windows

1. Descarga Git desde <https://git-scm.com/download/win>
2. Ejecuta el instalador
3. Acepta las opciones por defecto
4. Reinicia RStudio si estaba abierto

macOS

Opci3n recomendada usando Homebrew:

```
brew install git
```

Connect to Github

Prerrequisitos

- Una cuenta en GitHub
- Git instalado en tu equipo (verif calo con `git --version`)
- RStudio (opcional, pero recomendado)
- Un proyecto de R ya inicializado (idealmente con `renv::init()`)

Paso a paso

1. Paquetes

Aseg rate de tener los paquetes necesarios

```
install.packages(c("usethis", "renv", "gh"))
```

2. Inicializa Git en el proyecto

```
usethis::use_git()
```

Esto:

- Inicializa Git en la carpeta del proyecto
 - Crea un `.gitignore` con entradas  tiles (incluye `renv/library/`)
 - Realiza un primer commit
3. Crea el repositorio en GitHub desde R

```
usethis::use_github()
```

Esto:

- Crea el repositorio remoto en GitHub (usando tu cuenta)
- Conecta tu proyecto local al remoto (`git remote add origin`)
- Realiza push al repositorio

🔑 Asegúrate de haber iniciado sesión en GitHub con un Personal Access Token (PAT). Si no lo tienes, puedes crearlo e instalarlo con:

```
usethis::create_github_token()
usethis::edit_r_environ()
```

Pega el token como:

GITHUB_TOKEN=ghp_tu_token_aquí

Luego reinicia R y corre `usethis::use_github()` de nuevo.

Referencias:

- <https://rpubs.com/RonaldoAnticona/818156>
- <https://rfortherestofus.com/2021/02/how-to-use-git-github-with-r>
- <https://happygitwithr.com/rstudio-git-github.html>