

Roadmap IA & LLM

De básico a avanzado

2026-04-30

1. Fundamentos de LLMs

¿Qué es un LLM?

- ☒ Qué es un LLM (tokens, contexto)
 - ☒ Limitaciones (alucinaciones, sesgos)
 - ☒ Casos de uso básicos
-

2. Prompting básico

Cómo instruir a un modelo

- ☒ Zero-shot / Few-shot
 - ☒ Estructura: rol + contexto + tarea + formato
 - ☒ Iteración de prompts
-

3. Prompt Engineering

Prompts más sofisticados

- ☒ Templates reutilizables
 - ☐ Salidas estructuradas (JSON, tablas)
 - ☐ Prompt chaining
 - ☐ Evaluación de respuestas
-

4. Manejo de contexto

Texto como números

- ☒ Qué son embeddings (conceptual)
 - ☒ Chunking de documentos
 - ☒ Similitud semántica
-

5. RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Conectar el modelo a información externa

- ☒ Pipeline: query → retrieval → contexto → respuesta
 - ☒ Integración con documentos propios
 - ☒ Evaluación de relevancia
-

6. Automatización con LLM

El modelo dentro de procesos

- ☐ Workflows (n8n, Zapier, Make)
 - ☒ LLM dentro de procesos
-

7. Memoria

Qué recuerda el modelo y cómo

- ☒ Corto plazo (context window)
 - ☒ Largo plazo (vector DB)
 - ☐ Memoria de usuario / historial
-

8. Agentes y Multi-agentes

De responder a actuar

- ☒ Concepto de agente (objetivo + herramientas)
 - ☒ Planificación vs ejecución
 - ☐ Roles (planner, executor, reviewer)
 - ☐ Coordinación entre agentes
 - ☐ División de tareas
-

9. Productos

Diseño de soluciones específicas

- ☐ Inputs y outputs definidos
 - ☐ Interfaces (chat, dashboards, APIs)
 - ☒ Integración con sistemas reales
-

10. Gobernanza y decisión

Usar IA con criterio

- ☒ Privacidad y riesgos
- ☐ Evaluación de impacto
- ☐ Decision science + IA