

```

Int tam (nodo actual) {
    If(actual==NULL) {
        Return 0;
    }
    Return tam(actual->sig ()) +1;
}

```

Calcula el tamaño de una lista enlazada de manera recursiva.

.....

```

Int pares (nodo actual) {
    If(actual==NULL) {
        Return 0;
    }
    Return pares(act->sig ()) + (n.dato()/2==0? 1:0);
}

```

Cuenta cuántos elementos pares hay en la lista enlazada comenzando desde el nodo actual.

.....

Método base para implementar métodos recursivos en listas enlazadas:

```

Nodo algo (nodo n) {
    If (n==NULL) {
        Return 0;
    }
    Return new nodo(n.dato(), algo(n-> sig ()));
}

```

Este método crea y retorna una copia completa de la lista enlazada que comienza en el nodo n.

.....

```
nodo pares (nodo n) {  
  If (n==NULL) {  
    Return NULL;  
  }  
  Else if(n.dato()/2==0) {  
    Return new nodo(n.dato(), pares(n->sig ()));  
  }  
  Else {  
    Return pares(n->sig ());  
  }  
  
}
```

Devuelve una nueva lista enlazada que contiene solo los elementos pares de la lista original n.

Se hace de forma recursiva, recorriendo la lista y copiando los nodos que tienen valores pares.