

Datos de motocicletas		Especificaciones del motor	
Marca/modelo	Honda CBF125	aceite de motor	
Número de motor		Tipo/viscosidad	SAE 10W-30 API SG
Número de fotograma		Cantidad	
Número de clave		En el cambio de aceite	0,9 l
Intervalo de servicio	2500 millas	Después de la reconstrucción	1,1 l
		Par de apriete del tornillo de drenaje	30 Nm

Especificaciones del chasis		Bujía	
Cadena y piñones		Tipo	
Holgura de la cadena	15 – 25 mm	Normal	NGK CPR7EA-9
Tamaño/número de enlaces	428/118	Rango de calor alto	NGK CPR8EA-9
Piñón delantero – número de dientes	16	Brecha	9 mm
Piñón trasero – número de dientes	42	Esfuerzo de torsión	16 Nm
Frenos		Holguras de las válvulas (en frío)	
Tipo fluido	DOT 3 o DOT 4	Consumo	0,12 ± 0,02 mm
Espesor del material de fricción		Escape	0,08 ± 0,02 mm
Pastillas delanteras	A los indicadores	compresión del cilindro del motor	
Zapatos traseros	Al indicador	A los 800 minutos-1(rpm)	185 psi
Agotamiento del disco (máximo)	0,1 mm	Velocidad de ralentí del motor	1500 ± 100 rpm
Grosor del disco (mínimo)	3,5 mm	Juego libre con acelerador	2 – 6 mm
Juego libre del pedal del freno trasero	20 – 30 mm		

Horquillas delanteras		Especificaciones eléctricas	
Tipo de aceite de horquilla	SAE 10W	Batería	
Cantidad de aceite para horquillas (por pata)	146 ± 2,5 cm ³	Capacidad	12V – 6Ah
Nivel de aceite de la horquilla	167 mm	Tarifa de cobro	0,6A x 5 – 10h
Longitud libre del muelle de la horquilla	372,7 mm	Fusibles	
Juego libre de la palanca del embrague	10 – 20 mm	Principal	cuchilla 15A
Tamaños de neumáticos		Sub A (encendido/ECM/PGM-FI)	minicuchilla de 10 A
Frente	80/100-17 M/C 46P	Sub B (luces)	minicuchilla de 10 A
Trasero	100/90-17 M/C 55P	Luces (bombillas)	
Presión de los neumáticos (en frío)		Lámpara de cabeza	12V – 35/35W (HS1)
Frente		Luz de posición (auxiliar)	12V – 5W (T10)
Solo	25 psi	Luz de freno/posición	12V – 21/5W (BAY15D)
Con pasajero	25 psi	Intermitente (x4 ámbar)	12V – 21W (BAY15S)
Trasero		Iluminación de instrumentos	12V – 1,7W (T10)
Solo	29 psi	Luces de advertencia	12V – 1,7W (T10)
Con pasajero	33 psi		
Profundidad del dibujo de los neumáticos (mínima)	2 mm		