



# SDS

## Karta Charakterystyki

### SPX SYNTETYCZNY OLEJ PRZEKŁADNIOWY GL-5

Data aktualizacji: 10/03/2022

Strona 1 z 3

#### 1 IDENTYFIKACJA PRODUKTU I FIRMY

##### Vendor

Pilot Thomas Logistics  
1051 Mustang Drive, Suite 600  
Grapevine, TX 76051



Telefon: 1-844-785-8326

Telefon alarmowy: PERS: 1-800-633-8253 CUSTOMER #1898

Identyfikator produktu: SPX SYNTETYCZNY OLEJ PRZEKŁADNIOWY GL-5 75W-90, 75W-140, 80W-140  
Numer SDS:  
Kod produktu:  
Data aktualizacji: 10/03/2022  
Numer CAS: Mieszanina

#### 2 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

##### Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja GHS zgodnie z 29 CFR 1910 (OSHA HCS):

Zdrowie, działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 3

##### Elementy oznakowania GHS, w tym zwroty ostrożności

Hasło ostrzegawcze GHS: **UWAGA**

Piktogramy zagrożenia GHS:

Dla tego produktu nie wskazano piktogramów GHS

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia GHS:

H316 - Powoduje łagodne podrażnienie skóry

Zwroty wskazujące środki ostrożności GHS:

P302 + P350 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: delikatnie umyć dużą ilością mydła i wody.

P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczenia: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

#### 3 SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

| Składniki chemiczne: |      |                                               |
|----------------------|------|-----------------------------------------------|
| CAS#                 | %    | Nazwa chemiczna:                              |
| *****                | >95% | Materiał niesklasyfikowany jako niebezpieczny |
| 3138-42-9            | <1%  | Kwas fosforowy, ester dipentylowy             |
| 68955-53-3           | <1%  | Aminy, C12-14-tert-alkilowe                   |
| 2382-76-5            | <1%  | Kwas fosforowy, ester monopentylowy           |
| 112-90-3             | <1%  | 9-oktadecen-1-amina, (9Z)-                    |

#### 4 PIERWSZA POMOC

**Wdychanie:** Jeżeli wystąpią objawy, przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Jeśli objawy utrzymują się, uzyskać pomoc medyczną.

**Kontakt ze skórą:** Umyć wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. W razie potrzeby uzyskać pomoc medyczną.

**Kontakt z oczami:** Płukać wodą przez kilka minut. W przypadku wystąpienia skutków skonsultować się z lekarzem.

**Połknięcie:** Wypłukać usta wodą. Jeśli wystąpią objawy, uzyskać pomoc medyczną.



## SPX SYNTETYCZNY OLEJ PRZEKŁADNIOWY GL-5

Data aktualizacji: 10/03/2022

Strona 2 z 3

## 5 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

**Temperatura zapłonu:** > 204 C (> 399 F)

Odpowiednie środki gaśnicze: stosować suchy proszek gaśniczy, CO, rozpyloną wodę (mgłą) lub pianę.

Nieodpowiednie środki gaśnicze: nie stosować strumienia wody.

## 6 POSTĘPOWANIE W RAZIE NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA

Ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlanego materiału.

Zebrać do odpowiednich, właściwie oznakowanych pojemników.

Nadmiar zebrać obojętnym materiałem absorbującym.

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji i wód gruntowych.

## 7 POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM I MAGAZYNOWANIE

**Środki ostrożności** Unikać kontaktu z oczami, skórą lub odzieżą.**podczas obchodzenia** Trzymać z dala od źródeł zapłonu.**się:** Obchodzić się ostrożnie i unikać rozlania na podłogę (ryzyko poślizgnięcia).

Nie ciąć, nie spawać, nie wiercić, nie szlifować, nie lutować twardo ani miękko pojemnika.

**Wymagania dotyczące magazynowania:** Trzymać z dala od źródeł zapłonu.

## 8 KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

**Kontrole techniczne:** Cała wentylacja powinna być zaprojektowana zgodnie z normą OSHA (29 CFR 1910.94).**Środki ochrony indywidualnej:** Ochrona rąk: zalecane są rękawice odporne chemicznie.

Ochrona oczu: zalecane są okulary ochronne z osłonami bocznymi.

Ochrona dróg oddechowych: jeśli kontrole techniczne nie utrzymują stężeń zanieczyszczeń w powietrzu na poziomie odpowiednim do ochrony zdrowia pracownika, właściwy może być zatwierdzony respirator.

## 9 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

|                               |                                |                                 |                          |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Wygląd:</b>                | Bursztynowy                    | <b>Zapach:</b>                  | Podobny do ropy naftowej |
| <b>Stan skupienia:</b>        | Ciecz                          | <b>Rozpuszczalność:</b>         | Brak w wodzie            |
| <b>Gęstość względna:</b>      | 0.85-0.87 przy 60 F (woda = 1) | <b>Temp. zamarz./topnienia:</b> | Niedostępne              |
| <b>Lepkość:</b>               | 17-31 cSt przy 100 stopniach C | <b>Temperatura zapłonu:</b>     | > 204 C (> 399 F)        |
| <b>Temperatura wrzenia:</b>   | Niedostępne                    | <b>Gęstość par:</b>             | Niedostępne              |
| <b>Palność:</b>               | Niedostępne                    | <b>Gęstość nasypowa:</b>        | 7.07-7.26 lbs/gal        |
| <b>Współczynnik podziału:</b> | Niedostępne                    | <b>GGP/DGP:</b>                 | Niedostępne              |
| <b>Prężność par:</b>          | Niedostępne                    |                                 |                          |
| <b>pH:</b>                    | Niedostępne                    |                                 |                          |
| <b>Szybkość parowania:</b>    | Niedostępne                    |                                 |                          |
| <b>Temp. rozkładu:</b>        | Niedostępne                    |                                 |                          |



## SPX SYNTETYCZNY OLEJ PRZEKŁADNIOWY GL-5

Data aktualizacji: 10/03/2022

Strona 3 z 3

## 10 STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

|                                          |                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stabilność chemiczna:</b>             | Produkt jest stabilny w normalnych warunkach.                                                                        |
| <b>Warunki, których należy unikać:</b>   | Nadmierne temperatury i otwarty płomień.                                                                             |
| <b>Materiały, których należy unikać:</b> | Silne środki utleniające.                                                                                            |
| <b>Niebezpieczny rozkład:</b>            | Spalanie będzie powodować powstawanie dwutlenku węgla oraz możliwie toksycznych substancji, takich jak tlenek węgla. |
| <b>Niebezpieczna polimeryzacja:</b>      | Nie wystąpi.                                                                                                         |

## 11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Powtarzający się kontakt skóry z tym produktem może powodować zapalenie skóry lub trądzik olejowy.

Brak danych z badań dla produktu.

LD50 / LC50 - brak dostępnych danych

**Uczulenie** Brak znanych.

**Mutagenność komórek rozrodczych** Brak znanych.

**Rakotwórczość** Brak znanych.

**Szkodliwe działanie na rozrodczość** Brak znanych.

**Działanie toksyczne na narządy docelowe (jednorazowe narażenie)** Brak znanych.

**Działanie toksyczne na narządy docelowe (powtarzane narażenie)** Brak znanych.

## 12 INFORMACJE EKOLOGICZNE

Unikać narażenia środowiska; brak dostępnych szczegółowych danych dotyczących środowiska wodnego.

## 13 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Materiał odpadowy usuwać zgodnie ze wszystkimi wymaganiami lokalnymi, stanowymi/prowincjonalnymi i krajowymi. Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji.

## 14 INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

DOT: Nie podlega regulacjom jako towar niebezpieczny

IATA: Nie podlega regulacjom jako towar niebezpieczny

IMDG: Nie podlega regulacjom jako towar niebezpieczny

## 15 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW

Składnik (CAS#) [%] - KODY

TSCA: Wszystkie składniki wymienione lub zwolnione

DSL: Wszystkie składniki wymienione lub zwolnione

Regulatory CODE Descriptions

TSCA = United States Toxic Substances Control Act

DSL = Canadian Domestic Substances List

## 16 INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki odnoszą się wyłącznie do wskazanego materiału. Pilot Thomas Logistics nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wykorzystanie tych danych ani poleganie na nich. Informacje są dostarczane bez gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, z wyjątkiem tego, że zgodnie z najlepszą wiedzą Pilot Thomas Logistics są dokładne.

Data aktualizacji: 10/03/2022