

Infosafe No™ 5FVKM

Data wydania: Październik 2019

WYDANE przez FUCHS

Nazwa produktu **JCB HYDRAULIC FLUID HP 32**

Niesklasyfikowany jako niebezpieczny

1. Identyfikacja

Identyfikator produktu GHS	JCB HYDRAULIC FLUID HP 32
Kod produktu	4572
	JCB Product Codes: 4002/1025C, 4002/1024C
Nazwa firmy	JCB Construction Equipment Australia
Adres	13 Yagine Close, Perth Airport WA 6105 Australia
Telefon/Faks	Tel: 1300 522 232
Telefon alarmowy	1300 522 232. Po godzinach: +61 400 229 218.
Zalecane zastosowanie substancji i ograniczenia stosowania	Dostarczany jako mineralny olej hydrauliczny do stosowania wyłącznie w odpowiednich zastosowaniach.
Inne informacje	Niniejsza karta charakterystyki została wydana przez Fuchs Lubricants (Australasia) Pty. Ltd.

2. Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja GHS substancji/mieszaniny	AUSTRALIA Niesklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami Work, Health and Safety Regulations (WHS), Australia. Niesklasyfikowany jako towar niebezpieczny zgodnie z kodeksem ADG.
	NOWA ZELANDIA Niesklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami Hazardous Substance (Minimum Degree of Hazard) Regulations 2001. Niesklasyfikowany jako towar niebezpieczny w transporcie zgodnie z normą New Zealand Standard NZS 5433:2012 Transport of Dangerous Goods on Land.

3. Skład / informacja o składnikach

Składniki	Nazwa	CAS	Udział
	Olej mineralny		>60%
	Inne składniki uznane za niebędące niebezpiecznymi		Do 100%

4. Środki pierwszej pomocy

Wdychanie	Usunąć poszkodowanego z miejsca narażenia, unikając narażenia własnego. Ułożyć pacjenta w najwygodniejszej pozycji i utrzymywać w cieple. Zapewnić spoczynek do pełnego powrotu do zdrowia. Jeśli wystąpią objawy, zasięgnąć pomocy medycznej.
Połykanie	NIE wywoływać wymiotów. Jeśli wystąpią objawy, zasięgnąć pomocy medycznej.
Skóra	Zdjąć zanieczyszczoną odzież i dokładnie umyć skórę wodą z mydłem. Jeśli wystąpią objawy, zasięgnąć pomocy medycznej.
Kontakt z oczami	Natychmiast płukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Powieki powinny być przytrzymywane otwarte. Jeśli wystąpią objawy, zasięgnąć pomocy medycznej.
Wyposażenie pierwszej pomocy	Standardowe zaplecze sanitarne.
Wskazówki dla lekarza	Leczyć objawowo.
Najważniejsze objawy/skutki, ostre i opóźnione	Dotychczas nie są znane objawy.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Odpowiednie środki gaśnicze	Stosować CO2, suchy proszek gaśniczy lub pianę.
Nieodpowiednie środki gaśnicze	Zwarty strumień wody.

Infosafe No™ 5FVKM

Data wydania: Październik 2019

WYDANE przez FUCHS

Nazwa produktu JCB HYDRAULIC FLUID HP 32

Niesklasyfikowany jako niebezpieczny

Zagrożenia ze strony produktów spalania

Produkty spalania mogą obejmować tlenki węgla, azotu i siarki oraz niezidentyfikowane związki organiczne i nieorganiczne.

Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków

Strażacy powinni nosić autonomiczny aparat oddechowy, jeżeli istnieje ryzyko narażenia na pary lub produkty spalania.

Szczególne zagrożenia wynikające z substancji chemicznej

Brak szczególnych zagrożeń wynikających z użycia produktu.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska**Rozlania i usuwanie**

Ograniczyć rozprzestrzenianie, zapobiec zanieczyszczeniu kanalizacji i cieków wodnych. Użyć absorbentu (ziemia lub piasek, trociny, materiał obojętny, wermikulit). Zebrać i zamknąć w prawidłowo oznakowanych beczkach do utylizacji. Odpady usuwać zgodnie z wymaganiami lokalnych, stanowych i federalnych organów gospodarki odpadami.

Środki ostrożności osobiste

Stosować odpowiedni sprzęt ochronny (sekcja 8). Unikać kontaktu z rozlanym materiałem.

Środki ostrożności dla środowiska

Nie odprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych ani gruntowych. Nie odprowadzać do gruntu/gleby.

7. Postępowanie z substancją i magazynowanie**Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Założyć odpowiednie środki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8). Pracownicy powinni myć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem. Podjąć środki ostrożności przeciw wyładowaniom elektrostatycznym. Pojemniki trzymać szczelnie zamknięte, gdy nie są używane. Puste pojemniki zatrzymują pozostałości produktu. Nie używać ponownie pojemnika.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym niezgodności

Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł zapłonu, silnych środków utleniających i środków spożywczych.

8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej**Kontrola narażenia, ochrona osobista**

Następujące normy australijskie i nowozelandzkie zawierają ogólne zalecenia dotyczące odzieży i sprzętu ochronnego: sprzęt oddechowy AS/NZS 1715, rękawice ochronne AS 2161, odzież przemysłowa AS2919, ochrona oczu AS1336 i AS/NZS 1337, obuwie ochronne AS/NZS2210.

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowegoDla tego konkretnego materiału nie przypisano wartości przez National Occupational Health and Safety Commission (Safe Work Australia). Krajowe normy narażenia: mgła olejowa - TWA 5 mg/m³, STEL 10 mg/m³.**Wartości graniczne biologiczne**

Nie przydzielono wartości biologicznych.

Infosafe No™ 5FVKM

Data wydania: Październik 2019

WYDANE przez FUCHS

Nazwa produktu **JCB HYDRAULIC FLUID HP 32**

Niesklasyfikowany jako niebezpieczny

Odpowiednie kontrole techniczne

Utrzymywać stężenie poniżej zalecanej wartości granicznej narażenia. Dobra wentylacja ogólna powinna wystarczyć do kontroli narażenia pracowników na zanieczyszczenia powietrza. Jeżeli produkt zawiera składniki z limitami narażenia, stosować obudowy procesowe, wentylację miejscową wyciągową lub inne środki techniczne.

Ochrona dróg oddechowych

Jeżeli środki techniczne nie są skuteczne w kontroli narażenia drogą powietrzną, należy stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych odpowiedni do ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza. Ostateczny dobór ochrony zależy od rzeczywistych stężeń i indywidualnych okoliczności. Odnieść się do AS/NZS 1715/1716.

Ochrona oczu

Okulary ochronne, gogle lub przyłbica, stosownie do potrzeb.

Ochrona rąk

Rękawice z PVC, neoprenu lub gumy nitrylowej.

Ochrona ciała

Kombinezon lub podobna odzież ochronna. Obuwie zakryte.

9. Właściwości fizyczne i chemiczne

Wygląd	Klarowna, jasnożółta do bursztynowej ciecz
Zapach	Charakterystyczny
Temperatura wrzenia	>300°C / typowo
Rozpuszczalność w wodzie	Nierozpuszczalny
pH	Nie dotyczy
Prężność par	Niedostępne
Gęstość par (powietrze=1)	Niedostępne
Temperatura płynięcia	-27°C
Gęstość	0.875 @ 15°C / typowo
Temperatura zapłonu	190°C / typowo
Palność	Palny
Granice palności - dolna	Nie określono
Granice palności - górna	Nie określono
Lepkość kinematyczna	32 cSt @ 40°C / typowo 5.36 cSt @ 100°C / typowo

10. Stabilność i reaktywność

Reaktywność	Reaguje z materiałami niezgodnymi.
Stabilność chemiczna	Stabilny w normalnych warunkach użytkowania i magazynowania.
Warunki, których należy unikać	Ciepło i inne źródła zapłonu.
Materiały niezgodne	Silne środki utleniające.
Niebezpieczne produkty rozkładu	Rozkład termiczny może powodować uwalnianie toksycznych i/lub drażniących oparów, w tym tlenku węgla i dwutlenku węgla.

Infosafe No™ 5FVKM

Data wydania: Październik 2019

WYDANE przez FUCHS

Nazwa produktu JCB HYDRAULIC FLUID HP 32

Niesklasyfikowany jako niebezpieczny

11. Informacje toksykologiczne

Informacje toksykologiczne	Brak danych toksykologicznych dla tego produktu.
Połknięcie	Przy właściwym stosowaniu zwykle nie uważa się za zagrożenie przy połknięciu. Połknięcie może powodować lekkie podrażnienie żołądka i dyskomfort.
Wdychanie	Wdychanie mgieł lub aerozoli może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Skóra	Kontakt ze skórą może powodować podrażnienie.
Oczy	Może powodować lekkie podrażnienie oczu.
Uczulenie dróg oddechowych	Nie uważa się za substancję uczulającą drogi oddechowe.
Uczulenie skóry	Nie uważa się za substancję uczulającą skórę.
Mutagenność komórek rozrodczych	Nie uważa się za zagrożenie mutagenne.
Rakotwórczość	Nie uważa się za zagrożenie rakotwórcze.
Toksyczność reprodukcyjna	Nie uważa się za toksyczny dla rozrodczości.
STOT - narażenie jednorazowe	Nie oczekuje się toksycznego działania na określony narząd docelowy.
STOT - narażenie powtarzane	Nie oczekuje się toksycznego działania na określony narząd docelowy.
Zagrożenie aspiracją	Nie uważa się za zagrożenie aspiracją.
Inne informacje	Zużyte oleje mogą zawierać szkodliwe zanieczyszczenia nagromadzone podczas użytkowania. Stężenie takich zanieczyszczeń zależy od sposobu użycia i może stwarzać ryzyko dla zdrowia oraz środowiska przy usuwaniu. Ze wszystkimi użytymi olejami należy obchodzić się ostrożnie i w miarę możliwości unikać kontaktu ze skórą.

12. Informacje ekologiczne

Ekotoksyczność	Brak danych dla tego produktu.
Trwałość i zdolność do rozkładu	Brak danych dla tego produktu.
Mobilność	Brak danych dla tego produktu.
Zdolność do bioakumulacji	Brak danych dla tego produktu.
Ochrona środowiska	Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, cieków wodnych ani ścieków.
Oczyszczanie ścieków	Brak danych dla tego produktu.

13. Postępowanie z odpadami

Uwagi dotyczące usuwania	Odpady usuwać zgodnie z przepisami federalnymi, EPA, stanowymi i lokalnymi.
---------------------------------	---

Infosafe No™ 5FVKM

Data wydania: Październik 2019

WYDANE przez FUCHS

Nazwa produktu **JCB HYDRAULIC FLUID HP 32**

Niesklasyfikowany jako niebezpieczny

14. Informacje dotyczące transportu

Informacje transportowe	Niesklasyfikowany jako towar niebezpieczny zgodnie z australijskim kodeksem transportu towarów niebezpiecznych drogą i koleją (ADG).
Numer UN (transport lotniczy, ICAO)	Nie podlega regulacjom w transporcie lotniczym zgodnie z przepisami IATA dotyczącymi towarów niebezpiecznych.
IMDG UN No	Nie podlega regulacjom w transporcie morskim zgodnie z Międzynarodowym Morskim Kodeksem Towarów Niebezpiecznych (IMDG).

15. Informacje dotyczące przepisów

Wykaz trucizn	Nie ujęto w wykazie
----------------------	---------------------

16. Inne informacje

Data sporządzenia lub ostatniej aktualizacji SDS	Data wydania: 10/10/2014 Poprzednia data wydania: Nie dotyczy. Powód wydania: Pierwsze wydanie.
Źródła literaturowe	* Safe Work Australia, Code of Practice for Preparation of Safety Data Sheets for Hazardous Chemicals. [December 2011] * Safe Work Australia - Guidance on the Classification of Hazardous Chemicals Under the WHS Regulations. [April 2012] * Model Work Health and Safety (WHS) Regulations, 2011 * United Nations - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), Third revised edition. [2009] * Managing Risks of Hazardous Chemicals in the Workplace, Code of Practice 2012. * Workplace Exposure Standards for Airborne Contaminants, 2011 (Archived). * Guidance on the Interpretation of Workplace Exposure Standards for Airborne Contaminants, 2013 * SUSMP, Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons * ADG, Australian Dangerous Goods Code * IMDG Code, International Maritime Dangerous Goods Code * IATA Dangerous Goods Regulations, International Air Transport Association * SDS materiałów składowych
Osoba/punkt kontaktowy	Informacje przygotowano w dobrej wierze na podstawie najlepszych informacji dostępnych w chwili wydania. Opierają się one na obecnym poziomie badań i w tym zakresie uważa się je za dokładne. Nie udziela się jednak gwarancji dokładności, wyraźnej ani dorozumianej, a ponieważ warunki użytkowania pozostają poza naszą kontrolą, wszystkie informacje dotyczące użytkowania są oferowane bez gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie tych informacji ani za jakiegokolwiek zmodyfikowane lub zmienione wersje. Jeżeli jesteś pracodawcą, Twoim obowiązkiem jest poinformowanie pracowników oraz innych osób, których może to dotyczyć, o zagrożeniach opisanych w tej karcie i o środkach ostrożności, które należy podjąć. Karty charakterystyki są często aktualizowane. Upewnij się, że posiadasz aktualną kopię. ...Koniec karty charakterystyki... © Copyright ACOHS Pty Ltd