

```
+++ date = '2026-03-13T20:44:50-07:00' draft = true title = 'Practica1: Elementos basicos de los lenguajes de programacion' +++
```

PP_PL1 - Cola de impresion (Informe)

Referencia: Guia de practica asignada.

1. Introduccion

Esta practica implementa un simulador de cola de impresion en C.

Objetivos principales:

- Comprender y comparar la memoria estatica vs dinamica.
- Implementar una cola **FIFO** (First In, First Out) en dos versiones: arreglo fijo y lista enlazada.
- Diseñar funciones con contratos claros (mutadoras vs lectoras).
- Simular el avance de impresion (pagina a pagina) y manejar metadatos del trabajo (ID, copias, prioridad, estado).

Nota: El trabajo se dividió en tres sesiones: sesion 1 (cola estatica), sesion 2 (intermedia/migracion) y sesion 3 (cola dinamica y simulacion).

2. Diseno

2.1 Estructura de un trabajo de impresion (Ts_datos)

```
typedef struct datos {  
    int id;  
    char usuario[40];  
    char titulos[40];  
    int total_pag;  
    int restantes;           // Paginas que faltan por imprimir  
    int copias;  
    Tf_prioridad prioridad; // NORMAL / URGENTE  
    Tf_estado estado;       // EN_COLA / IMPRIMIENDO / COMPLETADO  
} Ts_datos;
```

Notas sobre la estructura:

- **restantes**: Se inicializa con **total_pag** y se decrementa durante la simulacion.
- **copias**: Indica cuantas veces se imprimen todas las paginas.
- **prioridad**: Permite establecer politicas de insercion/atencion.
- **estado**: Refleja el ciclo de vida del trabajo de impresion.

2.2 Cola Estatica (QueueStatic_t) - Sesion 1

```
#define MAX_JOBS 10

typedef struct {
    Ts_datos data[MAX_JOBS];
    int size;
} QueueStatic_t;
```

- **enqueue:** Añade un elemento en `data[size]` si la cola no esta llena.
- **peek:** Devuelve `data[0]` por copia sin alterar la cola.
- **dequeue:** Copia `data[0]` a una variable de salida, desplaza `data[1..size-1]` hacia la izquierda y decrementa `size`.

2.3 Cola Dinamica (QueueDynamic_t) - Sesion 3

```
typedef struct Node_t {
    Ts_datos job;
    struct Node_t *next;
} Node_t;

typedef struct {
    Node_t *head;
    Node_t *tail;
    int size;
} QueueDynamic_t;
```

- **head y tail:** Apuntan al primer nodo (frente) y al ultimo nodo, respectivamente.
- **enqueue (Normal):** Inserta al final (`tail->next = nuevo; tail = nuevo`).
- **enqueue (Urgente):** Inserta al frente (`nuevo->next = head; head = nuevo`).
- **dequeue:** Remueve el `head`, devuelve el `job`, libera el nodo y ajusta punteros.

3. Implementacion (Resumen y Contratos)

Sesion 1 (Estatica) - Funciones clave

- `void qs_init(QueueStatic_t *q);` Inicializa `size = 0`.
- `int qs_is_empty(const QueueStatic_t *q);` Retorna 1 si esta vacia, 0 si no.
- `int qs_is_full(const QueueStatic_t *q);` Retorna 1 si esta llena.
- `int qs_enqueue(QueueStatic_t *q, Ts_datos job);` Agrega un trabajo.
- `int qs_peek(const QueueStatic_t *q, Ts_datos *out);` Copia `data[0]` en `*out` (retorna 1/0).
- `int qs_dequeue(QueueStatic_t *q, Ts_datos *out);` Extrae `data[0]`, desplaza el arreglo y reduce `size`.
- `void qs_print(const QueueStatic_t *q);` Imprime los trabajos simulando delays.

Contrato de Sesion 1:

- Las funciones que modifican la cola reciben `QueueStatic_t *q`.
- Las que solo consultan reciben `const QueueStatic_t *q`.

Sesion 3 (Dinamica) - Funciones clave

- `void qd_init(QueueDynamic_t *q);` Inicializa la cola dinamica.
- `int qd_is_empty(const QueueDynamic_t *q);` Verifica si esta vacia.
- `Node_t *crear_nodo(Ts_datos job);` Reserva memoria (`malloc`) y copia campos.
- `int qd_enqueue(QueueDynamic_t *q, Ts_datos job);` Inserta segun prioridad.
- `int qd_peek(const QueueDynamic_t *q, Ts_datos *out);` Copia `head->job` a `*out`.
- `int qd_dequeue(QueueDynamic_t *q, Ts_datos *out);` Extrae el trabajo, mueve `head` y libera memoria.
- `int mostrar_cola(QueueDynamic_t *q);` Simula la impresion con delays.
- `void qd_destroy(QueueDynamic_t *q);` Libera todos los nodos y limpia la cola.

Contrato de Sesion 3:

- `qd_peek` usa `const` para prometer no modificar la cola.
- `qd_enqueue` y `qd_dequeue` si la modifican.

4. Demostracion de Conceptos

4.1 Alcance y duracion de variables

- Variable local (stack): Ej. `int opcion;` en el `main`.
- Variable estatica (duracion estatica): Ej. `static int id = 0;`.
- Variables en heap: Nodos creados dinamicamente.

4.2 Memoria: Stack vs Heap

- **Stack:** `Ts_datos datos;` declarada como variable local.
- **Heap:** Uso de `malloc` y `free`.

```
// Ejemplo de uso del Heap
Node_t *nuevo_nodo = (Node_t *)malloc(sizeof(Node_t));
/* ... operaciones ... */
free(aux);
```

4.3 Subprogramas y Contratos

- **Mutador:** `int qd_enqueue(...)` Modifica el estado de la cola.
- **Lector:** `int qd_peek(...)` Solo inspecciona, no muta la estructura.

5. Simulacion de Impresion

5.1 Control de progreso

- `job.restantes` inicia igual que `job.total_pag`.
- Por cada pagina impresa, se ejecuta `job.restantes--`.
- Para multiples copias, se utiliza un bucle `for (c = 0; c < copias; c++)` imprimiendo todas las paginas por ciclo.

5.2 Delay (Simulacion de tiempo real)

- Windows: `Sleep(300);`
- Linux/POSIX: `usleep(300000);`
- Recomendacion: Crear una funcion `msleep(unsigned ms)` para mejorar la portabilidad multiplataforma.

5.3 Ejemplo de salida (5 paginas, 2 copias)

```
Copia 1 - pagina 1 de 5
Copia 1 - pagina 2 de 5
Copia 1 - pagina 3 de 5
Copia 1 - pagina 4 de 5
Copia 1 - pagina 5 de 5
Copia 2 - pagina 1 de 5
...
```

6. Analisis Comparativo: Estatica vs Dinamica

Caracteristica	Cola Estatica (Arreglo)	Cola Dinamica (Lista Enlazada)
Implementacion	Simple, sin malloc.	Requiere manejo explicito (malloc/free).
Capacidad	Fija (MAX_JOBS), riesgo de rechazo.	Dinamica (limitada por la memoria del sistema).
Complejidad Enqueue	O(1)	O(1) (gracias al puntero tail).
Complejidad Dequeue	O(n) (debido al desplazamiento).	O(1)
Riesgos principales	Overflow logico (cola llena).	Fugas de memoria, malloc puede fallar (NULL).

7. Observaciones y Correcciones Recomendadas

Antes de entregar, asegurate de revisar estos detalles en tu codigo fuente:

- Unificar asignacion de ID: Decide si el contador vive en `main` o en `crear_nodo` para evitar inconsistencias.
- Corregir `qd_enqueue` (prioridad): Usa `job.prioridad` (no `job.estado`). El bloque para prioridad urgente debe ser:

```
// Insertar al frente (URGENTE)
nuevo_nodo->next = q->head;
q->head = nuevo_nodo;
if (q->tail == NULL) {
```

```
q->tail = nuevo_nodo;
}
```

- Retornos consistentes: `qd_peek` debe retornar 1 al tener exito. Cambia `mostrarCola` a tipo `void` o haz que retorne un codigo de estado.
- Liberacion segura en `qd_dequeue`: Asegura copiar `*out = aux->job;` antes de hacer `free(aux)`.
- Corregir `qd_destroy`: Itera usando `head`, libera cada nodo y al final asegura `head = tail = NULL; size = 0;`.
- Bug de impresion en `mostrarCola`: Usa `actual->job` dentro del bucle iterativo, no `q->head->job`.
- Librerias y validaciones: Incluye `<stdlib.h>` y `<string.h>`. Valida que `total_pag > 0` y `copias >= 1` antes del `enqueue`.
- Responsabilidad de funciones: Evita usar `printf` dentro de `peek` o `enqueue`; estas solo deben manejar datos.

8. Preguntas Guia

8.1 Donde guardaste el contador de ID y por que?

- Problema actual: Hay inconsistencia al usar `static int id` y contadores en `main`.
- Solucion: El `main` debe controlar el ID y pasarlo completo al crear el `job`.

8.2 En la version dinamica: que funcion libera memoria? Como verificarlo?

- `qd_dequeue` libera nodos individuales con `free(aux)`.
- `qd_destroy` libera toda la cola al final.
- Verificacion: Usar Valgrind o comprobar que `q->head == NULL && q->tail == NULL && q->size == 0`.

8.3 Que invariantes mantiene la cola?

- Siempre `0 <= q->size`.
- En la estatica: `q->size <= MAX_JOBS`.
- Si `q->size == 0`, entonces `head == NULL && tail == NULL`.
- Si `q->size == 1`, entonces `head == tail` y `head->next == NULL`.

8.4 Por que `peek` no debe modificar la cola?

Porque es una operacion estrictamente de inspeccion (Lector). Modificarla rompe el contrato de diseno y puede causar efectos colaterales.

8.5 Si falla agregar trabajos, como distinguir cola llena de entrada invalida?

`qs_is_full` detecta si no hay espacio. Las validaciones de campos (`total_pag <= 0`) deben hacerse de manera independiente antes de llamar a `enqueue`, con mensajes de error especificos para cada caso.

9. Evidencia de Ejecucion

- Captura agregando hasta `MAX_JOBS` para mostrar el mensaje **Cola Llena**.  Cola de impresión

- Capturas de `enqueue/dequeue` demostrando el comportamiento **FIFO**.

```
2  v int qd_dequeue(QueueDynamic_t *q, Ts_datos *out)
3  {
4      Node_t *aux;
5  v  if (qd_is_empty(q) == 0)
6  v  {
7      aux = q->head;
8  v  if (q->size == 1)
9      {
10         q->head = NULL;
11         q->tail = NULL;
12     }
13 v  else
14  {
15         *out = q->head->job;
16         q->head = q->head->next;
17     }
18     free(aux);
19     q->size--;
20     return 1;
21 }
22 return 0;
23 }
```

```
int qd_enqueue(QueueDynamic_t *q, Ts_datos job)
{
    Node_t *nuevo_nodo = crear_nodo(job);

    if (nuevo_nodo == NULL)
    {
        printf("\nError al asignar memoria");
        return 0;
    }

    if (q->tail == NULL)
    {
        q->tail = nuevo_nodo;
        q->head = nuevo_nodo;
    }
    else
    {
        q->tail->next = nuevo_nodo;
        q->tail = nuevo_nodo;
    }

    q->size++;
    return 1;
}
```

- Capturas mostrando malloc

```
Node_t *crear_nodo(Ts_datos job)
{
    Node_t *nuevo_nodo = (Node_t *)malloc(sizeof(Node_t));
    static int id = 1;
    if (nuevo_nodo == NULL)
    {
        printf("\nError al asignar memoria");
        return NULL;
    }

    nuevo_nodo->job.copias = job.copias;
    nuevo_nodo->job.id = id++;
    nuevo_nodo->job.restantes = job.total_pag;
    nuevo_nodo->job.total_pag = job.total_pag;
    strcpy(nuevo_nodo->job.titulos, job.titulos);
    strcpy(nuevo_nodo->job.usuario, job.usuario);
    nuevo_nodo->next = NULL;

    return nuevo_nodo;
}
```

10. Referencias

- Guía de la practica: [PP_PL1_Gallegos_40032](#).

 Cola de impresión

11. Conclusiones

En general la practica fue sencilla en cosas que si podria mejorar seria a la hora de hacer mas modular el programa, esta practica me ayudo a entender bien la cola y tambien el como aplicarla a un entorno real en este caso un impresora