

Automatizar reporte de horas

Data analysis isn't available right now. Do you want to continue without it?

listo funciona genial si quiero crear un repositorio como evito subir el credentials.json al repositorio y ademas genere un readme con todas las indicaciones y el paso a paso explicando todo el proceso el archivo actualizar_google_sheets.py y actualizar_google_drive.py

¡Perfecto! 👍 Para tu repositorio, la clave es **no guardar** `credentials.json` **dentro del proyecto**. Lo recomendable es mantenerlo fuera del repositorio y, además, incluirlo en `.gitignore` como segunda barrera.

Estructura recomendada

```
/home/soporte/  
├── AUTO_REPORTS_AMISR_14/  
│   ├── actualizar_google_sheets.py  
│   ├── actualizar_google_drive.py  
│   ├── README.md  
│   ├── requirements.txt  
│   └── .gitignore  
└── .google/  
    └── amisr-service-account.json
```

En los scripts:

</> **Python**

```
CREDENTIALS = "/home/soporte/.google/amisr-service-account.json"
```

Y en `.gitignore`:

</> **gitignore**

```
credentials.json  
*.json  
__pycache__/
```

```
*.py[cod]
*.log
*.xlsx
```

Importante: si alguna vez `credentials.json` ya fue subido a GitHub, no basta con borrarlo; hay que revocar esa clave de Google Cloud y generar una nueva.

README completo

Preparé el README con:

- estructura del proyecto;
- instalación de dependencias;
- configuración de credenciales;
- `.gitignore`;
- qué hacer si las credenciales ya fueron subidas;
- configuración de Google Sheets API;
- configuración de Google Drive API;
- explicación completa de `actualizar_google_sheets.py`;
- explicación completa de `actualizar_google_drive.py`;
- `FILE_ID` y `SPREADSHEET_ID`;
- hojas y celdas que se actualizan;
- flujo completo GitHub → CSV → Python → Google Drive/Sheets;
- comprobaciones de seguridad antes del `git push`;
- creación del repositorio Git;
- configuración de `cron`;
- tabla comparativa de ambos scripts.

Una recomendación adicional: **yo usaría** `actualizar_google_drive.py` **como script principal del proyecto**, porque actualmente tu archivo oficial es `DONE_POI 2026 R0J.xlsx` y así mantienes el Excel en Drive sin convertirlo a Google Sheets.

actualmente `credentials.json` esta en la carpeta
`AUTO_REPORTS_AMISR_14`

Sí, puedes dejarlo ahí **para que el script siga funcionando**, pero si vas a crear el repositorio Git, lo importante es que **Git nunca lo incluya**.

Actualmente tienes:

```
/home/soporte/AUTO_REPORTS_AMISR_14/  
├─ actualizar_google_sheets.py  
├─ actualizar_google_drive.py  
├─ credentials.json      ← credencial privada  
└─ ...
```

Opción 1 — Mantenerlo ahí

Es totalmente válido si quieres hacer el cambio mínimo.

Crea `.gitignore` dentro de `AUTO_REPORTS_AMISR_14`:

```
</> gitignore  
credentials.json
```

Incluso recomiendo:

```
</> gitignore  
  
# Credenciales  
credentials.json  
  
# Python  
__pycache__/  
*.py[co]  
  
# Logs  
*.log  
  
# Excel generado/local  
*.xlsx
```

Entonces:

```
AUTO_REPORTS_AMISR_14/  
├─ actualizar_google_sheets.py  
├─ actualizar_google_drive.py  
├─ credentials.json      ← Git lo ignora  
├─ .gitignore  
├─ README.md  
└─ requirements.txt
```

Y tus scripts pueden seguir utilizando:

</> **Python**

```
CREDENTIALS = "credentials.json"
```

Esto funcionará porque el script se ejecuta desde:

</> **Bash**

```
cd /home/soporte/AUTO_REPORTS_AMISR_14
python actualizar_google_drive.py
```

Pero hay una opción más segura

Yo prefiero sacar `credentials.json` del repositorio físicamente:

</> **Bash**

```
mkdir -p /home/soporte/.google
mv /home/soporte/AUTO_REPORTS_AMISR_14/credentials.json /home/soporte/.google/amisr-s
chmod 600 /home/soporte/.google/amisr-service-account.json
```

Y modificar **ambos scripts**:

</> **Python**

```
CREDENTIALS = "/home/soporte/.google/amisr-service-account.json"
```

Así tienes una separación limpia:

```

/home/soporte/
|
├── .google/
|   ├── amisr-service-account.json  🔒 PRIVADO
|
└── AUTO_REPORTS_AMISR_14/
    ├── actualizar_google_sheets.py  🌐 GITHUB
    ├── actualizar_google_drive.py  🌐 GITHUB
    ├── README.md  🌐 GITHUB
    ├── requirements.txt  🌐 GITHUB
    └── .gitignore  🌐 GITHUB

```

Esta segunda opción es la que te recomiendo, especialmente porque posteriormente quieres automatizarlo con `cron`.

Si quieres mantenerlo exactamente donde está

Entonces no necesitas mover nada. Solo ejecuta:

```
</> Bash  
cd /home/soporte/AUTO_REPORTS_AMISR_14
```

Crea:

```
</> Bash  
nano .gitignore
```

y coloca:

```
</> gitignore  
credentials.json  
__pycache__/  
*.py[cod]  
*.log
```

Después verifica:

```
</> Bash  
git status
```

`credentials.json` **no debería aparecer** en los archivos para agregar.

También puedes comprobar específicamente:

```
</> Bash  
git check-ignore -v credentials.json
```

Debería mostrar algo parecido a:

```
.gitignore:2:credentials.json    credentials.json
```

 **Si todavía no has hecho** `git add`

Perfecto: con `.gitignore` basta.

Si **ya hiciste** `git add credentials.json`, entonces:

```
</> Bash
```

```
git rm --cached credentials.json
```

y después:

```
</> Bash
```

```
git add .gitignore
```

No borra tu archivo físico; simplemente deja de estar controlado por Git.

En tu situación actual, yo haría la segunda opción y movería la credencial fuera de

`AUTO_REPORTS_AMISR_14`. Así el repositorio queda completamente limpio y no dependes de recordar qué archivos privados debes evitar subir.