

- Fußgesteuerte Schleifen: Bedingung wird am Ende geprüft (do-while)

8.3 Prozeduren und Funktionen

Einfache Funktionen

Einfache Funktionen haben keine Übergabeparameter und keinen Rückgabewert. Sie führen nur Code aus.

Funktionen mit Rückgabewert

Funktionen mit Rückgabewert haben keine Übergabeparameter, geben aber einen Wert zurück. Beispiel: Getter-Methoden oder Statusabfragen.

Funktionen mit Übergabeparameter

Funktionen mit Übergabeparameter akzeptieren einen oder mehrere Parameter, geben aber keine Werte zurück. Parameter können übergeben werden als:

- Call-By-Value: Übergabe einer Wertkopie (Original bleibt unverändert)
- Call-By-Reference: Übergabe einer Referenz/Adresse (Original kann verändert werden)

Funktionen mit Rückgabewert und Übergabeparameter

Diese Funktionen kombinieren beides: Sie akzeptieren Parameter und geben einen Wert zurück. Dies ist die flexibelste Form von Funktionen.

8.4 Objektorientierung

Objekt / Instanz

Eine Instanz ist ein konkretes Exemplar einer Klasse. Beispiel: "meinAuto" ist eine Instanz der Klasse "Auto" mit individuellen Attributwerten wie Farbe="rot".