

```

import java.util.Scanner;

public class Enunciado03 {
    static final int MAX = 10000;
    static double[] codigo = new double[MAX];
    static String[] nombre = new String[MAX];
    static double[][] notas = new double[MAX][3]; // 3 notas
    static int numAlu = 0;
    static Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    public static void main(String[] args) {
        int opcion;
        do {
            System.out.println("\n=== GESTIÓN DE NOTAS (3 NOTAS) ===");
            System.out.println("1. Registrar Alumno y Notas");
            System.out.println("2. Mostrar Alumnos y Promedios Individuales");
            System.out.println("0. Salir");
            System.out.print("Opción: ");
            opcion = scanner.nextInt();

            switch (opcion) {
                case 1 -> registrarAlumno();
                case 2 -> mostrarPromedios();
                case 0 -> System.out.println("Saliendo...");
                default -> System.out.println("Opción inválida.");
            }
        } while (opcion != 0);
    }

    public static void registrarAlumno() {
        if (numAlu < MAX) {
            System.out.print("Código: ");

```

```

        codigo[numAlu] = scanner.nextDouble();
        scanner.nextLine();
        System.out.print("Nombre: ");
        nombre[numAlu] = scanner.nextLine();

        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            System.out.print("Nota " + (j + 1) + ": ");
            notas[numAlu][j] = scanner.nextDouble();
        }
        numAlu++;
        System.out.println("Alumno registrado con éxito.");
    }
}

public static void mostrarPromedios() {
    if (numAlu == 0) {
        System.out.println("No hay alumnos.");
        return;
    }
    System.out.println("\n--- RESULTADOS ---");
    for (int i = 0; i < numAlu; i++) {
        double suma = notas[i][0] + notas[i][1] + notas[i][2];
        double promedio = suma / 3.0;
        System.out.println("Código: " + codigo[i] + " | Nombre: " + nombre[i]
+ " | Promedio: " + promedio);
    }
}
}

```