

```

import java.util.Scanner;

public class Enunciado01 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        final int MAX = 10000;

        double[] codigo = new double[MAX];
        String[] nombre = new String[MAX];
        double[] notas = new double[MAX];
        int numAlu = 0;

        System.out.print("¿Cuántos alumnos desea registrar?: ");
        int n = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine(); // Limpiar buffer

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("\n--- Alumno " + (i + 1) + " ---");
            System.out.print("Código: ");
            codigo[numAlu] = scanner.nextDouble();
            scanner.nextLine();

            System.out.print("Nombre: ");
            nombre[numAlu] = scanner.nextLine();

            System.out.print("Nota: ");
            notas[numAlu] = scanner.nextDouble();

            numAlu++;
        }

        // Calcular promedio de todos los alumnos
    }
}

```

```

double sumaTotal = 0;
for (int i = 0; i < numAlu; i++) {
    sumaTotal += notas[i];
}

double promedioGeneral = (numAlu > 0) ? (sumaTotal / numAlu) : 0;

// Mostrar resultados
System.out.println("\n=== LISTA DE ALUMNOS ===");
for (int i = 0; i < numAlu; i++) {
    System.out.println("Código: " + codigo[i] + " | Nombre: " + nombre[i]
+ " | Nota: " + notas[i]);
}
System.out.println("\nPromedio General del Salón: " + promedioGeneral);
}

}

```