# FL-AT01

Baseline vs. En ekstra sagsbehandler

30 parrede replikationer · 5 min · 2026-10-16

HYPOTESE

En ekstra sagsbehandler reducerer ventetid og restkø. Den simulerede effekt skal vurderes op imod den ekstra lønkapacitet.

## Resultat af sammenligningen

Middelværdi af kørsler. Gennemløbstid: middel af run-medianer.

| MÅLING | BASELINE | ALTERNATIV | FORSKEL |
|---|---|---|---|
| **Afsluttede sager** | 2 | **2** | 0 |
| **Gennemløbstid** | 2,3 min | **1,5 min** | -0,8 min |
| **Ventetid** | 0,8 min | **0,0 min** | -0,8 min |
| **Restkø** | 0 | **0** | 0 |
| **Udnyttelse** | 83,3 % | **33,3 %** | -50,0 pp |
| **Omkostning** | 105 kr. | **1.000,0 mia. kr.** | +1.000,0 mia. kr. |
| **SLA overholdt** | 50,0 % | **100,0 %** | +50,0 pp |

## Din beslutning

Ingen beslutning tilføjet. Undersøg antagelser, restkø og spredning før en ændring.

Resultaterne er simulerede og er ikke dokumentation for realiserede gevinster.

# Antagelser & usikkerhed

10.–90.-percentil af alternativ minus baseline

| | |
|---|---|
| **Afsluttede sager** | 0 til 0 (30 par) |
| **Gennemløbstid** | -0,8 min til -0,8 min (30 par) |
| **Ventetid** | -0,8 min til -0,8 min (30 par) |
| **Restkø** | 0 til 0 (30 par) |
| **Udnyttelse** | -50,0 pp til -50,0 pp (30 par) |
| **Omkostning** | 1.000,0 mia. kr. til 1.000,0 mia. kr. (30 par) |
| **SLA overholdt** | 50,0 pp til 50,0 pp (30 par) |

## Ændrede input

fixedAutomationCost: 100 → 1000000000000

resources.0.capacity: 1 → 2

## Læs tallene med omtanke

• Resultaterne er simulerede og er ikke dokumentation for realiserede gevinster.

• 10.–90.-percentilen er simulationsspredning for parrede forskelle, ikke et konfidensinterval for virkeligheden.

• Gennemløbs- og ventetider omfatter kun afsluttede sager. Restkøen vises særskilt.

• Modellen er ikke automatisk kalibreret mod faktisk drift. Ingen kundedata eller cloudintegration er tilkoblet.

### Reproducerbarhed

Motor: flow-des/1.3.0. Modelversion: 4. Fælles seed: 2026. Målevindue: 120000–300000 ms. Fuld model, seeds, run-metrics, køkurver og inputdiff følger med i JSON-pakken.

# De afsluttede sagers tider

Hver kørsel har sin egen tidsfordeling. Her vises gennemsnittet af kørslernes tidsmål; det er ikke percentiler af alle sager lagt sammen.

## Gennemløbstid

| | BASELINE | ALTERNATIV |
|---|---|---|
| Gennemsnit pr. kørsel, middel | 2,3 min | **1,5 min** |
| Median pr. kørsel, middel | 2,3 min | **1,5 min** |
| P90 pr. kørsel, middel | 2,5 min | **1,5 min** |
| Afsluttede sager pr. kørsel, min–maks | 2 | **2** |
| Kørsler med tidsmåling | 30 af 30 | **30 af 30** |

## Vent i aktivitetskø

| | | |
|---|---|---|
| Gennemsnit pr. kørsel, middel | 45 sek. | **0 ms** |
| Median pr. kørsel, middel | 45 sek. | **0 ms** |
| P90 pr. kørsel, middel | 57 sek. | **0 ms** |
| Afsluttede sager pr. kørsel, min–maks | 2 | **2** |
| Kørsler med tidsmåling | 30 af 30 | **30 af 30** |

## Planlagt vent

| | | |
|---|---|---|
| Gennemsnit pr. kørsel, middel | 0 ms | **0 ms** |
| Median pr. kørsel, middel | 0 ms | **0 ms** |
| P90 pr. kørsel, middel | 0 ms | **0 ms** |
| Afsluttede sager pr. kørsel, min–maks | 2 | **2** |
| Kørsler med tidsmåling | 30 af 30 | **30 af 30** |

Tidsmålinger omfatter kun sager afsluttet i målevinduet. Kørsler uden afsluttede sager giver ingen tidsværdi og indgår ikke som nul i gennemsnittet. Antal sager er observationer pr. kørsel, ikke forskellige personer på tværs af seeds.

P90 beregnes med lineær interpolation. Restkø og SLA vises særskilt. Alle præcise tidstal, antal observationer og seeds findes i time-summaries.csv og report.json.