Medlemsservice

Baseline vs. En ekstra sagsbehandler

30 parrede replikationer · 8 timer · 2026-10-16

HYPOTESE

Ændret i fane A. Skal give en synlig konflikt i fane B.

Resultat af sammenligningen

Middelværdi af kørsler. Gennemløbstid: middel af run-medianer.

MÅLING	BASELINE	ALTERNATIV	FORSKEL
Afsluttede sager	75,3	**99,4**	+24,1
Gennemløbstid	70,9 min	**0,3 min**	-70,7 min
Ventetid	51,0 min	**0,5 min**	-50,5 min
Restkø	24,7	**0,5**	-24,1
Udnyttelse	79,4 %	**7,1 %**	-72,4 pp
Omkostning	9.320 kr.	**13.880 kr.**	+4.560 kr.
SLA overholdt	87,9 %	**100,0 %**	+12,1 pp

Din beslutning

Pilotér ændringen, og mål faktisk ventetid før en permanent beslutning.

Resultaterne er simulerede og er ikke dokumentation for realiserede gevinster.

Antagelser & usikkerhed

10.–90.-percentil af alternativ minus baseline

Afsluttede sager	13,8 til 32,4 (30 par)
Gennemløbstid	-95,9 min til -36,7 min (30 par)
Ventetid	-73,1 min til -22,6 min (30 par)
Restkø	-32,4 til -13,8 (30 par)
Udnyttelse	-74,7 pp til -69,9 pp (30 par)
Omkostning	4.560 kr. til 4.560 kr. (30 par)
SLA overholdt	0,0 pp til 29,0 pp (30 par)

Ændrede input

evidence: "synthetic" → "imported"

nodes.1.duration.max: 1800000 → null

nodes.1.duration.min: 480000 → null

nodes.1.duration.mode: 960000 → null

+ 4 ændringer. Fuld inputdiff findes i report.json.

Læs tallene med omtanke

• Resultaterne er simulerede og er ikke dokumentation for realiserede gevinster.

• 10.–90.-percentilen er simulationsspredning for parrede forskelle, ikke et konfidensinterval for virkeligheden.

• Gennemløbs- og ventetider omfatter kun afsluttede sager. Restkøen vises særskilt.

• Modellen er ikke automatisk kalibreret mod faktisk drift. Ingen kundedata eller cloudintegration er tilkoblet.

Reproducerbarhed

Motor: flow-des/1.1.0. Modelversion: 1. Målevindue: 0–28800000 ms. Fuld model, seeds, run-metrics, køkurver og inputdiff følger med i JSON-pakken.