FL-AT01

Baseline vs. En ekstra sagsbehandler

30 parrede replikationer · 5 min · 2026-10-16

HYPOTESE

En ekstra sagsbehandler reducerer ventetid og restkø. Den simulerede effekt skal vurderes op imod den ekstra lønkapacitet.

Resultat af sammenligningen

Middelværdi af kørsler. Gennemløbstid: middel af run-medianer.

MÅLING	BASELINE	ALTERNATIV	FORSKEL
Afsluttede sager	3	**3**	0
Gennemløbstid	2,0 min	**1,5 min**	-0,5 min
Ventetid	0,5 min	**0,0 min**	-0,5 min
Restkø	0	**0**	0
Udnyttelse	90,0 %	**45,0 %**	-45,0 pp
Omkostning	8 kr.	**17 kr.**	+8 kr.
SLA overholdt	66,7 %	**100,0 %**	+33,3 pp

Din beslutning

Ingen beslutning tilføjet. Undersøg antagelser, restkø og spredning før en ændring.

Resultaterne er simulerede og er ikke dokumentation for realiserede gevinster.

Antagelser & usikkerhed

10.–90.-percentil af alternativ minus baseline

Afsluttede sager	0 til 0 (30 par)
Gennemløbstid	-0,5 min til -0,5 min (30 par)
Ventetid	-0,5 min til -0,5 min (30 par)
Restkø	0 til 0 (30 par)
Udnyttelse	-45,0 pp til -45,0 pp (30 par)
Omkostning	8 kr. til 8 kr. (30 par)
SLA overholdt	33,3 pp til 33,3 pp (30 par)

Ændrede input

resources.0.capacity: 1 → 2

Læs tallene med omtanke

• Resultaterne er simulerede og er ikke dokumentation for realiserede gevinster.

• 10.–90.-percentilen er simulationsspredning for parrede forskelle, ikke et konfidensinterval for virkeligheden.

• Gennemløbs- og ventetider omfatter kun afsluttede sager. Restkøen vises særskilt.

• Modellen er ikke automatisk kalibreret mod faktisk drift. Ingen kundedata eller cloudintegration er tilkoblet.

Reproducerbarhed

Motor: flow-des/1.3.0. Modelversion: 1. Fælles seed: 2026. Målevindue: 0–300000 ms. Fuld model, seeds, run-metrics, køkurver og inputdiff følger med i JSON-pakken.

De afsluttede sagers tider

Hver kørsel har sin egen tidsfordeling. Her vises gennemsnittet af kørslernes tidsmål; det er ikke percentiler af alle sager lagt sammen.

Gennemløbstid

	BASELINE	ALTERNATIV
Gennemsnit pr. kørsel, middel	2 min	**1,5 min**
Median pr. kørsel, middel	2 min	**1,5 min**
P90 pr. kørsel, middel	2,4 min	**1,5 min**
Afsluttede sager pr. kørsel, min–maks	3	**3**
Kørsler med tidsmåling	30 af 30	**30 af 30**

Vent i aktivitetskø

Gennemsnit pr. kørsel, middel	30 sek.	**0 ms**
Median pr. kørsel, middel	30 sek.	**0 ms**
P90 pr. kørsel, middel	54 sek.	**0 ms**
Afsluttede sager pr. kørsel, min–maks	3	**3**
Kørsler med tidsmåling	30 af 30	**30 af 30**

Planlagt vent

Gennemsnit pr. kørsel, middel	0 ms	**0 ms**
Median pr. kørsel, middel	0 ms	**0 ms**
P90 pr. kørsel, middel	0 ms	**0 ms**
Afsluttede sager pr. kørsel, min–maks	3	**3**
Kørsler med tidsmåling	30 af 30	**30 af 30**

Tidsmålinger omfatter kun sager afsluttet i målevinduet. Kørsler uden afsluttede sager giver ingen tidsværdi og indgår ikke som nul i gennemsnittet. Antal sager er observationer pr. kørsel, ikke forskellige personer på tværs af seeds.

P90 beregnes med lineær interpolation. Restkø og SLA vises særskilt. Alle præcise tidstal, antal observationer og seeds findes i time-summaries.csv og report.json.

Kapacitetens tid & pris

Gennemsnit af de samme parrede kørsler som rapportens øvrige resultater. Priserne er simulerede omkostninger for målevinduet, ikke dokumenterede besparelser.

	BASELINE	ALTERNATIV
Reserveret løn	8,33 kr.	**16,67 kr.**
Startede aktivitetsbesøg	0,00 kr.	**0,00 kr.**
Fast automation	0,00 kr.	**0,00 kr.**
Samlet omkostning	8,33 kr.	**16,67 kr.**

Løn = planlagt medarbejdertid i målevinduet × timeløn. Ubrugte puljer koster også løn. Optaget tid reducerer ikke det reserverede beløb. Ledig tid er ikke automatisk en realiserbar besparelse.

Aktivitetspris medregnes, når besøget starter i målevinduet, også ved uafsluttede sager. Fast automation medregnes fuldt én gang pr. kørsel, uden forholdsmæssig reduktion for målevinduet.

HVERT TEAMS MEDARBEJDERTID	RESERVERET	OPTAGET	LØN
Pulje-id: r			
Baseline · Ressource	5 min	4,5 min	8,33 kr.
Alternativ · Ressource	10 min	4,5 min	16,67 kr.

Tider summeres over medarbejdere, derefter som middel pr. kørsel. Alle beløb, seeds, fulde navne, id og enheder findes i costs.csv, resources.csv og report.json. CSV beskytter formellignende tekst; JSON bevarer originalen.