Medlemsservice

Baseline vs. En ekstra sagsbehandler

30 parrede replikationer · 8 timer · 2026-10-16

HYPOTESE

En ekstra sagsbehandler reducerer ventetid og restkø. Den simulerede effekt skal vurderes op imod den ekstra lønkapacitet.

Resultat af sammenligningen

Middelværdi af kørsler. Gennemløbstid: middel af run-medianer.

MÅLING	BASELINE	ALTERNATIV	FORSKEL
Afsluttede sager	75,3	**0**	-75,3
Gennemløbstid	70,9 min	—	—
Ventetid	51,0 min	—	—
Restkø	24,7	**99,9**	+75,3
Udnyttelse	79,4 %	**0,0 %**	-79,4 pp
Omkostning	9.320 kr.	**2.480 kr.**	-6.840 kr.
SLA overholdt	87,9 %	—	—

Motoren har bemærkninger til resultatet. Læs det særskilte bilag.

Din beslutning

Ingen beslutning tilføjet. Undersøg antagelser, restkø og spredning før en ændring.

Resultaterne er simulerede og er ikke dokumentation for realiserede gevinster.

Antagelser & usikkerhed

10.–90.-percentil af alternativ minus baseline

Afsluttede sager	-78 til -71,9 (30 par)
Gennemløbstid	— til — (0 par)
Ventetid	— til — (0 par)
Restkø	71,9 til 78 (30 par)
Udnyttelse	-82,2 pp til -76,6 pp (30 par)
Omkostning	-6.840 kr. til -6.840 kr. (30 par)
SLA overholdt	— til — (0 par)

Ændrede input

resources.0.capacity: 3 → 0

revision: 1 → 2

Læs tallene med omtanke

• Resultaterne er simulerede og er ikke dokumentation for realiserede gevinster.

• 10.–90.-percentilen er simulationsspredning for parrede forskelle, ikke et konfidensinterval for virkeligheden.

• Gennemløbs- og ventetider omfatter kun afsluttede sager. Restkøen vises særskilt.

• Modellen er ikke automatisk kalibreret mod faktisk drift. Ingen kundedata eller cloudintegration er tilkoblet.

Reproducerbarhed

Motor: flow-des/1.2.0. Modelversion: 1. Målevindue: 0–28800000 ms. Fuld model, seeds, run-metrics, køkurver og inputdiff følger med i JSON-pakken.

Bemærkninger fra motoren

Mindst én ressourcepool har nul kapacitet. Dens sager kan blive i restkøen; udnyttelse uden kapacitet vises som ikke tilgængelig.

En manglende måling vises som —. Baseline og alternativ kan have forskelligt antal tilgængelige kørsler; parrede forskelle bruger kun de kørsler, hvor begge værdier findes.