

Instalación y actualización

Instalar, actualizar y desinstalar FAVERVIEW

FAVERVIEW versión 3.2.1

Cómo instalar FAVERVIEW, Ghostscript y el plugin de Illustrator, cómo se actualiza (la app lo revisa sola) y qué hacer si algo falla.

Contenido

1. Antes de empezar
2. Instalación paso a paso
3. Comprobar que todo funciona
4. Uso diario
5. Instalar el plugin de Illustrator (opcional)
6. Actualizar FAVERVIEW
7. Actualizar el plugin, Tesseract y Ghostscript
8. Qué versión tengo
9. Instalar en varios equipos y llevar tus datos
10. Desinstalar
11. Si algo falla

1. Antes de empezar

Qué necesitas

- Un computador con **Windows 10 u 11** (64 bits).
- **Internet** solo para instalar y actualizar. La app funciona sin conexión.
- Unos **2 GB libres** de disco y entre 5 y 10 minutos.
- No hace falta ser administrador (salvo para Ghostscript, paso 2b).

Qué se instala

Programa	Para qué sirve	¿Obligatorio?
uv	Descarga Python y las librerías de la app automáticamente.	Sí
Git	Descarga FAVERVIEW desde GitHub y permite actualizarlo.	Sí
Tesseract OCR	Lee el texto de las imágenes (Comparar).	Sí
Ghostscript	Separa PDF en placas, cobertura, trapping, códigos de barras y EPS.	Recomendado
Plugin de Illustrator	Usar las herramientas dentro de Illustrator 2024, 2025 o 2026.	Opcional

¿Por qué no hay un instalador .exe? Windows y los antivirus marcan como sospechosos los ejecutables sin firma digital. FAVERVIEW se instala con **winget** (el instalador oficial de Windows) y con paquetes firmados, así que no aparecen avisos de virus.

2. Instalación paso a paso

Solo se hace **una vez** por computador.

Paso 1 – Abrir PowerShell

Menú Inicio → escribe **PowerShell** → ábrelo. No hace falta abrirlo como administrador.

Paso 2 – Instalar las herramientas

Copia y pega este comando y presiona Enter. Acepta los permisos si Windows los pide.

```
winget install -e --id astral-sh.uv
winget install -e --id Git.Git
winget install -e --id UB-Mannheim.TesseractOCR
```

Si un comando ocupa varias líneas, **cópialas todas juntas** y pégalas de una vez en PowerShell; se ejecutan en orden.

Cierra PowerShell y ábrelo de nuevo para que Windows reconozca los programas nuevos.

Paso 2b – Instalar Ghostscript (recomendado)

No está en winget. Este comando descarga la versión oficial de Artifex, **verifica su firma** y solo entonces la instala (pide permiso de administrador). Sin Ghostscript la app funciona, pero Separar colores, Códigos de barras y parte de Herramientas quedan desactivados.

```
$api = "https://api.github.com/repos/ArtifexSoftware/ghostpdl-downloads/releases/latest"
$a = (Invoke-RestMethod $api).assets | ? name -like '*w64.exe'
$f = "$env:TEMP\$($a.name)"
Invoke-WebRequest $a.browser_download_url -OutFile $f
$s = Get-AuthenticodeSignature $f
if ($s.Status -eq 'Valid' -and $s.SignerCertificate.Subject -match 'Artifex') {
    Start-Process $f -ArgumentList '/S' -Verb RunAs -Wait; 'Ghostscript instalado'
} else { "Firma NO valida: $($s.Status). No se instalo." }
```

Si dice «Firma NO valida» no se instala nada: descarga Ghostscript desde ghostscript.com y comprueba la firma antes de ejecutarlo.

Paso 3 – Descargar FAVERVIEW

```
git clone https://github.com/sebastiansantos0311-dev/faverview.git $HOME\FAVERVIEW
```

Crea la carpeta **FAVERVIEW** en tu carpeta de usuario. Usa siempre `git clone` (no el ZIP): así funcionan las actualizaciones automáticas.

Paso 4 – Primer arranque

```
cd $HOME\FAVERVIEW; uv run faverview
```

La primera vez descarga Python y las librerías (unos minutos). Después se abre el navegador con la aplicación.

Paso 5 – Acceso directo (automático)

En el primer arranque FAVERVIEW crea el acceso directo **FAVERVIEW** con su logo en el Escritorio y en la carpeta de la app. Si lo borras:

```
cd $HOME\FAVERVIEW; uv run faverview --acceso-directo
```

3. Comprobar que todo funciona

1. Mira el **pie de la página**: debe decir **FAVERVIEW v3.2.1** (o la versión que hayas instalado).

2. Si una pestaña aparece con aviso (por ejemplo «falta Ghostscript»), pasa el ratón por encima: te dice qué instalar.
3. Pestaña **Comparar**: arrastra `samples\cliente_errores.png` a la zona A y `samples\diseno.pdf` a la zona B y pulsa **Comparar**. Debes ver cerca de **96 % «Revisar»** con 4 errores. Con `samples\cliente_ok.png` debe dar **100 % «Aprobado»**.
4. Opcional (unos 3 minutos): `cd $HOME\FAVERVIEW; uv run pytest` debe terminar con «passed» y sin «failed».

4. Uso diario

1. Doble clic en el acceso directo **FAVERVIEW**.
2. Se abre una ventana negra (el servidor) y el navegador. **No cierres la ventana negra** mientras usas la app.
3. Para salir, cierra la ventana negra.

La app solo es accesible desde tu propio equipo (127.0.0.1), no desde la red. Si el puerto 8000 está ocupado usa el siguiente libre; la dirección aparece en la ventana negra.

5. Instalar el plugin de Illustrator (opcional)

Necesitas **Illustrator 2024, 2025 o 2026** con Creative Cloud, y FAVERVIEW instalado (pasos 1 a 5).

1. Descarga `FAVERVIEW-Illustrator-<versión>.zxp` de la sección **Releases** de <https://github.com/sebastiansantos0311-dev/faverview> (o pídeselo a quien mantiene la app). Debe ser un archivo **firmado**; los `.zxp` sin firma no se pueden instalar.
2. Cierra Illustrator. En PowerShell (cambia la ruta del archivo):

```
$upi = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Desktop  
Common\RemoteComponents\UPI"  
$upia = "$upi\UnifiedPluginInstallerAgent\UnifiedPluginInstallerAgent.exe"  
& $upia /install "$HOME\Downloads\FAVERVIEW-Illustrator-3.2.1.zxp"
```

Es el instalador oficial de Creative Cloud. Si esa ruta no existe en tu equipo, búscalo con:

```
$dir = "C:\Program Files\Common Files\Adobe"  
Get-ChildItem $dir -Recurse -Filter UnifiedPluginInstallerAgent.exe -EA  
SilentlyContinue
```

3. Abre FAVERVIEW y luego Illustrator → **Ventana** → **Extensiones** → **FAVERVIEW**. El panel debe mostrar **● Conectado a FAVERVIEW**.

El uso del panel está en el **Manual del plugin de Illustrator**.

6. Actualizar FAVERVIEW

La app revisa sola si hay actualizaciones

- Una vez al día, si hay internet, FAVERVIEW consulta GitHub **sin bloquear el arranque**.
- Si hay una versión nueva, aparece arriba un **aviso azul** con el número de versión, el botón **Actualizar** y un desplegable **Novedades** con lo que trae. El aviso se mantiene aunque cierres y vuelvas a abrir la app.
- Para comprobarlo en el momento, pulsa **Buscar actualizaciones** en el pie de la página. Te

dirá «Tienes la última versión (x.y.z)», mostrará el aviso o indicará si no hay internet.

Cómo actualizar

1. Pulsa **Actualizar** en el aviso azul.
2. Cuando diga «Actualizado», **cierra la ventana negra** y vuelve a abrir FAVERVIEW con el acceso directo.
3. La primera apertura puede tardar un poco más si la versión nueva trae librerías nuevas (uv las instala solo).
4. Comprueba el número de versión en el pie de la página.

Actualizar a mano

```
cd $HOME\FAVERVIEW; git pull
```

Si el botón Actualizar no funciona

Mensaje	Qué hacer
«Hay cambios locales sin guardar en la carpeta de la app»	Alguien modificó archivos de la app. Para descartar esos cambios y actualizar: <code>cd \$HOME\FAVERVIEW; git stash; git pull</code> (tus datos en <code>data</code> y <code>datos_locales</code> no se tocan).
«La carpeta de la app está en la rama X»	<code>cd \$HOME\FAVERVIEW; git switch main; git pull</code>
«No se pudo consultar GitHub»	Sin internet o bloqueado por un proxy: inténtalo más tarde.
Instalaste desde un ZIP	El aviso no funciona. Reinstala con <code>git clone</code> (paso 3) y copia tus carpetas <code>data</code> y <code>datos_locales</code> .

Actualizar **nunca** borra tus datos: resultados, diccionario personal, plantillas, bibliotecas de tintas, perfiles de máquina y lo aprendido por el OCR viven en `data` y `datos_locales`, que git no toca.

7. Actualizar el plugin, Tesseract y Ghostscript

Plugin de Illustrator

La pestaña **Ajustes** del panel avisa cuando hay un `.zxp` nuevo en los Releases de GitHub. Para actualizar, cierra Illustrator e instala el `.zxp` nuevo con el mismo comando de la sección 5 (reemplaza la versión anterior). Actualiza también FAVERVIEW: si una de las dos partes es demasiado antigua, el panel muestra  «Versión incompatible» y te dice cuál actualizar.

Tesseract y el resto de herramientas instaladas con winget

```
winget upgrade -e --id UB-Mannheim.TesseractOCR
winget upgrade -e --id astral-sh.uv
winget upgrade -e --id Git.Git
```

Ghostscript

Vuelve a ejecutar el comando del paso 2b: instala la última versión oficial (con la firma verificada). FAVERVIEW usa siempre la versión más alta instalada.

8. Qué versión tengo

Qué	Dónde se ve
FAVERVIEW	Pie de la página de la app, o <code>http://127.0.0.1:8000/api/version</code>
Plugin de Illustrator	Pestaña Ajustes del panel («Versión del panel»)
Tesseract y Ghostscript	Los detecta la app al arrancar (<code>http://127.0.0.1:8000/api/status</code>); si falta alguno, la pestaña afectada muestra un aviso

9. Instalar en varios equipos y llevar tus datos

- Repite los pasos 1 a 5 (y 5 del plugin si lo usas) en cada computador. No copies la carpeta `.venv` de otro equipo.
- **Lo aprendido por el OCR:** en el equipo de origen, **Aprendizaje** → **Exportar**; en el nuevo, **Importar**. Por defecto no incluye imágenes de clientes.
- **Bibliotecas de tintas y perfiles de máquina:** están en `datos_locales\tintas` y `datos_locales\prensas`; cópialos a mano.
- **Casos de prueba, plantillas y diccionario personal:** `datos_locales` y `data`.

10. Desinstalar

1. Plugin (si lo instalaste): cierra Illustrator y ejecuta:

```
$upi = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Desktop  
Common\RemoteComponents\UPI"  
$upia = "$upi\UnifiedPluginInstallerAgent\UnifiedPluginInstallerAgent.exe"  
& $upia /remove com.faverview.illustrator
```

2. Cierra FAVERVIEW. Copia `datos_locales` y `data` si quieres conservar tus datos, y borra la carpeta `FAVERVIEW`.
3. Borra el acceso directo del Escritorio y, si quieres, la carpeta `%APPDATA%\FAVERVIEW` (datos de conexión del plugin).
4. Si ya no los necesitas: `winget uninstall astral-sh.uv`, `winget uninstall Git.Git`, `winget uninstall UB-Mannheim.TesseractOCR` y Ghostscript desde **Configuración** → **Aplicaciones**.

11. Si algo falla

Problema	Solución
«winget no se reconoce»	Instala App Installer desde Microsoft Store y vuelve a abrir PowerShell.
«uv» o «git» no se reconoce	Cierra y vuelve a abrir PowerShell. Si sigue igual, reinicia el equipo.
Aviso «no se encontró Tesseract»	<code>winget install UB-Mannheim.TesseractOCR</code> y reinicia la app.

Aviso «falta Ghostscript»	Paso 2b y reinicia la app.
El navegador no se abre	Abre a mano la dirección de la ventana negra (por ejemplo <code>http://127.0.0.1:8000</code>).
La primera vez tarda mucho	Normal: descarga Python y las librerías. Las siguientes veces abre en segundos.
El antivirus o SmartScreen avisa	FAVERVIEW no trae ejecutables propios. Si usaste <code>git clone</code> y <code>winget</code> no debería aparecer; revisa qué archivo señala.
El plugin no aparece en Illustrator	Instala un <code>.zxp</code> firmado con Illustrator cerrado y reinícialo. Ver el Manual del plugin.
El panel dice ● con FAVERVIEW abierto	Cierra y abre FAVERVIEW; comprueba que existe <code>%APPDATA%\FAVERVIEW\plugin.json</code> .

¿Sigues con problemas? Anota el mensaje exacto de la ventana negra, de PowerShell o del panel; casi siempre dice qué falta.