

Schnittstellenanforderungen an ProLeiS

Schaufler Fischer Group | 26.03.2026



REST API – 4 Endpoints

1. GET – Liste offener Bestellungen

Alle offenen Bestellungen mit allen Positionen.

2. GET – Einzelne Bestellung

Alle Positionen und Daten zu einer bestimmten Bestellnummer.

3. GET – Einzelne Position

Daten zu einer bestimmten Position innerhalb einer Bestellung.

4. POST – Daten auf Einzelposition schreiben

Liefertermin und AB-Status auf eine Position zurückschreiben.

Warum zwei Termin-Felder zurückgeschrieben werden:

Wenn eine Auftragsbestätigung eingeht, extrahiert der Agent den bestätigten Liefertermin und gleicht ihn mit dem Soll-Termin aus der Bestellung ab. Liegt der bestätigte Termin innerhalb der Toleranz (≤ 5 Tage), ist die Position termingerecht (Ampel Grün). Weicht er stärker ab, wird der Einkäufer eskaliert (Ampel Rot). Meldet der Lieferant später per Nachricht oder neuer AB einen noch späteren Termin, wird dieser als erwarteter Termin erfasst — damit erkennt ProLeIS auf einen Blick, dass sich der Termin gegenüber der ursprünglichen Bestätigung nochmals verschoben hat, und die Eskalation läuft erneut. Zusätzlich nutzt das System den erwarteten Termin zur Berechnung des Versandtermins und der Transitzeit.

Felder die geschrieben werden:

Feld	Wann
liefertermin_bestatigt	Bestätigter Termin aus AB (überschreibt bei früherem Termin)
liefertermin_erwartet	Wenn neuer Termin später als bestätigter Termin
ab_vorhanden	Auf "Ja" setzen wenn AB eingegangen
ab_referenz	Referenznummer der Auftragsbestätigung

Felder die wir pro Bestellposition brauchen

Feld	Lesen	Schreiben	Beschreibung
bestell_nummer	x		Bestellnummer
position	x		Positionsnummer
lieferant	x		Lieferantenname
lieferant_email	x		E-Mail Lieferant (für automatische Mahnungen)
material	x		Materialbeschreibung
menge	x		Bestellmenge
einheit	x		Mengeneinheit
preis_pro_einheit	x		Einzelpreis
waehrung	x		Währung
liefertermin_gefordert	x		Soll-Termin laut Bestellung
liefertermin_bestaetigt	x	x	Bestätigter Termin (Agent schreibt)
liefertermin_erwartet	x	x	Erwarteter Termin bei Verzug (Agent schreibt)
ab_vorhanden	x	x	AB eingegangen? (Agent setzt auf Ja)
ab_referenz	x	x	AB-Referenznummer (Agent schreibt)
wareneingang	x		Wareneingang gebucht? (ProLeiS pflegt)
status	x		Bestellstatus (offen / in Bearbeitung / abgeschlossen)
einkäufer_email	x		E-Mail Einkäufer (CC bei Eskalationen)
incoterm	x		Lieferbedingung (für Transitzeit-Berechnung)
herkunftsland	x		Herkunftsland (steuert Beobachtungsfenster)
messbericht_eingegangen	x		Messbericht da? (Messraum pflegt in ProLeiS, Agent liest nur)

Messbericht

Der Agent liest aus ProLeiS nur das Feld `messbericht\_eingegangen`, um zu prüfen ob der Messbericht für eine Position bereits vorliegt. Die Ablage und Pflege des Feldes erfolgt durch den Messraum in ProLeiS — der Agent schreibt hier nichts.

Sonstiges

- **Format:** JSON, Datumsformat `YYYY-MM-DD`
- **Authentifizierung:** API-Key oder OAuth2
- **Frequenz:** Agent fragt alle 60 Minuten ab
- **Testsystem:** Wird benötigt mit Beispieldaten