

Deployment-Anleitung

Schaufler Beschaffungsagent — Multi-Instanz Deployment mit Docker & Traefik

Inhalt

- Voraussetzungen
- Neue Instanz erstellen
- docker-compose.yml anpassen
- DNS-Eintrag anlegen
- Umgebungsvariablen anpassen (.env)
- config.yaml anpassen
- Starten & Prüfen
- Datenbank leeren (System zurücksetzen)
- Instanz stoppen / löschen
- Schnellreferenz

1. Voraussetzungen

- Linux-Server mit Docker + Docker Compose installiert
- Traefik läuft bereits als Reverse Proxy
- Domain mit DNS-Zugang (z.B. Hostinger)
- SSH-Zugang zum Server

2. Neue Instanz erstellen

2.1 Per SSH auf den Server verbinden

```
ssh root@DEINE-SERVER-IP
```

2.2 Bestehendes System kopieren

```
cp -r /pfad/zum/original /pfad/zum/neues-system
```

Beispiel:

```
cp -r ~/schaufler-agent/Schaufler-Beschaffungsagent ~/schaufler-agent/Schaufler-Praesentation
```

2.3 Alle Daten der neuen Instanz löschen

Wichtig: Dieser Schritt muss ausgeführt werden, damit die neue Instanz keine Daten vom Original enthält.

```
# In das neue Verzeichnis wechseln
cd /pfad/zum/neues-system

# Datenbank komplett löschen
rm -f daten/agent.db
rm -f daten/agent.db-shm
rm -f daten/agent.db-wal
rm -f daten/agent.db-shm.bak
rm -f daten/agent.db-wal.bak
rm -f daten/agent.db.bak

# Test-DMS Daten löschen
rm -rf daten/test_dms

# Logs löschen
rm -f logs/*.log

# Dokumente löschen
rm -rf dokumente/auftragsbestaetigungen/*
rm -rf dokumente/messberichte/*
rm -rf dokumente/packlisten/*
rm -rf dokumente/versanddokumente/*
```

3. docker-compose.yml anpassen

In der neuen Instanz müssen **3 Dinge** geändert werden:

3.1 Container-Namen

Jeder Container braucht einen eindeutigen Namen auf dem Server. Schema:

schaufler-KÜRZEL-api/frontend/agent

Service	Original	Neue Instanz (Beispiel)
api	schaufler-api	schaufler-praes-api
frontend	schaufler-frontend	schaufler-praes-frontend
agent	schaufler-agent	schaufler-praes-agent

3.2 Traefik-Labels (Domain + Router-Name)

Im frontend-Service die Labels anpassen:

```
labels:
  - "traefik.enable=true"
  - "traefik.http.routers.ROUTERNAME.rule=Host(`NEUE-DOMAIN`)"
  - "traefik.http.routers.ROUTERNAME.entrypoints=websecure"
  - "traefik.http.routers.ROUTERNAME.tls=true"
  - "traefik.http.routers.ROUTERNAME.tls.certresolver=myresolver"
  -
  "traefik.http.services.ROUTERNAME.loadbalancer.server.port=3000"
  - "traefik.docker.network=traefik_web"
```

Ersetze:

- ROUTERNAME = eindeutiger Name (z.B. schaufler-praes)
- NEUE-DOMAIN = Subdomain (z.B. kunde-x.prozessia.space)

Der certresolver -Name muss mit der Traefik-Konfiguration übereinstimmen. Prüfen mit:

```
docker inspect TRAEFIK-CONTAINER --format '{{json .Config.Cmd}}'
```

3.3 Netzwerk-Name

Jede Instanz braucht ein eigenes internes Netzwerk:

```
networks:
  KÜRZEL-network:
    driver: bridge
```

```
traefik_web:  
  external: true
```

3.4 Komplette Vorlage docker-compose.yml

Ersetze überall KUERZEL mit dem Kürzel der Instanz und DOMAIN mit der Ziel-Domain.

```
services:
  api:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: schaufler-KUERZEL-api
    command: api
    restart: unless-stopped
    env_file:
      - .env
    volumes:
      - ./config.yaml:/app/config.yaml:ro
      - ./daten:/app/daten
      - ./dokumente:/app/dokumente
      - ./logs:/app/logs
    networks:
      - KUERZEL-network

  frontend:
    build:
      context: ./frontend
      dockerfile: Dockerfile
    args:
      NEXT_PUBLIC_API_URL: /api
      BACKEND_URL: http://api:8000
    container_name: schaufler-KUERZEL-frontend
    restart: unless-stopped
    environment:
      - BACKEND_URL=http://api:8000
      - NODE_ENV=production
    depends_on:
      - api
    networks:
      - KUERZEL-network
      - traefik_web
    labels:
      - "traefik.enable=true"
      - "traefik.http.routers.schaufler-KUERZEL.rule=Host(`DOMAIN`)"
      - "traefik.http.routers.schaufler-KUERZEL.entrypoints=websecure"
      - "traefik.http.routers.schaufler-KUERZEL.tls=true"
      - "traefik.http.routers.schaufler-KUERZEL.tls.certresolver=myresolver"
      - "traefik.http.services.schaufler-KUERZEL.loadbalancer.server.port=3000"
      - "traefik.docker.network=traefik_web"
```

```
agent:
  build:
    context: .
    dockerfile: Dockerfile
  container_name: schaufler-KUERZEL-agent
  command: agent
  restart: unless-stopped
  env_file:
    - .env
  volumes:
    - ./config.yaml:/app/config.yaml:ro
    - ./daten:/app/daten
    - ./dokumente:/app/dokumente
    - ./logs:/app/logs
  networks:
    - KUERZEL-network

networks:
  KUERZEL-network:
    driver: bridge
  traefik_web:
    external: true
```

4. DNS-Eintrag anlegen

Beim Domain-Provider (z.B. Hostinger):

1. Domain-Verwaltung → DNS Zone öffnen
2. Neuen A-Record hinzufügen:

Feld	Wert
Typ	A
Name	subdomain-name (z.B. beschaffungsagent)
Wert	IP-Adresse des Servers
TTL	14400

Nach dem Anlegen 5–10 Minuten warten bis der DNS-Eintrag aktiv ist.

Prüfen ob der DNS-Eintrag funktioniert:

```
dig NEUE-DOMAIN +short  
# Muss die Server-IP zurückgeben
```

5. Umgebungsvariablen anpassen (.env)

Für jede Instanz die .env Datei anpassen:

```
nano .env
```

Variable	Beschreibung
MICROSOFT_CLIENT_ID	Azure App Registration des Kunden
MICROSOFT_CLIENT_SECRET	Azure App Secret
MICROSOFT_MAILBOX	E-Mail-Postfach des Kunden
OPENAI_API_KEY	OpenAI API Key (oder Azure OpenAI)
AZURE_OPENAI_KEY	Azure OpenAI Key (hat Vorrang)
AZURE_OPENAI_ENDPOINT	Azure OpenAI Endpoint URL
GOOGLE_SHEETS_SPREADSHEET_ID	Google Sheet ID (ERP-Daten)
GOOGLE_DRIVE_FOLDER_ID	Google Drive Ordner ID (DMS)

JWT_SECRET	Eigener Secret pro Instanz (Sicherheit!)
------------	--

Jede Instanz sollte eigene API-Keys und eigene Google Sheet/Drive IDs haben, damit die Daten isoliert bleiben.

6. config.yaml anpassen

```
nano config.yaml
```

Einstellung	Beschreibung
adapter.email	graph / gmail / imap
adapter.erp	google_sheets / proleis / mock
adapter.dms	google_drive / elo / filesystem
team.teamleiter_email	E-Mail des Teamleiters beim Kunden
team.einkauf_fallback_email	Fallback-E-Mail Einkauf
google.sheets.spreadsheet_id	Google Sheet ID
google.drive.folder_id	Google Drive Ordner ID
auth.default_admin_passwort	Admin-Passwort für das Dashboard

7. Starten & Prüfen

7.1 System starten (ohne Agent für leeres System)

```
# Nur API + Frontend starten (System bleibt leer)
docker compose up -d api frontend

# Später Agent dazuschalten wenn gewünscht:
docker compose up -d agent
```

7.2 Alle Container starten (mit Agent)

```
docker compose up -d --build
```

7.3 Status prüfen

```
# Alle Container müssen "Up" sein
docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}"

# SSL-Zertifikat prüfen
curl -I https://NEUE-DOMAIN

# Traefik-Logs auf Fehler prüfen
docker logs TRAEFIK-CONTAINER 2>&1 | grep -i "error" | tail -10
```

8. Datenbank leeren (System zurücksetzen)

Wichtig: Immer zuerst ALLE Container stoppen, damit der Agent keine neuen Daten erzeugt während die Datenbank gelöscht wird.

```
# 1. Alles stoppen
docker compose down

# 2. Datenbank löschen
rm -f daten/agent.db
rm -f daten/agent.db-shm
rm -f daten/agent.db-wal
rm -f daten/agent.db-shm.bak
rm -f daten/agent.db-wal.bak
rm -f daten/agent.db.bak

# 3. Test-DMS Daten löschen
rm -rf daten/test_dms
```

```
# 4. Logs löschen
rm -f logs/*.log

# 5. Dokumente löschen
rm -rf dokumente/auftragsbestaetigungen/*
rm -rf dokumente/messberichte/*
rm -rf dokumente/packlisten/*
rm -rf dokumente/versanddokumente/*

# 6. Nur API + Frontend starten (OHNE Agent, damit System leer bleibt)
docker compose up -d api frontend
```

Das System ist jetzt komplett leer. Den Agent später separat starten:

```
docker compose up -d agent
```

9. Instanz stoppen / löschen

```
# Stoppen (Container behalten)
docker compose down

# Neu starten
docker compose up -d

# Komplette löschen (Container + Images + Daten)
docker compose down --rmi all --volumes
rm -rf /pfad/zum/system
```

10. Schnellreferenz

Aktuelle Instanzen auf Server srv1089921

Instanz	Pfad	Domain
Testsystem	~/schaufler-agent/Schaufler-Beschaffungsagent	beschaffungsagent-test-system.prozessia.space
Präsentation	~/schaufler-agent/Schaufler-Präsentation	beschaffungsagent.prozessia.space

Info	Wert
Server-IP	72.61.80.20
Traefik-Container	traefik-proxy-1
CertResolver-Name	myresolver
Traefik-Netzwerk	traefik_web
Traefik-Konfiguration	/docker/traefik/docker-compose.yml

Schaufler Beschaffungsagent — Deployment-Anleitung — Stand: März 2026