



1 · Anmelden ssh schreibserver	➤	2 · Korrigieren Rechtschreibung und Zeichensetzung	➤	3 · Lektorieren Dialog, Stil und Szenenfunktion	➤	4 · Bericht prüfen Ergebnisse unter lektorat/	➤	5 · Überarbeiten Änderungen bewusst im Manuskript
-----------------------------------	---	---	---	--	---	--	---	--

Täglicher Schnellstart

```
MAC · AUF DEM HOMESERVER ANMELDEN
ssh schreibserver
```

Öffnet die Shell des Homeservers. Die Manuskripte bleiben auf dem NAS; der Server liest sie über NFS.

```
SERVER · ARBEITSORDNER UND KURZVARIABLEN
cd /home/sebastian/schreiben/Schreibprojekte
```

```
PROJEKT=/mnt/nfs/schreiben/Homestories
```

```
CONFIG=/home/sebastian/schreiben/config/Homestories.json
```

```
VOLLSTÄNDIGES SZENENLEKTORAT · BEISPIEL 101
uv run manuskript lektorat-szene "$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "$CONFIG"
```

Der wichtigste Einzelbefehl: führt alle sieben Szenenmodule aus. Der Bericht landet unter lektorat/szene/; die Markdown-Datei bleibt unverändert.

Grundregel: Erst Diagnose und Befund lesen, dann selbst überarbeiten. Die Markdown-Datei bleibt bei allen Prüfungen unverändert.

Gezielte Einzelprüfungen

RECHTSCHREIBUNG UND ZEICHENSETZUNG

```
LANGUAGE TOOL
uv run manuskript korrektorat "$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "$CONFIG"
```

Findet mögliche Fehler bei Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung.

„SAGTE“ UND SPRECHERFÜHRUNG

```
DIALOG
uv run manuskript lektorat "$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "$CONFIG"
```

Prüft, ob Sprecherzuordnungen nötig, überflüssig oder unklar sind.

ERKLÄRUNGEN NACH H–L–X

```
EXPOSITION
uv run manuskript lektorat-hlx "$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "$CONFIG"
```

H · Higgins: Abstrakt berichtete Information besser durch Dialog, sichtbare Handlung oder Reaktion vermitteln.

L · Leonard: Notwendiger, knapper und konkreter Satz – ebenso gelungener Dialog, Handlung und Orientierung – bleibt bestehen.

X · Erklärung: Satz erklärt nur noch einmal, was Dialog, Handlung oder Reaktion bereits eindeutig gezeigt haben; konkrete Doppelung muss benannt werden.

ADJEKTIVE UND ADVERBIEN

```
WORTARTEN
uv run manuskript lektorat-wortarten "$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "$CONFIG"
```

Markiert auffällige Häufungen; literarische Verwendung ist nicht automatisch ein Fehler.

Die drei Lektoratsebenen

1 · **Datei / Szene** · Sprache, Dialog, Perspektive, Kontinuität und Szenenfunktion

```
TÄGLICH / BEI BEDARF
uv run manuskript lektorat-szene "$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "$CONFIG"
```

1. Korrektorat
2. Dialogformalia
3. Stillektorat
4. Dialoglektorat
5. Szenenfunktion
6. Perspektive
7. Kontinuität

2 · **Teil / Akt** · Szenenfolge, Figurenentwicklung und Dramaturgie

```
BEWUSST STARTEN
uv run manuskript lektorat-teil "$PROJEKT" --start 200 --end 299 --label teil_2 --config "$CONFIG"
```

--start und --end wählen die Dateinummern; --label benennt den Bericht.

3 · **Gesamtroman** · Struktur, Bögen, Themen und Gesamtwirkung

```
BEWUSST STARTEN
uv run manuskript lektorat-gesamt "$PROJEKT" --config "$CONFIG"
```

Wegen Umfang und Kosten nur gezielt nach größeren Arbeitsständen starten.

Wo liegt was?

Ort	Aufgabe
Mac / iPad / iPhone	Obsidian: schreiben und bearbeiten
NAS	Vaults unter /volume1/schreiben
Nextcloud	WebDAV-Zugang für Remotely Save
Homeserver	Ollama, LanguageTool und Lektorat

Remotely Save: Endpunkt endet auf /schreiben; pro Vault genau einen Basisordner wie Homestories setzen. Vor Ordnerumbenennungen auf allen Geräten pausieren.

Konfiguration kurz prüfen

```
NUR ANZEIGE
uv run manuskript config --config "$CONFIG"
```

Zeigt Pfad der Konfiguration, Standardquelle und DOCX-Ausgabe. Erstellt und verändert keine Dateien.

Alle Szenen über Nacht prüfen

```
STAND 4 PRÜFEN · AUFGABEN FÜR STAND 5
homestories-lektorat start 4 5
```

Bindet den Nachlauf per Prüfsummen an den abgeschlossenen Stand 4. Ein zweiter gleichzeitiger Lauf wird verhindert.

```
STATUS PRÜFEN
homestories-lektorat status
```

Zeigt, ob der Homestories-Nachlauf gerade aktiv ist.

FORTSCHRITT VERFOLGEN

```
LOG LIVE ANZEIGEN
homestories-lektorat log
```

Beendet nur die Anzeige mit Ctrl+C; der Hintergrundlauf arbeitet weiter.

```
OPENPROJECT · ERST VORSCHAU
homestories-lektorat preview 4
```

```
OPENPROJECT · DANACH ÜBERTRAGEN
homestories-lektorat sync 4
```

Die Vorschau verändert nichts. Der Sync legt Projektversion, Szenenaufgaben und zeilenspezifische Unteraufgaben idempotent an.

Bewusst getrennt: Der Nachlauf automatisiert Datei-/Szenenprüfungen. Teil-/Akt- und Gesamtromanlektorat werden weiterhin gezielt gestartet.

Berichte finden

```
lektorat/
├─ ueberarbeitungen/4/LAUF/
│   └─ manifest.json
│   └─ findings.jsonl
│   └─ szene/
├─ teile/
└─ gesamt/
```

Befundfolge: Fundstelle → Diagnose → Relevanz → Begründung → Empfehlung → Querverweise

Nach der Überarbeitung

```
ROMAN ALS DOCX
uv run manuskript docx "$PROJEKT" --config "$CONFIG"
```

Exportiert das Manuskript; die Markdown-Originale werden nicht verändert.

```
EINZELNE DATEI ALS DOCX
uv run manuskript single "$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "$CONFIG"
```

Wenn etwas nicht läuft

Symptom	Prüfen
Ollama nicht erreichbar	base_url, Modell, Netzwerk
LanguageTool offline	lokalen Port 8082, Containerstatus
Falsches Projekt	Pfad und .manuskript.json
Bericht übersprungen	--force verwenden