



Täglicher Schnellstart

```
MAC · AUF DEM HOMESERVER ANMELDEN  
ssh schreibserver
```

Öffnet die Shell des Homeservers. Die Manuskripte bleiben auf dem NAS; der Server liest sie über NFS.

```
SERVER · ARBEITSORDNER UND KURZVARIABLEN  
cd /home/sebastian/schreiben/Schreibprojekte
```

```
PROJEKT=/mnt/nfs/schreiben/Homestories
```

```
CONFIG=/home/sebastian/schreiben/config/Homestories.json
```

```
VOLLSTÄNDIGES SZENENLEKTORAT · BEISPIEL 101  
uv run manuskript lektorat-szene "$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "$CONFIG"
```

Der wichtigste Einzelbefehl: führt alle sieben Szenenmodule aus. Der Bericht landet unter lektorat/szene/; die Markdown-Datei bleibt unverändert.

**Grundregel:** Erst Diagnose und Befund lesen, dann selbst überarbeiten. Die Markdown-Datei bleibt bei allen Prüfungen unverändert.

Gezielte Einzelprüfungen

RECHTSCHREIBUNG UND ZEICHENSETZUNG

```
LANGUAGE TOOL  
uv run manuskript korrektorat "$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "$CONFIG"
```

Findet mögliche Fehler bei Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung.

„SAGTE“ UND SPRECHERFÜHRUNG

```
DIALOG  
uv run manuskript lektorat "$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "$CONFIG"
```

Prüft, ob Sprecherzuordnungen nötig, überflüssig oder unklar sind.

ERKLÄRUNGEN NACH H–L–X

```
EXPOSITION  
uv run manuskript lektorat-hlx "$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "$CONFIG"
```

**H · Higgins:** Abstrakt berichtete Information besser durch Dialog, sichtbare Handlung oder Reaktion vermitteln.  
**L · Leonard:** Notwendiger, knapper und konkreter Satz – ebenso gelungener Dialog, Handlung und Orientierung – bleibt bestehen.  
**X · Erklärung:** Satz erklärt nur noch einmal, was Dialog, Handlung oder Reaktion bereits eindeutig gezeigt haben; konkrete Doppelung muss benannt werden.

ADJEKTIVE UND ADVERBIEN

```
WORTARTEN  
uv run manuskript lektorat-wortarten "$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "$CONFIG"
```

Markiert auffällige Häufungen; literarische Verwendung ist nicht automatisch ein Fehler.

Die drei Lektoratsebenen

1 · **Datei / Szene** · Sprache, Dialog, Perspektive, Kontinuität und Szenenfunktion

```
TÄGLICH / BEI BEDARF  
uv run manuskript lektorat-szene "$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "$CONFIG"
```

1. Korrektorat

2. Dialogformalia

3. Stillektorat

4. Dialoglektorat
5. Szenenfunktion

6. Perspektive

7. Kontinuität

2 · **Teil / Akt** · Szenenfolge, Figurenentwicklung und Dramaturgie

```
BEWUSST STARTEN  
uv run manuskript lektorat-teil "$PROJEKT" --start 200 --end 299 --label teil_2 --config "$CONFIG"
```

--start und --end wählen die Dateinummern; --label benennt den Bericht.

3 · **Gesamtroman** · Struktur, Bögen, Themen und Gesamtwirkung

```
BEWUSST STARTEN  
uv run manuskript lektorat-gesamt "$PROJEKT" --config "$CONFIG"
```

Wegen Umfang und Kosten nur gezielt nach größeren Arbeitsständen starten.

Wo liegt was?

| Ort                 | Aufgabe                                      |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Mac / iPad / iPhone | Obsidian: schreiben und bearbeiten           |
| NAS                 | Vaults unter /volume1/schreiben              |
| Nextcloud           | WebDAV-Zugang für Remotely Save              |
| Homeserver          | Ollama, LanguageTool und Lektorat            |
| OpenProject         | Versionen und Aufgaben für die Überarbeitung |
| ntfy-App            | Push-Status über Topic schreibprojekte       |

Remotely Save: Endpunkt endet auf /schreiben; pro Vault genau einen Basisordner wie Homestories setzen. Vor Ordnerumbenennungen auf allen Geräten pausieren. OpenProject-Token nur auf dem Homeserver unter ~/.config/schreibprojekte/ speichern.

Konfiguration kurz prüfen

```
NUR ANZEIGE  
uv run manuskript config --config "$CONFIG"
```

Zeigt Pfad der Konfiguration, Standardquelle und DOCX-Ausgabe. Erstellt und verändert keine Dateien.

Alle Szenen über Nacht prüfen

```
STAND 4 PRÜFEN · AUFGABEN FÜR STAND 5  
homestories-lektorat start 4 5
```

Bindet den Nachlauf per Prüfsummen an den abgeschlossenen Stand 4. Ein zweiter gleichzeitiger Lauf wird verhindert.

```
STATUS PRÜFEN  
homestories-lektorat status
```

Zeigt, ob der Homestories-Nachlauf gerade aktiv ist.

FORTSCHRITT VERFOLGEN

```
LOG LIVE ANZEIGEN  
homestories-lektorat log
```

Beendet nur die Anzeige mit Ctrl+C; der Hintergrundlauf arbeitet weiter.

```
NACH PROZESS- ODER SERVERABBRUCH  
homestories-lektorat resume 4
```

Setzt dieselbe eingefrorene Arbeitskopie fort; fertige Prüfungen werden übersprungen.

**iPhone:** ntfy meldet Start, Aktabschluss, Fehler und Laufende automatisch über schreibprojekte.

```
OPENPROJECT · ERST VORSCHAU  
homestories-lektorat preview 4
```

```
OPENPROJECT · DANACH ÜBERTRAGEN  
homestories-lektorat sync 4
```

Die Vorschau verändert nichts. Der Sync nutzt das nicht öffentliche Projekt Homestories und legt Version, Szenenaufgaben und zeilenspezifische Unteraufgaben idempotent an.

**Bewusst getrennt:** Der Nachlauf automatisiert Datei-/Szenenprüfungen. Teil-/Akt- und Gesamtromanlektorat werden weiterhin gezielt gestartet.

Berichte finden

```
lektorat/  
├─ ueberarbeitungen/4/LAUF/  
│   └─ manifest.json  
│   └─ findings.jsonl  
│   └─ szene/  
├─ teile/  
└─ gesamt/
```

**Befundfolge:** Fundstelle → Diagnose → Relevanz → Begründung → Empfehlung → Querverweise

Nach der Überarbeitung

```
ROMAN ALS DOCX  
uv run manuskript docx "$PROJEKT" --config "$CONFIG"
```

Exportiert das Manuskript; die Markdown-Originale werden nicht verändert.

```
EINZELNE DATEI ALS DOCX  
uv run manuskript single "$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "$CONFIG"
```

Wenn etwas nicht läuft

| Symptom                 | Prüfen                             |
|-------------------------|------------------------------------|
| Ollama nicht erreichbar | base_url, Modell, Netzwerk         |
| LanguageTool offline    | lokalen Port 8082, Containerstatus |
| Falsches Projekt        | Pfad und .manuskript.json          |

Bericht überspringen · Diagnose vor Umschreibung · force verwenden