

1 · Einrichten uv sync und Projekt konfigurieren	2 · Schreiben Originale bleiben unter 03_Content/	3 · Prüfen Korrektorat und spezialisierte Checks	4 · Lektorieren Szene → Teil/Akt → Gesamtroman	5 · Ausgeben Berichte unter Lektorat/, Roman als DOCX
--	---	--	--	---

Start & Orientierung

TERMINAL · EINMALIG

```
cd /Pfad/zu/Schreibprojekte
uv sync
uv run manuskript config
```

Projektstruktur

MeinProjekt/

├─ 01_Figuren/ # Story Bible

├─ 03_Content/ # Manuskript

├─ Metadaten/

├─ lektorat/ # Berichte

└─ docx/ # Exporte

REGEL

Manuskriptdateien werden gelesen, aber von den Prüfungen niemals automatisch umgeschrieben.

DOCX exportieren

GESAMTES MANUSKRIFT

TERMINAL

```
uv run manuskript docx ../MeinProjekt
```

EIGENES AUSGABEZIEL

TERMINAL

```
uv run manuskript docx ../MeinProjekt \
  --output docx/versuche
```

EINZELNE MARKDOWN-DATEI

TERMINAL

```
uv run manuskript single \
  ../MeinProjekt/03_Content/101.md
```

Direktaufruf: Skripte/convert-to-docx.sh ../MeinProjekt

Spezialprüfungen

Prüfung	Befehl
Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung	manuskript korrektorat DATEI
„sagte“-Sprecherführung	manuskript lektorat DATEI
Erklärungen H–L–X	manuskript lektorat-hlx DATEI
Adjektive & Adverbien	manuskript lektorat-wortarten DATEI

Bei direktem Aufruf uv run vor manuskript setzen. Berichte landen unter lektorat/szene/.

Die drei Lektoratsebenen

Szene · Funktioniert diese Datei sprachlich, stilistisch und dramaturgisch?

TERMINAL

```
uv run manuskript lektorat-szene \
  ../MeinProjekt/03_Content/205.md
```

1. Korrektorat

2. Dialogformalia

3. Stillektorat

4. Dialoglektorat

5. Szenenfunktion

6. Perspektive

7. Kontinuität

Der Szenenbericht enthält YAML-Metadaten zu Einstieg, Ziel, Konflikt, Dynamik, Wendung, Ausgang, Ende und Funktion.

Teil / Akt · Funktionieren Szenenfolge, Figurenentwicklung und Dramaturgie zusammen?

TERMINAL

```
uv run manuskript lektorat-teil ../MeinProjekt \
  --start 200 --end 299 --label teil_2
```

Gesamtroman · Funktioniert das Manuskript als vollständiges Werk?

TERMINAL

```
uv run manuskript lektorat-gesamt ../MeinProjekt
```

OPTION

--context PFAD bindet Figurenakten oder eine Story Bible ein.

So sieht ein Befund aus

Fundstelle → Diagnose → Relevanz → Begründung → Empfehlung → Querverweise

Erst wird die Wirkung beschrieben. Ersatzprosa folgt nicht ungefragt. Literarische Ellipsen, kurze Sätze und Dialogdichte dürfen Absicht sein.

Ausgabeorte

lektorat/	
├─ scene/	205_lektorat.md
├─ teile/	teil_2_lektorat.md
├─ gesamt/	roman_lektorat.md
└─ logs/	nachtlauf_letzter.md

Nachtlauf

Manuell starten; läuft im Hintergrund über alle konfigurierten Szenen in 03_Content.

TERMINAL · HINTERGRUND

```
Skripte/lektorat-nacht.sh ../MeinProjekt
```

NEU PRÜFEN

--force

STORY BIBLE

--context PFAD

FORTSCHRITT VERFOLGEN

TERMINAL

```
tail -f ../MeinProjekt/lektorat/logs/
nachtlauf-YYYYMMDD-HHMMSS.log
```

• Aktuelle Berichte werden übersprungen.

• Einzelfehler stoppen den Lauf nicht.

• Teil- und Gesamtlektorat bleiben bewusste Starts.

Projekt konfigurieren

.manuskript.json

```
{
  "source": "03_Content",
  "output": "docx",
  "lektorat": {
    "base_url": "http://SERVER:11434",
    "model": "qwen3:8b"
  },
  "korrektorat": {
    "base_url": "http://SERVER:8081",
    "language": "de-DE"
  },
  "nachtlauf": {
    "exclude": ["050.md", "100.md"],
    "context": "01_Figuren"
  }
}
```

Ollama-Port 11434 und LanguageTool-Port 8081 nur im Heimnetz oder über VPN freigeben.

Wenn etwas nicht läuft

Symptom	Prüfen
Ollama nicht erreichbar	base_url, Modell, Firewall
LanguageTool offline	Port 8081, Dienststatus
Falsches Projekt	.manuskript.json, Quellpfad
Zu großer Kontext	Bereich oder Story Bible verkleinern
Bericht übersprungen	--force verwenden

Datenschutz:

Manuskripte bleiben lokal. Bei Homeserver-Betrieb nur geschützte Netzwerkverbindungen verwenden.