



|                                   |   |                                                       |   |                                                    |   |                                                  |   |                                                      |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|
| 1 · Anmelden<br>ssh schreibserver | ➤ | 2 · Korrigieren<br>Rechtschreibung und Zeichensetzung | ➤ | 3 · Lektorieren<br>Dialog, Stil und Szenenfunktion | ➤ | 4 · Bericht prüfen<br>Ergebnisse unter lektorat/ | ➤ | 5 · Überarbeiten<br>Änderungen bewusst im Manuskript |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|

Täglicher Schnellstart

|                                   |
|-----------------------------------|
| MAC · AUF DEM HOMESERVER ANMELDEN |
| ssh schreibserver                 |

Öffnet die Shell des Homeservers. Die Manuskripte bleiben auf dem NAS; der Server liest sie über NFS.

|                                              |
|----------------------------------------------|
| SERVER · ARBEITSORDNER UND KURZVARIABLEN     |
| cd /home/sebastian/schreiben/Schreibprojekte |

|                                        |
|----------------------------------------|
| PROJEKT=/mnt/nfs/schreiben/Homestories |
|----------------------------------------|

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| CONFIG=/home/sebastian/schreiben/config/Homestories.json |
|----------------------------------------------------------|

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| VOLLSTÄNDIGES SZENENLEKTORAT · BEISPIEL 101                                        |
| uv run manuskript lektorat-szene "\$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "\$CONFIG" |

Der wichtigste Einzelbefehl: führt alle sieben Szenenmodule aus. Der Bericht landet unter lektorat/szene/; die Markdown-Datei bleibt unverändert.

**Grundregel:** Erst Diagnose und Befund lesen, dann selbst überarbeiten. Die Markdown-Datei bleibt bei allen Prüfungen unverändert.

Gezielte Einzelprüfungen

RECHTSCHREIBUNG UND ZEICHENSETZUNG

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| LANGUAGE TOOL                                                                   |
| uv run manuskript korrektorat "\$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "\$CONFIG" |

Findet mögliche Fehler bei Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung.

„SAGTE“ UND SPRECHERFÜHRUNG

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| DIALOG                                                                       |
| uv run manuskript lektorat "\$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "\$CONFIG" |

Prüft, ob Sprecherzuordnungen nötig, überflüssig oder unklar sind.

ERKLÄRUNGEN NACH H–L–X

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| EXPOSITION                                                                       |
| uv run manuskript lektorat-hlx "\$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "\$CONFIG" |

**H · Higgins:** Abstrakt berichtete Information besser durch Dialog, sichtbare Handlung oder Reaktion vermitteln.  
**L · Leonard:** Notwendiger, knapper und konkreter Satz – ebenso gelungener Dialog, Handlung und Orientierung – bleibt bestehen.  
**X · Erklärung:** Satz erklärt nur noch einmal, was Dialog, Handlung oder Reaktion bereits eindeutig gezeigt haben; konkrete Doppelung muss benannt werden.

ADJEKTIVE UND ADVERBIEN

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| WORTARTEN                                                                              |
| uv run manuskript lektorat-wortarten "\$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "\$CONFIG" |

Markiert auffällige Häufungen; literarische Verwendung ist nicht automatisch ein Fehler.

Die drei Lektoratsebenen

1 · Datei / Szene · Sprache, Dialog, Perspektive, Kontinuität und Szenenfunktion

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| TÄGLICH / BEI BEDARF                                                               |
| uv run manuskript lektorat-szene "\$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "\$CONFIG" |

1. Korrektorat

2. Dialogformalia

3. Stillektorat

4. Dialoglektorat
5. Szenenfunktion

6. Perspektive

7. Kontinuität

2 · Teil / Akt · Szenenfolge, Figurenentwicklung und Dramaturgie

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BEWUSST STARTEN                                                                                      |
| uv run manuskript lektorat-teil "\$PROJEKT" --start 200 --end 299 --label teil_2 --config "\$CONFIG" |

--start und --end wählen die Dateinummern; --label benennt den Bericht.

3 · Gesamtroman · Struktur, Bögen, Themen und Gesamtwirkung

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| BEWUSST STARTEN                                                   |
| uv run manuskript lektorat-gesamt "\$PROJEKT" --config "\$CONFIG" |

Wegen Umfang und Kosten nur gezielt nach größeren Arbeitsständen starten.

Wo liegt was?

| Ort                 | Aufgabe                                      |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Mac / iPad / iPhone | Obsidian: schreiben und bearbeiten           |
| NAS                 | Vaults unter /volume1/schreiben              |
| Nextcloud           | WebDAV-Zugang für Remotely Save              |
| Homeserver          | Ollama, LanguageTool und Lektorat            |
| OpenProject         | Versionen und Aufgaben für die Überarbeitung |

Remotely Save: Endpunkt endet auf /schreiben; pro Vault genau einen Basisordner wie Homestories setzen. Vor Ordnerumbenennungen auf allen Geräten pausieren. OpenProject-Token nur auf dem Homeserver unter ~/.config/schreibprojekte/ speichern.

Konfiguration kurz prüfen

|                                              |
|----------------------------------------------|
| NUR ANZEIGE                                  |
| uv run manuskript config --config "\$CONFIG" |

Zeigt Pfad der Konfiguration, Standardquelle und DOCX-Ausgabe. Erstellt und verändert keine Dateien.

Alle Szenen über Nacht prüfen

|                                       |
|---------------------------------------|
| STAND 4 PRÜFEN · AUFGABEN FÜR STAND 5 |
| homestories-lektorat start 4 5        |

Bindet den Nachlauf per Prüfsummen an den abgeschlossenen Stand 4. Ein zweiter gleichzeitiger Lauf wird verhindert.

|                             |
|-----------------------------|
| STATUS PRÜFEN               |
| homestories-lektorat status |

Zeigt, ob der Homestories-Nachlauf gerade aktiv ist.

FORTSCHRITT VERFOLGEN

|                          |
|--------------------------|
| LOG LIVE ANZEIGEN        |
| homestories-lektorat log |

Beendet nur die Anzeige mit Ctrl+C; der Hintergrundlauf arbeitet weiter.

|                                |
|--------------------------------|
| OPENPROJECT · ERST VORSCHAU    |
| homestories-lektorat preview 4 |

|                                 |
|---------------------------------|
| OPENPROJECT · DANACH ÜBERTRAGEN |
| homestories-lektorat sync 4     |

Die Vorschau verändert nichts. Der Sync nutzt das nicht öffentliche Projekt Homestories und legt Version, Szenenaufgaben und zeilenspezifische Unteraufgaben idempotent an.

**Bewusst getrennt:** Der Nachlauf automatisiert Datei-/Szenenprüfungen. Teil-/Akt- und Gesamtromanlektorat werden weiterhin gezielt gestartet.

Berichte finden

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lektorat/<br>├ ueberarbeitungen/4/LAUF/<br>│ └ manifest.json<br>│ └ findings.jsonl<br>│ └ szene/<br>├ teile/<br>└ gesamt/ |
| <b>Befundfolge:</b> Fundstelle → Diagnose → Relevanz → Begründung → Empfehlung → Querverweise                             |

Nach der Überarbeitung

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| ROMAN ALS DOCX                                         |
| uv run manuskript docx "\$PROJEKT" --config "\$CONFIG" |

Exportiert das Manuskript; die Markdown-Originale werden nicht verändert.

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| EINZELNE DATEI ALS DOCX                                                    |
| uv run manuskript single "\$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "\$CONFIG" |

Wenn etwas nicht läuft

| Symptom                 | Prüfen                             |
|-------------------------|------------------------------------|
| Ollama nicht erreichbar | base_url, Modell, Netzwerk         |
| LanguageTool offline    | lokalen Port 8082, Containerstatus |
| Falsches Projekt        | Pfad und .manuskript.json          |
| Bericht übersprungen    | --force verwenden                  |