



1 · Anmelden ssh schreibserver	➔	2 · Korrigieren Rechtschreibung und Zeichensetzung	➔	3 · Lektorieren Dialog, Stil und Szenenfunktion	➔	4 · Bericht prüfen Ergebnisse unter lektorat/	➔	5 · Überarbeiten Änderungen bewusst im Manuskript
-----------------------------------	---	---	---	--	---	--	---	--

Täglicher Schnellstart

MAC · AUF DEM HOMESERVER ANMELDEN
ssh schreibserver

Öffnet die Shell des Homeservers. Die Manuskripte bleiben auf dem NAS; der Server liest sie über NFS.

SERVER · ARBEITSORDNER UND KURZVARIABLEN
cd /home/sebastian/schreiben/Schreibprojekte

PROJEKT=/mnt/nfs/schreiben/Homestories
--

CONFIG=/home/sebastian/schreiben/config/Homestories.json
--

VOLLSTÄNDIGES SZENENLEKTORAT · BEISPIEL 101
uv run manuskript lektorat-szene "\$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "\$CONFIG"

Der wichtigste Einzelbefehl: führt alle sieben Szenenmodule aus. Der Bericht landet unter lektorat/szene/; die Markdown-Datei bleibt unverändert.

Grundregel: Erst Diagnose und Befund lesen, dann selbst überarbeiten. Die Markdown-Datei bleibt bei allen Prüfungen unverändert.

Gezielte Einzelprüfungen

RECHTSCHREIBUNG UND ZEICHENSETZUNG

LANGUAGE TOOL
uv run manuskript korrektorat "\$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "\$CONFIG"

Findet mögliche Fehler bei Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung.

„SAGTE“ UND SPRECHERFÜHRUNG

DIALOG
uv run manuskript lektorat "\$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "\$CONFIG"

Prüft, ob Sprecherzuordnungen nötig, überflüssig oder unklar sind.

ERKLÄRUNGEN NACH H–L–X

EXPOSITION
uv run manuskript lektorat-hlx "\$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "\$CONFIG"

H · Higgins: Abstrakt berichtete Information besser durch Dialog, sichtbare Handlung oder Reaktion vermitteln.
L · Leonard: Notwendiger, knapper und konkreter Satz – ebenso gelungener Dialog, Handlung und Orientierung – bleibt bestehen.
X · Erklärung: Satz erklärt nur noch einmal, was Dialog, Handlung oder Reaktion bereits eindeutig gezeigt haben; konkrete Doppelung muss benannt werden.

ADJEKTIVE UND ADVERBIEN

WORTARTEN
uv run manuskript lektorat-wortarten "\$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "\$CONFIG"

Markiert auffällige Häufungen; literarische Verwendung ist nicht automatisch ein Fehler.

Die drei Lektoratsebenen

1 · **Datei / Szene** · Sprache, Dialog, Perspektive, Kontinuität und Szenenfunktion

TÄGLICH / BEI BEDARF
uv run manuskript lektorat-szene "\$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "\$CONFIG"

1. Korrektorat

2. Dialogformalia

3. Stillektorat

4. Dialoglektorat
5. Szenenfunktion

6. Perspektive

7. Kontinuität

2 · **Teil / Akt** · Szenenfolge, Figurenentwicklung und Dramaturgie

BEWUSST STARTEN
uv run manuskript lektorat-teil "\$PROJEKT" --start 200 --end 299 --label teil_2 --config "\$CONFIG"

--start und --end wählen die Dateinummern; --label benennt den Bericht.

3 · **Gesamtroman** · Struktur, Bögen, Themen und Gesamtwirkung

BEWUSST STARTEN
uv run manuskript lektorat-gesamt "\$PROJEKT" --config "\$CONFIG"

Wegen Umfang und Kosten nur gezielt nach größeren Arbeitsständen starten.

Wo liegt was?

Ort	Aufgabe
Mac / iPad / iPhone	Obsidian: schreiben und bearbeiten
NAS	Vaults unter /volume1/schreiben
Nextcloud	WebDAV-Zugang für Remotely Save
Homeserver	Ollama, LanguageTool und Lektorat
OpenProject	Versionen und Aufgaben für die Überarbeitung

Remotely Save: Endpunkt endet auf /schreiben; pro Vault genau einen Basisordner wie Homestories setzen. Vor Ordnerumbenennungen auf allen Geräten pausieren. OpenProject-Token nur auf dem Homeserver unter ~/.config/schreibprojekte/ speichern.

Konfiguration kurz prüfen

NUR ANZEIGE
uv run manuskript config --config "\$CONFIG"

Zeigt Pfad der Konfiguration, Standardquelle und DOCX-Ausgabe. Erstellt und verändert keine Dateien.

Alle Szenen über Nacht prüfen

STAND 4 PRÜFEN · AUFGABEN FÜR STAND 5
homestories-lektorat start 4 5

Bindet den Nachlauf per Prüfsummen an den abgeschlossenen Stand 4. Ein zweiter gleichzeitiger Lauf wird verhindert.

STATUS PRÜFEN
homestories-lektorat status

Zeigt, ob der Homestories-Nachlauf gerade aktiv ist.

FORTSCHRITT VERFOLGEN

LOG LIVE ANZEIGEN
homestories-lektorat log

Beendet nur die Anzeige mit Ctrl+C; der Hintergrundlauf arbeitet weiter.

NACH PROZESS- ODER SERVERABBRUCH
homestories-lektorat resume 4

Setzt dieselbe eingefrorene Arbeitskopie fort; fertige Prüfungen werden übersprungen.

OPENPROJECT · ERST VORSCHAU
homestories-lektorat preview 4

OPENPROJECT · DANACH ÜBERTRAGEN
homestories-lektorat sync 4

Die Vorschau verändert nichts. Der Sync nutzt das nicht öffentliche Projekt Homestories und legt Version, Szenenaufgaben und zeilenspezifische Unteraufgaben idempotent an.

Bewusst getrennt: Der Nachlauf automatisiert Datei-/Szenenprüfungen. Teil-/Akt- und Gesamtromanlektorat werden weiterhin gezielt gestartet.

Berichte finden

lektorat/ ├ ueberarbeitungen/4/LAUF/ │ ├── manifest.json │ ├── findings.jsonl │ └── scene/ ├ teile/ └ gesamt/
Befundfolge: Fundstelle → Diagnose → Relevanz → Begründung → Empfehlung → Querverweise

Nach der Überarbeitung

ROMAN ALS DOCX
uv run manuskript docx "\$PROJEKT" --config "\$CONFIG"

Exportiert das Manuskript; die Markdown-Originale werden nicht verändert.

EINZELNE DATEI ALS DOCX
uv run manuskript single "\$PROJEKT/03_Content/101.md" --config "\$CONFIG"

Wenn etwas nicht läuft

Symptom	Prüfen
Ollama nicht erreichbar	base_url, Modell, Netzwerk
LanguageTool offline	lokalen Port 8082, Containerstatus
Falsches Projekt	Pfad und .manuskript.json
Bericht übersprungen	--force verwenden