

main.cpp

Run

Share

Clear

```
1 #include <iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 struct Nodo {
6     int dato;
7     Nodo* izquierdo;
8     Nodo* derecho;
9 };
10
11 Nodo* crearNodo(int valor) {
12     Nodo* nuevo = new Nodo();
13     nuevo->dato = valor;
14     nuevo->izquierdo = NULL;
15     nuevo->derecho = NULL;
16
17     return nuevo;
18 }
19
20 Nodo* insertar(Nodo* raiz, int valor) {
21
22     if (raiz == NULL) {
23         return crearNodo(valor);
24     }
25
26     if (valor < raiz->dato) {
27         raiz->izquierdo = insertar(raiz->izquierdo, valor);
28     }
29     else {
30         raiz->derecho = insertar(raiz->derecho, valor);
31     }
32
33     return raiz;
34 }
35
```

Output

Clear

```
=====
ARBOL BST
Nombre: Sebastian Rodas
=====
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 4
Valor insertado.

=====
ARBOL BST
Nombre: Sebastian Rodas
=====
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 3
PreOrden: 4

=====
ARBOL BST
Nombre: Sebastian Rodas
=====
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
```

main.cpp

Run

Share

Clear

```
1 #include <iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 struct Nodo {
6     int dato;
7     Nodo* izquierdo;
8     Nodo* derecho;
9 };
10
11 Nodo* crearNodo(int valor) {
12     Nodo* nuevo = new Nodo();
13     nuevo->dato = valor;
14     nuevo->izquierdo = NULL;
15     nuevo->derecho = NULL;
16
17     return nuevo;
18 }
19
20 Nodo* insertar(Nodo* raiz, int valor) {
21
22     if (raiz == NULL) {
23         return crearNodo(valor);
24     }
25
26     if (valor < raiz->dato) {
27         raiz->izquierdo = insertar(raiz->izquierdo, valor);
28     }
29     else {
30         raiz->derecho = insertar(raiz->derecho, valor);
31     }
32
33     return raiz;
34 }
35
```

Output

Clear

```
=====
ARBOL BST
Nombre: Sebastian Rodas
=====
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 7
Valor insertado.

=====
ARBOL BST
Nombre: Sebastian Rodas
=====
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 90
Valor insertado.

=====
ARBOL BST
Nombre: Sebastian Rodas
=====
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
```

main.cpp

Run

Share

Clear

```
1 #include <iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 struct Nodo {
6     int dato;
7     Nodo* izquierdo;
8     Nodo* derecho;
9 };
10
11 Nodo* crearNodo(int valor) {
12     Nodo* nuevo = new Nodo();
13     nuevo->dato = valor;
14     nuevo->izquierdo = NULL;
15     nuevo->derecho = NULL;
16
17     return nuevo;
18 }
19
20 Nodo* insertar(Nodo* raiz, int valor) {
21
22     if (raiz == NULL) {
23         return crearNodo(valor);
24     }
25
26     if (valor < raiz->dato) {
27         raiz->izquierdo = insertar(raiz->izquierdo, valor);
28     }
29     else {
30         raiz->derecho = insertar(raiz->derecho, valor);
31     }
32
33     return raiz;
34 }
35
```

Output

Clear

```
=====
ARBOL BST
Nombre: Sebastian Rodas
=====
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
Seleccione una opcion: 5

InOrden: 4 7 90
PreOrden: 4 7 90
PostOrden: 90 7 4

=====
ARBOL BST
Nombre: Sebastian Rodas
=====
1. Insertar valor
2. Mostrar InOrden
3. Mostrar PreOrden
4. Mostrar PostOrden
5. Mostrar todos los recorridos
6. Salir
```

