

PANDUAN MEMBUAT KOMPOSTER GALON AIR LINDI

Mengolah Sampah Dapur Jadi Kompos dan Pupuk Cair - KKN UII Angkatan 73 Unit 220 - Padukuhan Setro, Kulur, Temon, Kulon Progo

1. SIAPKAN ALAT DAN BAHAN

ALAT	BAHAN
Galon bekas ukuran 19 liter Kran plastik ukuran 1/2 inci Bor kecil atau solder Lem silikon dan karet gasket Sekat penyaring dari rak plastik Pisau, talenan, dan ember	Sampah organik dapur (bahan basah) Daun kering atau sekam (bahan kering) Tanah subur atau kompos jadi Bioaktivator EM4 atau larutan gula Sarung tangan dan masker

2. KENALI BAGIAN-BAGIANNYA (urut dari atas ke bawah)

BAGIAN	FUNGSI
Pintu pengisian dan tutup	Tempat memasukkan sampah baru, sekaligus menahan lalat dan hewan agar tidak masuk
Lubang aerasi	Memasukkan udara agar penguraian berjalan baik dan tidak menimbulkan bau busuk
Ruang pengomposan	Tempat tumpukan sampah terurai menjadi kompos padat
Sekat penyaring, 10 cm dari dasar	Menahan bahan padat sekaligus meloloskan cairan turun ke ruang bawah
Ruang penampung lindi	Menampung cairan hasil penguraian agar tidak bercampur lagi dengan sampah
Kran, 5 sampai 7 cm dari dasar	Mengeluarkan pupuk cair tanpa perlu membongkar isi komposter

3. DUA BELAS LANGKAH PEMBUATAN

1	Cuci galon sampai bersih lalu keringkan	2	Potong bagian atas galon menjadi pintu pengisian
3	Tandai titik kran, 5 sampai 7 cm dari dasar	4	Lubangi, pasang kran, beri lem, lalu tes bocor
5	Buat lubang aerasi tiap 10 cm, hanya di dua pertiga atas	6	Pasang sekat penyaring 10 cm dari dasar galon
7	Beri lapisan dasar tanah atau kompos, 3 sampai 5 cm	8	Cacah sampah kecil-kecil, ukuran 2 sampai 3 cm
9	Isi berlapis, sampah basah lalu bahan kering, bergantian	10	Perciki bioaktivator pada setiap lapisan
11	Tutup rapat, letakkan di tempat teduh dan tidak kehujaan	12	Aduk isi komposter setiap 3 sampai 4 hari sekali

INGAT: Perbandingan sampah basah dan bahan kering 1 banding 1. Isi maksimal tiga perempat galon. Jangan dipadatkan.

4. YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH MASUK

BOLEH MASUK	TIDAK BOLEH MASUK
Sisa sayuran dan potongan sayur mentah Kulit buah seperti pisang dan pepaya Ampas kelapa, ampas teh, dan ampas kopi Daun kering, rumput, dan sisa tanaman Cangkang telur yang sudah dihancurkan Sekam padi dan serbuk gergaji	Daging, tulang, ikan, dan jeroan Minyak goreng bekas dan santan kental Susu, keju, dan olahan susu lainnya Kotoran hewan peliharaan Popok sekali pakai dan pembalut Plastik, kaca, logam, dan puntung rokok

5. MERAWAT DAN MEMANEN

PERAWATAN RUTIN	MEMANEN AIR LINDI
Setiap kali mengisi, tutup dengan bahan kering Aduk isinya setiap 3 sampai 4 hari Jangan sampai terkena hujan atau matahari langsung Cek kelembapan dengan uji genggam Menggumpal tetapi tidak menetes berarti sudah pas	Panen pertama setelah 7 sampai 14 hari Selanjutnya 1 sampai 2 kali seminggu Buka kran perlahan, tampung di wadah bersih Saring dengan kain, endapkan satu hari Bau asam seperti tape berarti bagus, bau busuk berarti perlu diperbaiki

6. CARA MEMAKAI PUPUK CAIR

CARA PAKAI	TAKARAN	FREKUENSI
Disiram ke tanah	1 gelas pupuk cair dicampur 10 gelas air	Satu kali seminggu
Disemprot ke daun	Setengah gelas pupuk cair dicampur 10 gelas air	Satu kali dua minggu
Waktu terbaik	Pagi sebelum jam 9 atau sore setelah jam 4	Siram di sekeliling pangkal batang

JANGAN DISIRAM TANPA DICAMPUR AIR. Pupuk cair murni dapat merusak akar dan membuat daun menguning.

Ada pertanyaan? Hubungi mahasiswa KKN UII Unit 220 - Padukuhan Setro, Kalurahan Kulur, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo - 2026