

Creando pseudocodigo

Cree un pseudocódigo que le pida un `precio` de `producto` al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:

Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.

- Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.

Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.

- Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.

```
1. Inicio
2. Definir precio
3. Definir Descuento
4. Definir precio_Final
5. Mostrar "Ingrese el precio"
6. Pedir precio
7. Si (precio<100) entonces:
    a. descuento = precio*0.02
sino
    b. descuento = precio*0.10

8. FinSi
9. precio_Final = precio - descuento
10. Mostrar precio_Final "Su precio final es de:"
11. fin
```

Cree un pseudocódigo que le pida un `tiempo` en `segundos` al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre *"Mayor"*. Si es exactamente igual, muestre *"Igual"*.

1. Inicio
2. Definir segundos

3. Definir faltante
4. Mostrar "Ingrese el tiempo en segundos"
5. Pedir segundos
6. Si (segundos < 600) Entonces:
 - i. faltante = 600 - segundos
 - Mostrar faltante
7. Sino Si (segundos > 600) Entonces:
 - i. Mostrar "Mayor" Sino
 - ii. Mostrar "Igual"
8. FinSi
9. Fin

Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada numero del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

1. Inicio
2. Definir numero
3. Definir suma
4. Definir i
5. suma = 0
6. Mostrar "Ingrese un número"
7. Pedir numero
 - Para i = 1 Hasta numero
 - suma = suma + i
8. FinPara
9. Mostrar "El resultado de la suma es: ", suma
10. Fin