

Conformité LCB-FT — Screening des tiers

AML PROJECT

Spécification fonctionnelle détaillée
Plateforme de traitement des alertes de screening

Rubrique	Contenu
Objet du document	Spécification fonctionnelle détaillée de l'application
Périmètre	Alertes Sanction (gel des avoirs), PEP, RCA et HRTC
Version	1.1
Date	13 août 2026
Statut	Diffusable — décrit l'application telle qu'implémentée
Public visé	Conformité LCB-FT, maîtrise d'ouvrage, équipe de développement, recette fonctionnelle, audit interne
Source	Rédigée à partir du code de l'application : référentiel métier, jeu de données et écrans

Avertissement — les entités, sous-entités, identifiants système, comptes utilisateurs, personnes et alertes cités dans ce document sont **fictifs**. Ils constituent un jeu de démonstration et ne désignent aucune organisation, aucune personne réelle et aucune mesure de gel effective.

Sommaire

1. Objet et périmètre	4
1.1 Objet du document	4
1.2 Contexte métier	4
1.3 Périmètre fonctionnel	4
1.4 Définitions	4
2. Acteurs et habilitations	6
2.1 Groupes d'habilitation	6
2.2 Matrice des droits	6
2.3 Comptes de démonstration	6
3. Référentiel métier	8
3.1 Typologies d'alerte	8
3.2 Statuts et cycle de vie	8
3.3 Décisions	9
3.4 Niveaux de risque du profil client	10
3.5 Autres énumérations	10
4. Modèle de données fonctionnel	11
4.1 Alerte	11
4.2 Ligne de rapprochement	11
4.3 Fonction publique et lien d'exposition	11
4.4 Personne	12
4.5 Événement d'historique	12
4.6 Filiale	12
5. Cartographie et navigation	13
5.1 Bandeau applicatif	13
5.2 Écrans de détail	13
5.3 Retours et titres	13
6. Spécification des écrans	14
6.1 Corbeilles d'alertes	14
6.2 Traitement d'une alerte	15
6.3 Recherche d'une personne	16

6.4 Profil de risque d'une personne	17
7. Règles de gestion	18
7.1 Cycle de vie de l'alerte	18
7.2 Décision	18
7.3 Corbeilles et recherche	18
7.4 Référentiel et affichage	19
8. Traçabilité et audit	20
8.1 Principe	20
8.2 Événements tracés	20
8.3 Reconstitution de l'historique	20
8.4 Exigences de conservation	20
9. Jeu de données de démonstration	21
9.1 Volumes	21
9.2 Référentiel des filiales	21
9.3 Profils de démonstration	21
9.4 Statut des données	21
10. Exigences transverses	22
10.1 Accessibilité	22
10.2 Ergonomie	22
10.3 Sécurité	22
10.4 Internationalisation	22
10.5 Performance	22
11. Annexes	23
11.1 Récapitulatif des écrans	23
11.2 Correspondance décision / statut	23
11.3 Colonnes du tableau de rapprochement	23
11.4 Suivi des versions	23

1. Objet et périmètre

1.1 Objet du document

Ce document décrit le comportement attendu de l'application **AML PROJECT**, poste de travail des analystes conformité chargés de traiter les alertes issues du screening des tiers. Il énonce, écran par écran, les données affichées, les actions offertes et les règles qui les encadrent. Il sert de référence commune à la maîtrise d'ouvrage, à l'équipe de développement et à la recette fonctionnelle.

Les règles décrites ici sont celles portées par l'application. Elles sont numérotées RG-nn et regroupées au chapitre 7, où chacune renvoie au comportement observable de l'écran concerné.

1.2 Contexte métier

Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) impose de contrôler les tiers d'un groupe d'assurance contre les listes de sanctions internationales, les listes de personnes politiquement exposées et les listes de pays tiers à haut risque. Un moteur de screening rapproche en continu le référentiel des personnes du groupe avec les fiches d'un fournisseur de données. Chaque rapprochement dont le taux de similarité dépasse le seuil retenu génère une **alerte**, qu'un analyste doit lever ou confirmer.

L'application n'exécute pas le screening : elle prend le relais à partir de l'alerte générée. Sa raison d'être est de porter la chaîne de décision — qui a vu l'alerte, ce qu'il en a conclu, sur quel fondement, et à quelle date — dans une forme opposable en cas de contrôle.

1.3 Périmètre fonctionnel

Dans le périmètre :

- consultation des alertes ouvertes, des alertes affectées au compte connecté et des alertes déjà traitées ;
- filtrage, tri, pagination et export des corbeilles d'alertes ;
- affectation d'une alerte à un analyste, individuellement ou par lot ;
- analyse d'une alerte : identité de la personne, tableau de rapprochement par similarité, historique des événements ;
- prise de décision de niveau 1 et de niveau 2, avec justification obligatoire ;
- ajout de commentaires tracés sur l'alerte ;
- recherche d'une personne physique ou morale dans le référentiel ;
- consultation du profil de risque d'une personne et de l'ensemble de ses alertes.

Hors périmètre :

- le moteur de screening lui-même, ses algorithmes de similarité et ses seuils de déclenchement ;
- l'alimentation du référentiel des personnes et l'abonnement aux listes du fournisseur de données ;
- la déclaration de soupçon auprès de l'autorité compétente, instruite dans un outil dédié ;
- l'administration des habilitations, assurée par le fournisseur d'identité du groupe ;
- le blocage opérationnel des contrats et des flux financiers, exécuté par les systèmes de gestion.

1.4 Définitions

Terme	Définition
Alerte	Rapprochement, calculé par le moteur de screening, entre une personne du référentiel du groupe et une fiche listée, dont le taux de similarité dépasse le seuil de déclenchement.
Typologie	Dispositif de screening à l'origine de l'alerte : gel des avoirs, personne politiquement exposée, proche ou associé, ou pays tiers à haut risque.

Terme	Définition
Personne	Tiers du référentiel : personne physique (<i>Natural Person</i>) ou personne morale (<i>Legal Entity</i>).
Rapprochement	Tableau confrontant l'état civil du référentiel aux fiches listées candidates, ligne à ligne et champ par champ.
Taux de similarité	Pourcentage calculé par le moteur, exprimant la proximité entre la personne et une fiche listée. Le taux maximal de l'alerte est celui de la fiche la plus proche.
Niveau 1	Premier filtre. Écarte les correspondances manifestement fausses et escalade les cas nécessitant une analyse approfondie.
Niveau 2	Analyste conformité de l'entité. Prononce les décisions de clôture et d'inscription sous mesure de gel.
Corbeille	Vue tabulaire d'un ensemble d'alertes partageant un même périmètre : les miennes, les ouvertes, les traitées.
Décision	Acte de clôture ou d'escalade d'une alerte, prononcé par un analyste habilité et assorti d'une justification.
Profil de risque	Synthèse, pour une personne donnée, du niveau de risque de chaque dispositif de screening et de la totalité de ses alertes.

2. Acteurs et habilitations

2.1 Groupes d'habilitation

L'application connaît deux groupes. Le groupe détermine les décisions qu'un compte peut prononcer et les actions transverses qui lui sont ouvertes. Il n'existe pas de profil administrateur dans le périmètre.

Groupe	Libellé affiché	Rôle
LEVEL_1	Level 1	Premier filtre. Écarte les correspondances manifestement fausses et escalade les cas nécessitant une analyse approfondie.
LEVEL_2	Level 2	Analyste conformité de l'entité. Prononce les décisions de clôture et d'inscription sous mesure de gel.

2.2 Matrice des droits

Chaque action de l'application est gouvernée par une permission. La matrice ci-après est la référence : une case vide signifie que la commande correspondante n'est pas présentée au compte connecté.

Permission	Action gouvernée	Level 1	Level 2
alert:view	Consulter une alerte et son historique	Oui	Oui
alert:comment	Ajouter un commentaire tracé sur l'alerte	Oui	Oui
alert:assign	S'affecter une alerte	Oui	Oui
alert:assign-others	Affecter une alerte à un autre analyste	—	Oui
person:search	Rechercher une personne dans le référentiel	Oui	Oui
decision:clear-l1	Écarter une alerte au niveau 1	Oui	—
decision:escalate	Escalader une alerte vers le niveau 2	Oui	—
decision:clear-l2	Écarter une alerte au niveau 2	—	Oui
decision:blacklist	Inscrire la personne sous mesure de gel	—	Oui
export:alerts	Exporter une sélection d'alertes	—	Oui

Lecture : le niveau 2 ne dispose pas des décisions de niveau 1. Un dossier écarté au niveau 1 et un dossier écarté au niveau 2 n'ont pas la même portée ; les confondre reviendrait à masquer le niveau réel d'examen dans les statistiques de contrôle.

Portée technique — ces permissions pilotent l'affichage : elles masquent les commandes indisponibles afin de réduire le bruit et les erreurs de manipulation. Elles ne constituent pas une couche de sécurité. Toute action doit être revalidée côté serveur, seul juge de l'habilitation réelle du compte.

2.3 Comptes de démonstration

Six comptes fictifs permettent de parcourir l'application sous chaque niveau d'habilitation. Le bandeau applicatif expose un sélecteur de compte : en déploiement réel, l'identité proviendrait du fournisseur d'identité du groupe. Le compte ouvert par défaut est STRAN.

Identifiant	Nom affiché	Groupe	Filiale de rattachement
STRAN	TRAN Sébastien	Level 2	Lumina Vita
ADUBOIS	DUBOIS Alice	Level 2	Nordia Life
MRENARD	RENARD Marc	Level 2	Helvia Insurance
LFONTAINE	FONTAINE Léa	Level 2	Nordia Life
PMOREAU	MOREAU Paul	Level 1	Lumina Vita

Identifiant	Nom affiché	Groupe	Filiale de rattachement
CGARNIER	GARNIER Chloé	Level 1	Astrea Assurances

Le nom affiché dans le bandeau suit la forme « NOM Prénom », patronyme en capitales.

3. Référentiel métier

Les énumérations décrites dans ce chapitre constituent la source de vérité de l'application. Aucun écran ne redéfinit localement un libellé, un code ou une couleur : tous les lisent au même endroit, ce qui garantit qu'un statut est nommé et coloré de façon identique dans une corbeille, dans l'écran de traitement et dans un profil de risque.

3.1 Typologies d'alerte

L'application ne connaît que quatre typologies. Elles correspondent aux quatre dispositifs de screening du groupe et ne sont pas extensibles par paramétrage : toute typologie supplémentaire relève d'une évolution de la présente spécification.

Code	Libellé affiché	Libellé français	Fait générateur
SANCTION	Asset Freeze	Gel des avoirs	Correspondance avec une personne ou une entité figurant sur une liste de sanctions internationales (UE, OFAC, ONU, HM Treasury).
PEP	Politically Exposed Person	Personne politiquement exposée	Correspondance avec une personne exerçant ou ayant exercé une fonction publique importante, soumise à une vigilance renforcée.
RCA	Relatives and Close Associates	Proche ou associé d'une personne listée	Correspondance avec un membre de la famille ou un associé proche d'une personne politiquement exposée ou sanctionnée.
HRTC	High Risk Third Country	Pays tiers à haut risque	Rattachement du client à un pays tiers présentant des carences stratégiques dans son dispositif de lutte contre le blanchiment.

Une alerte HRTC ne procède pas d'un rapprochement nominatif mais d'un rattachement géographique : elle ne porte donc pas d'identifiant de fiche listée, et son détail affiche un code pays au lieu d'une référence de fiche.

Typologies applicables selon le type de personne

Deux des quatre dispositifs ne concernent que les personnes physiques. L'exposition politique tient à une charge publique exercée par un individu, et le lien de proximité à une relation familiale ou d'affaires entre personnes : ni l'une ni l'autre ne peut se rattacher à une société. Une personne morale ne relève donc que du gel des avoirs et du pays tiers à haut risque.

Typologie	Personne physique	Personne morale
SANCTION — Asset Freeze	Oui	Oui
PEP — Politically Exposed Person	Oui	—
RCA — Relatives and Close Associates	Oui	—
HRTC — High Risk Third Country	Oui	Oui

3.2 Statuts et cycle de vie

Une alerte porte à tout instant un et un seul statut, parmi huit. Les quatre premiers sont des statuts d'alerte **ouverte**, les quatre derniers des statuts **terminaux**. Cette partition détermine à elle seule la corbeille dans laquelle l'alerte apparaît.

Statut	Nature	Niveau en charge	Signification
TO_CLEAR_L1	Ouverte	1	Alerte générée par le moteur de screening, en attente de prise en charge.

Statut	Nature	Niveau en charge	Signification
IN_PROCESS_L1	Ouverte	1	Analyse en cours par un analyste de niveau 1.
ESCALATED_L2	Ouverte	2	Transmise au niveau 2 pour décision réglementaire.
IN_PROCESS_L2	Ouverte	2	Analyse en cours par un analyste de niveau 2.
CLEARED_L1	Terminale	1	Alerte écartée au niveau 1 : aucun risque retenu.
CLEARED_L2	Terminale	2	Alerte écartée au niveau 2 : aucun risque retenu.
ENFORCED_SCRUTINY	Terminale	2	Client placé sous vigilance renforcée à la suite de la décision.
BLACKLISTED	Terminale	2	Correspondance avérée : le client est inscrit sous mesure de gel.

Transitions

Statut de départ	Événement	Statut d'arrivée	Acteur
—	Génération du rapprochement par le moteur de screening	TO_CLEAR_L1	Moteur
TO_CLEAR_L1	Affectation à un analyste	IN_PROCESS_L1	Level 1 ou Level 2
IN_PROCESS_L1	Décision « Cleared alert - No Risk - Level 1 »	CLEARED_L1	Level 1
IN_PROCESS_L1	Décision « Escalate to Level 2 »	ESCALATED_L2	Level 1
ESCALATED_L2	Affectation à un analyste (le statut est conservé)	ESCALATED_L2	Level 2
ESCALATED_L2 / IN_PROCESS_L2	Décision « Cleared alert - No Risk - Level 2 »	CLEARED_L2	Level 2
ESCALATED_L2 / IN_PROCESS_L2	Décision « Blacklisted - Under Sanctions »	BLACKLISTED	Level 2
—	Mise sous vigilance renforcée du profil client	ENFORCED_SCRUTINY	Level 2

Le statut *IN_PROCESS_L2* est restitué par l'application mais n'est produit par aucune action d'écran : sa pose relève du système amont lors de la prise en charge par le niveau 2. De même, *ENFORCED_SCRUTINY* découle d'une revue périodique du profil client et non de la clôture d'une alerte — raison pour laquelle il n'est pas proposé dans le panneau de décision.

3.3 Décisions

Une décision clôt l'analyse d'une alerte ou la transmet au niveau supérieur. Elle est prononcée depuis l'écran de traitement, dans le panneau *Décisions*, et détermine le statut porté ensuite par l'alerte.

Libellé du choix	Libellé français	Niveau requis	Statut résultant	Conséquence
Cleared alert - No Risk - Level 1	Écartée	Level 1	CLEARED_L1	L'alerte est clôturée sans suite. Aucune mesure de vigilance renforcée n'est déclenchée sur la personne.
Escalate to Level 2	Escaladée	Level 1	ESCALATED_L2	L'alerte est transmise au niveau 2 pour décision réglementaire.
Cleared alert - No Risk - Level 2	Validée	Level 2	CLEARED_L2	L'alerte est clôturée après analyse de niveau 2. Le rapprochement est mémorisé afin de limiter la régénération d'alertes identiques.

Libellé du choix	Libellé français	Niveau requis	Statut résultant	Conséquence
Blacklisted - Under Sanctions	Blacklistée	Level 2	BLACKLISTED	La personne est inscrite sous mesure de gel des avoirs, la relation d'affaires est bloquée et un dossier de déclaration de soupçon est ouvert.
Enforced scrutiny (<i>non proposé</i>)	Vigilance renforcée	Level 2	ENFORCED_SCRUTINY	La personne est placée sous vigilance renforcée : ses opérations font l'objet d'un suivi rapproché.

Les quatre premières décisions sont proposées dans le panneau, au niveau indiqué. La cinquième ne l'est pas : elle qualifie un profil client, pas l'issue d'une alerte.

3.4 Niveaux de risque du profil client

Le profil de risque d'une personne se décompose en une note par dispositif de screening. Chaque note prend l'une des cinq valeurs ci-dessous, ordonnées par sévérité croissante.

Sévérité	Niveau	Couleur	Lecture
1	Sans risque	Vert	Aucun rapprochement retenu sur ce dispositif au dernier contrôle.
2	Données incomplètes	Gris	Le contrôle n'a pas pu être conclu : le référentiel ne porte pas les éléments d'identité nécessaires.
3	Alerte en cours	Orange	Au moins une alerte ouverte est en cours d'analyse sur ce dispositif.
4	Vigilance renforcée	Rouge	La personne fait l'objet d'un suivi rapproché de ses opérations.
5	Blacklisté	Noir	La personne est inscrite sous mesure de gel des avoirs.

3.5 Autres énumérations

Énumération	Valeurs	Usage
Type de personne	Natural Person, Legal Entity	Commande les blocs d'identité affichés, les critères de recherche et les colonnes de résultat.
Circuit	Temps réel, Batch	Mode d'alimentation du moteur de screening ayant produit l'alerte.
Source de rapprochement	PERSON, FACTIVA	Origine d'une ligne du tableau de rapprochement : le référentiel du groupe ou une fiche du fournisseur de données.
Action tracée	Alert generated, Alert assigned, Status changed, Comment added, Decision taken	Nature de l'événement inscrit au journal de l'alerte.

4. Modèle de données fonctionnel

Ce chapitre décrit les objets manipulés par les écrans et leurs attributs significatifs. Il n'engage pas de choix de persistance : il fixe ce que l'application doit connaître de chaque objet pour rendre les écrans spécifiés au chapitre 6.

4.1 Alerte

Attribut	Type	Description
id	Entier	Identifiant métier, affiché en colonne « Alert ID ».
reference	Texte	Référence lisible de la forme ALERTE-2026-001, affichée sur le profil de risque.
status	Statut	Statut courant, parmi les huit valeurs du chapitre 3.2.
typology	Typologie	Dispositif de screening à l'origine de l'alerte.
personId	Texte	Identifiant de la personne screenée.
personType	Type de personne	Personne physique ou personne morale.
systemId, entity, subEntity	Texte	Rattachement organisationnel, hérité de la filiale de la personne.
alertDate	Date (JJ/MM/AAAA)	Date de génération de l'alerte.
alertDateTime	Horodatage	Date et heure de génération, affichées sur l'écran de traitement.
maxRate	Décimal	Taux de similarité maximal du rapprochement, en pourcentage, restitué avec quatre décimales.
factivaId	Texte ou vide	Identifiant de la fiche du fournisseur de données. Absent pour une alerte HRTC.
detail	Texte	Référence de la fiche listée, ou code pays pour une alerte HRTC.
circuit	Circuit	Temps réel ou batch.
userGroup, user	Groupe, texte	Groupe et identifiant de l'analyste affecté. Vides tant que l'alerte n'est pas prise en charge.
reconciliation	Liste	Lignes du tableau de rapprochement : une ligne de référence puis les fiches candidates.
decision, justification, processedAt	Décision, texte, date	Issue de l'analyse. Vides tant que l'alerte est ouverte.

4.2 Ligne de rapprochement

Une ligne confronte, champ par champ, l'identité connue du référentiel et celle d'une fiche listée. Elle porte treize colonnes : source, taux, nom, nom alternatif, prénom usuel, liste des prénoms, sexe, date de naissance, année de naissance, code du lieu de naissance, pays de naissance, code pays de l'adresse et pays de nationalité. La ligne de source PERSON ne porte pas de taux : elle est la référence contre laquelle les taux sont calculés.

4.3 Fonction publique et lien d'exposition

Deux objets qualifient ce qui a déclenché l'alerte, et ne sont renseignés que sur la typologie qui les appelle.

Objet	Typologie	Attributs
Fonction publique	PEP	Catégorie de la fonction, libellé de la fonction, date de début, date de fin. Une date de fin absente signale une fonction toujours exercée.

Objet	Typologie	Attributs
Lien d'exposition	RCA	Identifiant de la fiche de la personne politiquement exposée chez le fournisseur de données, et nature du lien (conjoint, enfant, parent, fratrie, associé proche, bénéficiaire effectif d'une entité commune, représentant légal).

4.4 Personne

Bloc	Contenu
Identification	Identifiant personne, identifiant partenaire, identifiant RIC, identifiant système, entité, sous-entité, horodatage de dernière mise à jour.
État civil (personne physique)	Nom, nom alternatif, prénom usuel, liste des prénoms, sexe, date de naissance, code du lieu de naissance, pays de naissance.
Signalétique (personne morale)	Raison sociale, forme juridique, référence, pays d'immatriculation, domaine d'activité, date de création, identifiant société.
Contact	Adresse électronique, téléphone.
Coordonnées bancaires	IBAN.
Coordonnées postales	Cinq lignes d'adresse normalisées, code postal, ville, code pays.
Contrat	Numéro de contrat, rôle tenu par la personne sur ce contrat.
Liens	Liens vers d'autres personnes : type de lien, personne et entité de départ, personne et entité liées.
Profil de risque	Une composante par dispositif de screening : typologie, niveau de risque, date du dernier contrôle.

Un champ non renseigné par le référentiel est affiché « - » sur tous les écrans, jamais laissé vide : l'absence de donnée doit se distinguer d'une zone d'affichage défailante.

4.5 Événement d'historique

Chaque événement porte un horodatage, l'action tracée, l'auteur et son groupe, la valeur précédente, la valeur nouvelle et un commentaire éventuel. L'auteur est vide pour les événements produits par le moteur de screening. Le journal est traité comme un registre en écriture seule : aucun écran n'expose de modification ni de suppression d'entrée.

4.6 Filiale

Une filiale porte un identifiant, un nom, un pays, une sous-entité et un identifiant système. L'identifiant système est porté par la filiale et non par la personne : c'est ce qui garantit structurellement qu'une filiale n'expose qu'un identifiant système, sans qu'aucun jeu de données puisse en introduire un second par inadvertance.

5. Cartographie et navigation

5.1 Bandeau applicatif

Le bandeau est présent sur tous les écrans. Il porte, de gauche à droite : le logo AML, le titre **AML PROJECT**, le compte connecté avec son sélecteur, et le sélecteur de langue. Sous cette première ligne figurent les quatre onglets de navigation. Il n'existe ni menu latéral ni second niveau de navigation : les quatre onglets sont les quatre points d'entrée de l'application.

Onglet	Chemin	Écran ouvert
My alerts	/my-alerts	Corbeille des alertes ouvertes affectées au compte.
Alert Basket	/alert-basket	Corbeille de toutes les alertes ouvertes.
Processed alerts	/processed-alerts	Corbeille des alertes traitées.
Search person	/search-person	Recherche d'une personne au référentiel.

5.2 Écrans de détail

Deux écrans n'ont pas d'onglet propre : ils s'ouvrent depuis les tableaux et se referment par le retour à l'écran d'origine.

Écran	Chemin	Point d'entrée
Traitement d'une alerte	/alerts/:alertId	Clic sur une ligne d'une corbeille, ou sur une ligne du tableau d'alertes d'un profil de risque.
Profil de risque	/person/:personId	Clic sur un résultat de recherche, ou commande d'ouverture du profil depuis l'écran de traitement.

La racine redirige vers /alert-basket. Toute adresse inconnue est ramenée à la racine, sans page d'erreur intermédiaire.

5.3 Retours et titres

Le titre de l'onglet du navigateur suit la forme « *nom de l'écran* — AML PROJECT ». Le retour depuis l'écran de traitement rend la main à l'écran précédent dans l'historique de navigation, ce qui préserve la page, les filtres et le tri de la corbeille quittée.

6. Spécification des écrans

6.1 Corbeilles d'alertes

Un même écran sert les trois onglets *My alerts*, *Alert Basket* et *Processed alerts*. Ils partagent le tableau, le panneau de filtres et le paginateur ; seuls le périmètre des alertes et les actions disponibles changent.

Corbeille	Périmètre	Statuts filtrables	Sélection de lignes
My alerts	Alertes ouvertes dont l'analyste affecté est le compte connecté.	Les quatre statuts ouverts	Oui
Alert Basket	Toutes les alertes ouvertes, quel que soit l'analyste affecté.	Les quatre statuts ouverts	Oui
Processed alerts	Toutes les alertes portant un statut terminal.	Les quatre statuts terminaux	Non — corbeille en lecture seule

Colonnes du tableau

Les douze colonnes sont affichées dans l'ordre suivant, toutes triables par clic sur l'en-tête. Le premier clic trie en ordre croissant, le second inverse le sens. À valeur égale, l'ordre des identifiants d'alerte maintient le tableau stable.

Rang	Colonne	Contenu
1	Status	Statut courant, accompagné d'une pastille de couleur.
2	Person ID	Identifiant de la personne screenée.
3	System ID	Identifiant du système source de la filiale.
4	Person type	Natural Person ou Legal Entity.
5	Alert date	Date de génération de l'alerte.
6	Alert ID	Identifiant métier de l'alerte.
7	Typology alert	Libellé de la typologie.
8	Sub-entity	Sous-entité de rattachement.
9	Entity	Filiale de rattachement.
10	User group	Groupe de l'analyste affecté, ou « - ».
11	User	Identifiant de l'analyste affecté, ou « - ».
12	Max rate (%)	Taux de similarité maximal, à quatre décimales.

Panneau de filtres

La commande *Filter and sort* ouvre un panneau latéral. Les critères y sont saisis sans effet immédiat : ils ne s'appliquent qu'à la validation, ce qui évite de recalculer le tableau à chaque frappe et laisse composer un jeu de critères complet avant de le confronter aux données.

Critère	Nature	Règle d'application
Status	Cases à cocher, choix multiple	Aucune case cochée : tous les statuts du périmètre. Sinon, restriction aux statuts cochés.
Person ID	Texte libre	Correspondance partielle, insensible à la casse.
System ID	Texte libre	Correspondance partielle, insensible à la casse.
Person type	Liste	Égalité stricte.

Critère	Nature	Règle d'application
Start date / End date	Dates	Bornes inclusives sur la date de génération. Chaque borne est indépendamment facultative.
Alert ID	Texte libre	Correspondance partielle sur l'identifiant.
Typology	Liste	Égalité stricte.
Entity	Liste des filiales	Égalité stricte.
Sub-entity	Liste des sous-entités	Égalité stricte.
User group	Liste	Égalité stricte.
User	Liste des comptes	Égalité stricte.
Min rate / Max rate	Nombres	Bornes inclusives sur le taux maximal. Chaque borne est indépendamment facultative.

Les critères se cumulent : une alerte n'est retenue que si elle satisfait tous les critères renseignés. Le panneau offre une commande de remise à zéro, active dès qu'un critère est saisi. Changer d'onglet remet la corbeille à son état d'ouverture — filtres vidés, sélection vide, première page.

Pagination

Le paginateur affiche l'étendue courante sous la forme « 1 - 10 of 706 » et permet de changer de page ainsi que de taille de page. Tout changement de tri, de filtre ou de taille de page ramène à la première page : conserver le rang de page après un changement de tri afficherait des lignes sans rapport avec celles que l'utilisateur consultait.

Actions groupées

Action	Condition	Comportement
Assign an alert	Au moins une ligne cochée ; corbeille non verrouillée.	Ouvre une fenêtre demandant le groupe, l'analyste destinataire et un commentaire facultatif. À la validation, chaque alerte sélectionnée est affectée et un événement d'affectation est tracé pour chacune.
Export	Permission export:alerts.	Transmet au service d'export les alertes cochées ; à défaut de sélection, la totalité du résultat filtré.

Déclencher l'affectation sans aucune ligne cochée n'ouvre pas la fenêtre : l'application signale l'absence de sélection et laisse la corbeille en l'état.

6.2 Traitement d'une alerte

Poste de travail de l'analyste. L'écran présente l'en-tête de l'alerte, deux actions transverses — commenter, affecter — et trois onglets. La décision se prend dans l'onglet de l'alerte, sous le tableau de rapprochement qui la motive : l'analyste ne peut pas conclure sans avoir sous les yeux ce sur quoi il conclut.

Onglet	Libellé	Contenu
1	Person details - <i>type de personne</i>	Identification de la personne, état civil ou signalétique société, coordonnées postales, contrat.
2	Alert details - <i>typologie</i>	Identification de l'alerte, tableau de rapprochement par similarité, panneau de décision.
3	Alert history	Journal chronologique des événements et fil des commentaires.

Le libellé des deux premiers onglets est contextuel : il porte le type de la personne et la typologie de l'alerte, de sorte que la nature du dossier reste lisible sans revenir à l'en-tête. L'onglet ouvert par défaut est Alert details.

Onglet 1 — la personne

Quatre cartes, chacune repliable indépendamment : **Person identification details** (identifiants et rattachement), **Person details** ou **Company details** selon le type (état civil ou signalétique société), **Postal address** (les cinq lignes normalisées, le code postal, la ville et le code pays) et **Contract** (numéro et rôle). Une commande ouvre le profil de risque complet de la personne.

Onglet 2 — l'alerte

Alert identification details restitue l'identifiant de l'alerte, son statut, sa typologie, son circuit, son horodatage de génération, le taux de similarité maximal, l'identifiant de la fiche listée et le rattachement organisationnel.

Similarity-based reconciliation confronte l'identité du référentiel aux fiches candidates sur treize colonnes. La ligne de source PERSON est la référence : elle reste en tête du tableau, hors pagination, afin de rester visible quelle que soit la page de fiches consultée. Le paginateur ne décompte que les fiches rapprochées.

Deux cartes complémentaires s'intercalent entre le rapprochement et la décision, selon le dispositif qui a déclenché l'alerte. Elles portent ce qui fonde l'alerte, et se placent donc là où l'analyste en a besoin : après ce qui a été rapproché, avant ce qu'il en conclut.

Carte	Affichée pour	Colonnes
Politically exposed functions	Alerte PEP	Function category, Function label, Start date, End date. Une fonction toujours exercée porte la mention « Ongoing » en lieu et place de la date de fin.
Relations with politically exposed persons	Alerte RCA	PEP Factiva ID, Relationship.

Decisions présente, sous forme de boutons radio, les seules décisions ouvertes au niveau d'habilitation du compte connecté, une zone de justification et la commande de validation.

Onglet 3 — l'historique

Le journal restitue les événements du plus récent au plus ancien. Chaque ligne porte l'horodatage, l'action, l'auteur et son groupe, la valeur précédente, la valeur nouvelle et le commentaire associé. Le fil des commentaires est présenté à la suite.

Actions transverses

Action	Fenêtre	Effet
Add a comment	Zone de saisie libre.	Un commentaire vide n'est pas enregistré. Le commentaire est daté, attribué au compte connecté et inscrit au journal.
Assign an alert	Groupe, analyste destinataire, commentaire facultatif.	L'alerte change d'analyste. Une alerte encore en attente de prise en charge passe en analyse ; une alerte déjà escaladée conserve son statut. L'affectation est inscrite au journal.

6.3 Recherche d'une personne

Le type de personne commande les critères comme les colonnes de résultat : chercher une société par sa date de naissance n'a pas de sens, et afficher une colonne vide pour la moitié des résultats non plus. Changer de type vide les critères et les résultats.

Type	Critères de recherche	Colonnes de résultat
Natural Person	Identifiant personne, nom, prénom, date de naissance.	Identifiant personne, identifiant système, nom, nom alternatif, prénom usuel, liste des prénoms, sexe, date de naissance, code du lieu de naissance, pays de naissance, entité, sous-entité (12 colonnes).
Legal Entity	Identifiant personne, raison sociale, identifiant société.	Identifiant personne, identifiant système, raison sociale, forme juridique, référence, pays d'immatriculation, domaine d'activité, date de création, identifiant société (9 colonnes).

Les critères textuels acceptent une correspondance partielle insensible à la casse ; la date de naissance exige une correspondance exacte. Le critère « prénom » interroge indifféremment le prénom usuel, la liste des prénoms et le nom alternatif, car l'utilisateur ne sait pas à l'avance sous quel champ le référentiel a rangé l'information dont il dispose. La saisie de la date pose ses séparateurs automatiquement.

La recherche ne part qu'avec au moins un critère renseigné pour le type courant : une recherche sans critère ramènerait le référentiel entier, ce qui n'a aucune utilité d'analyse. Deux états vides sont distingués — avant toute recherche, l'écran invite à saisir des critères ; après une recherche sans résultat, il indique qu'aucune personne ne correspond. Confondre les deux laisserait croire à un référentiel vide.

6.4 Profil de risque d'une personne

L'écran répond à une question : que sait-on du risque porté par cette personne, et sur quelles alertes ce jugement repose-t-il ? Il se lit de haut en bas, de la synthèse au détail.

Bloc	Contenu
Synthèse des risques	Risque global de la personne, puis une pastille par dispositif de screening avec son niveau et la date du dernier contrôle.
Bandeau d'identité	État civil complet pour une personne physique, signalétique société pour une personne morale, accompagnés des identifiants et du rattachement.
Sections complémentaires	Contact, coordonnées bancaires, coordonnées postales, contrat, liens vers d'autres personnes. Chaque section se déplie à la demande ; la section des liens n'est présente que si la personne en porte.
Alertes	Tableau de la totalité des alertes de la personne, ouvertes comme traitées, avec recherche plein texte, filtre par statut, filtre par typologie, tri, compteur et pagination.
Aperçu d'une alerte	Panneau latéral ouvert depuis une ligne : identification de l'alerte, rapprochement, affectation. Une commande conduit à l'écran de traitement.

Calcul du risque global. Le risque global est celui de la composante la plus sévère. Il n'est jamais moyenné : une inscription au gel ne se compense pas par l'absence de risque sur les trois autres dispositifs.

Le tableau des alertes porte onze colonnes : statut, identifiant d'alerte, date de l'alerte, typologie, circuit, détail, décision, date de traitement, groupe, utilisateur et la commande d'ouverture. Les colonnes de décision et de date de traitement restent vides pour une alerte ouverte.

Le statut est coloré selon sa portée : orange tant que l'alerte est ouverte, rouge lorsqu'elle appelle une mesure, vert une fois écartée, et noir plein pour une inscription au gel — jamais rouge, afin que le gel se distingue au premier coup d'œil d'une simple escalade.

7. Règles de gestion

Les règles ci-dessous sont opposables : elles fixent le comportement attendu de l'application et servent de base aux cas de recette.

7.1 Cycle de vie de l'alerte

RG-01	Statut unique Une alerte porte à tout instant un et un seul statut parmi les huit du chapitre 3.2.
RG-02	Partition des corbeilles Une alerte apparaît dans la corbeille des alertes ouvertes si et seulement si son statut n'est pas terminal, et dans la corbeille des alertes traitées dans le cas contraire. Aucune alerte ne figure dans les deux, aucune ne manque aux deux.
RG-03	Statut initial Une alerte générée par le moteur de screening entre dans le système au statut TO_CLEAR_L1, sans analyste affecté.
RG-04	Prise en charge L'affectation d'une alerte en attente de prise en charge la fait passer en analyse de niveau 1. L'affectation d'une alerte déjà escaladée ne modifie pas son statut : seul l'analyste change.
RG-05	Irréversibilité Une alerte parvenue à un statut terminal n'est plus modifiable : le panneau de décision n'est plus proposé et l'écran de traitement la présente en lecture seule.

7.2 Décision

RG-06	Décisions offertes Le panneau de décision ne présente que les décisions dont le niveau requis est celui du compte connecté : « Cleared alert - No Risk - Level 1 » et « Escalate to Level 2 » au niveau 1 ; « Cleared alert - No Risk - Level 2 » et « Blacklisted - Under Sanctions » au niveau 2.
RG-07	Vigilance renforcée hors panneau La décision « Enforced scrutiny » n'est proposée dans aucun panneau : elle qualifie un profil client à l'issue d'une revue périodique, non l'issue d'une alerte.
RG-08	Justification obligatoire La validation d'une décision exige qu'une décision soit sélectionnée et que la justification comporte au moins un caractère non blanc. Tant que ces deux conditions ne sont pas réunies, la commande de validation reste inactive.
RG-09	Longueur de la justification La justification est plafonnée à 1 000 caractères. Le compteur de saisie est visible pendant la frappe et la limite est appliquée par le champ lui-même.
RG-10	Effet de la décision L'enregistrement d'une décision fixe le statut résultant, mémorise la justification, horodate le traitement et attribue l'alerte au compte qui a décidé.
RG-11	Restitution de la conséquence L'application confirme la décision en rappelant sa conséquence métier, telle qu'énoncée au chapitre 3.3.

7.3 Corbeilles et recherche

RG-12	Cumul des critères Les critères d'un panneau de filtres se cumulent : une alerte n'est retenue que si elle satisfait simultanément tous les critères renseignés. Un critère laissé vide n'exclut rien.
--------------	--

RG-13	Application différée Les critères saisis ne s'appliquent qu'à la validation du panneau. Ils sont alors figés et le tableau revient à sa première page.
RG-14	Stabilité du tri À valeur égale sur la colonne de tri, les lignes sont ordonnées par identifiant d'alerte croissant, de sorte que deux affichages successifs du même jeu de données donnent le même ordre.
RG-15	Réinitialisation au changement de corbeille Le passage d'un onglet de corbeille à un autre vide les filtres et la sélection et ramène à la première page.
RG-16	Verrouillage des alertes traitées La corbeille des alertes traitées n'offre ni sélection de lignes ni action groupée.
RG-17	Recherche non vide La recherche d'une personne n'est déclenchée qu'avec au moins un critère renseigné parmi ceux du type de personne courant.
RG-18	Distinction des états vides L'absence de résultat après recherche et l'attente de critères avant recherche sont présentées différemment.

7.4 Référentiel et affichage

RG-19	Un identifiant système par filiale Chaque filiale porte exactement un identifiant système, et c'est la filiale qui le porte. Une personne, une alerte et un profil héritent de l'identifiant système de leur filiale et n'en définissent jamais un autre.
RG-20	Typologies réservées aux personnes physiques Une alerte PEP ou RCA ne peut porter que sur une personne physique. Une personne morale ne relève que du gel des avoirs et du pays tiers à haut risque.
RG-21	Éléments d'exposition Les fonctions publiques ne sont renseignées que sur une alerte PEP, et les liens vers les personnes exposées que sur une alerte RCA. La carte correspondante n'est présentée que pour cette typologie.
RG-22	Colonnes du rapprochement Le tableau de rapprochement affiche les colonnes d'état civil pour une personne physique, et les colonnes de signalétique société pour une personne morale. Les deux jeux ne coexistent jamais.
RG-23	Libellés centralisés Les libellés, codes et couleurs des statuts, typologies, décisions et niveaux de risque proviennent d'une source unique. Aucun écran n'en redéfinit localement.
RG-24	Donnée absente Un champ non renseigné par le référentiel est affiché « - », jamais laissé vide.
RG-25	Format des taux Un taux de similarité est affiché en pourcentage avec au plus quatre décimales, les décimales non significatives étant supprimées.
RG-26	Format des dates Les dates sont affichées au format JJ/MM/AAAA et les horodatages au format JJ/MM/AAAA HH:MM. Le tri des dates s'effectue sur une clé chronologique, non sur la chaîne affichée.
RG-27	Risque global non moyenné Le risque global d'une personne est celui de sa composante la plus sévère.

8. Traçabilité et audit

8.1 Principe

La valeur probante de l'application repose sur son journal. Toute modification d'une alerte passe par un point de passage unique, et chacune y écrit son propre événement : il n'existe aucun chemin permettant de modifier une alerte sans laisser de trace. Le journal est traité comme un registre en écriture seule — aucun écran n'expose de modification ni de suppression d'entrée.

8.2 Événements tracés

Événement	Fait générateur	Éléments consignés
Alert generated	Génération du rapprochement par le moteur de screening.	Horodatage de génération, statut initial. Aucun auteur : l'événement est automatique.
Alert assigned	Affectation d'une alerte, unitaire ou par lot.	Analyste précédent, nouvel analyste, auteur de l'affectation et son groupe, commentaire éventuel.
Status changed	Changement de statut hors décision.	Statut précédent, statut nouveau, auteur et son groupe.
Comment added	Ajout d'un commentaire sur l'alerte.	Texte du commentaire, auteur et son groupe, horodatage.
Decision taken	Enregistrement d'une décision.	Statut précédent, libellé de la décision, justification, auteur et son groupe, horodatage.

8.3 Reconstitution de l'historique

Une alerte existante à la mise en service ne dispose pas d'un journal complet. L'application en reconstitue les étapes à partir de son état : sa génération, son affectation le cas échéant, son changement de statut si elle a quitté l'attente de prise en charge, et sa décision si elle en porte une. Cette reconstitution est explicite et se distingue des événements réellement produits par l'usage.

8.4 Exigences de conservation

- l'ordre chronologique des événements d'une alerte doit être restituable à tout moment ;
- l'auteur d'un événement est identifié par son identifiant de connexion et son groupe au moment de l'action, non par son groupe courant ;
- la justification d'une décision est conservée intégralement, sans troncature à l'affichage dans le journal ;
- aucune purge ni aucune anonymisation n'est offerte depuis l'application : ces opérations relèvent de la politique de conservation du groupe et de ses outils d'administration.

9. Jeu de données de démonstration

L'application est livrée avec un jeu de données fictif permettant d'éprouver chaque écran dans des volumes réalistes, sans dépendance à un système amont. Les données sont générées de façon déterministe : deux exécutions produisent le même jeu, ce qui rend les cas de recette reproductibles.

9.1 Volumes

Ensemble	Volume	Observation
Alertes ouvertes	706	Alimentent My alerts et Alert Basket.
Alertes traitées	92	Alimentent Processed alerts.
Total	798	Réparties sur les quatre typologies.
Filiales	5	Une sous-entité et un identifiant système chacune.
Comptes	6	Quatre au niveau 2, deux au niveau 1.

9.2 Référentiel des filiales

Filiale	Pays	Sous-entité	Identifiant système
Nordia Life	Irlande	Nordia Life DAC	SYS_NORDIA
Astrea Assurances	France	Astrea France	SYS_ASTREA
Verema Seguros	Espagne	Verema España	SYS_VEREMA
Lumina Vita	Italie	Lumina Italia	SYS_LUMINA
Helvia Insurance	Luxembourg	Helvia Luxembourg	SYS_HELVIA

Cinq filiales, pas davantage, et un identifiant système par filiale : ces deux règles tiennent le jeu de données et sont vérifiées par les tests automatisés.

9.3 Profils de démonstration

Deux personnes servent de support aux démonstrations de profil de risque : une personne physique (PP123456789) et une personne morale (PM123456789), chacune porteuse de plusieurs alertes couvrant les quatre typologies et plusieurs issues. Une alerte de référence (6134) sert de support à la démonstration de l'écran de traitement : elle porte un rapprochement complet avec plusieurs fiches candidates.

9.4 Statut des données

Les entités, sous-entités, identifiants système, comptes, personnes et alertes de ce jeu sont **fictifs**. Ils ne désignent aucune organisation réelle, aucune personne réelle et aucune mesure de gel effective. Ils ne doivent en aucun cas être confondus avec des données de production ni servir de fondement à une décision.

10. Exigences transverses

10.1 Accessibilité

- toute action est atteignable au clavier, y compris le tri des colonnes, les onglets et les fenêtres modales ;
- un lien d'évitement, premier élément tabulable de la page, conduit directement au contenu principal ;
- les fenêtres modales et les panneaux latéraux retiennent le focus tant qu'ils sont ouverts et le restituent à leur fermeture ;
- l'état de tri d'une colonne, l'état d'ouverture d'une section et l'onglet actif sont annoncés aux technologies d'assistance ;
- l'information n'est jamais portée par la seule couleur : chaque pastille de statut est accompagnée de son libellé.

10.2 Ergonomie

- un thème unique, clair, sans bascule : la lisibilité des pastilles de statut est réglée une fois pour toutes ;
- les tableaux larges défilent horizontalement à l'intérieur de leur cadre, sans jamais élargir la page ;
- les écrans restent utilisables sur écran réduit : les onglets de navigation défilent alors horizontalement et les grilles se réorganisent en colonne ;
- chaque action produit un retour visible : confirmation d'enregistrement, signalement d'une sélection vide, rappel de la conséquence d'une décision.

10.3 Sécurité

- les permissions décrites au chapitre 2.2 pilotent l'affichage et ne constituent pas une couche de sécurité : toute action doit être revalidée côté serveur ;
- l'identité du compte connecté proviendra, en déploiement réel, du fournisseur d'identité du groupe ; le sélecteur de compte est un dispositif de démonstration ;
- chaque appel sortant porte un identifiant de corrélation et le groupe d'habilitation du compte, afin de rendre les traces applicatives rapprochables des traces serveur ;
- aucune donnée de personne n'est conservée hors de la session de l'utilisateur.

10.4 Internationalisation

Les libellés fonctionnels des écrans d'alerte sont en anglais, langue de travail du dispositif de screening et des listes du fournisseur de données ; les écrans de profil de risque et les messages de confirmation sont en français. Le bandeau expose un sélecteur de langue, réservé à une évolution ultérieure. Les libellés étant centralisés dans le référentiel métier, leur traduction ne requiert aucune modification des écrans.

10.5 Performance

- les corbeilles restent fluides sur plusieurs centaines d'alertes : filtrage, tri et pagination sont recalculés à la demande et uniquement lorsque leurs données d'entrée changent ;
- chaque écran est chargé à la demande, de sorte que l'ouverture de l'application ne télécharge que le nécessaire ;
- les polices de caractères sont servies par l'application elle-même, sans dépendance à un service tiers.

11. Annexes

11.1 Récapitulatif des écrans

Écran	Chemin	Titre du document	Accès
My alerts	/my-alerts	My alerts — AML PROJECT	Onglet 1
Alert Basket	/alert-basket	Alert Basket — AML PROJECT	Onglet 2
Processed alerts	/processed-alerts	Processed alerts — AML PROJECT	Onglet 3
Search person	/search-person	Search person — AML PROJECT	Onglet 4
Traitement d'une alerte	/alerts/:alertId	Alert processing — AML PROJECT	Depuis un tableau
Profil de risque	/person/:personId	Profil de risque — AML PROJECT	Depuis un tableau

11.2 Correspondance décision / statut

Décision	Niveau	Statut résultant	Corbeille d'arrivée
Cleared alert - No Risk - Level 1	Level 1	CLEARED_L1	Processed alerts
Escalate to Level 2	Level 1	ESCALATED_L2	Alert Basket
Cleared alert - No Risk - Level 2	Level 2	CLEARED_L2	Processed alerts
Blacklisted - Under Sanctions	Level 2	BLACKLISTED	Processed alerts
Enforced scrutiny	Level 2	ENFORCED_SCRUTINY	Processed alerts

11.3 Colonnes du tableau de rapprochement

Rang	Colonne	Contenu
1	Source	PERSON pour la ligne de référence, FACTIVA pour une fiche.
2	Rate	Taux de similarité de la fiche. Vide sur la ligne de référence.
3	Surname	Nom de famille.
4	Alternate name	Nom alternatif ou nom d'usage.
5	Usual given name	Prénom usuel.
6	List of given names	Liste complète des prénoms.
7	Gender	Sexe.
8	Date of birth	Date de naissance complète.
9	Year of birth	Année de naissance, lorsque la date complète est absente.
10	Place code of birth	Code du lieu de naissance.
11	Country of birth	Pays de naissance.
12	Country code of the address	Code pays de l'adresse connue.
13	Citizenship country	Pays de nationalité.

11.4 Suivi des versions

Version	Date	Nature de la modification
1.0	11 août 2026	Version initiale. Décrit l'application telle qu'implémentée : quatre typologies, huit statuts, cinq décisions, six écrans, référentiel de cinq filiales.

Version	Date	Nature de la modification
1.1	13 août 2026	Restriction des typologies PEP et RCA aux personnes physiques. Ajout des fonctions publiques et des liens d'exposition au modèle et à l'écran de traitement. Colonnes de rapprochement distinctes selon le type de personne.