## Calcul de la distance entre deux points<sup>1</sup>

La distance mesurée le long d'un arc de grand cercle entre deux points dont on connaît les coordonnées { lat1,lon1} et {lat2,lon2} est donnée par :

d=acos(sin(lat1)\*sin(lat2)+cos(lat1)\*cos(lat2)\*cos(lon1-lon2))

Une formule, mathématiquement équivalente, mais moins sujette aux erreurs d'arrondis pour les courtes distances est :

 $d=2*asin(sqrt((sin((lat1-lat2)/2))^2 + cos(lat1)*cos(lat2)*(sin((lon1-lon2)/2))^2))$ 

N.B.: Dans un tableur classique, la différence entre les deux formules de calcul est inférieure à 10-9 km, même pour de petites distances.

La valeur de d est obtenue dans une unité correspondant au rayon de la sphère terrestre (R = 6366 km). Si l'arc cosinus rend une valeur en radiant (ce qui le cas dans la plupart des tableurs), il suffit de multiplier le résultat par R pour obtenir la valeur de d en km.

Attention, ces formules sont établies pour un modèle de la terre représenté par une sphère et constituent donc des approximations.

Le calcul fait par un GPS est plus précis et prend en compte la forme exacte du sphéroïde. Le calcul devient alors très compliqué. Un calculateur interactif qui permet de comparer les divers modèles est accessible en :

http://williams.best.vwh.net/gccalc.htm http://www.ulg.ac.be/ipne/garnir/gps/distCalc.html (copie locale)

L'article deVicenty (1975) qui sert de référence pour les calculs sur un sphéroïde est disponible en :

http://www.ngs.noaa.gov/PUBS LIB/inverse.pdf

Une base de données qui reprend les coordonnées de beaucoup de villes :

http://www.heavens-above.com/countries.asp

Sart Tilman	50.600	5.567	214 m
Osaka	34.667	135.500	5 m
Kaboul	34.517	69.183	1808 m

Pour faire afficher la carte correspondant à un point de référence, on peut utiliser le serveur MapQuest

http://www.mapquest.fr/cgi-bin/ia\_find?link=btwn/twn-map\_latlong\_degrees\_form

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Référence: http://williams.best.vwh.net/avform.htm#Dist

## Fichier de TRACKLOG d'un GPS

Un GPS peut enregistrer la liste des points correspondant à un trajet. Cette liste peut être transférée vers un ordinateur sous la forme d'un fichier texte du type suivant.

Les premières lignes font référence au type de codage et précèdent la liste des WAYPOINTS décrivant le trajet.

Forma	t: DDD M/D/Y	Y H:M:S	1.00 hrs Dati	am[106]: WGS	84
ID	Date Time		Latitude	Longitude	Altitude
L	ACTIVE LOG				
T	06/09/2003 0	09:53:58	50.19480	6.83244	452.4
T	06/09/2003 0	09:54:02	50.19381	6.83386	452.9
T	06/09/2003 0	09:54:07	50.19379	6.83435	452.9
T	06/09/2003 0	09:54:26	50.19540	6.83440	452.0
T	06/09/2003 0	09:54:30	50.19578	6.83431	452.0
T	06/09/2003 0	09:54:38	50.19617	6.83521	452.0
T	06/09/2003 0	09:54:44	50.19613	6.83534	451.5
T	06/09/2003 0	09:54:53	50.19619	6.83592	451.0
T	06/09/2003 0	09:55:05	50.19726	6.83528	450.5

Notez que dans l'exemple précédent, la date/temps est écrite au format belge, les coordonnées sont données en angles décimaux (noté DDD) et l'altitude en mètre.

A partir d'un fichier de ce type, il est possible d'introduire des notions intéressantes comme l'intégration et la différentiation.

Nous proposons de reprendre ces informations dans un tableur et de construire des tables qui donnent

- La distance entre deux points successifs
- · Le temps entre deux points successifs
- La longueur du trajet (intégration)
- La vitesse instantannée tout au long du trajet (différentiation)

## Formules tableurs

**DISTANCES**: (CASE F5)

=ACOS(SIN(RADIANS(C4))\*SIN(RADIANS(C5))+COS(RADIANS(C4))\*COS(RADIANS(C5))\*COS(RADIANS(D4-D5)))\*6366

**TRAJET INTEGRE**: (CASE G5)

=G4+F5

**A TEMPS**:(CASE H5)

=TEXTTOTIME(RIGHT(B5,8))-TEXTTOTIME(RIGHT(B4,8))

**VITESSE**: (CASE J5)

=F5/H5/24 (le facteur 24 vient du codage du temps dans un tableur qui se fait en fraction de jour)

	Α	В	С	D	Ε	F
1	1 Format: DDD M/D/Y H:M:S 1.00 hrs Datum[106]: WGS 84					
2	ID	Date Time	Latitude	Longitude	Altitude	Δkm
3	L	ACTIVE LOG				
4	Т	06/09/2003 09:52:47	50.19473	6.83212	454.8	0.00000
5	Т	06/09/2003 09:53:58	50.1948	6.83244	452.4	0.02405
6	Т	06/09/2003 09:54:02	50.19381	6.83386	452.9	0.14935
7	Т	06/09/2003 09:54:07	50.19379	6.83435	452.9	0.03492
8	Т	06/09/2003 09:54:26	50.1954	6.8344	452	0.17892
9	Т	06/09/2003 09:54:30	50.19578	6.83431	452	0.04270
10	Т	06/09/2003 09:54:38	50.19617	6.83521	452	0.07730
11	Т	06/09/2003 09:54:44	50.19613	6.83534	451.5	0.01026

	G H			J
1				
2	TRAJET	Δt	V (km/h)	
3				
4	0	4.1165509e-1	0	
5	2.4055983e-2	8.2175926e-4	1.2197399584	
6	0.1734077567	0.0000462963	134.41659677	
7	2.0833609e-1	5.787037e-5	25.148399364	
8	3.8727446e-1	2.1990741e-4	33.904111997	
9	4.2998253e-1	0.0000462963	38.437263025	
10	5.0729239e-1	9.259259e-5	34.789437221	
11	5.1755253e-1	6.944444e-5	6.1560824702	
12	5.5934586e-1	1.0416667e-4	16.717332472	