

Reporte de Documentación Técnica

Documentación Técnica de Módulo "Configuración de Git"

1. Definición y Alcance

El módulo "Configuración de Git" se encarga de configurar el nombre de usuario y el correo electrónico en la herramienta de control de versiones Git. El alcance de este módulo es limitado a la configuración de la información de usuario en Git.

2. Arquitectura de Componentes

No hay una tabla de diccionario de datos explícita en este módulo, ya que se trata de un script simple que interactúa con el sistema operativo y la herramienta Git. Sin embargo, se pueden identificar los siguientes componentes:

os: módulo del sistema operativo que permite interactuar con el entorno de ejecución.

time: módulo que proporciona funciones para trabajar con fechas y horas.

git: herramienta de control de versiones que se utiliza para configurar la información de usuario.

3. Lógica de Negocio y Validaciones

La lógica de negocio de este módulo se centra en la configuración de la información de usuario en Git. Las validaciones son las siguientes:

Se solicita al usuario que ingrese un número (1 o 2) para seleccionar el nombre de usuario.

Si el usuario ingresa un valor no válido, se muestra un mensaje de error y se sale del programa.

Si el usuario ingresa un valor válido, se configura el nombre de usuario y el correo electrónico correspondientes en Git.

4. Guía de Integración

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se puede utilizar este módulo:

```
{  
  "nombre": "1",  
  "correo": "seascova18@gmail.com"  
}
```

En este ejemplo, se selecciona el nombre de usuario "Sebastian" y se configura el correo electrónico correspondiente en Git.

5. Dependencias y Función en el Proyecto

Reporte de Documentación Técnica

Las dependencias utilizadas en este módulo son:

os: se utiliza para interactuar con el sistema operativo y ejecutar comandos Git.

time: se utiliza para agregar un retraso de 2 segundos antes de configurar el correo electrónico en Git.

git: se utiliza para configurar la información de usuario en la herramienta de control de versiones.

La función de estas dependencias en el proyecto es la siguiente:

os: permite interactuar con el sistema operativo y ejecutar comandos Git, lo que es necesario para configurar la información de usuario en Git.

time: se utiliza para agregar un retraso antes de configurar el correo electrónico en Git, lo que puede ser útil para evitar problemas de sincronización.

git: es la herramienta de control de versiones que se utiliza para configurar la información de usuario, por lo que es fundamental para el funcionamiento del módulo.

En resumen, las dependencias utilizadas en este módulo son fundamentales para su funcionamiento, ya que permiten interactuar con el sistema operativo, ejecutar comandos Git y configurar la información de usuario en la herramienta de control de versiones.