リチウムイオンバッテリー

BSLBATT®
Best Solution Lithium Battery

GSE

信頼と実績で選ばれ
リチウムイオン駆動用バッテリーのリーダー















GSEアプリケーション向け

標準ならびにカスタマイズ可能なバッテリーシステム

3,500+

最大サイクル寿命

20 年

最大設計寿命

5年

最大70% コストを削減

email: info@nalsec.com

www: nalsec.com

航空機プッシュバックトラクター / ベルトローダー / 荷物牽引車 - GSEパック

モデル	定格電圧 (V)	容量 (Ah)	蓄積エネルギー (kWh)	重量 (kg/lbs)	長さ(mm/inch)	幅(mm/inch)	高さ(mm/inch)
B-LFP48-230MH	51.2	230	11.78	499 (1100)	815 (32.09)	406 (15.98)	500 (16.69)
B-LFP48-280MH	51.2	280	14.34	535 (1180)	907 (35.7)	415 (16.35)	610 (24)
B-LFP48-305MH	51.2	305	15.62	500 (1102)	490 (19.29)	770 (30.31)	495 (19.49)
B-LFP48-460MH	51.2	460	23.55	1256 (2770)	1060 (41.73)	450 (17.72)	555 (21.85)

モデル	定格電圧 (V)	容量 (Ah)	蓄積エネルギー (kWh)	重量 (kg/lbs)	長さ(mm/inch)	幅(mm/inch)	高さ(mm/inch)
B-LFP80-300MH	83.2	300	24.96	555 (1224)	1250 (49.21)	578 (22.76)	580 (22.83)
B-LFP80-410MH	83.2	410	34.11	1213 (2674)	1010 (39.76)	680 (26.77)	655 (25.79)
B-LFP80-460MH	83.2	460	38.27	1700 (3748)	1015 (39.96)	680 (26.77)	795 (31.3)
B-LFP80-560MH	83.2	560	46.59	1480 (3263)	1015 (39.96)	680 (26.77)	795 (31.3)
B-LFP80-615MH	83.2	615	51.17	1500 (3307)	1015 (39.96)	680 (26.77)	795 (31.3)

充電温度範囲	32°F to 131°F(0°C to 55°C)
放電温度範囲	-4°F to 131°F(-20°C to 55°C)

- 出力安定性
- 急速充電と随時充電
- 8年または12,000時間の保証期間
- 長寿命設計
- メンテナンス不要
- オプションの加熱機能



お問い合わせ 株式会社 NALSEC
160-0017 東京都新宿区左門町 13-2-401
email: info@nalsec.com www: nalsec.com tel: 03-5341-4799