


Chunking ist Teil des Modells

Semantische Segmentierung großer ALS-Punktwolken mit Point Transformer V3

Silvio Leon Echsle · Masterarbeit, TU Berlin · Portfolio- und Interviewpräsentation · 15. September 2026



DALES-Szene 5175_54395 · 12,1 Mio. Punkte · Ground Truth

Eine einzige Szene ist schon ein Systemproblem

12,1 Mio.

Punkte in einer typischen DALES-Szene (Median)

45.000

Punkte, die ein Chunk hier maximal enthält

$\approx 270\times$


so oft muss die Szene zerlegt werden

500 m × 500 m × 229 m mittlere Ausdehnung. 505 Millionen Punkte im gesamten Datensatz. Ein Transformer sieht davon nie mehr als einen kleinen Ausschnitt gleichzeitig.

Die Pipeline, über die niemand spricht

ie, ~12,1 Mio. Punkte

wieder eine Szene,



Die Frage

How do decomposition and recomposition strategies affect the accuracy and computational efficiency of transformer-based semantic segmentation for large-scale urban ALS point clouds?

Was variiert

- 6 Zerlegungsstrategien
- 4 Rekombinationsregeln
- = 24 Kombinationen


Was fest bleibt

- Datensatz und Split
- Backbone und Trainingsrezept
- Chunkgröße 45.000 Punkte
- Overlap-Ziel 10 %


Sechs Arten, dieselbe Szene zu zerschneiden

DALES-Szene 5175_54395 · identischer Ankerpunkt (roter Stern) · identisches 45.000-Punkte-Budget


xy Punkt liegt in 1 Chunk




morton Punkt liegt in 1 Chunk




kdtree Punkt liegt in 1 Chunk




rand_knn Punkt liegt in 3 Chunks



rand_cyl Punkt liegt in 3 Chunks




bisect_xy Punkt liegt in 1 Chunk




Oben sieht das Modell den Punkt genau einmal. Unten links und unten Mitte dreimal — und genau diese Mehrfachabdeckung ist das Material, aus dem die Merqe-Requel später Qualität gewinnt.

Overlap: mehr Kontext gegen mehr Arbeit



Gemessen, nicht angenommen


Alle sechs Chunker teilen dasselbe nominale Overlap-Ziel von 10 %. Der **tatsächliche** Anteil mehrfach abgedeckter Punkte reicht von



Ein eigenes Prüfskript misst die echten Schnittmengen zwischen den Chunks einer Szene. Gleiche Vorgabe, völlig verschiedene Geometrie.

Rekombination: wer gewinnt den Streit?

Derselbe Punkt, drei Chunks



gestrichelt: Abstand zum jeweiligen Chunkzentrum

Was die drei lokal sagen

Chunk A → **buildings**

$p = 0,91$ $d = \text{klein}$
tief im Chunk, voller Kontext

Chunk B → **vegetation**

$p = 0,52$ $d = \text{groß}$
am Rand, Kontext abgeschnitten

Chunk C → **buildings**

$p = 0,74$ $d = \text{mittel}$
teilweiser Kontext

Beispielwerte zur Erklärung der Regeln —
gemessen wurden bis zu 12 Stimmen für einen Punkt.

Vier Regeln, das Ergebnis entscheiden

majority

jede Stimme zählt gleich · 2 zu 1

buildings

distance

Gauß-Gewicht nach Abstand zum Zentrum

buildings

confidence

Gewicht = maximale Klassenwahrscheinlichkeit

buildings

distance_confidence

beide Gewichte multipliziert

buildings

Gemessen über alle sechs Chunker:

confidence 0,4096 mIoU

gegen majority 0,3242 — 0,085 Unterschied


Was dabei herauskommt

Szenen-mIoU: jede Zerlegung mal jede Rekombination

xy	0.2523	0.2729	0.3112	0.2776
morton	0.2576	0.2716	0.2766	0.2725
kdtree	0.5523	0.5549	0.5549	0.5552
rand_knn	0.2848	0.3673	0.4779	0.3857
rand_cyl	0.3678	0.3277	0.4555	0.3410
bisect_xy	0.2306	0.3169	0.3817	0.3305
	majority	distance	confidence	distance_conf.

bestes Feld

Die Merge-Regel zählt genau dort, wo der Chunker Overlap erzeugt



0,5552

bestes Szenen-mIoU: `kdtree` + `distance_confidence`

0,4096

`confidence` ist im Mittel die beste Merge-Regel


+0,193

was die Merge-Regel bei `rand_knn` bewegt


Wo die Fehler tatsächlich sitzen

Szene 5175_54395, bestes Setup — oben die ganze Szene, unten ein Ausschnitt daraus, zweimal anders eingefärbt


Ground Truth ganze Szene




Vorhersage ganze Szene · kdtree + distance_confidence · 0,6160 mIoU




Fehler Ausschnitt · rot = falsch, blau = richtig




Support derselbe Ausschnitt · grün = von mehr Chunks abgedeckt



Qualität hat einen Preis




Der Durchsatz des Modells ist über alle Chunker praktisch konstant: **0,275 bis 0,285 Chunks pro Sekunde**. Die Kosten entstehen woanders — aus der Anzahl erzeugter Chunks, der Redundanz und der Trainingsdauer.



Alle sechs Läufe liegen bei **83 bis 86 % des GPU-Speichers**. Das reduzierte Modellprofil war keine Vorsicht, sondern Voraussetzung.

Das System hinter dem Experiment



Zwischen den Schichten liegen Dateien, kein Prozesszustand.

Deshalb ist jede Stufe einzeln wiederholbar, cachebar und parallelisierbar — und jede Metrik bis zum Rohdatensatz zurückverfolgbar.

Der Stack, den das gebraucht hat

Daten	DALES	PLY	NumPy			
Zerlegung	Python 3.10	SciPy	Numba	FAISS		
Lernen	PyTorch 2.5	CUDA 12.4	Pointcept	PTv3		
Rekombination & Auswertung	NumPy	Matplotlib				
Steuerung	Jupyter	Git	Bash	PowerShell		
Produkt	Flask	JavaScript	HTML	CSS	REST	pytest
Kommunikation	LaTeX	AsciiDoc	Reveal.js			

Kein Logo ohne Beleg im Repository. Docker und CI stehen zwar im Fork, gehören aber zu Pointcept — deshalb fehlen sie hier.

Vom Forschungscode zum Werkzeug

Vorher — im Thesis-Fork

- Punktidentität über gerundete Koordinaten
- Chunk-Verzeichnisse mit `.npy`
- Keine Integritätsprüfung
- Läuft nur mit Pointcept und PyTorch
- Bedienung über ein Notebook

Nachher — als Bibliothek

- Explizite, geprüfte `source_id` je Punkt
- Versioniertes ZIP mit Manifest
- SHA-256 je Chunk, Prüfung beim Merge
- **Nur NumPy** — Pointcept ist keine Abhängigkeit mehr
- 106 grüne Tests, HTTP-API, eigene Lizenz

Gleiche Algorithmen, anderer Vertrag: Aus Code, der im Experimentkontext richtig war, wurde Code, der auch außerhalb hält.

Demo

1

Punktwolke laden

2

Metadaten prüfen

3

Strategie wählen

4

Chunken

5

Chunks ansehen

6

Rekonstruieren

Demo starten

Erwartetes Ergebnis: 2.304 Punkte → **16 Chunks bei Redundanz 1,0000** → wieder **exakt 2.304 Punkte**. Die Rekonstruktion läuft über die stabilen `source_id`, nicht über gerundete Koordinaten.

Was ich daraus mitnehme

Fachlich

- Zerlegung und Rekombination sind **methodische Variablen**, keine Implementierungsdetails
- `kdtree` ist der stärkste Chunker — und gewinnt schon vor der Fusion
- `confidence` ist die beste Default-Merge-Regel
- Rekombination zahlt sich **proportional zur erzeugten Redundanz** aus

Übertragbar

- Eine Ressourcengrenze ist eine **messbare Bedingung**, kein Hindernis
- Persistente Stufengrenzen machen eine Pipeline wiederholbar und parallelisierbar
- Ein Datenvertrag mit stabilen IDs und Prüfsummen ist der Unterschied zwischen Forschungscode und Software
- Ein Ergebnis ist erst fertig, wenn es jemand anderes **bedienen** kann

Grenzen, die ich nennen muss: ein Backbone, ein Datensatz, ein Punktbudget, ein Overlap-Ziel, keine Seed-Wiederholungen. Der Vergleich ist deskriptiv, nicht statistisch abgesichert.

Backup

Folien für Nachfragen — nicht Teil des Vortrags.

Warum PTv3?

- Aktuellste Generation der Point-Transformer-Reihe, 2024
- Serialisierte Attention über raumfüllende Kurven statt globaler Nachbarschaftssuche
- Starke Kontextabhängigkeit — genau die Eigenschaft, die auf Zerlegung reagiert
- Ein schwächeres Kontextmodell hätte den untersuchten Effekt kleiner erscheinen lassen
- Bewusst außerhalb: Superpoint- und Supertoken-Ansätze, weil sie Repräsentation und Lokalisierungsmechanismus gleichzeitig ändern und die Effekte vermischen würden

Warum DALES?

- Städtisches ALS, punktweise annotiert, öffentlicher Benchmark mit offiziellem Split
- Szenengröße macht Skalierbarkeit zu einem echten, nicht theoretischen Problem
- Starke Klassen-Imbalance: 97,9 % in drei Klassen
- Nur Geometrie + Reflektanz — die Zerlegung entscheidet, wie viel Kontext bleibt
- Externe Vergleichbarkeit über die publizierten Baselines des Originalpapiers

Die sechs Chunker im Detail

Strategie	Prinzip	Aktive Parameter
xy	Reguläres achsparalleles Gitter in der Ebene; provisorische Fenster werden rekursiv geteilt, bis das Budget hält	point_max=45000 , distance_space=xy
morton	Quantisierung, Bit-Interleaving zu einem Morton-Schlüssel, Sortierung, zusammenhängende Blöcke	morton_points=45000 , morton_overlap=0.1 , morton_dims=xy
kdtree	Rekursive achsparallele Median-Teilung in der Ebene bis zum Budget	kdtree_point_max=45000 , kdtree_overlap=0.1 , overlap_mode=fill_to_budget
rand_knn	Seed-Punkt, k nächste Nachbarn im vollen 3D-Raum; nächster Seed als nächster unbearbeiteter Kandidat außerhalb der aktuellen Stütze	rand_knn_max_points=45000 , backend=faiss_cpu , distance_space=xyz
rand_cyl	Wie rand_knn , aber Ranking nur in x-y; die volle vertikale Ausdehnung bleibt erhalten	rand_cyl_max_points=45000 , backend=faiss_cpu , distance_space=xy
bisect_xy	Rekursive Halbierung entlang der jeweils längeren Horizontalachse, mit Überlappung an der Schnittlinie	bisect_max_points=45000 , bisect_overlap=0.1 , bisect_fast_numba=True

Für unterfüllte Chunks gibt es eine **chunker-konsistente Auffüllregel**: Gitter-, k-d-Tree- und Bisektions-Blätter werden mit den nächstliegenden Punkten außerhalb ihres Stützbereichs aufgefüllt, Morton-Chunks mit benachbarten Positionen in der Morton-Ordnung. Die beiden stochastischen Nachbarschafts-Chunker erzeugen konstruktionsbedingt keine unterfüllten Chunks.

Overlap: wie er implementiert ist

- Gemeinsames nominales Ziel von 10 %, aber **unterschiedliche geometrische Mechanismen**
- `kdtree` und `bisect_xy`: `fill_to_budget` — die Blätter werden über ihre Grenze hinaus bis zum Punktbudget aufgefüllt
- `morton`: `stride_overlap` — die Blöcke werden mit Schrittweite kleiner als Blocklänge gebildet
- `rand_knn` / `rand_cyl`: Der nächste Seed ist der nächstgelegene noch unbearbeitete Kandidat direkt außerhalb der aktuellen Stütze; bereits bearbeitete Punkte dürfen weiterhin als Nachbarn auftauchen. Daraus entsteht ein Frontier-Verlauf mit hohem Overlap
- Gemessene Duplikatanteile: 11,4 % · 46,5 % · 54,4 % · 65,9 % · 89,8 % · 91,3 %
- Maximaler Support je Punkt: bis zu **12** überlappende Vorhersagen bei `rand_knn`

Die Merge-Formeln

Für einen Szenenpunkt u , überdeckt von der Chunkmenge $T(u)$, mit der lokalen Wahrscheinlichkeit p_k aus Chunk t :

- **majority** — $s_k(u) = \sum_t v_k(u, t)$ über One-Hot-Votes. Gleichstand wird deterministisch über den kleinsten Klassenindex aufgelöst.
- **gewichtete Form** — $s_k(u) = (\sum_t w_t \cdot p_k) / (\sum_t w_t)$. Die drei folgenden Regeln unterscheiden sich **nur** in w_t .
- **distance** — $w_t = \exp(-d_t^2 / 2\sigma_t^2)$, wobei d_t der Abstand zum Chunkzentrum ist und σ_t aus der Streuung der Punkt-zu-Zentrum-Abstände desselben Tiles stammt.
- **confidence** — $w_t = m_t^\alpha$ mit $m_t = \max_k p_k$, also der maximalen Klassenwahrscheinlichkeit der lokalen Vorhersage.
- **distance_confidence** — das Produkt beider Gewichte.

Implementiert als **eine** gewichtete Akkumulation über `np.bincount`; die Regel ändert nur das Gewicht. `support_count` fällt dabei als Nebenprodukt ab.

Klassen-Imbalance im Training

- Gewichtete Cross-Entropy mit inverser Frequenzgewichtung: $w_c = \left(\frac{\bar{n} + \epsilon}{n_c + \epsilon} \right)^\gamma$, hier $\epsilon = \gamma = 1$, wobei n_c die Punktzahl der Klasse im Batch und $\bar{n}$ das Mittel über die im Batch vorhandenen Klassen ist
- Die Restklasse `other` wird zusätzlich mit $\beta = 0,2$ heruntergewichtet, danach werden die Gewichte auf Mittelwert eins renormiert
- Loss-Stack: Cross-Entropy **plus** Lovász-Softmax, beide mit Gewicht 1; Focal-Modulation deaktiviert (`focal_gamma = 0`)
- Begründung: Lovász ist ein differenzierbarer IoU-Surrogat und zieht das Training zur Evaluationsmetrik; CE hält die punkweisen Wahrscheinlichkeiten scharf

Hardware und Umgebung

Komponente	Ausstattung
CPU	Dual-Socket Intel Xeon E5-2630 v4, 20 Kerne / 40 Threads, 2,20–3,10 GHz
RAM installiert	≈ 252 GiB
RAM praktisch nutzbar	≈ 48 GB , kein Swap konfiguriert
GPU-Pool im Host	2 × Quadro RTX 6000 (23 GB) · 1 × RTX 5000 (16 GB) · 3 × RTX 4000 (8 GB)
GPUs im Experiment	fixe 2 × 23 GB
Speicher	SSD, 400 GB + 500 GB RAID1 plus weitere SSDs
Software	Python 3.10, PyTorch 2.5, CUDA 12.4, Conda-Env <code>pointcept-cu124</code>


Die nutzbaren 48 GB — nicht die installierten 252 — sind der Grund für den RAM-Guard und für die Entscheidung, das Chunking als persistenten Vorverarbeitungslauf zu externalisieren.

Trainingskonfiguration im Detail

Einstellung	Wert
Batch-Größe (effektiv)	2 (2)
Optimierer	AdamW, lr $5 \cdot 10^{-4}$, Block-LR-Ratio 0,1
Scheduler	ReduceLROnPlateau, Faktor 0,5, Threshold 10^{-3} , EMA α 0,2
Holdout	16 % der Trainings-Chunks, Seed 42
Early Stopping	Patience 8, Min-Delta 10^{-3} , max. 30 Epochen
Mixed Precision	an · Gradient Clipping 20,0
Loss	CE + Lovász, inverse Frequenz, <code>other</code> -Downweight 0,2
Eingabe	x, y, z, Reflektanz
Test	13-View Test-Time-Augmentation
Modellprofil	<code>minimal/minimal</code> , Backbone-Out 32


Tatsächlich trainierte Epochen bis zum Early Stop: `xy` 6 · `morton` 9 · `kdtree` 11 · `rand_knn` 12 · `rand_cyl` 14 · `bisect_xy` 11 — **alle sechs Läufe endeten durch Early Stopping**, keiner lief die 30 Epochen aus.

Ergebnisse pro Klasse



Die drei dominanten Klassen sind gelöst. `poles` erreicht 0,516 bei 0,07 % Punktanteil — das ist bemerkenswert. `trucks` bei 0,014 ist es nicht: Nur die beiden Nachbarschafts-Chunker erreichen dort überhaupt Werte über null (0,099 und 0,123).


Chunk-Ebene gegen Szenen-Ebene



`kdtree` verliert durch die Rekombination minimal ($-0,012$), weil es schon auf Chunk-Ebene sehr stark ist. Die Nachbarschafts-Chunker gewinnen jeweils rund $0,14$ — sie liefern komplementäre Belege, die erst die Fusion nutzbar macht. `morton` gewinnt $0,008$, weil es kaum Overlap erzeugt.

Parallelisierung: was gemessen ist

Wo sich die Pipeline wirklich parallelisieren lässt



Der Preprocessing-Speedup endet bei 1,88-fach, **weil der Pilot nur zwei Szenen umfasste** und die Szene die Arbeitseinheit ist — bei vier Workern bleibt nichts mehr zu verteilen. Die Rekombination mit vier unabhängigen Szenen erreicht 3,63-fach bei 91 % paralleler Effizienz. In den finalen Läufen ist die Rekombination bewusst sequenziell geblieben, weil ihr Anteil an der Gesamtlaufzeit gering war.

Was sonst noch nicht funktioniert hat

- **Feste planare Fenster garantieren kein Punktbudget.** In dichten Regionen überschreitet ein `xy`-Fenster die 45.000 Punkte. Lösung: Fenster gelten nur als provisorische Stütze und werden rekursiv entlang alternierender Achsen geteilt.
- **Morton brachte PTv3s Serialisierung an eine Tiefengrenze.** Langgestreckte Validierungs-Chunks liefen über. Lösung: gröbere Quantisierung **nur im Validierungspfad**.
- **Die OOM-Sonde für das Punktbudget scheiterte an sich selbst.** Das aufbewahrte Ergebnis zeigt `oom: false`, `return_code: 1` — ein Konfigurationsfehler, kein Speicherproblem. Daraus wird bewusst keine Zahl verwendet.
- **Cluster-basierte Chunker kamen nicht ins Experiment.** k-Medoids, CLARANS, DIANA, CURE und dichte-basierte Varianten sind implementiert bzw. als Platzhalter reserviert, aber ausdrücklich ausgeschlossen. Der Anhang listet 19 Kandidaten mit Rolle, erwartetem Vorteil und Implementierungsrisiko.
- **Graph-CRF-Glättung** ist implementiert, war in den finalen Läufen aber deaktiviert (`crf_iters = 0`) und wird deshalb nicht als Ergebnis gezeigt.

Was von mir ist und was nicht

Bereich	Umfang	Herkunft
Die sechs Chunker (preprocess_dales_ply.py)	≈ 3.100 Zeilen	neu angelegt
Die vier Merge-Regeln (merge_tiles.py)	291 Zeilen	neu angelegt
Validierung, Benchmarks, Ressourcenschutz, Visualisierung	33 Skripte	neu angelegt
Experimentsteuerung	10.088 Zeilen	neu angelegt
Scheduler-Integration	+441 / −5	Upstream erweitert
Trainings-Hooks, Checkpoint-Politik	+413 / −43	Upstream erweitert
Trainingsloop, Holdout, Early Stopping	+366 / −18	Upstream erweitert
Loss-Gewichtung	+218 / −29	Upstream erweitert
Tile-Export für die Rekombination	+101 / −16	Upstream erweitert
PTv3-Backbone	+21 / −3	praktisch unverändert Upstream
CUDA-Kernel (libs/point*)	103 Dateien	reiner Upstream
Dockerfile-Generator, Formatter-CI	2 Dateien	reiner Upstream (Pointcept-Autoren)

Ermittelt über `git log --author --diff-filter=A` und `--numstat`. Der Einsatz generativer KI-Werkzeuge als Hilfsmittel ist in der Arbeit selbst deklariert.

Ausblick

- **Parameterstudie** statt fester Einstellung, vor allem für den Overlap; auf der Ordnungsseite Hilbert- statt Morton-Kurve
- **Struktur-geführtes Chunking**: erst semantische Kerne über Clustering finden, dann bis zum Budget aufweiten — HDBSCAN, DBSCAN und OPTICS sind die plausibelsten Kandidaten
- **Kalibrierte Confidence-Fusion** über Temperature Scaling; vorher fehlt noch die einfachste Baseline — reines Mitteln der Wahrscheinlichkeitsvektoren
- **Randgewichtung schon im Loss**: Punkte nahe dem Chunkzentrum stärker gewichten, weil Randpunkte in überlappungsreichen Chunkern eine zweite Chance bekommen
- **Systems-Seite**: Chunk-Index von Tile-Export trennen, Rekombination parallelisieren, Lineage-basiertes Wiederverwenden von Zwischenergebnissen
- **Transfer** des Protokolls auf andere Datensätze und Backbones