# 甲油库 · 部署教程

一个纯本地的指甲油出入库管理网页应用：上传购买截图 AI 识别入库（可一次识别多个商品、逐项确认）、手动录入（多行批量，一次最多 20 项、每项数量不限）、试色图管理（每瓶最多 5 张，带查看器）、色系标签管理（多选）、售出登记、重复录入核验、库存与看板统计。
无需注册登录、无需数据库、无需安装任何环境，所有数据只存在使用者自己的浏览器里。

---

## 一、文件结构

解压后得到以下文件，缺一不可（请保持目录结构完整，不要只挪走 index.html）：

```
甲油库-分享包/
├── index.html        页面入口（双击打开的就是它）
├── app.js            应用逻辑
├── styles.css        界面样式
├── vendor/           第三方库（AI 识别 SDK、图表库）
│   ├── workbuddy-cloud-sdk.global.js
│   └── chart.umd.min.js
└── 部署教程.md / 部署教程.pdf   本文档（内容相同，PDF 版便于直接打开、转发）
```

本分享包不包含任何录入数据，对方打开后是全新空库，需要自行录入。

---

## 二、本地使用（自己电脑上）

### 方式 A：直接双击打开（最简单，推荐先试这个）

1. 解压 zip，得到上面的文件夹；
2. 双击 index.html，用 Chrome / Edge / Safari 打开即可使用。

已在最新版 Chrome 实测：双击打开（file:// 方式）所有功能正常，包括上传图片、库存、看板。
个别老旧浏览器可能限制本地文件权限，若图片上传异常，请改用方式 B。

### 方式 B：起一个本地小服务（更稳，也方便手机访问）

适合：方式 A 遇到问题、或想在自己手机上通过局域网访问。

macOS / Linux（系统自带 Python3，无需安装任何东西）：

```
cd 甲油库-分享包目录
python3 -m http.server 8000
```

Windows（PowerShell）：

```
cd 甲油库-分享包目录
python -m http.server 8000
```

然后：

- 本机访问：浏览器打开 http://localhost:8000

- 同一 Wi-Fi 下的手机访问：先查电脑局域网 IP（Mac：系统设置 → Wi-Fi → 查看 IP；Windows：`ipconfig`），手机浏览器打开 `http://电脑IP:8000`，例如 http://192.168.1.5:8000

不习惯命令行也可以用 VS Code 的 "Live Server" 插件：右键 `index.html` → Open with Live Server。
服务关掉后页面就无法访问了，数据不会丢（存在各自浏览器里）。

---

## 三、部署到服务器 / 公网（多人使用或长期访问）

这是纯静态网站，任何静态托管方式都可以，不需要后端：

| 平台 | 操作要点 |
| --- | --- |
| GitHub Pages | 把整个文件夹推到仓库，Settings → Pages → 选分支，几分钟后得到网址 |
| Vercel / Netlify | 拖拽文件夹到控制台即可部署，自动分配域名 |
| 自己的 Nginx / 阿里云 OSS / 腾讯云 COS | 把文件夹内所有文件原样上传到站点根目录，保持目录结构 |

注意两点：

1. 保持目录结构：`vendor/` 要一起上传，只传 `index.html` 会白屏；
2. 建议用 HTTPS：部分浏览器的安全策略在非 HTTPS 环境下会限制本地存储，用正规托管平台（如上表）都自带 HTTPS。

每个人浏览器里的数据是互相独立的：同一台服务器域名下，A 的电脑和 B 的手机数据互不相通（数据存各自浏览器本地），适合"自己管自己"的用法。

---

## 四、AI 截图识别（可选，默认关闭）

### 4.0 先说清楚这件事的成本

AI 识别做的事情：上传一张购买截图 → 云端视觉大模型读出里面的品牌、系列、色号、金额、日期 → 生成待确认清单 → 你逐项核对后入库。

它和本应用其他功能最大的区别：其他功能全在你自己的浏览器里运行，不联网；AI 识别要把截图送到云端大模型算一次。所以启用它需要两样东西：

1. 一个 WorkBuddy 账号（AI 服务由 WorkBuddy 云平台提供，额度与计费以平台当时规则为准）；
2. 一份应用配置（endpoint + publishableKey）——相当于这把"钥匙"登记在哪个域名下。

分享包里这把钥匙是空的，所以默认不可用：点「AI 识别提取」会提示"识别组件未加载，请刷新页面重试"——这是正常现象，不是故障，其余功能（手动录入、试色图、库存、售出、看板、备份导入）完全不受影响。

没有 WorkBuddy 账号、也不打算注册：直接跳过本节，手动录入足够用，本教程其他内容不受任何影响。 有 WorkBuddy 账号：按下面 4 步走，大约 10 分钟。

### 开始前必须知道的一条规则（很重要）

云服务会检查"你从哪个网址打开这个应用"：只有和钥匙登记时一致的域名，才能调用 AI。

| 打开方式 | AI 识别 |
| --- | --- |
| 双击 index.html（file:// 打开） | 不可用 |
| 自己电脑 localhost / 局域网 IP | 不可用 |
| 传到第三方托管（GitHub Pages、自己的服务器等） | 不可用（域名对不上） |
| 你自己在 WorkBuddy<br>发布的应用域名（https://xxx.app.workbuddy.host） | 可用 |

所以正确顺序是：先在 WorkBuddy 发布应用拿到域名 → 再填钥匙 →
最后通过那个域名打开使用。顺序反了会白费功夫。

## 第 1 步：在 WorkBuddy 发布应用，拿到域名（endpoint）

1. 打开 WorkBuddy（workbuddy.cn），新建一个任务，把整个分享包文件夹作为项目放进去（保持 index.html / app.js / styles.css / vendor 的目录结构，别只传 index.html）；
2. 在对话里直接说："发布上线"；
3. 几秒后 WorkBuddy 返回一个公网链接，形如 https://你的应用名.app.workbuddy.host——这个域名就是 endpoint，先复制保存好；
4. 以后查看或更新：设置 → 数据管理 → 发布的应用 里管理你所有已发布的应用（链接、状态都在这里）；内容更新后再说一次"发布上线"即可覆盖更新，域名不变。

已经在 WorkBuddy 发布过应用的人：跳过发布，直接在「设置 → 数据管理 →
发布的应用」里复制现有域名即可。

## 第 2 步：拿到 publishableKey

publishableKey 是 wbpk_ 开头的一串字符，和 endpoint 一起放在应用的云服务配置里。两种拿法：

省事法（推荐，适合不想碰代码的人）：在 WorkBuddy 对话里直接说：

帮我把甲油库的 AI 识别配置好：把 app.js 顶部 publicConfig 里的
endpoint、oauthRelayBaseUrl、publishableKey 填上这个应用发布后的配置，然后发布上线。

WorkBuddy 会自动填好并更新线上，第 3、4 步就不用自己做了。

手动法：在应用的云服务配置里查看 publicConfig，连同第 1 步的域名一起记下这三项：

| 字段 | 长相 | 填什么 |
| --- | --- | --- |
| endpoint | https://你的应用名.app.workbuddy.host | 你的应用发布域名（第 1 步拿到的） |
| oauthRelayBaseUrl | https://www.workbuddy.cn/v2/as/genie-baas/oauth | 原样照抄这一串 |
| publishableKey | wbpk_ 开头一长串 | 你的应用 key |

## 第 3 步：把配置填进 app.js（选手动法才需要）

1. 用纯文本编辑器打开分享包里的 app.js： - Windows：右键 app.js → 打开方式 → 记事本； - macOS：用系统自带"文本编辑"，但打开后先在菜单栏 格式 → 转换为纯文本（快捷键 Shift+Command+T），否则可能存成富文本把文件弄坏； - 装了 VS Code 更好，双击打开即可，没有格式陷阱。
2. 翻到文件最上面，找到这一段（大约在第 14 行）：

```
const publicConfig = {
  endpoint: '',
  oauthRelayBaseUrl: '',
  publishableKey: '',
};
```

3. 把三行单引号里的内容换成你自己的（单引号保留，别删）：

```
const publicConfig = {
  endpoint: 'https://你的应用名.app.workbuddy.host',
  oauthRelayBaseUrl: 'https://www.workbuddy.cn/v2/as/genie-baas/oauth',
  publishableKey: 'wbpk_你的key',
};
```

4. 保存。三个最容易翻车的点：- 别把文件存成 `app.js.txt`：Windows 默认隐藏已知扩展名，容易中招。另存为时"保存类型"选"所有文件"，文件名必须正好是 `app.js`；- 别用中文引号（" ""），代码只认英文单引号 `'`；- macOS 文本编辑要确认存的是纯文本 `.js`，不是 `.rtf`。

## 第 4 步：更新发布 + 验证

1. 如果配置是手动填的：把改好的文件夹在 WorkBuddy 里再说一次"发布上线"（覆盖更新，域名不变）；
2. 用发布域名打开应用（第 1 步那个 `https://` 链接，不要双击本地文件）；
3. 点「AI 识别提取」→ 选一张清楚的购买截图 → 等几秒；
4. 看到"识别到 N 项，请逐项确认后统一入库"就是成功了。逐项核对信息（品牌、系列、色号、金额都能改）后，点确认入库。

隐私说明：截图仅用于当次识别提取信息，不落库、不上传保存。

## 出错了怎么办

| 现象 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| 提示"识别组件未加载，请刷新页面重试" | 配置还是空的 / 没保存成功 | 回到第 3 步，确认三行都填了、存的文件名是 `app.js` |
| 提示域名不符、403、鉴权失败 | 打开应用的网址和钥匙登记的域名不一致 | 必须用第 1 步的发布域名打开；双击本地文件、localhost 都不行 |
| 页面整个白屏 | `app.js` 被改坏了（引号/编码问题） | 重新解压一份分享包，对照第 3 步重填 |
| 识别很慢或失败 | 截图太大/太模糊，或网络波动 | 换一张更清晰的截图重试；不行就手动录入 |
| 改完了没生效 | 浏览器缓存 | 强制刷新：Windows/Linux `Ctrl+F5`，Mac `Cmd+Shift+R` |

## 想把"带 AI 的版本"分享给别人？先读这段

- publishableKey 的设计就是可以放在代码里（前端代码对用户本来就可读），但它绑定域名：只有在登记的域名下打开才能用，别人拿去部署到别的域名是用不了的；
- 对方也想用 AI 时，最省事的方式不是发压缩包，而是直接把你的发布链接发给对方——对方浏览器打开即用，数据存在对方自己的浏览器里，和你互不干扰；
- 要注意：别人通过你的链接调用 AI 识别，消耗的是你这个应用的云端额度，额度与计费以平台规则为准；

- 如果对方想自己部署又要 AI：让对方按本节流程注册 WorkBuddy、发布自己的应用、填自己的钥匙。压缩包发给没有 WorkBuddy 账号的人时，AI 识别这节必然跳过——请提前告知对方手动录入完全可用，不影响其他任何功能。

## 五、数据存在哪 · 备份 · 换设备

- 存储位置：甲油记录存在浏览器 localStorage，图片存在浏览器 IndexedDB，全部在本地，不上传任何服务器。
- 绑定关系：数据与"这个浏览器 + 这个域名/路径"绑定。换浏览器、清除浏览器数据、换电脑，数据不会跟过去。
- 备份：应用内「设置 → 数据管理 → 导出备份」会下载一个 JSON 文件（含全部记录和图片）。
- 恢复/迁移：在新设备新浏览器里打开应用 →「设置 → 数据管理 → 导入备份」选择该文件即可。
- 建议：定期导出备份，尤其是准备清理浏览器数据或换手机前。

## 六、常见问题

Q：双击打开是一片空白？ 先确认整个文件夹都解压了（`vendor` 目录要和 `index.html` 同级）；再换个浏览器试（推荐 Chrome/Edge）。仍不行就用方式 B 起本地服务。

Q：上传截图/试色图失败或没反应？ 大概率是用方式 A 且浏览器限制较严，改用方式 B（`python3 -m http.server`）打开即可。

Q：试色图最多能传几张？ 每瓶甲油最多 5 张。在「试色图」弹窗里可一次选多张或分批上传，每张可单独删除；库存卡片图片右上角的「+N」角标表示有多张，点击图片可打开查看器左右切换。

Q：换了新文件但页面还是旧版？ 浏览器缓存了旧的静态文件。强制刷新一次即可（Windows/Linux：`Ctrl+F5`，Mac：`Cmd+Shift+R`），或关闭标签页重新打开。本应用资源已带版本号参数，正常情况下不会出现此问题。

Q：AI 识别用不了？ 分享包默认不含云端配置（见第四节）。手动录入完全够用，所有统计功能不受影响。

Q：数据能多人共享吗？ 同一浏览器多人看到的是同一份数据；不同设备/浏览器各自独立。需要共享请各自部署、各自录入，或用导出/导入备份文件传递。

Q：手机上怎么用？ 推荐第三节部署到公网托管（或本地服务 + 同一 Wi-Fi 用电脑 IP 访问），手机浏览器打开即可，界面已做移动端适配。

Q：以后应用更新了怎么办？ 用新的分享包整体替换旧文件夹即可，旧数据仍在浏览器里（记录和图片不受影响）；如有结构变化，导入一次备份即可迁移。

## 七、环境要求

- 任意现代浏览器：Chrome / Edge / Safari / Firefox 近几年版本均可；
- 电脑或手机均可，无需安装 App、无需联网（仅 AI 识别功能需要网络）；
- 本地使用零依赖；部署到公网任意静态托管均可。