



DICCIONARIO DE DATOS PROYECTO SECSS

Autores:

Cortes Cardenas Steveen Smith

Muñoz Garcia Jairo Andres

Fuente Saavedra Heidy Karina

Romero Castellanos Lina Fernanda

Ficha: 3311989

Programa: Analisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET)

2026

El diagrama de bases de datos para el sistema de gestión de vehículos y usuarios se estructura de la siguiente manera:

Entidades y sus atributos:

- usuario** (Entidad principal):
 - id_usuario** (PK, int(11))
 - tipo_documento** (varchar(50))
 - numero_documento** (int(11))
 - primer_nombre** (varchar(50))
 - segundo_nombre** (varchar(50))
 - primer_apellido** (varchar(50))
 - segundo_apellido** (varchar(50))
 - n_celular** (varchar(50))
 - estado** (tinyint(3))
- cuenta** (Entidad asociada a usuario):
 - id_usuario** (FK, int(11))
 - correo** (varchar(100))
 - nombre_usuario** (varchar(50))
 - password_hash** (varchar(255))
 - password_salidos** (tinyint(3))
 - bloqueada_hasta** (datetime)
 - ultimo_login** (datetime)
 - estado** (tinyint(3))
- rol_usuario** (Entidad asociada a usuario):
 - id_usuario** (FK, int(11))
 - id_rol** (FK, int(10))
 - estado** (tinyint(3))
- rol_usuario** (Entidad asociada a rol_usuario):
 - id_usuario** (FK, int(11))
 - id_rol** (FK, int(10))
 - uc_rol** (FK, varchar(50))
- jefe_seguridad_celador** (Entidad asociada a rol_usuario):
 - id_usuario_jefe_seguridad** (FK, int(11))
 - id_usuario_celador** (FK, int(11))
- entrada_salida** (Entidad asociada a usuario):
 - id_usuario_entrada** (FK, int(11))
 - id_usuario_salida** (FK, int(11))
 - id_vehiculo** (FK, int(11))
 - fecha_hora** (datetime)
 - id_usuario_celador** (FK, int(11))
 - tipo_registro** (varchar(50))
- vehiculo** (Entidad principal):
 - id_vehiculo** (PK, int(11))
 - tipo_vehiculo** (varchar(50))
 - marca** (varchar(50))
 - color** (varchar(50))
 - imagen_url_targeta_propiedad** (varchar(500))
 - imagen_url_identificacion_vehiculo** (varchar(500))
 - imagen_url_vehiculo** (varchar(500))
- detalle_vehiculo_moto** (Entidad asociada a vehiculo):
 - id_vehiculo** (FK, int(11))
 - placa** (varchar(50))
 - cilindraje** (varchar(50))
 - modelo** (varchar(50))
 - imagen_url_sost** (varchar(500))
 - imagen_url_tecnomecanica_vigente** (varchar(500))
- detalle_bicicleta** (Entidad asociada a vehiculo):
 - id_vehiculo** (FK, int(11))
 - numero_marco** (varchar(50))
 - clase_bicicleta** (varchar(50))
- cupo** (Entidad asociada a usuario):
 - id_usuario** (FK, int(11))
 - id_vehiculo** (FK, int(11))
 - estado** (tinyint(3))
 - id_usuario_administrador** (FK, int(11))
- reporte** (Entidad asociada a cupo):
 - id_usuario_celador** (FK, int(11))
 - fecha_hora** (datetime)
 - asunto** (varchar(1000))
 - cuerpo** (varchar(10000))
 - estado** (tinyint(3))
 - id_entrada_salida** (FK, int(11))
- respuesta** (Entidad asociada a reporte):
 - id_pqrs** (FK, int(11))
 - id_usuario_administrador** (FK, int(11))
 - asunto** (varchar(1000))
 - cuerpo** (varchar(10000))
- pqrs** (Entidad principal):
 - id_pqrs** (PK, int(11))
 - asunto** (varchar(1000))
 - cuerpo** (varchar(10000))
 - estado** (tinyint(3))
 - fecha_hora** (datetime)
- detalle_aprendiz** (Entidad asociada a usuario):
 - id_usuario** (FK, int(11))
 - id_centro** (FK, int(11))
 - fecha** (datetime)
 - imagen_url_aprendiz** (varchar(500))
 - direccion** (varchar(200))
 - imagen_url_identificacion** (varchar(500))
 - imagen_url_carnet_sena** (varchar(500))
 - fecha_vinculacion** (date)
 - fecha_terminacion** (date)
- centro_aprendiz** (Entidad asociada a detalle_aprendiz):
 - id_centro** (FK, int(11))
 - nombre_centro** (varchar(100))
 - uc_centro** (FK, varchar(50))

Relaciones:

- USUARIO_CUENTA**: Relación uno a muchos entre usuario y cuenta.
- USUARIO_ROL**: Relación uno a muchos entre usuario y rol_usuario.
- CELADOR_JEFE**: Relación uno a muchos entre rol_usuario y jefe_seguridad_celador.
- JEFE_CELADOR**: Relación uno a muchos entre jefe_seguridad_celador y rol_usuario.
- USUARIO_ENTRA**: Relación uno a muchos entre usuario y entrada_salida.
- USUARIO_REGISTRA**: Relación uno a muchos entre usuario y entrada_salida.
- USUARIO_PQRS**: Relación uno a muchos entre usuario y reporte.
- REPORTES_CELADOR**: Relación uno a muchos entre usuario y reporte.
- REPORTES_REGISTRO**: Relación uno a muchos entre entrada_salida y reporte.
- USUARIO_CUPO**: Relación uno a muchos entre usuario y cupo.
- USUARIO_VALIDA_CUPO**: Relación uno a muchos entre cupo y vehiculo.
- VEHICULO_MOTO**: Relación uno a muchos entre vehiculo y detalle_vehiculo_moto.
- VEHICULO_BICICLETA**: Relación uno a muchos entre vehiculo y detalle_bicicleta.
- PQRS_RESPUESTA**: Relación uno a muchos entre pqrs y respuesta.
- USUARIO_CUPO**: Relación uno a muchos entre cupo y reporte.
- USUARIO_VALIDA_CUPO**: Relación uno a muchos entre cupo y vehiculo.

Centro SENA

Discriminator	N/A
Class model	N/A

Schema	N/A
--------	-----

1.1.2. Column Summary

Name	Description
 id	Llave primaria sustituta de centro
 nombre_centro	Nombre del centro correspondiente

1.1.3. Column Details

 *id*
Llave primaria sustituta de centro

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

 *nombre_centro*
Nombre del centro correspondiente

Type	varchar
Length	100
Scale	0

1.1.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_centro	Unique	UNIQUE(nombre_centro)

1.1.5. Relationships

Relationship	From	To
 CENTRO_APRENDIZ	 centro	 detalle_aprendiz

1.2. cuenta

Cuenta

1.2.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.2.2. Column Summary

Name	Description
 bloqueada_hasta	Bloqueos
 correo	Correo electronico
 estado	Son numeros enteros. 1 siendo activo y 0 inactivoActivación de la cuenta
 id_usuario	Llave foranea identificada hacia usuario
 intentos_fallidos	Es un contador de fallos
 nombre_usuario	Nombre de identificación de la cuenta
 password_hash	Contraseña incryptada
 ultimo_login	Toma la fecha y la hora de manera automatica

1.2.3. Column Details

bloqueada_hasta

Bloqueos

Type	datetime
Length	0
Scale	0

Nullable true

correo

Correo electronico

Type	varchar
------	---------

Length	100
--------	-----

Scale	0
-------	---

estado

Son numeros enteros. 1 siendo activo y 0 inactivoActivación de la cuenta

Type	tinyint
------	---------

Length	3
--------	---

Scale	0
-------	---

id_usuario

Llave foranea identificada hacia usuario

Type	int
------	-----

Length	11
--------	----

Scale	0
-------	---

Primary Key	true
-------------	------

Foreign Key	true
-------------	------

intentos_fallidos

Es un contador de fallos

Type	tinyint
------	---------

Length	3
--------	---

Scale	0
-------	---

nombre_usuario

Nombre de identificación de la cuenta

Type	varchar
Length	50
Scale	0

 **password_hash**

Contraseña encriptada

Type	varchar
Length	255
Scale	0

 **ultimo_login**

Toma la fecha y la hora de manera automatica

Type	datetime
Length	0
Scale	0
Nullable	true

1.2.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_correo	Unique	UNIQUE(correo)
uc_login	Unique	UNIQUE(nombre_usuario)

1.2.5. Relationships

Relationship	From	To
USUARIO_CUENTA	 usuario	 cuenta

1.3. cupo

Cupo vehiculo

1.3.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.3.2. Column Summary

Name	Description
 estado	Son numeros enteros. 1 siendo activo y 0 inactivoActivación del usuario
 id_usuario	Llave foranea hacia usuario
 id_usuario_administrador	Llave foranea hacia administrador
 id_vehiculo	Llave foranea hacia vehiculo

1.3.3. Column Details

 estado

Son numeros enteros. 1 siendo activo y 0 inactivoActivación del usuario

Type	tinyint
Length	3
Scale	0

 id_usuario

Llave foranea hacia usuario

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

 id_usuario_administrador

Llave foranea hacia administrador

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

id_vehiculo

Llave foranea hacia vehiculo

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

1.3.4. Relationships

Relationship	From	To
 USUARIO_CUPO	 <u>usuario</u>	 <u>cupo</u>
 USUARIO_VALIDA_CUPO	 <u>usuario</u>	 <u>cupo</u>
 VEHICULO_CUPO	 <u>vehiculo</u>	 <u>cupo</u>

1.4. cupo

1.4.1. Properties

Diagram	N/A
---------	-----

1.5. detalle_aprendiz

Aprendiz

1.5.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.5.2. Column Summary

Name	Description
 direccion	Dirección de la vivienda del aprendiz
 fecha_terminacion	Fecha de terminacion del aprendiz
 fecha_vinculacion	Fecha de vinculacion del aprendiz
 ficha	Numero de ficha del aprendiz
 id_centro	Llave foranea no identificada de centro aprendiz
 id_usuario	Llave foranea identificada hacia usuario
 imagen_url_aprendiz	Url hacia la imagen del aprendiz
 imagen_url_carnet_sena	Imagen del carnet del aprendiz
 imagen_url_identificacion	Url hacia la imagen de la identificación del aprendiz

1.5.3. Column Details

direccion

Dirección de la vivienda del aprendiz

Type	varchar
Length	200
Scale	0

fecha_terminacion

Fecha de terminacion del aprendiz

Type	date
Length	0
Scale	0
Nullable	true

 *fecha_vinculacion*

Fecha de vinculacion del aprendiz

Type	date
Length	0
Scale	0

 *ficha*

Numero de ficha del aprendiz

Type	int
Length	11
Scale	0

 *id_centro*

Llave foranea no identificada de centro aprendiz

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

 *id_usuario*

Llave foranea identificada hacia usuario

Type	int
Length	11
Scale	0

Primary Key true

Foreign Key true

 [imagen_url_aprendiz](#)

Url hacia la imagen del aprendiz

Type varchar

Length 500

Scale 0

 [imagen_url_carnet_sena](#)

Imagen del carnet del aprendiz

Type varchar

Length 500

Scale 0

 [imagen_url_identificacion](#)

Url hacia la imagen de la identificación del aprendiz

Type varchar

Length 500

Scale 0

1.5.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_usuario	Unique	UNIQUE(id_usuario)

1.5.5. Relationships

Relationship	From	To
 CENTRO_APRENDIZ	 centro	 detalle_aprendiz
 USUARIO_APRENDIZ	 usuario	 detalle_aprendiz

1.6. detalle_bicicleta

Bicicleta

1.6.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.6.2. Column Summary

Name	Description
 clase_bicicleta	Clase de la bicicleta
 id_vehiculo	Llave foranea hacia vehiculo
 numero_marco	Numero de marco de la bicicleta

1.6.3. Column Details

clase_bicicleta

Clase de la bicicleta

Type	varchar
Length	50
Scale	0

id_vehiculo

Llave foranea hacia vehiculo

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

Foreign Key	true
-------------	------

[numero_marco](#)

Numero de marco de la bicicleta

Type	varchar
Length	50
Scale	0
Unique	true

1.6.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_numero_marco	Unique	UNIQUE(numero_marco)

1.6.5. Relationships

Relationship	From	To
 VEHICULO_BICICLETA	 vehiculo	 detalle_bicicleta

1.7. detalle_moto

Moto

1.7.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.7.2. Column Summary

Name	Description
 cilindraje	Numero de cilindraje de la moto
 id_vehiculo	Llave foranea hacia vehiculo
 imagen_url_soat	Url hacia la imagen del soat de la moto

Name	Description
 imagen_url_tecnomecanica_vigente	Url hacia la imagen de la tecnomecanica vigente
 modelo	Modelo de la moto
 placa	Placa de la moto

1.7.3. Column Details

cilindraje

Numero de cilindraje de la moto

Type	varchar
Length	50
Scale	0

id_vehiculo

Llave foranea hacia vehiculo

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

imagen_url_soat

Url hacia la imagen del soat de la moto

Type	varchar
Length	500
Scale	0

imagen_url_tecnomecanica_vigente

Url hacia la imagen de la tecnomecanica vigente

Type	varchar
Length	500
Scale	0

modelo

Modelo de la moto

Type	varchar
Length	50
Scale	0

placa

Placa de la moto

Type	varchar
Length	50
Scale	0
Unique	true

1.7.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_placa	Unique	UNIQUE(placa)

1.7.5. Relationships

Relationship	From	To
 VEHICULO_MOTO	 vehiculo	 detalle_moto

1.8. entrada_salida

Entrada y salida de usuario

1.8.1. Properties

Discriminator	N/A
---------------	-----

Class model	N/A
Schema	N/A

1.8.2. Column Summary

Name	Description
 fecha_hora	Fecha y hora de la entrada del aprendiz
 id	Llave primaria de entrada y salida del aprendiz
 id_usuario_celador	Llave foranea no identificada hacia el celador
 id_usuario_entra	Llave foranea no identificada hacia usuario
 id_vehiculo	Llave foranea no identificada hacia vehiculo
 tipo_registro	Indica el tipo de registro

1.8.3. Column Details

 fecha_hora

Fecha y hora de la entrada del aprendiz

Type	datetime
Length	0
Scale	0

 id

Llave primaria de entrada y salida del aprendiz

Type	int
Length	11
Scale	0

Primary Key	true
-------------	------

id_usuario_celador

Llave foranea no identificada hacia el celador

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

id_usuario_entra

Llave foranea no identificada hacia usuario

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

id_vehiculo

Llave foranea no identificada hacia vehiculo

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

tipo_registro

Indica el tipo de registro

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.8.4. Relationships

Relationship	From	To
REPORTES-REGISTRO	entrada_salida	reporte
USUARIO-ENTRA	usuario	entrada_salida
USUARIO-REGISTRA	usuario	entrada_salida
VEHICULO-REGISTRO	vehiculo	entrada_salida

1.9. jefe_seguridad_celador

Jefe de seguridad del celador

1.9.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.9.2. Column Summary

Name	Description
id_usuario_celador	Llave foranea identificada hacia celador
id_usuario_jefe_seguridad	Llave foranea identificada hacia jefe de seguridad

1.9.3. Column Details

id_usuario_celador

Llave foranea identificada hacia celador

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

id_usuario_jefe_seguridad

Llave foranea identificada hacia jefe de seguridad

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

1.9.4. Relationships

Relationship	From	To
 CELADOR_JEFE	 usuario	 jefe_seguridad_celador
 JEFE_CELADOR	 usuario	 jefe_seguridad_celador

1.10. pqrs

1.10.1. Properties

Diagram	N/A
---------	-----

1.11. pqrs

pqrs

1.11.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.11.2. Column Summary

Name	Description
 asunto	Asunto del PQRS
 cuerpo	Cuerpo del PQRS

Name	Description
 estado	Son numeros enteros. 1 siendo activo y 0 inactivoActivación del usuario
 fecha_hora	Fecha y hora del PQRS
 id	Llave primaria de pqrs
 id_usuario	Llave foranea no identificada hacia usuario

1.11.3. Column Details

asunto

Asunto del PQRS

Type	varchar
Length	1000
Scale	0

cuerpo

Cuerpo del PQRS

Type	varchar
Length	10000
Scale	0

estado

Son numeros enteros. 1 siendo activo y 0 inactivoActivación del usuario

Type	tinyint
Length	3
Scale	0
Nullable	true

fecha_hora

Fecha y hora del PQRS

Type	datetime
Length	0
Scale	0



id

Llave primaria de pqrs

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true



id_usuario

Llave foranea no identificada hacia usuario

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

1.11.4. Relationships

Relationship	From	To
- PQRS_RESPUESTA	pqrs	respuesta
- USUARIO_PQRS	usuario	pqrs

1.12. registro_entrada_salida

1.12.1. Properties

Diagram	N/A
---------	-----

1.13. reporte

Reporte

1.13.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.13.2. Column Summary

Name	Description
 asunto	Asunto del reporte
 cuerpo	Cuerpo del reporte
 estado	Son numeros enteros. 1 siendo activo y 0 inactivoActivación del usuario
 fecha_hora	Fecha y hora del reporte
 id	Llave primaria de reporte
 id_entrada_salida	Llave foranea no identificada hacia entrada y salida
 id_usuario_celador	Llave foranea no identificada hacia perfil del celador

1.13.3. Column Details

asunto

Asunto del reporte

Type	varchar
Length	1000
Scale	0

cuerpo

Cuerpo del reporte

Type	varchar
------	---------

Length	10000
--------	-------

Scale	0
-------	---

 **estado**

Son numeros enteros. 1 siendo activo y 0 inactivoActivación del usuario

Type	tinyint
------	---------

Length	3
--------	---

Scale	0
-------	---

 **fecha_hora**

Fecha y hora del reporte

Type	datetime
------	----------

Length	0
--------	---

Scale	0
-------	---

 **id**

Llave primaria de reporte

Type	int
------	-----

Length	11
--------	----

Scale	0
-------	---

Primary Key	true
-------------	------

 **id_entrada_salida**

Llave foranea no identificada hacia entrada y salida

Type	int
------	-----

Length	11
--------	----

Scale	0
-------	---

Foreign Key	true
-------------	------

Nullable	true
----------	------

id_usuario_celador

Llave foranea no identificada hacia perfil del celador

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

1.13.4. Relationships

Relationship	From	To
 REPORTE_CELADOR	 <u>usuario</u>	 <u>reporte</u>
 REPORTE_REGISTRO	 <u>entrada_salida</u>	 <u>reporte</u>

1.14. respuesta

Respuesta

1.14.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.14.2. Column Summary

Name	Description
 asunto	Asunto de la respuesta
 cuerpo	Cuerpo de la respuesta
 id	Llave primaria de respuesta
 id_pqrs	Llave foranea no identificada hacia pqrs
 id_usuario_administrador	Llave foranea no identificada hacia administrador

1.14.3. Column Details

asunto

Asunto de la respuesta

Type	varchar
Length	1000
Scale	0

cuerpo

Cuerpo de la respuesta

Type	varchar
Length	10000
Scale	0

id

Llave primaria de respuesta

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

id_pqrs

Llave foranea no identificada hacia pqrs

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

id_usuario_administrador

Llave foranea no identificada hacia administrador

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

1.14.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_id_pqrs	Unique	UNIQUE(id_pqrs)

1.14.5. Relationships

Relationship	From	To
 ADMINISTRADOR_REPUESTA	 usuario	 respuesta
 PQRS_RESPUESTA	 pqrs	 respuesta

 1.15. rol

Rol

1.15.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.15.2. Column Summary

Name	Description
 id	Llave primaria de rol
 nombre_rol	Rol del usuario

1.15.3. Column Details

 *id*

Llave primaria de rol

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

 [nombre_rol](#)

Rol del usuario

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.15.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_rol	Unique	UNIQUE(nombre_rol)

1.15.5. Relationships

Relationship	From	To
 ROL_USUARIO	 rol	 usuario_rol

1.16. usuario

Usuario

1.16.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.16.2. Column Summary

Name	Description
 estado	Son numeros enteros. 1 siendo activo y 0 inactivoActivación del usuario
 id	Llave primaria de usuario
 n_celular	Numero de celular del usuario
 numero_documento	Numero de documento
 primer_apellido	Primer apellido de usuario
 primer_nombre	Primer nombre de usuario
 segundo_apellido	Segundo apellido de usuario
 segundo_nombre	Segundo nombre de usuario
 tipo_documento	CC: Cedula de Ciudadania TI: Tarjeta de indentidad CE: Cedula de Extranjeria PEP: Persona Expuesta Politicamente PPT: Permiso por Proteccion Temporal

1.16.3. Column Details

estado

Son numeros enteros. 1 siendo activo y 0 inactivoActivación del usuario

Type	tinyint
Length	3
Scale	0
Nullable	true

id

Llave primaria de usuario

Type	int
------	-----

Length	11
--------	----

Scale	0
-------	---

Primary Key	true
-------------	------

 *n_celular*

Numero de celular del usuario

Type	varchar
------	---------

Length	50
--------	----

Scale	0
-------	---

 *numero_documento*

Numero de documento

Type	int
------	-----

Length	11
--------	----

Scale	0
-------	---

 *primer_apellido*

Primer apellido de usuario

Type	varchar
------	---------

Length	50
--------	----

Scale	0
-------	---

 *primer_nombre*

Primer nombre de usuario

Type	varchar
------	---------

Length	50
--------	----

Scale	0
-------	---

 *segundo_apellido*

Segundo apellido de usuario

Type	varchar
Length	50
Scale	0
Nullable	true

segundo_nombre

Segundo nombre de usuario

Type	varchar
Length	50
Scale	0
Nullable	true

tipo_documento

CC: Cedula de Ciudadania

TI: Tarjeta de indentidad

CE: Cedula de Extranjeria

PEP: Persona Expuesta Politicamente

PPT: Permiso por Proteccion Temporal

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.16.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_celular	Unique	UNIQUE(n_celular)
uc_numero_documento	Unique	UNIQUE(numero_documento)

1.16.5. Relationships

Relationship	From	To
ADMINISTRADOR_REPUESTA	 usuario	 respuesta

Relationship	From	To
 CELADOR_JEFE	 usuario	 jefe_seguridad_celador
 JEFE_CELADOR	 usuario	 jefe_seguridad_celador
 REPORTE_CELADOR	 usuario	 reporte
 USUARIO_APRENDIZ	 usuario	 detalle_aprendiz
 USUARIO_CUENTA	 usuario	 cuenta
 USUARIO_CUPO	 usuario	 cupo
 USUARIO_ENTRA	 usuario	 entrada_salida
 USUARIO_PQRS	 usuario	 pqrs
 USUARIO_REGISTRA	 usuario	 entrada_salida
 USUARIO_ROL	 usuario	 usuario_rol
 USUARIO_VALIDA_CUPO	 usuario	 cupo

1.17. usuario

1.17.1. Properties

Diagram	N/A
---------	-----

1.18. usuario_rol

Cuenta rol

1.18.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.18.2. Column Summary

Name	Description
 estado	Son numeros enteros. 1 siendo activo y 0 inactivo
 id_rol	Llave foranea identificada hacia rol
 id_usuario	Llave foranea identificada hacia usuario

1.18.3. Column Details

estado

Son numeros enteros. 1 siendo activo y 0 inactivo

Type	tinyint
Length	3
Scale	0

id_rol

Llave foranea identificada hacia rol

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

id_usuario

Llave foranea identificada hacia usuario

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

1.18.4. Relationships

Relationship	From	To
rol_USUARIO	rol	usuario_rol
USUARIO_ROL	usuario	usuario_rol

1.19. vehiculo

Vehiculo

1.19.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.19.2. Column Summary

Name	Description
color	Color del vehiculo
id	Llave primaria de vehiculo
imagen_url_identificacion_vehiculo	Url de la imagen de identificación del vehiculo
imagen_url_targeta_propiedad	Url hacia la imagen de la targeta de propiedad
imagen_url_vehiculo	Url de la imagen del vehiculo
marca	Marca del vehiculo
tipo_vehiculo	tipo de vehiculo

1.19.3. Column Details

color

Color del vehiculo

Type	varchar
Length	50
Scale	0



id

Llave primaria de vehiculo

Type	int
Length	11
Scale	0

Primary Key true

 *imagen_url_identificacion_vehiculo*

Url de la imagen de identificación del vehiculo

Type	varchar
Length	500
Scale	0

 *imagen_url_tarjeta_propiedad*

Url hacia la imagen de la tarjeta de propiedad

Type	varchar
Length	500
Scale	0

 *imagen_url_vehiculo*

Url de la imagen del vehiculo

Type	varchar
Length	500
Scale	0



marca

Marca del vehiculo

Type	varchar
Length	50
Scale	0



tipo_vehiculo

tipo de vehiculo

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.19.4. Relationships

Relationship	From	To
 VEHICULO_BICICLETA	 vehiculo	 detalle_bicicleta
 VEHICULO_CUPO	 vehiculo	 cupo
 VEHICULO_MOTO	 vehiculo	 detalle_moto
 VEHICULO_REGISTRO	 vehiculo	 entrada_salida

1.20. vehiculo

1.20.1. Properties

Diagram	N/A
---------	-----

1.21. View

1.21.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

Create statement	CREATE VIEW `View` AS SELECT FROM
------------------	-----------------------------------

Customized create statement	false
-----------------------------	-------