MEMORIA DE INSTALACIÓN DE

CALEFACCIÓN

Castilla-La Mancha

Consejería de Desarrollo Sostenible

MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIONES TÉRMICAS

Real Decreto 1027/2007

DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA INSTALACIÓN

Apellidos y Nombre o razón Social:			N.I.F/C.I.F:	
Tipo de persona:			Sexo	
Física:			Hombre:	
Jurídica:			Mujer:	
Calle o Plaza:	N º	Piso	Puerta	Teléfono
Localidad:	Provincia:			

DATOS DE UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Calle o Plaza:	Nº	Piso	Puerta
Localidad:	Provincia		

Destino:

■ VIVIENDA	☐ LOCAL INSTITUCIONAL	☐ LOCAL COMERCIAL	☐ PISCINA	☐ OTRO:

Objeto:

[x] CALEFACCIÓN	☐ AGUA CALIENTE SANITARIA	☐ CLIMATIZACIÓN	☐ VENTILACIÓN

Tipo:

[X] INDIVIDUAL	☐ COLECTIVA	☐ NUEVA	☐ REFORMA DE EXISTENTE

FUENTE DE ENERGÍA

☐ GASÓLEO	☐ GLP	☐ GAS NATURAL	■ ELECTRICIDAD	☐ BIOMASA	☐ SOLAR	☐ OTRO: AEROTERMIA

ALMACENAMIENTO

DEPÓSITO:	☐ FIJO	☐ MÓVIL	☐ ENTERRADO	☐ DE SUPERFICIE
	EMPLAZAMIENTO:	☐ INTERIOR	☐ EXTERIOR	☐ TERRAZA / ☐ OTROS:
	N º de depósitos:	Tipo:	Capacidad total(litros):	
TUBERÍAS:	CARGA	DIÁMETRO (mm):	MATERIAL:	
	DESCARGA	DIÁMETRO (mm):	MATERIAL:	
	VENTEO	DIÁMETRO (mm):	MATERIAL:	
GRUPO DE PRESIÓN	MARCA: POTENCIA (KW):			
EXTINTORES	N º	TIPO:	EFICACIA:	
CUBETO DE RETENCIÓN:	MATERIAL:	DIMENSIONES:	CAPACIDAD(L):	

GENERADOR DE CALOR:

CALDERA	CALEFACCION-ACS	BOMBA DE CALOR ☐	
MARCA:	MODELO:	Nº FABRICACIÓN:	
POTENCIA TERMICA DE CALEFACCIÓN (Kw)	POTENCIA A.C.S (KW): (Conversión:KW-h= Kcal / 860; 1 Kw-h= 860Kcal)	ACUMULACIÓN (L)	
CALDERA MURAL:	ESTANCA	TIRO FORZADO	ATMOSFERICA
RENDIMIENTO DE LA CALDERA:	A 100% carga:	A 30% P carga:	
QUEMADOR	MARCA- MODELO	POTENCIA	REGULACION (marchas, modulante)
UBICACIÓN	LOCAL ESPECIFICO	LOCAL GENERICO	LOCAL ABIERTO
	USO DEL LOCAL:		

Castilla-La Mancha

Consejería de Desarrollo Sostenible

GENERADOR DE CALOR:			
CALDERA		CALEFACCION-ACS	BOMBA DE CALOR ☐
MARCA:		MODELO:	Nº FABRICACIÓN:
POTENCIA TERMICA DE CALEFACCIÓN (Kw)		POTENCIA A.C.S (KW): (Conversión:KW-h= Kcal / 860; 1 Kw-h= 860Kcal)	ACUMULACIÓN (L)
CALDERA MURAL:	ESTANCA	TIRO FORZADO	ATMOSFERICA
RENDIMIENTO DE LA CALDERA:	A 100% carga:		A 30% P carga:
QUEMADOR	MARCA- MODELO	POTENCIA	REGULACION (marchas, modulante)
UBICACIÓN	LOCAL ESPECIFICO USO DEL LOCAL:	LOCAL GENERICO	LOCAL ABIERTO

GENERADOR DE CALOR:			
CALDERA		CALEFACCION-ACS	BOMBA DE CALOR
MARCA:		MODELO:	Nº FABRICACIÓN:
POTENCIA TERMICA DE CALEFACCIÓN (Kw)		POTENCIA A.C.S (KW): (Conversión:KW-h= Kcal / 860; 1 Kw-h= 860Kcal)	ACUMULACIÓN (L)
CALDERA MURAL:	ESTANCA	TIRO FORZADO	ATMOSFERICA
RENDIMIENTO DE LA CALDERA:	A 100% carga:		A 30% P carga:
QUEMADOR	MARCA- MODELO	POTENCIA	REGULACION (marchas, modulante)
UBICACIÓN	LOCAL ESPECIFICO USO DEL LOCAL:	LOCAL GENERICO	LOCAL ABIERTO

GENERADOR DE CALOR:			
CALDERA		CALEFACCION-ACS	BOMBA DE CALOR
MARCA:		MODELO:	Nº FABRICACIÓN:
POTENCIA TERMICA DE CALEFACCIÓN (Kw)		POTENCIA A.C.S (KW): (Conversión:KW-h= Kcal / 860; 1 Kw-h= 860Kcal)	ACUMULACIÓN (L)
CALDERA MURAL:	ESTANCA	TIRO FORZADO	ATMOSFERICA
RENDIMIENTO DE LA CALDERA:	A 100% carga:		A 30% P carga:
QUEMADOR	MARCA- MODELO	POTENCIA	REGULACION (marchas, modulante)
UBICACIÓN	LOCAL ESPECIFICO USO DEL LOCAL:	LOCAL GENERICO	LOCAL ABIERTO

GENERADOR DE CALOR:			
CALDERA		CALEFACCION-ACS	BOMBA DE CALOR
MARCA:		MODELO:	Nº FABRICACIÓN:
POTENCIA TERMICA DE CALEFACCIÓN (Kw)		POTENCIA A.C.S (KW): (Conversión:KW-h= Kcal / 860; 1 Kw-h= 860Kcal)	ACUMULACIÓN (L)
CALDERA MURAL:	ESTANCA	TIRO FORZADO	ATMOSFERICA
RENDIMIENTO DE LA CALDERA:	A 100% carga:		A 30% P carga:
QUEMADOR	MARCA- MODELO	POTENCIA	REGULACION (marchas, modulante)
UBICACIÓN	LOCAL ESPECIFICO USO DEL LOCAL:	LOCAL GENERICO	LOCAL ABIERTO

Castilla-La Mancha

Consejería de Desarrollo Sostenible

GENERADOR DE FRIO:			
COMPACTO	PARTIDO	MULTI-SPLIT	AUTÓNOMO
MARCA:		MODELO:	
POTENCIA FRIGORÍFICA(KW):		POTENCIA DE COMPRESORES (KW):	
CONDESADO POR:	AIRE	AGUA	
REFRIGERANTE UTILIZADO:			
PRESTACION ENERGETICA	CLASE (A, B,C,D,E,F,G):		
SITUADO EN			
Coeficiente EER	SEER		

GENERADOR DE FRIO:			
COMPACTO	PARTIDO	MULTI-SPLIT	AUTÓNOMO
MARCA:		MODELO:	
POTENCIA FRIGORÍFICA(KW):		POTENCIA DE COMPRESORES (KW):	
CONDESADO POR:	AIRE	AGUA	
REFRIGERANTE UTILIZADO:			
PRESTACION ENERGETICA	CLASE (A, B,C,D,E,F,G):		
SITUADO EN			
Coeficiente EER	SEER		

GENERADOR DE FRIO:			
COMPACTO	PARTIDO	MULTI-SPLIT	AUTÓNOMO
MARCA:		MODELO:	
POTENCIA FRIGORÍFICA(KW):		POTENCIA DE COMPRESORES (KW):	
CONDESADO POR:	AIRE	AGUA	
REFRIGERANTE UTILIZADO:			
PRESTACION ENERGETICA	CLASE (A, B,C,D,E,F,G):		
SITUADO EN			
Coeficiente EER	SEER		

GENERADOR DE FRIO:			
COMPACTO	PARTIDO	MULTI-SPLIT	AUTÓNOMO
MARCA:		MODELO:	
POTENCIA FRIGORÍFICA(KW):		POTENCIA DE COMPRESORES (KW):	
CONDESADO POR:	AIRE	AGUA	
REFRIGERANTE UTILIZADO:			
PRESTACION ENERGETICA	CLASE (A, B,C,D,E,F,G):		
SITUADO EN			
Coeficiente EER	SEER		

GENERADOR DE FRIO:

☐ COMPACTO ☐ PARTIDO ☐ MULTI-SPLIT ☐ AUTÓNOMO

MARCA: MODELO:

POTENCIA FRIGORÍFICA(KW): POTENCIA DE COMPRESORES (KW):

CONDESADO POR: ☐ AIRE ☐ AGUA

REFRIGERANTE UTILIZADO:

PRESTACION ENERGETICA CLASE (A, B,C,D,E,F,G):

SITUADO EN

Coeficiente EER

VENTILACION

SITUACION	☐ PAREDES CONTIGUAS ☐ PAREDES OPUESTAS ☐ EN ESQUINA							
DIMENSIONES	☐ ENTRADA	LxA	cm x	cm	DISTANCIA AL	H	cm
	☐ SALIDA	LxA	cm x	cm	SUELO	H	cm

EVACUACIÓN DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE COMBUSTION

TIPO: MATERIAL UTILIZADO:

DIÁMETRO: int mm ext mm

FABRICANTE:

AISLAMIENTO TÉRMICO

	MATERIAL AISLANTE	CONDUCTIVIDAD W/(mK)	ESPESOR AISLAMIENTO (mm)	ACABADO SUPERFICIAL (pintura bituminosa, venda escayola…)
EN TUBERÍAS Y ACCESORIOS				
EN CONDUCTOS:				
EN REDES ENTERRADAS :				

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN: ☐ MONOTUBO ☐ BITUBO ☐ CONDUCTOS

TUBERIAS: ☐ ACERO ☐ ACERO INOXIDABLE ☐ COBRE ☐ POLIETILENO RETICULADO ☐ OTROS:

DIÁMETRO MÁXIMO: mm DIÁMETRO MÍNIMO: mm

CONDUCTOS: ☐ FIBRA MINERAL ☐ CHAPA ☐ OTROS

SECCIÓN MÁXIMA: cm^2 SECCIÓN MÍNIMA: cm^2

TERMINALES

RADIADORES: ☐ CHAPA ☐ HIERRO FUNDIDO ☐ ALUMINIO ☐ PANELES DE CHAPA

SUELO RADIANTE (indicar el material):

☐ REJILLAS ☐ DIFUSORES ☐ OTROS:

REGULACIÓN Y CONTROL

	CALEFACCIÓN	ACS	REFRIGERACIÓN
TERMOSTATO EN LOCAL CARACTERÍSTICO			
VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS			
SISTEMA DOTADO DE VÁLVULA DE TRES VÍAS			
SONDA DE TEMPERATURA FLUIDO			
SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR			
CENTRALITA ELECTRÓNICA			
TERMOSTATO EN IMPULSIÓN SOBRE EL CAUDAL			

Castilla-La Mancha

Consejería de Desarrollo Sostenible

EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE-IT 1.1

CONDICIONES INTERIORES				
	VERANO		INVIERNO	
TEMPERATURA (ºC)	23ºC≤ 21	≤25ºC	21ºC≤ 25	≤ 23ºC
HUMEDAD RELATIVA (%)	45 %≤ 50	≤ 60º C	40%≤ 50	≤50%
VELOCIDAD MEDIA AIRE (m/s)	V= t/100-0,07 m/s		V= t/100-0,10 m/s	

INSTALACION SOLAR TERMICA

CAPTADOR SOLAR	MARCA	MODELO	CONTRASEÑA DE CERTIFICACIÓN NPS válido hasta	
	ORIENTACION		INCLINACIÓN(º)	
	NÚMERO DE CAPTADORES	AREA DE CAPTACIÓN m^2	COEFICIENTE GLOBAL DE PERDIDAS DEL CAPTADOR	
INSTALACION	☐ FORZADA		☐ TERMOSIFON	
CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA	DEMANDA ACS l/d A		º C	ZONA CLIMATICA
	CONTRIBUCION SOLAR MINIMA ANUAL %(HE4,2.1.1) ☐ GENERAL ☐ EFECTO JOULE		RENDIMIENTO MEDIO INSTALACION SOLAR % (HE4,3.3.1)	
	PERDIDAS POR ORIENTACION, INCLINACIÓN, Y SOMBRAS: %		CASO: ☐ GENERAL ☐ SUPERPOSICION ☐ INTEGRACION ARQUITECTONICA	
ACUMULADOR	NºACUMULADORES VOLUMEN (l)	50<VOLUMEN/AREA CAPTACIÓN<180		
		MATERIAL de AISLAMIENTO		
SISTEMA DE INTERCAMBIO	POTENCIA (w)	TIPO DE INTECAMBIADOR:		
CIRCUITO PRIMARIO	CAUDAL(l/h)	FLUIDO	MATERIAL TUBERIA ☐ COBRE ☐ ACERO INOXIDABLE	MATERIAL DE AISLAMIENTO
VASO DE EXPANSION	VOLÚMEN (l):	PRESION DE TRABAJO		TIPO:
ENERGIA DE APOYO	POTENCIA:	ENERGIA :		

RESUMEN DE CARGAS TÉRMICAS POR LOCAL Y ELEMENTO INSTALADO RESULTANTE DE LOS CALCULOS

PLANTA	TIPO DE LOCAL	Nº	SUPERFICIE m^2	ORIENTACIÓN	CARGAS CALCULO	EMISOR	ELEMENTOS	POTENCIA iNSTALADA
			0		0,00			
			0		0,00			
			0		0,00			
			0		0,00			

D/Dña.: Instalador/a con Nº carnet o
D/Dña.: Colegiado/a del Colegio de
como autor/a de la Memoria Técnica, CERTIFICA que la presente instalación ha sido ejecutada conforme a Memoria Técnica y cumple el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios y sus Instrucciones Técnicas, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio

Esta memoria técnica sólo afecta a la instalación térmica, siendo obligatoria la entrega al titular del resto de documentación preceptiva de acuerdo con otras reglamentaciones que sean de aplicación en función del tipo de combustible utilizado.

En , a 27-sep-2025

Fecha y firma del/la Instalador/a o técnico/a competente

Sello de la empresa instaladora o Visado del Colegio

1. Ejemplar para la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en la Provincia de…….
2. Ejemplar para la persona titular.
3. Ejemplar para el/la instalador/a