MEMORIA DE INSTALACIÓN DE

CLIMATIZACIÓN

ÍNDICE

1.- MEMORIA
2.- ANEXO I:PLANO DE SITUACIÓN.
3.- ANEXO II:ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN.
4.- ANEXO III:CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS.

MEMORIA

Junta de Castilla y León
Delegación Territorial.....
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

Sello de entrada
Nº REGISTRO INSTALACIÓN TÉRMICA:

INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS

Expediente Nº:

Nueva Instalación ☒	Reforma ☐	Sustitución de equipos ☐
CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN (Marcar con una X)	**Instalaciones Térmicas en Edificios** $5 \leq P \leq 70$ **kW**	**Instalaciones Térmicas en Edificios** $P > 70$ **kW**
	☒	☐

(Cumplimentar estos datos o pegar la Etiqueta de Identificación Fiscal del Titular)

TITULAR (Razón Social/ Apellidos y Nombre		**C.I.F./N.I.F**	
DOMICILIO TITULAR	Cód Postal	Población	Teléfono
EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN:			

Código IAPA: n.º 1468 Modelo: n.º 1631

En cumplimiento de lo previsto la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, los datos de carácter personal facilitados en el presente formulario así como la documentación que se adjunte, serán objeto del tratamiento que se indica en la ficha informativa del Registro de Actividad, disponible junto con la presente solicitud en el portal www.tramitacastillayleon.es en el apartado de "Protección de los Datos de carácter Personal ".Podrá ejercitar los derechos establecidos en la citada ley, ante el Delegado de Protección de Datos de esta Consejería a través del siguiente correo electrónico dpd.empleoeindustria@jcyl.es, o bien por correo postal a la Dirección: Consejería de Empleo e Industria. Delegado de Protección de Datos, C/ Francesco Scrimieri, 3. - C.P.: 47014 Valladolid.
Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.

JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE ……

Junta de Castilla y León
Delegación Territorial 05
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

Sello de entrada
Nº REGISTRO INSTALACIÓN TÉRMICA

INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS

Comunicación y Solicitud de Inscripción en el Registro de Instalaciones Térmicas en los Edificios

Titular (Razón Social/ Apellidos y Nombre)		C.I.F./N.I.F	
Domicilio del Titular	Cód Postal	Población	Teléfono
Representante(Apellidos y nombre)		D.N.I.	
Domicilio de notificaciones CALLE RESBALIZA 15	Cód Postal 6850	Población ARROYO SANSERVAN	
Emplazamiento de la instalación	Cód Postal	Población	

Solicita: La inscripción de la instalación en el Registro de Instalaciones Térmicas en los Edificios a los efectos del artículo 24 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios aprobado por RD 1027/2007. Para ello aporta la siguiente documentación:

INSTALACIÓN TÉRMICA	◉ Nueva ○ Reforma ○ Sustitución de equipos	☑ Calefacción ☑ Refrigeración ☐ Ventilación ☐ A.C.S.

DOCUMENTACIÓN	**Instalaciones Térmicas en Edificios 5≤ P≤ 70 kW** ☑	**Instalaciones Térmicas en Edificios P > 70 kW** ☐	**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA** Marcar con una X la documentación que se presenta
Carpeta de instalaciones térmicas en edificios Hoja de Inscripción	X	X	☒
Proyecto		X	☐
Memoria	X		☒
Certificado de Dirección de Obra (triplicado)		X	☐
Certificados de la Instalación Térmica (cuatriplicado)	X	X	☒
Contrato de Mantenimiento		X	☐
Autoliquidación de la Tasa	X	X	☒

..... a 28-mar-2026

(Lugar, fecha y firma del titular o representante)

Código IAPA: n.º 1468 Modelo: n.º 1631

Junta de Castilla y León
Delegación Territorial 05
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

Memoria Técnica de la Instalación Térmica en Edificios para una potencia 5 ≤ P ≤ 70 kW

Nº Registro de Instalaciones:

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

1.- DATOS DE LA INSTALACIÓN

Descripción de la actividad a la que se destina: VIVIENDA		
Titular:	Correo electrónico:	NIF/CIF:
Domicilio del titular:		Teléfono:
Provincia:	Población:	CP:
Representante:	NIF:	Teléfono:
Domicilio de la instalación:		Teléfono:
Provincia:	Población:	CP:

2.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

OBJETO:	INSTALACIÓN:	USO O TIPO DE LOCAL:	TIPO DE INSTALACIÓN:
☒ Nueva ☐ Ampliación o reforma	☐ A.C.S. ☑ Refrigeración ☑ Calefacción ☐ Ventilación	☑ Vivienda ☐ Locales de Pública Concurrencia ☐ Locales ☐ Institucionales ☐ Industrial, para bienestar de personas ☐ Reunión ☐ Otros: Nº horas previstas de uso al año:	◉ Individual ○ Centralizada ○ Mixta ○ Otros:

3.- EDIFICACIÓN

☐ Aislada ☒ Bloque o adosados	Nº de plantas del edificio: Nº viviendas: 1 Superficie: 90 m^2 Nº viviendas: Superficie: m^2 Nº viviendas: Superficie: m^2	Nº Viviendas con:	Nº Dormitorios, habitaciones o camas				Ocupación	Sótano
			1D	2D	3D	__D	Personas	☐ SI ☒ NO
		Total:			x		5	

4.- ENERGÍA Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

☑ Electricidad ☐ Gasóleo ☐ Gas Natural ☐ G.L.P. ☐ Solar térmica ☐ Biomasa ☐ Otros:	☐ Botellas ☐ Depósitos ☐ Silo ☐ Otros:	☐ Interior ☐ Exterior	Capacidad total del almacenamiento Kg m^3

5.- CENTRAL TÉRMICA

☐ Caldera. Rendimiento nominal:	☐ Termo eléctrico. Rendimiento nominal:
☐ Caldera mixta. Rendimiento nominal:	☐ Enfriadora. EER nominal:
☐ Calentador instantáneo. Rendimiento nominal:	☐ Bomba de calor. COP nominal: EER nominal:
☐ Otras:	☐ Máquina de absorción / adsorción. EER nominal:

6.- EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN

☐ Tiro forzado	☐ Individual ☐ Colectivo, Caudal max. previsto: dm^3/s	☐ Tiro natural, Sección chimenea: cm^2

7.- EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE

CONDICIONES INTERIORES Tabla 1.4.1.1	**VERANO** ☑	**INVIERNO** ☑
TEMPERATURA (ºC)	23º C ≤ 25 ≤ 25º C	21º C ≤ 21 ≤ 23º C
HUMEDAD RELATIVA (%)	45% ≤ 50 ≤ 60%	40% ≤ 45 ≤ 50%
VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE (m/s)	☑ Según I.T. 1.1.4.1.3 del RITE	

8.- VENTILACIÓN Y FILTRACIÓN (Sólo en edificios nuevos)

1) Según CTE HS 3 Tabla 2.1 Caudales de ventilación mínimos exigidos *(Viviendas)*		**2) Según IT 1.1.4.2.2 y UNE EN 13779 *(Otros usos)***	Caudal de aire exterior total edificio
	q_v por vivienda o recinto en l/s	**A** Método indirecto de caudal de aire exterior por persona	dm^3/s
Salas de estar	10	**B** Método directo por calidad del aire percibido	decipols
Dormitorios	16	**C** Método directo por concentración de CO_2	ppm
Cocinas	8+50	**D** Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie	$dm^3/(s \cdot m^2)$
Otros	25	**E** Método de dilución según EN 13779 Ap. 6.4.2.3	
Q Total	33	**Q** Total:	dm^3/s

FILTRACIÓN DEL AIRE	Calidad aire exterior (ODA)	Clase de filtro		Calidad del aire interior (IDA)
IT 1.1.4.2.4. Filtración del aire exterior mínimo ventilación		Prefiltro	Final	
IT 1.1.4.2.5. Aire de extracción	Categoría AE:	Caudal de aire de extracción de locales de servicio: dm^3/s > 2 $dm^3/(s \cdot m^2)$		

EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Procedimiento simplificado

9.- EQUIPOS EMPLEADOS

IT 1.2.4.1.2	GENERACIÓN DE CALOR			Prestación energética	Rendimientos		
Aparato	**Marca**	**Modelo**	**Potencia (kW térmicos)**	**Características**	**Carga al 100% -- 30% -- Tªm agua caldera**		
Convencional:							
Renovable:							
Residual:							
IT 1.2.4.1.3	GENERACIÓN DE FRÍO			Prestación energética SEER/SCOP	Rendimientos: EER-COP		
Aparato	**Marca**	**Modelo**	**Potencia (kW térmicos)**	**Clase: A,B,C,D,E,F o G**	**Carga al 100%**	**Carga Parcial -%**	**ΔTª**
BOMBA DE CALOR	I					-%	
BOMBA DE CALOR						-%	
BOMBA DE CALOR						-%	

10.- REDES DE TUBERÍAS Procedimiento simplificado

Uso	Material tubería	Distribución tubería	Material aislante	Conductividad aislante (W/mºK)	Protección intemperie	Tª max o min fluido (ºC) Tabla 1.2.4.2.1 y 2
Calor	COBRE		ARMAFLEX			
Frío	COBRE		ARMAFLEX			

Diámetro nominal (mm)	Longitud (m)	Espesor aislante (mm)
	7	15

11.- REDES DE CONDUCTOS Procedimiento simplificado

Uso	Material conducto	Distribución conductos	Material aislante	Conductividad aislante (W/mºK)	Protección intemperie	Tª max o min fluido (ºC) Tabla 1.2.4.2.3 y 4
Calor						
Frío						

Diámetro / perímetro interior (mm)	Longitud (m)	Espesor aislante (mm)	Trazado: patinillo interior no ventilado / exterior	Clase de estanqueidad: ☐ B ☐ C ☐ D

IT 1.2.4.2.5 Eficiencia energética para el transporte de fluidos: Categoría ventiladores ventilación y extracción: SFP W/(m³/s) Nº
Categoría ventiladores climatización: SFP W/(m³/s) Nº

12.- EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS

Duplicado bombas: ☐ SI ☐ NO Numero de circuitos y bombas: Caudal nominal recirculación: litros/hora
Altura manométrica bomba: m.c.a. Rendimiento nominal bomba: % Potencia específica (SFP): W/(m³/s)

13.- CONTROL DE FUNCIONAMIENTO I.T. 1.2.4.3

☐ Termostato de ambiente general: Cantidad:
☑ Termostatos de ambientes individuales: Cantidad: 1
☐ Válvulas termostáticas: Cantidad:
☐ Zonificación: Número de zonas:
☐ Otros:
☐ Control calidad aire interior/Tabla 2.4.3.2 viviendas IDA-C1:

CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS PARA MÁS DE UN USUARIO (I.T. 1.2.4.4)

Contadores de energía:
Marca:
Modelo:
Cantidad:

14.- RECUPERACIÓN DEL CALOR DEL AIRE DE EXTRACCIÓN I.T.1.2.4.5.2

Caudal de aire expulsado: m³/s
☐ Sí > 0,5 m³/s ☒ No
Aparato de enfriamiento adiabático: Marca: Modelo:
Eficiencia de la recuperación: % > Valores Tabla 2.4.5.1 Pérdidas de presión: Pa
Horas de funcionamiento anual: h/año

15.- EXIGENCIA DE SEGURIDAD, ELEMENTOS DE SEGURIDAD

☐ Válvula de seguridad hidráulica Presión de tarado: kg/cm²

☐ Vaso de expansión
Presión inicial vaso de expansión kg/cm²
Presión de llenado del circuito secundario kg/cm²
Presión nominal máxima circuito secundario kg/cm²

Temperatura máxima circuito secundario: ºC
Volumen total circuito secundario: litros
Volumen de fluido a expansionar: litros
Volumen del vaso de expansión: litros

☐ Interruptor de flujo ☑ Interruptor de corte general

☐ Generación de agua refrigerada Nº evaporadores: ☑ Presostato diferencial o ☐ Interruptor de flujo

16.- EXIGENCIA DE SEGURIDAD EN TUBERIAS, CONDUCTOS Y OTROS ELEMENTOS

a) Generación de calor, IT1.3.4.1.3.3	Combustión: ☐ Atmosférica ☐ Estanca	Dimensiones del patio de ventilación: m^2 Evacuación PDC: Distancias a obstáculos: cm
b) Redes de tuberías, IT1.3.4.2	Válvula de alivio: presión tarado: kg/cm^2 = 0,3 bar por debajo de la presión de prueba Vaciado conducido a depósito de recogida: ☐ SI ☐ NO	
c) Conductos aire	Sección de aberturas de mantenimiento: largo: cm x ancho: cm. Distancia entre aberturas: m.	Longitud tramos flexibles: m < 1,5 m.

Temperatura unidades terminales: ºC < 80º C o con protección

☐ Nº de Radiadores: ☐ Nº de Convectores: ☐ Otros ☐ Suelo radiante: longitud tubo m y diámetro tubo mm

17.- CTE HE1 Apéndice H Fichas justificativas de la opción simplificada en edificios nuevos

Severidad climática de Invierno (SCI) y verano (SCV)	Grados-día de invierno GD: Grados-día de verano GD: Radiación global media: kWh/m^2	Zona de baja carga interna ☐ Zona de alta carga interna ☐

ZONA CLIMÁTICA	**Características del Elemento**			**FICHA 2 CONFORMIDAD-Demanda energética**		
Cerramiento	**Área (m^2)**	**Transmitancia U ($W/m^2ºK$)**	**A·U (W/ºK)**	**$UT_m = \Sigma A\ U / \Sigma A$**	$U_{max(diseño)} \leq U_{max}$ tabla 2.1	
Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no habitables		0,75				
Suelos		0,50				
Cubiertas		0,41				
Vidrios y marcos		3,10				
Medianerías		0,95				

Demanda energética total

LOCAL	**Potencia Térmica Calor (kW)**	**Potencia Térmica Frío (kW)**
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
POTENCIA DE CÁLCULO:	0,00 kW	0,00 kW
COEFICIENTE CORRECTOR:	1,00 %	1,00 %
POTENCIA SIMULTÁNEA:	0,00 kW	0,00 kW
POTENCIA GENERADOR / ES:	0,00 **kW**	0,00 **kW**

ENERGÍAS RENOVABLES

18.- USO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y DEMANDAS ENERGÉTICAS CUBIERTAS

APLICACIÓN	**Demanda (kWh/año)**	**Solar térmica (Uso y Aporte)**	**Biomasa (Uso y Aporte)**	**Geotermia (Uso y Aporte)**	**Otras: (Uso y Aporte)**
ACS+recirculación		☐ kWh/año	☐ kWh/año	☐ kWh/año	☐ kWh/año
Calefacción		☐ kWh/año	☐ kWh/año	☐ kWh/año	☐ kWh/año
Refrigeración		☐ kWh/año	☐ kWh/año	☐ kWh/año	☐ kWh/año
Piscina cubierta		☐ kWh/año	☐ kWh/año	☐ kWh/año	☐ kWh/año
Piscina descubierta		☐ kWh/año	☐ kWh/año	☐ kWh/año	☐ kWh/año

Piscina: Descubierta: ☐ Uso nocturno manta térmica Superficie: m^2 Tª del agua: ºC Período de uso:

Cubierta: ☐ Uso nocturno manta térmica Superficie: m^2 Tª del agua: ºC Tª del recinto: ºC Humedad relativa recinto: %

19.- BIOMASA

Combustible: P.C.I.: kWh/kg Humedad: %	Capacidad total silo: m^3 Capacidad útil silo: m^3	Llenado silo: ☐ Bombeo ☐ Volcado ☐ Saco: m^3 Alimentación caldera: ☐ Sinfín ☐ Cangilón ☐ Otra:

20.- GEOTERMIA

Captación: Conductividad terreno: W/mºK

☐ Vertical: ☐ Lazo abierto: Caudal bombeado: litros/h Tª del agua: ºC Distancia captación/inyección: m Profundidad: m

☐ Lazo cerrado: Nº sondeos: Nº lazos/sondeo: Profundidad: m Longitud tubería: m

☐ Horizontal: Profundidad: m Longitud tubería: m Área afectada: m^2

Equipo generador: Nº Intercambiadores: Potencia unitaria: kW

Nº bombas calor: Potencia unitaria: kW eléctricos COP: EER: Disipación estival:

21.- SOLAR TÉRMICA Cumplimiento HE4 del CTE

Fuente energética de apoyo al ACS: ☐ Caso General ☐ Caso efecto Joule

Zona climática: ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V

Justificación contribución solar mínima anual

Contribución solar	Calculada (%)	Mínima CTE(%)
ACS		
Piscina cubierta		

Tipo de edificio (HE4, 3.1.1):
Demanda unitaria ACS a 60º C (HE4, 3.1.1): litros/día
Nº unidades demanda: Ocupación media anual: %
Demanda energía producción ACS: kWh/año
Pérdida calorífica distribución/recirculación: kWh/año

disminución justificada por:
☐ Aprovechamiento energías renovables, residuales o cogeneración
☐ Insuficiente acceso al sol ☐ Limitación configuración–urbanística
☐ Protección histórico-artística ☐ Sobrepasa criterios cálculo

ACS: Demanda de energía (kWh), energía solar aportada (kWh) y fracción solar (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
demanda												
aporte												
fracción												

Piscina Cubierta: Demanda de energía (kWh), energía solar aportada (kWh) y fracción solar (%)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Spt	Oct	Nov	Dic
demanda												
aporte												
fracción												

Medidas adoptadas si contribución real >100% de la demanda en 3 meses o al >110% en un mes:
☐ Disipado excedentes
☐ Tapado captadores
☐ Vaciado parcial captadores
☐ Desvío excedentes a aplicaciones

Método de cálculo contribución solar real empleado:
Fuente de datos climatológicos empleada:
Captador: Marca: Modelo: Área útil/apertura: m^2
Curva rendimiento captador para Te:
según UNE 12975: η= - -T- T^2 ; para G= W/m^2
según RD 891/1980: η= - -T ; (ACS: coef. pérdidas ≤10 $Wm^2/ºC$)

Justificación pérdidas por orientación e inclinación y sombras

Caso	Orientación e inclinación	Sombras	Total
General	≤10%	≤10%	≤15%
Superposición	≤20%	≤15%	≤30%
Integración arq.	≤40%	≤20%	≤50%

	Área de captación (m^2)	Acumulación solar primaria		Acumulación solar secundaria opcional		Intercambiador			Disipación	
		Nº	Volumen (litros)	Nº	Volumen (litros)	Nº	independiente kW (≥0,5/m^2)	incorporado m^2 (≥0,15/m^2)	Sistema	kW
ACS										
Calefacción										
Frío										
Pisc cubierta										
Pisc descub										

Tipo instalación: ☐ Forzada (>10 m^2) ☐ Forzada, kit de fabricante
☐ Termosifón ☐ Otros:

	Captación solar	Acumulación solar	Sistema de apoyo	Acumulación convencional
Centralizada				
Individual				
Mixta				

Conexión captadores en baterías: ☐ serie ☐ paralelo Nº captadores:
(en ACS, m^2 en serie/batería: zona climática I y II:≤10; III:≤8; IV y V:≤6)
Conexión baterías entre sí: ☐ serie ☐ paralelo Nº baterías:
Equilibrado hidráulico: ☐ retorno invertido ☐ válvulas de equilibrado
Conexión acumulación solar: ☐ serie invertida ☐ paralelo equilibrado
☐ a convencional tratamiento antilegionela
Acumulación solar total ACS: litros; V/A: 50< <180

Circuito primario

Fluido primario: Agua y glicol al % ☐ Depósito recarga fluido primario
Caudal nominal: litros/h ☐ Montaje dos bombas (>50 m^2)
Altura manométrica nominal: m.c.a.
Potencia eléctrica máx. bomba: W ó % potencia calorífica captadores

Material tuberías: ☐ Cobre ☐ Acero inoxidable
Material aislante térmico: Conductividad: W/(mºK)
Tipo protección del aislamiento en tramos exteriores:
Temperatura purgador: ºC (zona climática I,II y III: >130; IV y V: >150)

Definición de la red de tuberías circuito primario

Diámetro nominal (mm)	Longitud (m)	Volumen (litros)	Caudal (litros/h)	Pérdida de carga (m.c.a./metro lineal)	Espesor aislante (mm)

Sistemas de seguridad circuito primario. Vaso de expansión cerrado

Presión inicial vaso de expansión: kg/cm^2
Presión de llenado del circuito primario: kg/cm^2
Presión nominal máxima circuito primario: kg/cm^2
Presión de tarado de la válvula de seguridad: kg/cm^2

Temperatura máxima circuito primario: ºC
Volumen total circuito primario: litros
Volumen de fluido a expansionar: litros
Volumen del vaso de expansión: litros

Circuito secundario

Aplicación	Material acumulador (Vitrificado, Inox.) / temperatura máx. (ºC)	
ACS		
Calefacción		
Frío		

☐ Montaje dos bombas (>50 m^2) ☐ Circuito terciario de ACS

Caudal nominal recirculación ACS: litros/hora
Altura manométrica bomba recirculación ACS: m.c.a.
Material tubería recirculación ACS: ☐ Cobre ☐ Inoxidable ☐ Otro:
Material aislante térmico: Conductividad: W/(mºK)

Definición de la red de tuberías circuito secundario

Aplicación	Tubería (Cobre, inoxidable o plástico)						Aislante		
	Material	Diámetro nominal (mm)	Longitud (m)	Volumen (litros)	Caudal (litros/h)	Pérdida de carga (m.c.a./ml)	Material	Espesor (mm)	Conductividad (W/(mºK))
ACS									
Calefacción									
Frío									
Pisc cubierta									
Pisc descub									

Sistemas de seguridad circuito secundario. Vaso de expansión cerrado								
Aplicación	Presión inicial (kg/cm^2)	Presión llenado (kg/cm^2)	Presión nominal máx. (kg/cm^2)	Presión tarado válvula seguridad (kg/cm^2)	Temperatura máxima (ºC)	Volumen circuito (litros)	Volumen a expansionar (litros)	Volumen vaso (litros)
ACS								
Calefacción								
Frío								

Sistema de control y medida	Rendimiento instalación solar térmica	
Selección aporte a cada aplicación por: ☐ Temperatura ☐ Caudal Sistema de medida (>20 m^2): Marca: Modelo: Sistema de control: ☐ Diferencial ☐ Radiación solar	Latitud respecto ecuador: º Orientación respecto sur: º Inclinación sobre horizontal: º	Radiación incidente: kWh/año Energía aportada: kWh/año

22.- SISTEMA AUXILIAR DE ENERGÍA

Aparato	**Marca**	**Modelo**	**Potencia (kW térmicos)**	**Características / estrellas**	**Energía Utilizada**
TOTAL:	**Nº**	**POTENCIA TOTAL:**			
POTENCIA ELÉCTRICA ABSORBIDA TOTAL:	**kW**	Suma de potencias de acumuladores eléctricos, bombas, válvulas, sistema de control, sensores, disipadores, resistencias, ventiladores, etc.			

PLANOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

- Se adjuntan planos de:

☑ Situación

☑ Esquema de principio de la instalación

☐ Esquema de implantación de captadores solares

☐ Otros:

- Hojas de cálculo, gráficos, tablas Resultados del programa informático:

TÉCNICO TITULADO COMPETENTE, REDACTOR DE LA MEMORIA, (en su caso)

Nombre:		Correo electrónico:
Titulación:		Nº Colegiado:
Domicilio:		Teléfono:
Provincia:	CP:	Población:
El Técnico Titulado competente: ……..……. a, ……de.... …….. de Fdo:		Visado: Sello del Colegio Oficial

INSTALADOR AUTORIZADO, REDACTOR DE LA MEMORIA, (en su caso)

Nombre:			NIF:
Domicilio:			Teléfono:
Provincia:	Población:	CP:	Correo electrónico:

Número de carné instalador: Categoría: RITE Especialidad: Expedido por: MADRID	El Instalador autorizado: ……..…….. a, 28-mar-2026 Fdo: