

Kutuphane Otomasyonu

v1.0.0

Generated by Doxygen 1.11.0

1 Kutuphane-Otomasyonu	1
2 Namespace Index	3
2.1 Namespace List	3
3 Hierarchical Index	5
3.1 Class Hierarchy	5
4 Data Structure Index	7
4.1 Data Structures	7
5 File Index	9
5.1 File List	9
6 Namespace Documentation	11
6.1 Kutuphane_Otomasyonu_2 Namespace Reference	11
6.2 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt Namespace Reference	11
6.3 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar Namespace Reference	12
6.4 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici Namespace Reference	12
6.5 Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties Namespace Reference	12
7 Data Structure Documentation	13
7.1 Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1 Class Reference	13
7.1.1 Constructor & Destructor Documentation	14
7.1.1.1 Form1()	14
7.1.2 Member Function Documentation	14
7.1.2.1 btn_giris_Click()	14
7.1.2.2 Dispose()	14
7.1.2.3 Form1_Load()	14
7.1.2.4 InitializeComponent()	15
7.1.3 Field Documentation	15
7.1.3.1 btn_giris	15
7.1.3.2 components	15
7.1.3.3 db	15
7.1.3.4 label1	15
7.1.3.5 label2	15
7.1.3.6 pictureBox1	16
7.1.3.7 txt_personelAdi	16
7.1.3.8 txt_sifre	16
7.2 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.gerialform Class Reference	16
7.2.1 Detailed Description	17
7.2.2 Constructor & Destructor Documentation	17
7.2.2.1 gerialform()	17
7.2.3 Member Function Documentation	17

7.2.3.1 button1_Click()	17
7.2.3.2 Dispose()	17
7.2.3.3 geriaform_Load()	18
7.2.3.4 InitializeComponent()	18
7.2.4 Field Documentation	18
7.2.4.1 button1	18
7.2.4.2 components	19
7.2.4.3 dataGridView1	19
7.2.4.4 db	19
7.3 Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli Class Reference	19
7.3.1 Detailed Description	20
7.3.2 Constructor & Destructor Documentation	21
7.3.2.1 IslemPaneli()	21
7.3.3 Member Function Documentation	21
7.3.3.1 btn_odunc_Click()	21
7.3.3.2 button1_Click()	21
7.3.3.3 button2_Click()	21
7.3.3.4 button5_Click()	22
7.3.3.5 Dispose()	22
7.3.3.6 ekleKitapbtn_Click()	22
7.3.3.7 ekleKullanicibtn_Click()	23
7.3.3.8 guncelleKitapbtn_Click()	23
7.3.3.9 guncelleKullanicibtn_Click()	23
7.3.3.10 InitializeComponent()	24
7.3.3.11 IslemPaneli_Load()	24
7.3.3.12 panel2_Paint()	25
7.3.3.13 silKitapbtn_Click()	25
7.3.3.14 silKullanicibtn_Click()	25
7.3.4 Field Documentation	25
7.3.4.1 btn_odunc	25
7.3.4.2 button1	26
7.3.4.3 button2	26
7.3.4.4 button5	26
7.3.4.5 components	26
7.3.4.6 db	26
7.3.4.7 ekleKitapbtn	26
7.3.4.8 ekleKullanicibtn	26
7.3.4.9 guncelleKitapbtn	27
7.3.4.10 guncelleKullanicibtn	27
7.3.4.11 panel1	27
7.3.4.12 panel2	27
7.3.4.13 silKitapbtn	27

7.3.4.14 silKullaniciBtn	27
7.4 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm Class Reference	27
7.4.1 Constructor & Destructor Documentation	28
7.4.1.1 KaynakEkleForm()	28
7.4.2 Member Function Documentation	29
7.4.2.1 adKaynaktxt_TextChanged()	29
7.4.2.2 btn_ekle_Click()	29
7.4.2.3 dataGridView1_CellContentClick()	29
7.4.2.4 Dispose()	29
7.4.2.5 InitializeComponent()	30
7.4.2.6 KaynakEkleForm_Load()	30
7.4.3 Field Documentation	30
7.4.3.1 adKaynaktxt	30
7.4.3.2 btn_ekle	30
7.4.3.3 components	30
7.4.3.4 dataGridView1	31
7.4.3.5 dateTimePicker1	31
7.4.3.6 db	31
7.4.3.7 kaynakSayfaSayisi	31
7.4.3.8 label1	31
7.4.3.9 label2	31
7.4.3.10 label3	31
7.4.3.11 label4	32
7.4.3.12 label6	32
7.4.3.13 yayinciKaynaktxt	32
7.4.3.14 yazarKaynaktxt	32
7.5 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle Class Reference	32
7.5.1 Constructor & Destructor Documentation	33
7.5.1.1 KaynakGuncelle()	33
7.5.2 Member Function Documentation	33
7.5.2.1 btn_ekle_Click()	33
7.5.2.2 dataGridView1_CellContentClick()	34
7.5.2.3 Dispose()	34
7.5.2.4 InitializeComponent()	34
7.5.2.5 KaynakGuncelle_Load()	34
7.5.3 Field Documentation	35
7.5.3.1 adKaynaktxt	35
7.5.3.2 btn_ekle	35
7.5.3.3 components	35
7.5.3.4 dataGridView1	35
7.5.3.5 db	35
7.5.3.6 kaynakSayfaSayisi	35

7.5.3.7 label1	36
7.5.3.8 label2	36
7.5.3.9 label3	36
7.5.3.10 label4	36
7.5.3.11 yayinciKaynaktxt	36
7.5.3.12 yazarKaynaktxt	36
7.6 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar2 Class Reference	37
7.6.1 Property Documentation	37
7.6.1.1 kaynak_ad	37
7.6.1.2 kaynak_basimtarihi	37
7.6.1.3 kaynak_id	37
7.6.1.4 kaynak_sayfasayisi	37
7.6.1.5 kaynak_yayinevi	37
7.6.1.6 kaynak_yazar	37
7.7 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.Kaynaklarr Class Reference	38
7.8 Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm Class Reference	38
7.8.1 Constructor & Destructor Documentation	38
7.8.1.1 KaynakListeForm() [1/2]	38
7.8.1.2 KaynakListeForm() [2/2]	39
7.8.2 Member Function Documentation	39
7.8.2.1 Dispose() [1/2]	39
7.8.2.2 Dispose() [2/2]	39
7.8.2.3 InitializeComponent() [1/2]	39
7.8.2.4 InitializeComponent() [2/2]	40
7.8.2.5 KaynakListeForm_Load()	40
7.8.3 Field Documentation	40
7.8.3.1 components	40
7.8.3.2 dataGridView1	40
7.8.3.3 db	40
7.9 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm Class Reference	41
7.9.1 Constructor & Destructor Documentation	41
7.9.1.1 KaynakSilForm()	41
7.9.2 Member Function Documentation	42
7.9.2.1 btn_sil_Click()	42
7.9.2.2 Dispose()	42
7.9.2.3 InitializeComponent()	42
7.9.2.4 KaynakSilForm_Load()	42
7.9.2.5 Listele()	43
7.9.3 Field Documentation	43
7.9.3.1 btn_sil	43
7.9.3.2 components	43
7.9.3.3 dataGridView1	43

7.9.3.4 db	43
7.10 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle Class Reference	44
7.10.1 Constructor & Destructor Documentation	45
7.10.1.1 kullaniciEkle()	45
7.10.2 Member Function Documentation	45
7.10.2.1 button1_Click()	45
7.10.2.2 Dispose()	45
7.10.2.3 InitializeComponent()	46
7.10.2.4 kullaniciEkle_Load()	46
7.10.2.5 Listele()	46
7.10.3 Field Documentation	46
7.10.3.1 button1	46
7.10.3.2 components	47
7.10.3.3 dataGridView1	47
7.10.3.4 db	47
7.10.3.5 kullaniciAdtxt	47
7.10.3.6 kullaniciCezatxt	47
7.10.3.7 kullaniciMailtxt	47
7.10.3.8 kullaniciSoyadtxt	48
7.10.3.9 kullaniciTCtxt	48
7.10.3.10 kullaniciTeltxt	48
7.10.3.11 label1	48
7.10.3.12 label2	48
7.10.3.13 label3	48
7.10.3.14 label4	48
7.10.3.15 label5	49
7.10.3.16 label6	49
7.10.3.17 label7	49
7.10.3.18 radioE	49
7.10.3.19 radioK	49
7.11 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle Class Reference	49
7.11.1 Constructor & Destructor Documentation	50
7.11.1.1 kullaniciGuncelle()	50
7.11.2 Member Function Documentation	51
7.11.2.1 button1_Click()	51
7.11.2.2 dataGridView1_CellContentClick()	51
7.11.2.3 Dispose()	51
7.11.2.4 InitializeComponent()	52
7.11.2.5 kullaniciGuncelle_Load()	52
7.11.2.6 Listele()	52
7.11.3 Field Documentation	52
7.11.3.1 button1	52

7.11.3.2 components	53
7.11.3.3 dataGridView1	53
7.11.3.4 db	53
7.11.3.5 kullanıcıAdtxt	53
7.11.3.6 kullanıcıCezatxt	53
7.11.3.7 kullanıcıMailtxt	53
7.11.3.8 kullanıcıSoyadtxt	54
7.11.3.9 kullanıcıTCtxt	54
7.11.3.10 kullanıcıTeltxt	54
7.11.3.11 label1	54
7.11.3.12 label2	54
7.11.3.13 label3	54
7.11.3.14 label4	54
7.11.3.15 label5	55
7.11.3.16 label6	55
7.11.3.17 label7	55
7.11.3.18 radioE	55
7.11.3.19 radioK	55
7.12 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanıcılar Class Reference	55
7.12.1 Constructor & Destructor Documentation	56
7.12.1.1 Kullanıcılar()	56
7.12.2 Property Documentation	56
7.12.2.1 kullanıcı_ad	56
7.12.2.2 kullanıcı_ceza	56
7.12.2.3 kullanıcı_cinsiyet	56
7.12.2.4 kullanıcı_id	56
7.12.2.5 kullanıcı_mail	56
7.12.2.6 kullanıcı_soyad	56
7.12.2.7 kullanıcı_tc	57
7.12.2.8 kullanıcı_tel	57
7.12.2.9 zKayıtlar	57
7.13 Kutuphane_Otomasyonu_2.KullanıcıListe Class Reference	57
7.13.1 Constructor & Destructor Documentation	58
7.13.1.1 KullanıcıListe()	58
7.13.2 Member Function Documentation	58
7.13.2.1 Dispose()	58
7.13.2.2 InitializeComponent()	58
7.13.2.3 KullanıcıListe_Load()	58
7.13.2.4 listele()	59
7.13.3 Field Documentation	59
7.13.3.1 components	59
7.13.3.2 dataGridView1	59

7.14 Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm Class Reference	59
7.14.1 Constructor & Destructor Documentation	60
7.14.1.1 kullaniciListeForm()	60
7.14.2 Member Function Documentation	60
7.14.2.1 Dispose()	60
7.14.2.2 InitializeComponent()	60
7.14.2.3 KullaniciListe_Load()	61
7.14.2.4 listele()	61
7.14.3 Field Documentation	61
7.14.3.1 components	61
7.14.3.2 dataGridView1	61
7.15 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil Class Reference	61
7.15.1 Constructor & Destructor Documentation	62
7.15.1.1 KullaniciSil()	62
7.15.2 Member Function Documentation	62
7.15.2.1 button1_Click()	62
7.15.2.2 Dispose()	62
7.15.2.3 InitializeComponent()	63
7.15.2.4 KullaniciSil_Load()	63
7.15.2.5 Listele()	63
7.15.3 Field Documentation	63
7.15.3.1 button1	63
7.15.3.2 components	64
7.15.3.3 dataGridView1	64
7.15.3.4 db	64
7.16 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities Class Reference	64
7.16.1 Constructor & Destructor Documentation	65
7.16.1.1 Kutuphane_Otomasyonu_2Entities()	65
7.16.2 Member Function Documentation	65
7.16.2.1 OnModelCreating()	65
7.16.3 Property Documentation	65
7.16.3.1 Kullanicilar	65
7.16.3.2 Personel	65
7.16.3.3 sysdiagrams	65
7.16.3.4 zKayitlar	66
7.16.3.5 zKaynaklar	66
7.17 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm Class Reference	66
7.17.1 Detailed Description	67
7.17.2 Constructor & Destructor Documentation	67
7.17.2.1 OduncForm()	67
7.17.3 Member Function Documentation	67
7.17.3.1 btn_TC_Click()	67

7.17.3.2 button2_Click()	68
7.17.3.3 Dispose()	68
7.17.3.4 InitializeComponent()	69
7.17.3.5 label1_Click()	69
7.17.3.6 OduncForm_Load()	69
7.17.3.7 textBox1_TextChanged()	69
7.17.4 Field Documentation	70
7.17.4.1 btn_TC	70
7.17.4.2 button2	70
7.17.4.3 components	70
7.17.4.4 dataGridView1	70
7.17.4.5 dataGridView2	70
7.17.4.6 db	71
7.17.4.7 label1	71
7.17.4.8 label2	71
7.17.4.9 textBox1	71
7.17.4.10 txt_TC	71
7.18 Kutuphane_Otomasyonu_2.Personel Class Reference	71
7.18.1 Property Documentation	72
7.18.1.1 personel_ad	72
7.18.1.2 personel_id	72
7.18.1.3 personel_kullaniciAd	72
7.18.1.4 personel_mail	72
7.18.1.5 personel_sifre	72
7.18.1.6 personel_soyad	72
7.18.1.7 personel_tc	72
7.18.1.8 personel_tel	72
7.19 Kutuphane_Otomasyonu_2.Program Class Reference	72
7.19.1 Member Function Documentation	73
7.19.1.1 Main()	73
7.20 Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Resources Class Reference	73
7.20.1 Detailed Description	73
7.20.2 Constructor & Destructor Documentation	73
7.20.2.1 Resources()	73
7.20.3 Field Documentation	74
7.20.3.1 resourceCulture	74
7.20.3.2 resourceMan	74
7.20.4 Property Documentation	74
7.20.4.1 Culture	74
7.20.4.2 ResourceManager	74
7.21 Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Settings Class Reference	74
7.22 Kutuphane_Otomasyonu_2.sysdiagrams Class Reference	74

7.22.1 Property Documentation	75
7.22.1.1 definition	75
7.22.1.2 diagram_id	75
7.22.1.3 name	75
7.22.1.4 principal_id	75
7.22.1.5 version	75
7.23 Kutuphane_Otomasyonu_2.zKayitlar Class Reference	75
7.23.1 Property Documentation	75
7.23.1.1 alis_tarih	75
7.23.1.2 durum	76
7.23.1.3 kayit_id	76
7.23.1.4 kitap_id	76
7.23.1.5 kullanci_id	76
7.23.1.6 Kullanicilar	76
7.23.1.7 son_tarih	76
7.23.1.8 zKaynaklar	76
7.24 Kutuphane_Otomasyonu_2.zKaynaklar Class Reference	76
7.24.1 Constructor & Destructor Documentation	77
7.24.1.1 zKaynaklar()	77
7.24.2 Property Documentation	77
7.24.2.1 kaynak_ad	77
7.24.2.2 kaynak_id	77
7.24.2.3 kaynak_sayfasayisi	77
7.24.2.4 kaynak_yayinevi	77
7.24.2.5 kaynak_yazar	77
7.24.2.6 zKayitlar	77
8 File Documentation	79
8.1 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Form1.cs File Reference	79
8.2 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Form1.Designer.cs File Reference	79
8.3 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Form2.cs File Reference	79
8.4 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Form2.Designer.cs File Reference	80
8.5 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kayit/gerialform.cs File Reference	80
8.6 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kayit/gerialform.Designer.cs File Reference	80
8.7 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kayit/OduncForm.cs File Reference	81
8.8 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kayit/OduncForm.Designer.cs File Reference	81
8.9 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakEkleForm.cs File Reference	81
8.10 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakEkleForm.Designer.cs File Reference	81
8.11 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakGuncelle.cs File Reference	82

8.12 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakGuncelle.Designer.↵ cs File Reference	82
8.13 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/Kaynaklarr.cs File Refer- ence	82
8.14 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakListeForm.cs File Reference	83
8.15 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/KaynakListeForm.cs File Reference	83
8.16 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakListeForm.Designer.↵ cs File Reference	83
8.17 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/KaynakListeForm.Designer.cs File Reference	83
8.18 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakSilForm.cs File Reference	84
8.19 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakSilForm.Designer.↵ cs File Reference	84
8.20 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar2.cs File Reference	84
8.21 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/kullaniciEkle.cs File Reference	85
8.22 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/kullaniciEkle.Designer.cs File Refer- ence	85
8.23 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/kullaniciGuncelle.cs File Reference	85
8.24 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/kullaniciGuncelle.Designer.cs File Reference	85
8.25 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/kullaniciListeForm.cs File Reference	86
8.26 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/kullaniciListeForm.Designer.cs File Reference	86
8.27 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/KullaniciSil.cs File Reference	86
8.28 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/KullaniciSil.Designer.cs File Refer- ence	87
8.29 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/KullaniciKilar.cs File Reference	87
8.30 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/KullaniciListe.cs File Reference	87
8.31 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/KullaniciListe.Designer.cs File Reference	87
8.32 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Model1.Context.cs File Reference	88
8.33 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Model1.cs File Reference	88
8.34 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Model1.Designer.cs File Reference	88
8.35 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.Assembly↵ Attributes.cs File Reference	88
8.36 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Personel.cs File Reference	88
8.37 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Program.cs File Reference	88
8.38 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Properties/AssemblyInfo.cs File Reference	89
8.39 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Properties/Resources.Designer.cs File Ref- erence	89
8.40 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Properties/Settings.Designer.cs File Reference	89
8.41 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/sysdiagrams.cs File Reference	89
8.42 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/zKayitlar.cs File Reference	90
8.43 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/zKaynaklar.cs File Reference	90
8.44 C:/Kutuphane-Otomasyonu/README.md File Reference	90

Chapter 1

Kutuphane-Otomasyonu

Chapter 2

Namespace Index

2.1 Namespace List

Here is a list of all namespaces with brief descriptions:

Kutuphane_Otomasyonu_2	11
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt	11
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar	12
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici	12
Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties	12

Chapter 3

Hierarchical Index

3.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

global.SystemConfiguration.ApplicationSettingsBase	
Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Settings	74
DbContext	
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities	64
Form	
Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1	13
Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli	19
Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm	38
Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm	38
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm	27
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle	32
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm	41
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm	66
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform	16
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil	61
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle	44
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle	49
Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe	57
Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm	59
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar2	37
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.Kaynaklarr	38
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanicilar	55
Kutuphane_Otomasyonu_2.Personel	71
Kutuphane_Otomasyonu_2.Program	72
Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Resources	73
Kutuphane_Otomasyonu_2.sysdiagrams	74
Kutuphane_Otomasyonu_2.zKayitlar	75
Kutuphane_Otomasyonu_2.zKaynaklar	76

Chapter 4

Data Structure Index

4.1 Data Structures

Here are the data structures with brief descriptions:

Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1	13
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.gerialform	
Gerialform sınıfı, kitap iade işlemleri için kullanılan formu temsil eder	16
Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli	
IslemPaneli sınıfı, kütüphane otomasyonu için işlem panelini temsil eder	19
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm	27
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle	32
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar2	37
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.Kaynaklarr	38
Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm	38
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm	41
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle	44
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle	49
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciSil	55
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciListe	57
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciListeForm	59
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciSil	61
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities	64
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm	
OduncForm sınıfı, ödünç alma işlemleri için kullanılan formu temsil eder	66
Kutuphane_Otomasyonu_2.Personel	71
Kutuphane_Otomasyonu_2.Program	72
Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Resources	
A strongly-typed resource class, for looking up localized strings, etc	73
Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Settings	74
Kutuphane_Otomasyonu_2.sysdiagrams	74
Kutuphane_Otomasyonu_2.zKayitlar	75
Kutuphane_Otomasyonu_2.zKaynaklar	76

Chapter 5

File Index

5.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Form1.cs	79
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Form1.Designer.cs	79
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Form2.cs	79
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Form2.Designer.cs	80
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar2.cs	84
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/KaynakListeForm.cs	83
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/KaynakListeForm.Designer.cs	83
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/KullaniciListe.cs	87
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/KullaniciListe.Designer.cs	87
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Model1.Context.cs	88
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Model1.cs	88
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Model1.Designer.cs	88
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Personel.cs	88
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Program.cs	88
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/sysdiagrams.cs	89
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/zKayitlar.cs	90
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/zKaynaklar.cs	90
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kayit/gerialform.cs	80
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kayit/gerialform.Designer.cs	80
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kayit/OduncForm.cs	81
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kayit/OduncForm.Designer.cs	81
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakEkleForm.cs	81
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakEkleForm.Designer.cs	81
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakGuncelle.cs	82
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakGuncelle.Designer.cs	82
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/Kaynaklarr.cs	82
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakListeForm.cs	83
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakListeForm.Designer.cs	83
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakSilForm.cs	84
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakSilForm.Designer.cs	84
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/kullaniciEkle.cs	85
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/kullaniciEkle.Designer.cs	85
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/kullaniciGuncelle.cs	85
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/kullaniciGuncelle.Designer.cs	85

C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/ kullaniciListeForm.cs	86
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/ kullaniciListeForm.Designer.cs	86
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/ KullaniciSil.cs	86
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/ KullaniciSil.Designer.cs	87
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.AssemblyAttributes.cs 88	
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Properties/ AssemblyInfo.cs	89
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Properties/ Resources.Designer.cs	89
C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Properties/ Settings.Designer.cs	89

Chapter 6

Namespace Documentation

6.1 Kutuphane_Otomasyonu_2 Namespace Reference

Namespaces

- namespace [Kayıt](#)
- namespace [Kaynaklar_Kitaplar](#)
- namespace [Kullanici](#)
- namespace [Properties](#)

Data Structures

- class [Form1](#)
- class [IslemPaneli](#)
[IslemPaneli](#) sınıfı, kütüphane otomasyonu için işlem panelini temsil eder.
- class [Kaynaklar2](#)
- class [KaynakListeForm](#)
- class [Kullanicilar](#)
- class [KullaniciListe](#)
- class [kullaniciListeForm](#)
- class [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities](#)
- class [Personel](#)
- class [Program](#)
- class [sysdiagrams](#)
- class [zKayitlar](#)
- class [zKaynaklar](#)

6.2 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt Namespace Reference

Data Structures

- class [gerialform](#)
[gerialform](#) sınıfı, kitap iade işlemleri için kullanılan formu temsil eder.
- class [OduncForm](#)
[OduncForm](#) sınıfı, ödünç alma işlemleri için kullanılan formu temsil eder.

6.3 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar Namespace Reference

Data Structures

- class [KaynakEkleForm](#)
- class [KaynakGuncelle](#)
- class [Kaynaklarr](#)
- class [KaynakSilForm](#)

6.4 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici Namespace Reference

Data Structures

- class [kullaniciEkle](#)
- class [kullaniciGuncelle](#)
- class [KullaniciSil](#)

6.5 Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties Namespace Reference

Data Structures

- class [Resources](#)
A strongly-typed resource class, for looking up localized strings, etc.
- class [Settings](#)

Chapter 7

Data Structure Documentation

7.1 Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1 Class Reference

Inheritance diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1:

Collaboration diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1:

Public Member Functions

- [Form1](#) ()

Protected Member Functions

- override void [Dispose](#) (bool disposing)
Clean up any resources being used.

Private Member Functions

- void [btn_giris_Click](#) (object sender, EventArgs e)
- void [Form1_Load](#) (object sender, EventArgs e)
- void [InitializeComponent](#) ()
Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

Private Attributes

- [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities db](#) = new [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities](#)()
- System.ComponentModel.IContainer [components](#) = null
Required designer variable.
- System.Windows.Forms.TextBox [txt_personelAdi](#)
- System.Windows.Forms.TextBox [txt_sifre](#)
- System.Windows.Forms.Label [label1](#)
- System.Windows.Forms.Label [label2](#)
- System.Windows.Forms.Button [btn_giris](#)
- System.Windows.Forms.PictureBox [pictureBox1](#)

7.1.1 Constructor & Destructor Documentation

7.1.1.1 Form1()

Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.Form1 () [inline]

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the call graph for this function:

7.1.2 Member Function Documentation

7.1.2.1 btn_giris_Click()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.btn_giris_Click (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.db](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities.Personel](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.txt_personelAdi](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.txt_sifre](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.1.2.2 Dispose()

```
override void Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.Dispose (
    bool disposing) [inline], [protected]
```

Clean up any resources being used.

Parameters

<i>disposing</i>	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.
------------------	---

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.components](#).

7.1.2.3 Form1_Load()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.Form1_Load (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.1.2.4 InitializeComponent()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.InitializeComponent () [inline], [private]
```

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.btn_giris](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.btn_giris_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.Form1_Load\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.label1](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.label2](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.pictureBox1](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.txt_personelAdi](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.txt_personelSoyadi](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.Form1\(\)](#).

Here is the call graph for this function: [Here is the caller graph for this function:](#)

7.1.3 Field Documentation

7.1.3.1 btn_giris

```
System.Windows.Forms.Button Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.btn_giris [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.InitializeComponent\(\)](#).

7.1.3.2 components

```
System.ComponentModel.IContainer Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.components = null [private]
```

Required designer variable.

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.Dispose\(\)](#).

7.1.3.3 db

```
Kutuphane_Otomasyonu_2Entities Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.db = new Kutuphane_Otomasyonu_2Entities()  
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.btn_giris_Click\(\)](#).

7.1.3.4 label1

```
System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.label1 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.InitializeComponent\(\)](#).

7.1.3.5 label2

```
System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.label2 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.InitializeComponent\(\)](#).

7.1.3.6 pictureBox1

`System.Windows.Forms.PictureBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.pictureBox1 [private]`

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.InitializeComponent\(\)](#).

7.1.3.7 txt_personelAdi

`System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.txt_personelAdi [private]`

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.btn_giris_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.InitializeComponent\(\)](#).

7.1.3.8 txt_sifre

`System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.txt_sifre [private]`

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.btn_giris_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.InitializeComponent\(\)](#).

The documentation for this class was generated from the following files:

- [C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Form1.cs](#)
- [C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Form1.Designer.cs](#)

7.2 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.gerialform Class Reference

gerialform sınıfı, kitap iade işlemleri için kullanılan formu temsil eder.

Inheritance diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.gerialform:

Collaboration diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.gerialform:

Public Member Functions

- [gerialform \(\)](#)
gerialform sınıfının kurucusu. Form bileşenlerini başlatır.

Protected Member Functions

- override void [Dispose](#) (bool disposing)
Clean up any resources being used.

Private Member Functions

- void [gerialform_Load](#) (object sender, EventArgs e)
Form yüklendiğinde tetiklenen olay. İade edilmeyen kayıtları listeleterek ilgili DataGridView kontrolüne bağlar.
- void [button1_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Seçilen kaydı iade olarak işaretler ve kayıt listesini günceller.
- void [InitializeComponent](#) ()
Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

Private Attributes

- [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities db](#) = new [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities\(\)](#)
- System.ComponentModel.IContainer [components](#) = null
Required designer variable.
- System.Windows.Forms.DataGridView [dataGridView1](#)
- System.Windows.Forms.Button [button1](#)

7.2.1 Detailed Description

gerialform sınıfı, kitap iade işlemleri için kullanılan formu temsil eder.

7.2.2 Constructor & Destructor Documentation

7.2.2.1 gerialform()

```
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.gerialform.gerialform () [inline]
```

gerialform sınıfının kurucusu. Form bileşenlerini başlatır.

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.gerialform.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the call graph for this function:

7.2.3 Member Function Documentation

7.2.3.1 button1_Click()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.gerialform.button1_Click (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

Seçilen kaydı iade olarak işaretler ve kayıt listesini günceller.

Parameters

<i>sender</i>	Olayı tetikleyen nesne
<i>e</i>	Olay verileri

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.gerialform.dataGridView1](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.gerialform.db](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities.zKayitlar](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.gerialform.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.2.3.2 Dispose()

```
override void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.gerialform.Dispose (
    bool disposing) [inline], [protected]
```

Clean up any resources being used.

Parameters

<i>disposing</i>	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.
------------------	---

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform.components](#).

7.2.3.3 gerialform_Load()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform.gerialform_Load (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

Form yüklendiğinde tetiklenen olay. İade edilmeyen kayıtları listeleterek ilgili DataGridView kontrolüne bağlar.

Parameters

<i>sender</i>	Olayı tetikleyen nesne
<i>e</i>	Olay verileri

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform.db](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities.zKay](#)

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.2.3.4 InitializeComponent()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform.InitializeComponent () [inline], [private]
```

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform.button1](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform.button1_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform.dataGridView1](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform.gerialform_Load\(\)](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform.gerialform\(\)](#).

Here is the call graph for this function: Here is the caller graph for this function:

7.2.4 Field Documentation**7.2.4.1 button1**

```
System.Windows.Forms.Button Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform.button1 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform.InitializeComponent\(\)](#).

7.2.4.2 components

```
System.ComponentModel.IContainer Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform.components = null
[private]
```

Required designer variable.

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform.Dispose\(\)](#).

7.2.4.3 dataGridView1

```
System.Windows.Forms.DataGridView Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform.dataGridView1 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform.InitializeComponent\(\)](#).

7.2.4.4 db

```
Kutuphane_Otomasyonu_2Entities Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform.db = new Kutuphane_Otomasyonu_2Entities
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform.gerialform.InitializeComponent\(\)](#).

The documentation for this class was generated from the following files:

- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kayit/[gerialform.cs](#)
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kayit/[gerialform.Designer.cs](#)

7.3 Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli Class Reference

[IslemPaneli](#) sınıfı, kütüphane otomasyonu için işlem panelini temsil eder.

Inheritance diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli:

Collaboration diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli:

Public Member Functions

- [IslemPaneli](#) ()
IslemPaneli sınıfının kurucusu. Form bileşenlerini başlatır.

Protected Member Functions

- override void [Dispose](#) (bool disposing)
Clean up any resources being used.

Private Member Functions

- void [IslemPaneli_Load](#) (object sender, EventArgs e)
Form yüklendiğinde tetiklenen olay. Kullanıcı ve kitap butonlarını gizler.
- void [button1_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Kullanıcı işlemleri butonuna tıklanıldığında tetiklenen olay. Kullanıcı butonlarını gösterir veya gizler ve kullanıcı listeleme formunu açar.
- void [ekleKullanicibtn_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Kullanıcı ekleme butonuna tıklanıldığında tetiklenen olay. Kullanıcı ekleme formunu açar.
- void [panel2_Paint](#) (object sender, PaintEventArgs e)
- void [silKullanicibtn_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Kullanıcı silme butonuna tıklanıldığında tetiklenen olay. Kullanıcı silme formunu açar.
- void [guncelleKullanicibtn_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Kullanıcı güncelleme butonuna tıklanıldığında tetiklenen olay. Kullanıcı güncelleme formunu açar.
- void [button5_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Kitap işlemleri butonuna tıklanıldığında tetiklenen olay. Kitap butonlarını gösterir veya gizler ve kitap listeleme formunu açar.
- void [ekleKitapbtn_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Kitap ekleme butonuna tıklanıldığında tetiklenen olay. Kitap ekleme formunu açar.
- void [silKitapbtn_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Kitap silme butonuna tıklanıldığında tetiklenen olay. Kitap silme formunu açar.
- void [guncelleKitapbtn_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Kitap güncelleme butonuna tıklanıldığında tetiklenen olay. Kitap güncelleme formunu açar.
- void [btn_odunc_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Ödünç alma butonuna tıklanıldığında tetiklenen olay. Ödünç formunu açar.
- void [button2_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Geri alma butonuna tıklanıldığında tetiklenen olay. Geri alma formunu açar.
- void [InitializeComponent](#) ()
Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

Private Attributes

- [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities](#) db = new [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities](#)()
- System.ComponentModel.IContainer [components](#) = null
Required designer variable.
- System.Windows.Forms.Panel [panel1](#)
- System.Windows.Forms.Button [silKullanicibtn](#)
- System.Windows.Forms.Button [guncelleKullanicibtn](#)
- System.Windows.Forms.Button [ekleKullanicibtn](#)
- System.Windows.Forms.Button [button1](#)
- System.Windows.Forms.Panel [panel2](#)
- System.Windows.Forms.Button [silKitapbtn](#)
- System.Windows.Forms.Button [guncelleKitapbtn](#)
- System.Windows.Forms.Button [ekleKitapbtn](#)
- System.Windows.Forms.Button [button5](#)
- System.Windows.Forms.Button [btn_odunc](#)
- System.Windows.Forms.Button [button2](#)

7.3.1 Detailed Description

[IslemPaneli](#) sınıfı, kütüphane otomasyonu için işlem panelini temsil eder.

7.3.2 Constructor & Destructor Documentation

7.3.2.1 IslemPaneli()

Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.IslemPaneli () [inline]

[IslemPaneli](#) sınıfının kurucusu. Form bileşenlerini başlatır.

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the call graph for this function:

7.3.3 Member Function Documentation

7.3.3.1 btn_odunc_Click()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.btn_odunc_Click (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

Ödünç alma butonuna tıklanıldığında tetiklenen olay. Ödünç formunu açar.

Parameters

<i>sender</i>	Olayı tetikleyen nesne
<i>e</i>	Olay verileri

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.3.3.2 button1_Click()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.button1_Click (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

Kullanıcı işlemleri butonuna tıklanıldığında tetiklenen olay. Kullanıcı butonlarını gösterir veya gizler ve kullanıcı listeleme formunu açar.

Parameters

<i>sender</i>	Olayı tetikleyen nesne
<i>e</i>	Olay verileri

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.ekleKullanicibtn](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.3.3.3 button2_Click()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.button2_Click (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

Geri alma butonuna tıklanıldığında tetiklenen olay. Geri alma formunu açar.

Parameters

<i>sender</i>	Olayı tetikleyen nesne
<i>e</i>	Olay verileri

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.3.3.4 button5_Click()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.button5_Click (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

Kitap işlemleri butonuna tıklanıldığında tetiklenen olay. Kitap butonlarını gösterir veya gizler ve kitap listeleme formunu açar.

Parameters

<i>sender</i>	Olayı tetikleyen nesne
<i>e</i>	Olay verileri

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.ekleKitapbtn](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.3.3.5 Dispose()

```
override void Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.Dispose (
    bool disposing) [inline], [protected]
```

Clean up any resources being used.

Parameters

<i>disposing</i>	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.
------------------	---

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.components](#).

7.3.3.6 ekleKitapbtn_Click()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.ekleKitapbtn_Click (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

Kitap ekleme butonuna tıklanıldığında tetiklenen olay. Kitap ekleme formunu açar.

Parameters

<i>sender</i>	Olayı tetikleyen nesne
<i>e</i>	Olay verileri

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.3.3.7 ekleKullaniciBtn_Click()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.ekleKullaniciBtn_Click (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

Kullanıcı ekleme butonuna tıklanıldığında tetiklenen olay. Kullanıcı ekleme formunu açar.

Parameters

<i>sender</i>	Olayı tetikleyen nesne
<i>e</i>	Olay verileri

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.3.3.8 guncelleKitapBtn_Click()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.guncelleKitapBtn_Click (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

Kitap güncelleme butonuna tıklanıldığında tetiklenen olay. Kitap güncelleme formunu açar.

Parameters

<i>sender</i>	Olayı tetikleyen nesne
<i>e</i>	Olay verileri

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.3.3.9 guncelleKullaniciBtn_Click()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.guncelleKullaniciBtn_Click (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

Kullanıcı güncelleme butonuna tıklanıldığında tetiklenen olay. Kullanıcı güncelleme formunu açar.

Parameters

<i>sender</i>	Olayı tetikleyen nesne
<i>e</i>	Olay verileri

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.3.3.10 InitializeComponent()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent () [inline], [private]
```

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.btn_odunc](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.btn_odunc_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.button1](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.button1_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.button2_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.button5](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.ekleKitapbtn](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.ekleKitapbtn_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.ekleKullanicibtn](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.ekleKullanicibtn_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.guncelleKitapbtn](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.guncelleKitapbtn_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.guncelleKullanicibtn](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.guncelleKullanicibtn_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.IslemPaneli_Load\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.panel1](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.panel2](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.panel2_Paint\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.silKitapbtn_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.silKullanicibtn](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.silKullanicibtn_Click\(\)](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.IslemPaneli\(\)](#).

Here is the call graph for this function: Here is the caller graph for this function:

7.3.3.11 IslemPaneli_Load()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.IslemPaneli_Load (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

Form yüklendiğinde tetiklenen olay. Kullanıcı ve kitap butonlarını gizler.

Parameters

<i>sender</i>	Olayı tetikleyen nesne
<i>e</i>	Olay verileri

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.silKullanicibtn](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.3.3.12 panel2_Paint()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.panel2_Paint (
    object sender,
    PaintEventArgs e) [inline], [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.3.3.13 silKitapbtn_Click()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.silKitapbtn_Click (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

Kitap silme butonuna tıklanıldığında tetiklenen olay. Kitap silme formunu açar.

Parameters

<i>sender</i>	Olayı tetikleyen nesne
<i>e</i>	Olay verileri

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.3.3.14 silKullanicibtn_Click()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.silKullanicibtn_Click (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

Kullanıcı silme butonuna tıklanıldığında tetiklenen olay. Kullanıcı silme formunu açar.

Parameters

<i>sender</i>	Olayı tetikleyen nesne
<i>e</i>	Olay verileri

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.3.4 Field Documentation

7.3.4.1 btn_odunc

```
System.Windows.Forms.Button Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.btn_odunc [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

7.3.4.2 button1

```
System.Windows.Forms.Button Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.button1 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

7.3.4.3 button2

```
System.Windows.Forms.Button Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.button2 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

7.3.4.4 button5

```
System.Windows.Forms.Button Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.button5 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

7.3.4.5 components

```
System.ComponentModel.IContainer Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.components = null [private]
```

Required designer variable.

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.Dispose\(\)](#).

7.3.4.6 db

```
Kutuphane_Otomasyonu_2Entities Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.db = new Kutuphane_Otomasyonu_2Entities()  
[private]
```

7.3.4.7 ekleKitapbtn

```
System.Windows.Forms.Button Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.ekleKitapbtn [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.button5_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

7.3.4.8 ekleKullanicibtn

```
System.Windows.Forms.Button Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.ekleKullanicibtn [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

7.3.4.9 guncelleKitapbtn

`System.Windows.Forms.Button Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.guncelleKitapbtn [private]`

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

7.3.4.10 guncelleKullanicibtn

`System.Windows.Forms.Button Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.guncelleKullanicibtn [private]`

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

7.3.4.11 panel1

`System.Windows.Forms.Panel Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.panel1 [private]`

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

7.3.4.12 panel2

`System.Windows.Forms.Panel Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.panel2 [private]`

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

7.3.4.13 silKitapbtn

`System.Windows.Forms.Button Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.silKitapbtn [private]`

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#).

7.3.4.14 silKullanicibtn

`System.Windows.Forms.Button Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.silKullanicibtn [private]`

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.InitializeComponent\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli.IslemPaneli](#).

The documentation for this class was generated from the following files:

- [C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Form2.cs](#)
- [C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Form2.Designer.cs](#)

7.4 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm Class Reference

Inheritance diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm:

Collaboration diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm:

Public Member Functions

- [KaynakEkleForm \(\)](#)

Protected Member Functions

- override void [Dispose](#) (bool disposing)
Clean up any resources being used.

Private Member Functions

- void [btn_ekle_Click](#) (object sender, EventArgs e)
- void [dataGridView1_CellContentClick](#) (object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
- void [KaynakEkleForm_Load](#) (object sender, EventArgs e)
- void [adKaynaktxt_TextChanged](#) (object sender, EventArgs e)
- void [InitializeComponent](#) ()

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

Private Attributes

- [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities db](#) = new [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities](#)()
- System.ComponentModel.IContainer [components](#) = null

Required designer variable.

- System.Windows.Forms.DataGridView [dataGridView1](#)
- System.Windows.Forms.Label [label1](#)
- System.Windows.Forms.Label [label2](#)
- System.Windows.Forms.Label [label3](#)
- System.Windows.Forms.Label [label4](#)
- System.Windows.Forms.Label [label6](#)
- System.Windows.Forms.TextBox [adKaynaktxt](#)
- System.Windows.Forms.TextBox [yazarKaynaktxt](#)
- System.Windows.Forms.TextBox [yayinciKaynaktxt](#)
- System.Windows.Forms.Button [btn_ekle](#)
- System.Windows.Forms.DateTimePicker [dateTimePicker1](#)
- System.Windows.Forms.TextBox [kaynakSayfaSayisi](#)

7.4.1 Constructor & Destructor Documentation

7.4.1.1 KaynakEkleForm()

`Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.KaynakEkleForm () [inline]`

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the call graph for this function:

7.4.2 Member Function Documentation

7.4.2.1 adKaynaktxt_TextChanged()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.adKaynaktxt_TextChanged (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.4.2.2 btn_ekle_Click()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.btn_ekle_Click (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.adKaynaktxt](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.kaynakSayfaSayisi](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.yazarKaynaktxt](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.yazarKaynaktxt](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.4.2.3 dataGridView1_CellContentClick()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.dataGridView1_CellContentClick (
    object sender,
    DataGridViewCellEventArgs e) [inline], [private]
```

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.dataGridView1](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.4.2.4 Dispose()

```
override void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.Dispose (
    bool disposing) [inline], [protected]
```

Clean up any resources being used.

Parameters

<i>disposing</i>	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.
------------------	---

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.components](#).

7.4.2.5 InitializeComponent()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.InitializeComponent () [inline],
[private]
```

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.adKaynaktxt](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.btn_ekle](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.dataGridView1](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.dateTimePicker1](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.kaynakSayfaSayisi](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.label2](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.label4](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.yayinciKaynaktxt](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.KaynakEkleForm\(\)](#).

Here is the call graph for this function: Here is the caller graph for this function:

7.4.2.6 KaynakEkleForm_Load()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.KaynakEkleForm_Load (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.4.3 Field Documentation

7.4.3.1 adKaynaktxt

```
System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.adKaynaktxt [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.btn_ekle_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm](#).

7.4.3.2 btn_ekle

```
System.Windows.Forms.Button Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.btn_ekle [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.InitializeComponent\(\)](#).

7.4.3.3 components

```
System.ComponentModel.IContainer Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.components = null [private]
```

Required designer variable.

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.Dispose\(\)](#).

7.4.3.4 dataGridView1

```
System.Windows.Forms.DataGridView Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.dataGridView1 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.dataGridView1_CellContentClick\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.InitializeComponent\(\)](#).

7.4.3.5 dateTimePicker1

```
System.Windows.Forms.DateTimePicker Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.dateTimePicker1 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.InitializeComponent\(\)](#).

7.4.3.6 db

```
Kutuphane_Otomasyonu_2Entities Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.db = new Kutuphane_Otomasyonu_2Entities() [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.btn_ekle_Click\(\)](#).

7.4.3.7 kaynakSayfaSayisi

```
System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.kaynakSayfaSayisi [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.btn_ekle_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.InitializeComponent\(\)](#).

7.4.3.8 label1

```
System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.label1 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.InitializeComponent\(\)](#).

7.4.3.9 label2

```
System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.label2 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.InitializeComponent\(\)](#).

7.4.3.10 label3

```
System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.label3 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.InitializeComponent\(\)](#).

7.4.3.11 label4

System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.label4
[private]

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.InitializeComponent\(\)](#).

7.4.3.12 label6

System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.label6
[private]

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.InitializeComponent\(\)](#).

7.4.3.13 yayinciKaynaktxt

System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.yayinci↔
Kaynaktxt [private]

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.btn_ekle_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Ka](#)

7.4.3.14 yazarKaynaktxt

System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.yazar↔
Kaynaktxt [private]

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.btn_ekle_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Ka](#)

The documentation for this class was generated from the following files:

- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/[KaynakEkleForm.cs](#)
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/[KaynakEkleForm.Designer.cs](#)

7.5 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle Class Reference

Inheritance diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle:

Collaboration diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle:

Public Member Functions

- [KaynakGuncelle](#) ()

Protected Member Functions

- override void [Dispose](#) (bool disposing)
Clean up any resources being used.

Private Member Functions

- void [KaynakGuncelle_Load](#) (object sender, EventArgs e)
- void [dataGridView1_CellContentClick](#) (object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
- void [btn_ekle_Click](#) (object sender, EventArgs e)
- void [InitializeComponent](#) ()

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

Private Attributes

- [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities db](#) = new [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities](#)()
- System.ComponentModel.IContainer [components](#) = null

Required designer variable.

- System.Windows.Forms.TextBox [kaynakSayfaSayisi](#)
- System.Windows.Forms.Button [btn_ekle](#)
- System.Windows.Forms.TextBox [yayinciKaynaktxt](#)
- System.Windows.Forms.TextBox [yazarKaynaktxt](#)
- System.Windows.Forms.TextBox [adKaynaktxt](#)
- System.Windows.Forms.Label [label3](#)
- System.Windows.Forms.Label [label4](#)
- System.Windows.Forms.Label [label2](#)
- System.Windows.Forms.Label [label1](#)
- System.Windows.Forms.DataGridView [dataGridView1](#)

7.5.1 Constructor & Destructor Documentation

7.5.1.1 KaynakGuncelle()

```
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.KaynakGuncelle () [inline]
```

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the call graph for this function:

7.5.2 Member Function Documentation

7.5.2.1 btn_ekle_Click()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.btn_ekle_Click (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.adKaynaktxt](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.db](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.yayinciKaynaktxt](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.yazarKaynaktxt](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities.zKaynaklar](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.5.2.2 dataGridView1_CellContentClick()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.dataGridView1_CellContentClick (
    object sender,
    DataGridViewCellEventArgs e) [inline], [private]
```

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.dataGridView1](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.5.2.3 Dispose()

```
override void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.Dispose (
    bool disposing) [inline], [protected]
```

Clean up any resources being used.

Parameters

<i>disposing</i>	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.
------------------	---

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.components](#).

7.5.2.4 InitializeComponent()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.InitializeComponent () [inline],
[private]
```

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.adKaynaktxt](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.btn_ekle_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.dataGridView1_CellContentClick\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.kaynakSayfaSayisi](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.label2](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.label4](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.yazarKaynaktxt](#) and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.yazarKaynaktxt](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.KaynakGuncelle\(\)](#).

Here is the call graph for this function: Here is the caller graph for this function:

7.5.2.5 KaynakGuncelle_Load()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.KaynakGuncelle_Load (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.db](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.yazarKaynaktxt](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.5.3 Field Documentation

7.5.3.1 adKaynaktxt

```
System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.ad↔  
Kaynaktxt [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.btn_ekle_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.InitializeComponent\(\)](#).

7.5.3.2 btn_ekle

```
System.Windows.Forms.Button Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.btn_ekle  
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.InitializeComponent\(\)](#).

7.5.3.3 components

```
System.ComponentModel.IContainer Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.↔  
components = null [private]
```

Required designer variable.

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.Dispose\(\)](#).

7.5.3.4 dataGridView1

```
System.Windows.Forms.DataGridView Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.↔  
dataGridView1 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.btn_ekle_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.InitializeComponent\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.InitializeComponent\(\)](#).

7.5.3.5 db

```
Kutuphane_Otomasyonu_2Entities Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.db =  
new Kutuphane_Otomasyonu_2Entities() [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.btn_ekle_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.InitializeComponent\(\)](#).

7.5.3.6 kaynakSayfaSayisi

```
System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.kaynak↔  
SayfaSayisi [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.btn_ekle_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.InitializeComponent\(\)](#).

7.5.3.7 label1

```
System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.label1  
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.InitializeComponent\(\)](#).

7.5.3.8 label2

```
System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.label2  
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.InitializeComponent\(\)](#).

7.5.3.9 label3

```
System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.label3  
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.InitializeComponent\(\)](#).

7.5.3.10 label4

```
System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.label4  
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.InitializeComponent\(\)](#).

7.5.3.11 yayinciKaynaktxt

```
System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.yayinci↵  
Kaynaktxt [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.btn_ekle_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.btn_ekle_Click\(\)](#).

7.5.3.12 yazarKaynaktxt

```
System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.yazar↵  
Kaynaktxt [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.btn_ekle_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.btn_ekle_Click\(\)](#).

The documentation for this class was generated from the following files:

- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/[KaynakGuncelle.cs](#)
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/[KaynakGuncelle.Designer.cs](#)

7.6 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar2 Class Reference

Properties

- int [kaynak_id](#) [get, set]
- string [kaynak_ad](#) [get, set]
- string [kaynak_yazar](#) [get, set]
- string [kaynak_yayinevi](#) [get, set]
- string [kaynak_sayfasayisi](#) [get, set]
- Nullable< System.DateTime > [kaynak_basımtarihi](#) [get, set]

7.6.1 Property Documentation

7.6.1.1 kaynak_ad

string Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar2.kaynak_ad [get], [set]

7.6.1.2 kaynak_basımtarihi

Nullable<System.DateTime> Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar2.kaynak_basımtarihi [get], [set]

7.6.1.3 kaynak_id

int Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar2.kaynak_id [get], [set]

7.6.1.4 kaynak_sayfasayisi

string Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar2.kaynak_sayfasayisi [get], [set]

7.6.1.5 kaynak_yayinevi

string Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar2.kaynak_yayinevi [get], [set]

7.6.1.6 kaynak_yazar

string Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar2.kaynak_yazar [get], [set]

The documentation for this class was generated from the following file:

- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/[Kaynaklar2.cs](#)

7.7 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.Kaynaklarr Class Reference

The documentation for this class was generated from the following file:

- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/[Kaynaklarr.cs](#)

7.8 Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm Class Reference

Inheritance diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm:

Collaboration diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm:

Public Member Functions

- [KaynakListeForm](#) ()
- [KaynakListeForm](#) ()

Protected Member Functions

- override void [Dispose](#) (bool disposing)
Clean up any resources being used.
- override void [Dispose](#) (bool disposing)
Clean up any resources being used.

Private Member Functions

- void [KaynakListeForm_Load](#) (object sender, EventArgs e)
- void [InitializeComponent](#) ()
Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.
- void [InitializeComponent](#) ()
Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

Private Attributes

- [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities](#) db = new [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities](#)()
- System.ComponentModel.IContainer [components](#) = null
Required designer variable.
- System.Windows.Forms.DataGridView [dataGridView1](#)

7.8.1 Constructor & Destructor Documentation

7.8.1.1 KaynakListeForm() [1/2]

Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.KaynakListeForm () [inline]

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the call graph for this function:

7.8.1.2 KaynakListeForm() [2/2]

Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.KaynakListeForm () [inline]

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the call graph for this function:

7.8.2 Member Function Documentation

7.8.2.1 Dispose() [1/2]

```
override void Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.Dispose (
    bool disposing) [inline], [protected]
```

Clean up any resources being used.

Parameters

<i>disposing</i>	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.
------------------	---

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.components](#).

7.8.2.2 Dispose() [2/2]

```
override void Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.Dispose (
    bool disposing) [inline], [protected]
```

Clean up any resources being used.

Parameters

<i>disposing</i>	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.
------------------	---

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.components](#).

7.8.2.3 InitializeComponent() [1/2]

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.InitializeComponent () [inline], [private]
```

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.dataGridView1](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.KaynakListeForm](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.KaynakListeForm\(\)](#).

Here is the call graph for this function: Here is the caller graph for this function:

7.8.2.4 InitializeComponent() [2/2]

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.InitializeComponent () [inline], [private]
```

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.dataGridView1](#).

7.8.2.5 KaynakListeForm_Load()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.KaynakListeForm_Load (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.db](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities.zK](#)

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.8.3 Field Documentation

7.8.3.1 components

```
System.ComponentModel.IContainer Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.components = null
[private]
```

Required designer variable.

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.Dispose\(\)](#).

7.8.3.2 dataGridView1

```
System.Windows.Forms.DataGridView Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.dataGridView1 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.InitializeComponent\(\)](#).

7.8.3.3 db

```
Kutuphane_Otomasyonu_2Entities Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.db = new Kutuphane_Otomasyonu_2Entities
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.KaynakListeForm_Load\(\)](#).

The documentation for this class was generated from the following files:

- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/[KaynakListeForm.cs](#)
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/[KaynakListeForm.Designer.cs](#)
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/[KaynakListeForm.cs](#)
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/[KaynakListeForm.Designer.cs](#)

7.9 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm Class Reference

Inheritance diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm:

Collaboration diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm:

Public Member Functions

- [KaynakSilForm](#) ()
- void [Listele](#) ()

Protected Member Functions

- override void [Dispose](#) (bool disposing)
Clean up any resources being used.

Private Member Functions

- void [btn_sil_Click](#) (object sender, EventArgs e)
- void [KaynakSilForm_Load](#) (object sender, EventArgs e)
- void [InitializeComponent](#) ()

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

Private Attributes

- [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities](#) db = new [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities](#)()
- System.ComponentModel.IContainer [components](#) = null
Required designer variable.
- System.Windows.Forms.Button [btn_sil](#)
- System.Windows.Forms.DataGridView [dataGridView1](#)

7.9.1 Constructor & Destructor Documentation

7.9.1.1 KaynakSilForm()

```
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.KaynakSilForm () [inline]
```

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the call graph for this function:

7.9.2 Member Function Documentation

7.9.2.1 btn_sil_Click()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.btn_sil_Click (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.dataGridView1](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.Liste1\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.Liste1\(\)](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the call graph for this function: Here is the caller graph for this function:

7.9.2.2 Dispose()

```
override void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.Dispose (
    bool disposing) [inline], [protected]
```

Clean up any resources being used.

Parameters

<i>disposing</i>	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.
------------------	---

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.components](#).

7.9.2.3 InitializeComponent()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.InitializeComponent () [inline],
[private]
```

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.btn_sil](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.dataGridView1](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.Liste1\(\)](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.KaynakSilForm\(\)](#).

Here is the call graph for this function: Here is the caller graph for this function:

7.9.2.4 KaynakSilForm_Load()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.KaynakSilForm_Load (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.Liste1\(\)](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the call graph for this function: Here is the caller graph for this function:

7.9.2.5 Listele()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.Listele () [inline]
```

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.db](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.Listele\(\)](#)

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.btn_sil_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.Listele\(\)](#)

Here is the caller graph for this function:

7.9.3 Field Documentation

7.9.3.1 btn_sil

```
System.Windows.Forms.Button Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.btn_sil  
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.InitializeComponent\(\)](#).

7.9.3.2 components

```
System.ComponentModel.IContainer Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.components  
= null [private]
```

Required designer variable.

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.Dispose\(\)](#).

7.9.3.3 dataGridView1

```
System.Windows.Forms.DataGridView Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.dataGridView1  
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.btn_sil_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.Listele\(\)](#)

7.9.3.4 db

```
Kutuphane_Otomasyonu_2Entities Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.db =  
new Kutuphane_Otomasyonu_2Entities() [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.btn_sil_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.Listele\(\)](#)

The documentation for this class was generated from the following files:

- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/[KaynakSilForm.cs](#)
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/[KaynakSilForm.Designer.cs](#)

7.10 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle Class Reference

Inheritance diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle:

Collaboration diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle:

Public Member Functions

- [kullaniciEkle](#) ()
- void [Listele](#) ()

Protected Member Functions

- override void [Dispose](#) (bool disposing)
Clean up any resources being used.

Private Member Functions

- void [button1_Click](#) (object sender, EventArgs e)
- void [kullaniciEkle_Load](#) (object sender, EventArgs e)
- void [InitializeComponent](#) ()
Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

Private Attributes

- [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities db](#) = new [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities](#)()
- System.ComponentModel.IContainer [components](#) = null
Required designer variable.
- System.Windows.Forms.Label [label1](#)
- System.Windows.Forms.Label [label2](#)
- System.Windows.Forms.Label [label3](#)
- System.Windows.Forms.Label [label4](#)
- System.Windows.Forms.Label [label5](#)
- System.Windows.Forms.Label [label6](#)
- System.Windows.Forms.TextBox [kullaniciAdtxt](#)
- System.Windows.Forms.TextBox [kullaniciSoyadtxt](#)
- System.Windows.Forms.TextBox [kullaniciTCtxt](#)
- System.Windows.Forms.TextBox [kullaniciTeltxt](#)
- System.Windows.Forms.TextBox [kullaniciMailtxt](#)
- System.Windows.Forms.TextBox [kullaniciCezatxt](#)
- System.Windows.Forms.Label [label7](#)
- System.Windows.Forms.RadioButton [radioE](#)
- System.Windows.Forms.RadioButton [radioK](#)
- System.Windows.Forms.Button [button1](#)
- System.Windows.Forms.DataGridView [dataGridView1](#)

7.10.1 Constructor & Destructor Documentation

7.10.1.1 kullaniciEkle()

Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.kullaniciEkle () [inline]

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the call graph for this function:

7.10.2 Member Function Documentation

7.10.2.1 button1_Click()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.button1_Click (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.db](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.kullaniciAdtxt](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.kullaniciCezatxt](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities.Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.kullaniciMailtxt](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.kullaniciSoyadtxt](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.kullaniciTCtxt](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.kullaniciTeltxt](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.Listele\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.radioE](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.radioK](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the call graph for this function: Here is the caller graph for this function:

7.10.2.2 Dispose()

```
override void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.Dispose (
    bool disposing) [inline], [protected]
```

Clean up any resources being used.

Parameters

<i>disposing</i>	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.
------------------	---

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.components](#).

7.10.2.3 InitializeComponent()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.InitializeComponent () [inline], [private]
```

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.button1](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.button1_Click](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.dataGridView1](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.kullaniciAdtxt](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.kullaniciCezatxt](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.kullaniciEkle_L](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.kullaniciMailtxt](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.kullaniciSoyadtxt](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.kullaniciTCtxt](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.kullaniciTeltxt](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.label1](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.label2](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.label3](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.label4](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.label5](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.label6](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.label7](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.radioE](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.radioK](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.kullaniciEkle\(\)](#).

Here is the call graph for this function: Here is the caller graph for this function:

7.10.2.4 kullaniciEkle_Load()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.kullaniciEkle_Load (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.Listele\(\)](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the call graph for this function: Here is the caller graph for this function:

7.10.2.5 Listele()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.Listele () [inline]
```

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.db](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle](#).

Here is the caller graph for this function:

7.10.3 Field Documentation

7.10.3.1 button1

```
System.Windows.Forms.Button Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.button1 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.InitializeComponent\(\)](#).

7.10.3.2 components

```
System.ComponentModel.IContainer Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.components =  
null [private]
```

Required designer variable.

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.Dispose\(\)](#).

7.10.3.3 dataGridView1

```
System.Windows.Forms.DataGridView Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.dataGridView1  
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.InitializeComponent\(\)](#).

7.10.3.4 db

```
Kutuphane_Otomasyonu_2Entities Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.db = new Kutuphane_Otomasyonu_2E  
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciE](#)

7.10.3.5 kullaniciAdtxt

```
System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.kullaniciAdtxt  
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciE](#)

7.10.3.6 kullaniciCezatxt

```
System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.kullaniciCezatxt  
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciE](#)

7.10.3.7 kullaniciMailtxt

```
System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.kullaniciMailtxt  
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciE](#)

7.10.3.8 kullaniciSoyadtxt

```
System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.kullaniciSoyadtxt  
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciE](#)

7.10.3.9 kullaniciTCtxt

```
System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.kullaniciTCtxt  
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciE](#)

7.10.3.10 kullaniciTeltxt

```
System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.kullaniciTeltxt  
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciE](#)

7.10.3.11 label1

```
System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.label1 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.InitializeComponent\(\)](#).

7.10.3.12 label2

```
System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.label2 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.InitializeComponent\(\)](#).

7.10.3.13 label3

```
System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.label3 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.InitializeComponent\(\)](#).

7.10.3.14 label4

```
System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.label4 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.InitializeComponent\(\)](#).

7.10.3.15 label5

System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.label5 [private]

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.InitializeComponent\(\)](#).

7.10.3.16 label6

System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.label6 [private]

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.InitializeComponent\(\)](#).

7.10.3.17 label7

System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.label7 [private]

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.InitializeComponent\(\)](#).

7.10.3.18 radioE

System.Windows.Forms.RadioButton Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.radioE [private]

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.button2_Click\(\)](#).

7.10.3.19 radioK

System.Windows.Forms.RadioButton Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.radioK [private]

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.button2_Click\(\)](#).

The documentation for this class was generated from the following files:

- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/[kullaniciEkle.cs](#)
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/[kullaniciEkle.Designer.cs](#)

7.11 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle Class Reference

Inheritance diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle:

Collaboration diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle:

Public Member Functions

- [kullaniciGuncelle](#) ()
- void [Listele](#) ()

Protected Member Functions

- override void [Dispose](#) (bool disposing)
Clean up any resources being used.

Private Member Functions

- void [kullaniciGuncelle_Load](#) (object sender, EventArgs e)
- void [dataGridView1_CellContentClick](#) (object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
- void [button1_Click](#) (object sender, EventArgs e)
- void [InitializeComponent](#) ()

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

Private Attributes

- [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities](#) db = new [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities](#)()
- System.ComponentModel.IContainer [components](#) = null
Required designer variable.
- System.Windows.Forms.Button [button1](#)
- System.Windows.Forms.RadioButton [radioE](#)
- System.Windows.Forms.Label [label7](#)
- System.Windows.Forms.TextBox [kullaniciCezatxt](#)
- System.Windows.Forms.TextBox [kullaniciMailtxt](#)
- System.Windows.Forms.TextBox [kullaniciTeltxt](#)
- System.Windows.Forms.TextBox [kullaniciTCtxt](#)
- System.Windows.Forms.TextBox [kullaniciSoyadtxt](#)
- System.Windows.Forms.TextBox [kullaniciAdtxt](#)
- System.Windows.Forms.Label [label6](#)
- System.Windows.Forms.Label [label5](#)
- System.Windows.Forms.Label [label4](#)
- System.Windows.Forms.Label [label3](#)
- System.Windows.Forms.Label [label2](#)
- System.Windows.Forms.Label [label1](#)
- System.Windows.Forms.RadioButton [radioK](#)
- System.Windows.Forms.DataGridView [dataGridView1](#)

7.11.1 Constructor & Destructor Documentation

7.11.1.1 [kullaniciGuncelle\(\)](#)

`Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.kullaniciGuncelle () [inline]`

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the call graph for this function:

7.11.3.2 components

```
System.ComponentModel.IContainer Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.components  
= null [private]
```

Required designer variable.

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.Dispose\(\)](#).

7.11.3.3 dataGridView1

```
System.Windows.Forms.DataGridView Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.data↔  
GridView1 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.button1_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.InitializeComponent\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.button1_Click\(\)](#).

7.11.3.4 db

```
Kutuphane_Otomasyonu_2Entities Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.db = new  
Kutuphane_Otomasyonu_2Entities() [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.button1_Click\(\)](#).

7.11.3.5 kullaniciAdtxt

```
System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.kullaniciAdtxt  
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.button1_Click\(\)](#).

7.11.3.6 kullaniciCezatxt

```
System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.kullanici↔  
Cezatxt [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.button1_Click\(\)](#).

7.11.3.7 kullaniciMailtxt

```
System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.kullanici↔  
Mailtxt [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.button1_Click\(\)](#).

7.11.3.8 kullaniciSoyadtxt

```
System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.kullanici↔  
Soyadtxt [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.button1_Click\(\)](#).

7.11.3.9 kullaniciTCtxt

```
System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.kullaniciTCtxt  
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.button1_Click\(\)](#).

7.11.3.10 kullaniciTeltxt

```
System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.kullanici↔  
Teltxt [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.button1_Click\(\)](#).

7.11.3.11 label1

```
System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.label1 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.InitializeComponent\(\)](#).

7.11.3.12 label2

```
System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.label2 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.InitializeComponent\(\)](#).

7.11.3.13 label3

```
System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.label3 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.InitializeComponent\(\)](#).

7.11.3.14 label4

```
System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.label4 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.InitializeComponent\(\)](#).

7.11.3.15 label5

`System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.label5 [private]`

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.InitializeComponent\(\)](#).

7.11.3.16 label6

`System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.label6 [private]`

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.InitializeComponent\(\)](#).

7.11.3.17 label7

`System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.label7 [private]`

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.InitializeComponent\(\)](#).

7.11.3.18 radioE

`System.Windows.Forms.RadioButton Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.radioE [private]`

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.button2_Click\(\)](#).

7.11.3.19 radioK

`System.Windows.Forms.RadioButton Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.radioK [private]`

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.button2_Click\(\)](#).

The documentation for this class was generated from the following files:

- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/[kullaniciGuncelle.cs](#)
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/[kullaniciGuncelle.Designer.cs](#)

7.12 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanilar Class Reference

Public Member Functions

- [Kullanilar \(\)](#)

Properties

- int `kullanici_id` [get, set]
- string `kullanici_ad` [get, set]
- string `kullanici_soyad` [get, set]
- string `kullanici_tc` [get, set]
- string `kullanici_mail` [get, set]
- string `kullanici_tel` [get, set]
- Nullable< double > `kullanici_ceza` [get, set]
- string `kullanici_cinsiyet` [get, set]
- virtual ICollection< `zKayitlar` > `zKayitlar` [get, set]

7.12.1 Constructor & Destructor Documentation

7.12.1.1 Kullanicilar()

```
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanicilar.Kullanicilar () [inline]
```

7.12.2 Property Documentation

7.12.2.1 `kullanici_ad`

```
string Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanicilar.kullanici_ad [get], [set]
```

7.12.2.2 `kullanici_ceza`

```
Nullable<double> Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanicilar.kullanici_ceza [get], [set]
```

7.12.2.3 `kullanici_cinsiyet`

```
string Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanicilar.kullanici_cinsiyet [get], [set]
```

7.12.2.4 `kullanici_id`

```
int Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanicilar.kullanici_id [get], [set]
```

7.12.2.5 `kullanici_mail`

```
string Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanicilar.kullanici_mail [get], [set]
```

7.12.2.6 `kullanici_soyad`

```
string Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanicilar.kullanici_soyad [get], [set]
```

7.12.2.7 kullanici_tc

```
string Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanicilar.kullanici_tc [get], [set]
```

7.12.2.8 kullanici_tel

```
string Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanicilar.kullanici_tel [get], [set]
```

7.12.2.9 zKayitlar

```
virtual ICollection<zKayitlar> Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanicilar.zKayitlar [get], [set]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/[Kullanicilar.cs](#)

7.13 Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe Class Reference

Inheritance diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe:

Collaboration diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe:

Public Member Functions

- [KullaniciListe](#) ()
- void [listele](#) ()

Protected Member Functions

- override void [Dispose](#) (bool disposing)
Clean up any resources being used.

Private Member Functions

- void [KullaniciListe_Load](#) (object sender, EventArgs e)
- void [InitializeComponent](#) ()
Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

Private Attributes

- System.ComponentModel.IContainer [components](#) = null
Required designer variable.
- System.Windows.Forms.DataGridView [dataGridView1](#)

7.13.1 Constructor & Destructor Documentation

7.13.1.1 KullaniciListe()

Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe.KullaniciListe () [inline]

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the call graph for this function:

7.13.2 Member Function Documentation

7.13.2.1 Dispose()

```
override void Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe.Dispose (
    bool disposing) [inline], [protected]
```

Clean up any resources being used.

Parameters

<i>disposing</i>	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.
------------------	---

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe.components](#).

7.13.2.2 InitializeComponent()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe.InitializeComponent () [inline], [private]
```

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe.dataGridView1](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe.KullaniciListe_Load\(\)](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe.KullaniciListe\(\)](#).

Here is the call graph for this function: Here is the caller graph for this function:

7.13.2.3 KullaniciListe_Load()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe.KullaniciListe_Load (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe.listele\(\)](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the call graph for this function: Here is the caller graph for this function:

7.13.2.4 listele()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe.listele () [inline]
```

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities.KullaniciListe](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe.KullaniciListe_Load\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.13.3 Field Documentation

7.13.3.1 components

```
System.ComponentModel.IContainer Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe.components = null [private]
```

Required designer variable.

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe.Dispose\(\)](#).

7.13.3.2 dataGridView1

```
System.Windows.Forms.DataGridView Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe.dataGridView1 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe.InitializeComponent\(\)](#).

The documentation for this class was generated from the following files:

- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/KullaniciListe.cs
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/KullaniciListe.Designer.cs

7.14 Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm Class Reference

Inheritance diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm:

Collaboration diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm:

Public Member Functions

- [kullaniciListeForm](#) ()
- void [listele](#) ()

Protected Member Functions

- override void [Dispose](#) (bool disposing)
Clean up any resources being used.

Private Member Functions

- void [KullaniciListe_Load](#) (object sender, EventArgs e)
- void [InitializeComponent](#) ()

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

Private Attributes

- System.ComponentModel.IContainer [components](#) = null
Required designer variable.
- System.Windows.Forms.DataGridView [dataGridView1](#)

7.14.1 Constructor & Destructor Documentation

7.14.1.1 kullaniciListeForm()

```
Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm.kullaniciListeForm () [inline]
```

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the call graph for this function:

7.14.2 Member Function Documentation

7.14.2.1 Dispose()

```
override void Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm.Dispose (
    bool disposing) [inline], [protected]
```

Clean up any resources being used.

Parameters

<i>disposing</i>	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.
------------------	---

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm.components](#).

7.14.2.2 InitializeComponent()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm.InitializeComponent () [inline], [private]
```

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm.dataGridView1](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm.KullaniciListeForm](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm.kullaniciListeForm\(\)](#).

Here is the call graph for this function: Here is the caller graph for this function:

7.14.2.3 KullaniciListe_Load()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm.KullaniciListe_Load (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm.listele\(\)](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the call graph for this function: Here is the caller graph for this function:

7.14.2.4 listele()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm.listele () [inline]
```

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities.Kullaniciilar](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm.KullaniciListe_Load\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.14.3 Field Documentation

7.14.3.1 components

```
System.ComponentModel.IContainer Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm.components = null
[private]
```

Required designer variable.

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm.Dispose\(\)](#).

7.14.3.2 dataGridView1

```
System.Windows.Forms.DataGridView Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm.dataGridView1
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm.InitializeComponent\(\)](#).

The documentation for this class was generated from the following files:

- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/[kullaniciListeForm.cs](#)
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/[kullaniciListeForm.Designer.cs](#)

7.15 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil Class Reference

Inheritance diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil:

Collaboration diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil:

Public Member Functions

- [KullaniciSil](#) ()
- void [Listele](#) ()

Protected Member Functions

- override void [Dispose](#) (bool disposing)
Clean up any resources being used.

Private Member Functions

- void [KullaniciSil_Load](#) (object sender, EventArgs e)
- void [button1_Click](#) (object sender, EventArgs e)
- void [InitializeComponent](#) ()
Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

Private Attributes

- [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities](#) db = new [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities](#)()
- System.ComponentModel.IContainer [components](#) = null
Required designer variable.
- System.Windows.Forms.DataGridView [dataGridView1](#)
- System.Windows.Forms.Button [button1](#)

7.15.1 Constructor & Destructor Documentation

7.15.1.1 KullaniciSil()

`Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.KullaniciSil () [inline]`

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the call graph for this function:

7.15.2 Member Function Documentation

7.15.2.1 button1_Click()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.button1_Click (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.dataGridView1](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.db](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities.Kullaniciilar](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.Liste](#)

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the call graph for this function: Here is the caller graph for this function:

7.15.2.2 Dispose()

```
override void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.Dispose (
    bool disposing) [inline], [protected]
```

Clean up any resources being used.

Parameters

<i>disposing</i>	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.
------------------	---

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.components](#).

7.15.2.3 InitializeComponent()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.InitializeComponent () [inline], [private]
```

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.button1](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.button1_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.dataGridView1](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.KullaniciSil_Load\(\)](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.KullaniciSil\(\)](#).

Here is the call graph for this function: Here is the caller graph for this function:

7.15.2.4 KullaniciSil_Load()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.KullaniciSil_Load (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.Listele\(\)](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the call graph for this function: Here is the caller graph for this function:

7.15.2.5 Listele()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.Listele () [inline]
```

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.db](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities.f](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil](#).

Here is the caller graph for this function:

7.15.3 Field Documentation**7.15.3.1 button1**

```
System.Windows.Forms.Button Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.button1 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.InitializeComponent\(\)](#).

7.15.3.2 components

```
System.ComponentModel.IContainer Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.components =
null [private]
```

Required designer variable.

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.Dispose\(\)](#).

7.15.3.3 dataGridView1

```
System.Windows.Forms.DataGridView Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.dataGridView1
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.](#)

7.15.3.4 db

```
Kutuphane_Otomasyonu_2Entities Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.db = new Kutuphane_Otomasyonu_2En
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.button1_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.](#)

The documentation for this class was generated from the following files:

- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/[KullaniciSil.cs](#)
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/[KullaniciSil.Designer.cs](#)

7.16 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities Class Reference

Inheritance diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities:

Collaboration diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities:

Public Member Functions

- [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities](#) ()

Protected Member Functions

- override void [OnModelCreating](#) (DbModelBuilder modelBuilder)

Properties

- virtual DbSet< [Personel](#) > [Personel](#) [get, set]
- virtual DbSet< [Kullanici](#) > [Kullanici](#) [get, set]
- virtual DbSet< [zKaynaklar](#) > [zKaynaklar](#) [get, set]
- virtual DbSet< [sysdiagrams](#) > [sysdiagrams](#) [get, set]
- virtual DbSet< [zKayitlar](#) > [zKayitlar](#) [get, set]

7.16.1 Constructor & Destructor Documentation

7.16.1.1 Kutuphane_Otomasyonu_2Entities()

```
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities () [inline]
```

7.16.2 Member Function Documentation

7.16.2.1 OnModelCreating()

```
override void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities.OnModelCreating (
    DbModelBuilder modelBuilder) [inline], [protected]
```

7.16.3 Property Documentation

7.16.3.1 Kullanici

```
virtual DbSet<Kullanici> Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities.Kullanici
[get], [set]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm.btn_TC_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.button1_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.button1_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.button1_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm.button2_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle.Listele\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle.Listele\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil.Listele\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe.listele\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm.listele\(\)](#).

7.16.3.2 Personel

```
virtual DbSet<Personel> Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities.Personel [get],
[set]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1.btn_giris_Click\(\)](#).

7.16.3.3 sysdiagrams

```
virtual DbSet<sysdiagrams> Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities.sysdiagrams
[get], [set]
```

7.16.3.4 zKayitlar

```
virtual DbSet<zKayitlar> Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities.zKayitlar
[get], [set]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform.button1_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm.button2_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform.gerialform_Load\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm.OduncForm_Load\(\)](#).

7.16.3.5 zKaynaklar

```
virtual DbSet<zKaynaklar> Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities.zKaynaklar
[get], [set]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm.btn_ekle_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.btn_sil_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm.button2_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle.KaynakGuncelle_Load\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm.button1_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm.Listele\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm.OduncForm_Load\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm.textBox1_TextChanged\(\)](#).

The documentation for this class was generated from the following file:

- [C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Model1.Context.cs](#)

7.17 Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm Class Reference

[OduncForm](#) sınıfı, ödünç alma işlemleri için kullanılan formu temsil eder.

Inheritance diagram for [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm](#):

Collaboration diagram for [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm](#):

Public Member Functions

- [OduncForm \(\)](#)
[OduncForm](#) sınıfının kurucusu. Form bileşenlerini başlatır.

Protected Member Functions

- override void [Dispose](#) (bool disposing)
Clean up any resources being used.

Private Member Functions

- void [OduncForm_Load](#) (object sender, EventArgs e)
Form yüklendiğinde tetiklenen olay. Kayıtlar ve kaynakları listeleterek ilgili DataGridView kontrollerine bağlar.
- void [btn_TC_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Kullanıcının TC kimlik numarasına göre var olup olmadığını kontrol eder. Kullanıcıyı nesne

Parameters

e	<i>Olay verileri</p>ı varsa ad ve soyadını label2'de gösterir, yoksa hata mesajı gösterir.</i>
---	--

- void [label1_Click](#) (object sender, EventArgs e)
label1 tıklama olayı (boş).
- void [textBox1_TextChanged](#) (object sender, EventArgs e)
Kullanıcı tarafından girilen kitap adını içeren kaynakları arar ve listeler.
- void [button2_Click](#) (object sender, EventArgs e)
Seçilen kullanıcıya seçilen kitabı ödünç verir ve kayıtları günceller.
- void [InitializeComponent](#) ()
Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

Private Attributes

- [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities db](#) = new [Kutuphane_Otomasyonu_2Entities](#)()
- System.ComponentModel.IContainer [components](#) = null
Required designer variable.
- System.Windows.Forms.TextBox [txt_TC](#)
- System.Windows.Forms.Label [label1](#)
- System.Windows.Forms.Button [btn_TC](#)
- System.Windows.Forms.DataGridView [dataGridView1](#)
- System.Windows.Forms.Label [label2](#)
- System.Windows.Forms.DataGridView [dataGridView2](#)
- System.Windows.Forms.TextBox [textBox1](#)
- System.Windows.Forms.Button [button2](#)

7.17.1 Detailed Description

[OduncForm](#) sınıfı, ödünç alma işlemleri için kullanılan formu temsil eder.

7.17.2 Constructor & Destructor Documentation**7.17.2.1 OduncForm()**

```
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.OduncForm () [inline]
```

[OduncForm](#) sınıfının kurucusu. Form bileşenlerini başlatır.

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the call graph for this function:

7.17.3 Member Function Documentation**7.17.3.1 btn_TC_Click()**

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.btn_TC_Click (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

Kullanıcının TC kimlik numarasına göre var olup olmadığını kontrol eder. Kullanicıleyen nesne

Parameters

<i>e</i>	Olay verileri</p>ı varsa ad ve soyadını label2'de gösterir, yoksa hata mesajı gösterir.
----------	---

Parameters

<i>sender</i>	Olayı tetikaram>
---------------	------------------

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.db](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities.Kullanici](#) and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.txt_TC](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.17.3.2 button2_Click()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.button2_Click (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

Seçilen kullanıcıya seçilen kitabı ödünç verir ve kayıtları günceller.

Parameters

<i>sender</i>	Olayı tetikleyen nesne
<i>e</i>	Olay verileri

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.dataGridView2](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.db](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities.Kullanıcılar](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.txt_TC](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities.zKayıtlar](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities.zKullanıcılar](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.17.3.3 Dispose()

```
override void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.Dispose (
    bool disposing) [inline], [protected]
```

Clean up any resources being used.

Parameters

<i>disposing</i>	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.
------------------	---

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.components](#).

7.17.3.4 InitializeComponent()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.InitializeComponent () [inline], [private]
```

Required method for Designer support - do not modify the contents of this method with the code editor.

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.btn_TC](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.btn_TC_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.button2](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.button2_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.dataGridView1](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.dataGridView2](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.label1](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.label1_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.label2](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.OduncForm_Load\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.textBox1](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.textBox1_TextChanged\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.txt_TC](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.OduncForm\(\)](#).

Here is the call graph for this function: Here is the caller graph for this function:

7.17.3.5 label1_Click()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.label1_Click (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

label1 tıklama olayı (boş).

Parameters

<i>sender</i>	Olayı tetikleyen nesne
<i>e</i>	Olay verileri

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.17.3.6 OduncForm_Load()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.OduncForm_Load (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

Form yüklendiğinde tetiklenen olay. Kayıtlar ve kaynakları listeleyerek ilgili DataGridView kontrollerine bağlar.

Parameters

<i>sender</i>	Olayı tetikleyen nesne
<i>e</i>	Olay verileri

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.dataGridView1](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.db](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities.zKayitlar](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.17.3.7 textBox1_TextChanged()

```
void Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.textBox1_TextChanged (
    object sender,
    EventArgs e) [inline], [private]
```

Kullanıcı tarafından girilen kitap adını içeren kaynakları arar ve listeler.

Parameters

<i>sender</i>	Olayı tetikleyen nesne
<i>e</i>	Olay verileri

References [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.db](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.textBox1](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities.zKaynaklar](#).

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.InitializeComponent\(\)](#).

Here is the caller graph for this function:

7.17.4 Field Documentation**7.17.4.1 btn_TC**

`System.Windows.Forms.Button Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.btn_TC [private]`

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.InitializeComponent\(\)](#).

7.17.4.2 button2

`System.Windows.Forms.Button Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.button2 [private]`

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.InitializeComponent\(\)](#).

7.17.4.3 components

`System.ComponentModel.IContainer Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.components = null [private]`

Required designer variable.

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.Dispose\(\)](#).

7.17.4.4 dataGridView1

`System.Windows.Forms.DataGridView Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.dataGridView1 [private]`

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.InitializeComponent\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.InitializeComponent\(\)](#).

7.17.4.5 dataGridView2

`System.Windows.Forms.DataGridView Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.dataGridView2 [private]`

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.button2_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm.InitializeComponent\(\)](#).

7.17.4.6 db

```
Kutuphane_Otomasyonu_2Entities Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm.db = new Kutuphane_Otomasyonu_2Entities  
[private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm.btn_TC_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm.button2_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm.OduncForm_Load\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm.textBox1_TextChanged\(\)](#).

7.17.4.7 label1

```
System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm.label1 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm.InitializeComponent\(\)](#).

7.17.4.8 label2

```
System.Windows.Forms.Label Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm.label2 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm.InitializeComponent\(\)](#).

7.17.4.9 textBox1

```
System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm.textBox1 [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm.InitializeComponent\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm.textBox1_TextChanged\(\)](#).

7.17.4.10 txt_TC

```
System.Windows.Forms.TextBox Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm.txt_TC [private]
```

Referenced by [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm.btn_TC_Click\(\)](#), [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm.button2_Click\(\)](#), and [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm.InitializeComponent\(\)](#).

The documentation for this class was generated from the following files:

- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kayit/OduncForm.cs
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kayit/OduncForm.Designer.cs

7.18 Kutuphane_Otomasyonu_2.Personel Class Reference

Properties

- int [personel_id](#) [get, set]
- string [personel_ad](#) [get, set]
- string [personel_soyad](#) [get, set]
- string [personel_tc](#) [get, set]
- string [personel_tel](#) [get, set]
- string [personel_mail](#) [get, set]
- string [personel_kullaniciAd](#) [get, set]
- string [personel_sifre](#) [get, set]

7.18.1 Property Documentation

7.18.1.1 personel_ad

`string Kutuphane_Otomasyonu_2.Personel.personel_ad [get], [set]`

7.18.1.2 personel_id

`int Kutuphane_Otomasyonu_2.Personel.personel_id [get], [set]`

7.18.1.3 personel_kullaniciAd

`string Kutuphane_Otomasyonu_2.Personel.personel_kullaniciAd [get], [set]`

7.18.1.4 personel_mail

`string Kutuphane_Otomasyonu_2.Personel.personel_mail [get], [set]`

7.18.1.5 personel_sifre

`string Kutuphane_Otomasyonu_2.Personel.personel_sifre [get], [set]`

7.18.1.6 personel_soyad

`string Kutuphane_Otomasyonu_2.Personel.personel_soyad [get], [set]`

7.18.1.7 personel_tc

`string Kutuphane_Otomasyonu_2.Personel.personel_tc [get], [set]`

7.18.1.8 personel_tel

`string Kutuphane_Otomasyonu_2.Personel.personel_tel [get], [set]`

The documentation for this class was generated from the following file:

- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/[Personel.cs](#)

7.19 Kutuphane_Otomasyonu_2.Program Class Reference

Static Private Member Functions

- static void [Main](#) ()
The main entry point for the application.

7.19.1 Member Function Documentation

7.19.1.1 Main()

```
static void Kutuphane_Otomasyonu_2.Program.Main () [inline], [static], [private]
```

The main entry point for the application.

The documentation for this class was generated from the following file:

- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/[Program.cs](#)

7.20 Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Resources Class Reference

A strongly-typed resource class, for looking up localized strings, etc.

Collaboration diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Resources:

Package Functions

- [Resources](#) ()

Properties

- static global::System.Resources.ResourceManager [ResourceManager](#) [get]
Returns the cached ResourceManager instance used by this class.
- static global::System.Globalization.CultureInfo [Culture](#) [get, set]
Overrides the current thread's CurrentUICulture property for all resource lookups using this strongly typed resource class.

Static Private Attributes

- static global::System.Resources.ResourceManager [resourceMan](#)
- static global::System.Globalization.CultureInfo [resourceCulture](#)

7.20.1 Detailed Description

A strongly-typed resource class, for looking up localized strings, etc.

7.20.2 Constructor & Destructor Documentation

7.20.2.1 Resources()

```
Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Resources.Resources () [inline], [package]
```

7.20.3 Field Documentation

7.20.3.1 resourceCulture

```
global.System.Globalization.CultureInfo Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Resources.resource←
Culture [static], [private]
```

7.20.3.2 resourceMan

```
global.System.Resources.ResourceManager Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Resources.resource←
Man [static], [private]
```

7.20.4 Property Documentation

7.20.4.1 Culture

```
global.System.Globalization.CultureInfo Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Resources.Culture
[static], [get], [set], [package]
```

Overrides the current thread's CurrentUICulture property for all resource lookups using this strongly typed resource class.

7.20.4.2 ResourceManager

```
global.System.Resources.ResourceManager Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Resources.Resource←
Manager [static], [get], [package]
```

Returns the cached ResourceManager instance used by this class.

The documentation for this class was generated from the following file:

- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Properties/[Resources.Designer.cs](#)

7.21 Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Settings Class Reference

Inheritance diagram for Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Settings:

7.22 Kutuphane_Otomasyonu_2.sysdiagrams Class Reference

Properties

- string [name](#) [get, set]
- int [principal_id](#) [get, set]
- int [diagram_id](#) [get, set]
- Nullable<int> [version](#) [get, set]
- byte[] [definition](#) [get, set]

7.22.1 Property Documentation

7.22.1.1 definition

`byte [] Kutuphane_Otomasyonu_2.sysdiagrams.definition [get], [set]`

7.22.1.2 diagram_id

`int Kutuphane_Otomasyonu_2.sysdiagrams.diagram_id [get], [set]`

7.22.1.3 name

`string Kutuphane_Otomasyonu_2.sysdiagrams.name [get], [set]`

7.22.1.4 principal_id

`int Kutuphane_Otomasyonu_2.sysdiagrams.principal_id [get], [set]`

7.22.1.5 version

`Nullable<int> Kutuphane_Otomasyonu_2.sysdiagrams.version [get], [set]`

The documentation for this class was generated from the following file:

- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/[sysdiagrams.cs](#)

7.23 Kutuphane_Otomasyonu_2.zKayitlar Class Reference

Properties

- int [kayit_id](#) [get, set]
- Nullable<int> [kullanici_id](#) [get, set]
- Nullable<int> [kitap_id](#) [get, set]
- Nullable<System.DateTime> [alis_tarih](#) [get, set]
- Nullable<System.DateTime> [son_tarih](#) [get, set]
- Nullable<bool> [durum](#) [get, set]
- virtual [Kullanici](#) [Kullanici](#) [get, set]
- virtual [zKaynaklar](#) [zKaynaklar](#) [get, set]

7.23.1 Property Documentation

7.23.1.1 alis_tarih

`Nullable<System.DateTime> Kutuphane_Otomasyonu_2.zKayitlar.alis_tarih [get], [set]`

7.23.1.2 durum

`Nullable<bool> Kutuphane_Otomasyonu_2.zKayitlar.durum [get], [set]`

7.23.1.3 kayit_id

`int Kutuphane_Otomasyonu_2.zKayitlar.kayit_id [get], [set]`

7.23.1.4 kitap_id

`Nullable<int> Kutuphane_Otomasyonu_2.zKayitlar.kitap_id [get], [set]`

7.23.1.5 kullanıcı_id

`Nullable<int> Kutuphane_Otomasyonu_2.zKayitlar.kullanici_id [get], [set]`

7.23.1.6 Kullanıcılar

`virtual Kullanıcılar Kutuphane_Otomasyonu_2.zKayitlar.Kullanıcılar [get], [set]`

7.23.1.7 son_tarih

`Nullable<System.DateTime> Kutuphane_Otomasyonu_2.zKayitlar.son_tarih [get], [set]`

7.23.1.8 zKaynaklar

`virtual zKaynaklar Kutuphane_Otomasyonu_2.zKayitlar.zKaynaklar [get], [set]`

The documentation for this class was generated from the following file:

- [C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/zKayitlar.cs](#)

7.24 Kutuphane_Otomasyonu_2.zKaynaklar Class Reference

Public Member Functions

- [zKaynaklar](#) ()

Properties

- int [kaynak_id](#) [get, set]
- string [kaynak_ad](#) [get, set]
- string [kaynak_yazar](#) [get, set]
- string [kaynak_yayinevi](#) [get, set]
- string [kaynak_sayfasayisi](#) [get, set]
- virtual ICollection< [zKayitlar](#) > [zKayitlar](#) [get, set]

7.24.1 Constructor & Destructor Documentation

7.24.1.1 zKaynaklar()

```
Kutuphane_Otomasyonu_2.zKaynaklar.zKaynaklar () [inline]
```

7.24.2 Property Documentation

7.24.2.1 kaynak_ad

```
string Kutuphane_Otomasyonu_2.zKaynaklar.kaynak_ad [get], [set]
```

7.24.2.2 kaynak_id

```
int Kutuphane_Otomasyonu_2.zKaynaklar.kaynak_id [get], [set]
```

7.24.2.3 kaynak_sayfasayisi

```
string Kutuphane_Otomasyonu_2.zKaynaklar.kaynak_sayfasayisi [get], [set]
```

7.24.2.4 kaynak_yayinevi

```
string Kutuphane_Otomasyonu_2.zKaynaklar.kaynak_yayinevi [get], [set]
```

7.24.2.5 kaynak_yazar

```
string Kutuphane_Otomasyonu_2.zKaynaklar.kaynak_yazar [get], [set]
```

7.24.2.6 zKayitlar

```
virtual ICollection<zKayitlar> Kutuphane_Otomasyonu_2.zKaynaklar.zKayitlar [get], [set]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/[zKaynaklar.cs](#)

Chapter 8

File Documentation

8.1 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Form1.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)

8.2 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Form1.Designer.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)

8.3 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Form2.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli](#)
[IslemPaneli](#) sınıfı, kütüphane otomasyonu için işlem panelini temsil eder.

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)

8.4 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Form2.Designer.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli](#)
IslemPaneli sınıfı, kütüphane otomasyonu için işlem panelini temsil eder.

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)

8.5 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kayıt/gerialform.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.gerialform](#)
gerialform sınıfı, kitap iade işlemleri için kullanılan formu temsil eder.

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)
- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt](#)

8.6 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kayıt/gerialform.Designer.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.gerialform](#)
gerialform sınıfı, kitap iade işlemleri için kullanılan formu temsil eder.

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)
- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt](#)

8.7 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kayıt/OduncForm.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm](#)
OduncForm sınıfı, ödünç alma işlemleri için kullanılan formu temsil eder.

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)
- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt](#)

8.8 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kayıt/OduncForm.Designer.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm](#)
OduncForm sınıfı, ödünç alma işlemleri için kullanılan formu temsil eder.

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)
- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt](#)

8.9 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakEkleForm.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)
- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar](#)

8.10 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakEkleForm.Designer.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)
- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar](#)

8.11 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakGuncelle.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)
- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar](#)

8.12 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakGuncelle.Designer.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)
- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar](#)

8.13 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/Kaynaklarr.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.Kaynaklarr](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)
- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar](#)

8.14 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakListeForm.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)

8.15 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/KaynakListeForm.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)

8.16 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakListeForm.Designer.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)

8.17 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/KaynakListeForm.Designer.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)

8.18 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakSilForm.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)
- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar](#)

8.19 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar-Kitaplar/KaynakSilForm.Designer.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)
- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar](#)

8.20 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar2.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar2](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)

8.21 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/kullaniciEkle.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)
- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici](#)

8.22 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/kullaniciEkle.Designer.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)
- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici](#)

8.23 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/kullaniciGuncelle.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)
- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici](#)

8.24 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/kullaniciGuncelle.Designer.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)
- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici](#)

8.25 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/kullaniciListeForm.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)

8.26 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/kullaniciListeForm.Designer.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)

8.27 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/KullaniciSil.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)
- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici](#)

8.28 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kullanici/KullaniciSil.Designer.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)
- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici](#)

8.29 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/KullaniciKilar.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciKilar](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)

8.30 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/KullaniciListe.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)

8.31 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/KullaniciListe.Designer.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)

8.32 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Model1.Context.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)

8.33 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Model1.cs File Reference

8.34 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Model1.Designer.cs File Reference

8.35 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/obj/↵ Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.AssemblyAttributes.cs File Reference

8.36 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Personel.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Personel](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)

8.37 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Program.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Program](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)

8.38 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Properties/AssemblyInfo.cs File Reference

8.39 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Properties/Resources.Designer.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Resources](#)
A strongly-typed resource class, for looking up localized strings, etc.

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)
- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties](#)

8.40 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Properties/Settings.Designer.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Settings](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)
- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties](#)

8.41 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/sysdiagrams.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.sysdiagrams](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)

8.42 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/zKayitlar.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.zKayitlar](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)

8.43 C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/zKaynaklar.cs File Reference

Data Structures

- class [Kutuphane_Otomasyonu_2.zKaynaklar](#)

Namespaces

- namespace [Kutuphane_Otomasyonu_2](#)

8.44 C:/Kutuphane-Otomasyonu/README.md File Reference

Index

adKaynaktxt	Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm, 17
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm, 30	Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle, 45
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelleForm, 35	Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle, 51
adKaynaktxt_TextChanged	Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil, 62
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm, 29	button2
alis_tarih	Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 26
Kutuphane_Otomasyonu_2.zKayitlar, 75	Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm, 70
btn_ekle	button2_Click
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm, 30	Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 21
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelleForm, 35	Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm, 68
btn_ekle_Click	button5
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm, 29	Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 26
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelleForm, 33	button5_Click
btn_giris	Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 22
Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1, 15	C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasy- onu_2/Form1.cs, 79
btn_giris_Click	C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasy- onu_2/Form1.Designer.cs, 79
Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1, 14	C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasy- onu_2/Form2.cs, 79
btn_odunc	C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasy- onu_2/Form2.Designer.cs, 80
Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 25	C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar- Kitaplar/KaynakEkleForm.cs, 81
btn_odunc_Click	C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar- Kitaplar/KaynakEkleForm.Designer.cs, 81
btn_sil	C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar- Kitaplar/KaynakGuncelle.cs, 82
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm, 43	C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar- Kitaplar/KaynakSilForm, Kitaplar/KaynakGuncelle.Designer.cs, 82
btn_sil_Click	C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar- Kitaplar/KaynakListeForm.cs, 83
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm, 42	C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar- Kitaplar/KaynakListeForm.Designer.cs, 83
btn_TC	C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar- Kitaplar/KaynakListeForm.cs, 83
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm, 70	C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar- Kitaplar/KaynakSilForm.cs, 84
btn_TC_Click	C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar- Kitaplar/KaynakSilForm.Designer.cs, 84
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm, 67	C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasyonu_2/Kaynaklar2.cs, 84
button1	C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasy- onu_2/KaynakListeForm.cs, 83
Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 25	C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane Otomasy- onu_2/KaynakListeForm.Designer.cs, 83
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform, 18	
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle, 46	
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle, 52	
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil, 63	
button1_Click	
Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 21	

- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/Kayit/gerialform.cs, 80
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/Kayit/gerialform.Designer.cs, 80
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/Kayit/OduncForm.cs, 81
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/Kayit/OduncForm.Designer.cs, 81
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/Kullanici/kullaniciEkle.cs, 85
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/Kullanici/kullaniciEkle.Designer.cs, 85
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/Kullanici/kullaniciGuncelle.cs, 85
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/Kullanici/kullaniciGuncelle.Designer.cs, 85
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/Kullanici/kullaniciListeForm.cs, 86
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/Kullanici/kullaniciListeForm.Designer.cs, 86
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/Kullanici/KullaniciSil.cs, 86
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/Kullanici/KullaniciSil.Designer.cs, 87
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/Kullanilar.cs, 87
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/KullaniciListe.cs, 87
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/KullaniciListe.Designer.cs, 87
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/Model1.Context.cs, 88
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/Model1.cs, 88
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/Model1.Designer.cs, 88
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/obj/Debug/.NETFramework,Version=v4.7.2.AssemblyAttributes.cs, 88
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/Personel.cs, 88
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/Program.cs, 88
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/Properties/AssemblyInfo.cs, 89
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/Properties/Resources.Designer.cs, 89
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/Properties/Settings.Designer.cs, 89
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/sysdiagrams.cs, 89
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/zKayitlar.cs, 90
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/Kutuphane
onu_2/zKaynaklar.cs, 90
- C:/Kutuphane-Otomasyonu/README.md, 90
- Otomasy-
components
Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1, 15
Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 26
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm, 30
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle, 35
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm, 43
Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm, 40
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform, 18
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm, 70
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle, 46
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle, 52
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil, 63
Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe, 59
Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm, 61
- Culture
Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Resources, 74
- dataGridView1
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm, 30
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle, 35
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm, 43
Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm, 40
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.gerialform, 19
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm, 70
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle, 47
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle, 53
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil, 64
- dataGridView1_CellContentClick
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm, 29
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle, 33
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle, 51
- dataGridView2
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm, 70
- dateTimePicker1
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm, 31
- db
Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1, 15
Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 26
Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm, 31

- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelleForm, 35
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm, 43
- Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm, 40
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.gerialform, 19
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm, 70
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle, 47
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle, 53
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil, 64
- definition
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.sysdiagrams, 75
- diagram_id
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.sysdiagrams, 75
- Dispose
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1, 14
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 22
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm, 29
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle, 34
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm, 42
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm, 39
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.gerialform, 17
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm, 68
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle, 45
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle, 51
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil, 63
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe, 58
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm, 60
- IslemPaneli
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 21
- IslemPaneli_Load
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 24
- kayit_id
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.zKayitlar, 76
- kaynak_ad
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar2, 37
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.zKaynaklar, 77
- kaynak_basimtarihi
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar2, 37
- kaynak_id
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar2, 37
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.zKaynaklar, 77
- kaynak_sayfasayisi
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar2, 37
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.zKaynaklar, 77
- kaynak_yayinevi
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar2, 37
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.zKaynaklar, 77
- kaynak_yazar
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar2, 37
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.zKaynaklar, 77
- KaynakEkleForm
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm, 28
- KaynakEkleForm_Load
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm, 30
- KaynakGuncelle
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 26
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 23
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 27
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 23
- InitializeComponent
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1, 14
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 24
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm, 29
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle, 34
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm, 42
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm, 39
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.gerialform, 18
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm, 68
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle, 45
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle, 51
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil, 63
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe, 58
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm, 60
- Form1
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1, 14
- Form1_Load
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1, 14
- gerialform
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.gerialform, 17
- gerialform_Load
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.gerialform, 18
- guncelleKitapbtn
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 26
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 22
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 26
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 23
- Form1
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1, 14
- Form1_Load
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1, 14
- gerialform
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.gerialform, 17
- gerialform_Load
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.gerialform, 18
- guncelleKitapbtn
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 26
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 22
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 26
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 23

- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle_Load
 - 33
- KaynakGuncelle_Load
 - 52
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle
 - 34
- KaynakListeForm
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm, 38
- KaynakListeForm_Load
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm, 40
- kaynakSayfaSayisi
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle_Load
 - 31
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle
 - 35
- KaynakSilForm
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm
 - 41
- KaynakSilForm_Load
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm
 - 42
- kitap_id
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.zKayitlar, 76
- kullanici_ad
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici, 56
- kullanici_ceza
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici, 56
- kullanici_cinsiyet
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici, 56
- kullanici_id
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici, 56
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.zKayitlar, 76
- kullanici_mail
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici, 56
- kullanici_soyad
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici, 56
- kullanici_tc
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici, 56
- kullanici_tel
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici, 57
- kullaniciAdtxt
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle,
 - 47
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle
 - 53
- kullaniciCezatxt
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle,
 - 47
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle,
 - 53
- kullaniciEkle
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle,
 - 45
- kullaniciEkle_Load
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle,
 - 46
- kullaniciGuncelle
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle,
 - 50
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle_Load
 - 52
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle,
 - 56
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici, 56
 - 65
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities,
 - 76
- Kutuphane_Otomasyonu_2.zKayitlar, 76
 - KullaniciListe
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe, 58
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe, 58
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm, 60
 - kullaniciListeForm
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm, 60
 - KullaniciSilForm
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle,
 - 47
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle,
 - 53
 - KullaniciSil
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil,
 - 62
 - KullaniciSil_Load
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil,
 - 63
 - kullaniciSoyadtxt
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle,
 - 47
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle,
 - 53
 - kullaniciTcTxt
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle,
 - 48
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle,
 - 54
 - kullaniciTeltxt
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle,
 - 48
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle,
 - 54
 - Kutuphane-Otomasyonu, 1
 - Kutuphane_Otomasyonu_2, 11
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1, 13
 - btn_giris, 15
 - btn_giris_Click, 14
 - components, 15
 - db, 15
 - Dispose, 14
 - Form1, 14
 - Form1_Load, 14
 - InitializeComponent, 14
 - label1, 15
 - label2, 15
 - pictureBox1, 15
 - txt_personelAdi, 16
 - txt_sifre, 16
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 19

- btn_odunc, 25
- btn_odunc_Click, 21
- button1, 25
- button1_Click, 21
- button2, 26
- button2_Click, 21
- button5, 26
- button5_Click, 22
- components, 26
- db, 26
- Dispose, 22
- ekleKitapbtn, 26
- ekleKitapbtn_Click, 22
- ekleKullanicibtn, 26
- ekleKullanicibtn_Click, 23
- guncelleKitapbtn, 26
- guncelleKitapbtn_Click, 23
- guncelleKullanicibtn, 27
- guncelleKullanicibtn_Click, 23
- InitializeComponent, 24
- IslemPaneli, 21
- IslemPaneli_Load, 24
- panel1, 27
- panel2, 27
- panel2_Paint, 24
- silKitapbtn, 27
- silKitapbtn_Click, 25
- silKullanicibtn, 27
- silKullanicibtn_Click, 25
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar2, 37
 - kaynak_ad, 37
 - kaynak_basımtarihi, 37
 - kaynak_id, 37
 - kaynak_sayfasayisi, 37
 - kaynak_yayinevi, 37
 - kaynak_yazar, 37
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar, 12
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm
 - components, 40
 - 27
 - adKaynaktxt, 30
 - adKaynaktxt_TextChanged, 29
 - btn_ekle, 30
 - btn_ekle_Click, 29
 - components, 30
 - dataGridView1, 30
 - dataGridView1_CellContentClick, 29
 - dateTimePicker1, 31
 - db, 31
 - Dispose, 29
 - InitializeComponent, 29
 - KaynakEkleForm, 28
 - KaynakEkleForm_Load, 30
 - kaynakSayfaSayisi, 31
 - label1, 31
 - label2, 31
 - label3, 31
 - label4, 31
 - label6, 32
 - yayinciKaynaktxt, 32
 - yazarKaynaktxt, 32
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle, 32
 - adKaynaktxt, 35
 - btn_ekle, 35
 - btn_ekle_Click, 33
 - components, 35
 - dataGridView1, 35
 - dataGridView1_CellContentClick, 33
 - db, 35
 - Dispose, 34
 - InitializeComponent, 34
 - KaynakGuncelle, 33
 - KaynakGuncelle_Load, 34
 - kaynakSayfaSayisi, 35
 - label1, 35
 - label2, 36
 - label3, 36
 - label4, 36
 - yayinciKaynaktxt, 36
 - yazarKaynaktxt, 36
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.Kaynaklarr, 38
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm, 41
 - btn_sil, 43
 - btn_sil_Click, 42
 - components, 43
 - dataGridView1, 43
 - db, 43
 - Dispose, 42
 - InitializeComponent, 42
 - KaynakSilForm, 41
 - KaynakSilForm_Load, 42
 - Listele, 42
- Kutuphane_Otomasyonu_2.KaynakListeForm, 38
 - components, 40
 - dataGridView1, 40
 - db, 40
 - Dispose, 39
 - InitializeComponent, 39
 - KaynakListeForm, 38
 - KaynakListeForm_Load, 40
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt, 11
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.gerialform, 16
 - button1, 18
 - button1_Click, 17
 - components, 18
 - dataGridView1, 19
 - db, 19
 - Dispose, 17
 - gerialform, 17
 - gerialform_Load, 18
 - InitializeComponent, 18
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayıt.OduncForm, 66
 - btn_TC, 70
 - btn_TC_Click, 67

- button2, 70
- button2_Click, 68
- components, 70
- dataGridView1, 70
- dataGridView2, 70
- db, 70
- Dispose, 68
- InitializeComponent, 68
- label1, 71
- label1_Click, 69
- label2, 71
- OduncForm, 67
- OduncForm_Load, 69
- textBox1, 71
- textBox1_TextChanged, 69
- txt_TC, 71
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici, 12
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle, 44
 - button1, 46
 - button1_Click, 45
 - components, 46
 - dataGridView1, 47
 - db, 47
 - Dispose, 45
 - InitializeComponent, 45
 - kullaniciAdtxt, 47
 - kullaniciCezatxt, 47
 - kullaniciEkle, 45
 - kullaniciEkle_Load, 46
 - kullaniciMailtxt, 47
 - kullaniciSoyadtxt, 47
 - kullaniciTCtxt, 48
 - kullaniciTeltxt, 48
 - label1, 48
 - label2, 48
 - label3, 48
 - label4, 48
 - label5, 48
 - label6, 49
 - label7, 49
 - Listele, 46
 - radioE, 49
 - radioK, 49
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle, 49
 - button1, 52
 - button1_Click, 51
 - components, 52
 - dataGridView1, 53
 - dataGridView1_CellContentClick, 51
 - db, 53
 - Dispose, 51
 - InitializeComponent, 51
 - kullaniciAdtxt, 53
 - kullaniciCezatxt, 53
 - kullaniciGuncelle, 50
 - kullaniciGuncelle_Load, 52
 - kullaniciMailtxt, 53
 - kullaniciSoyadtxt, 53
 - kullaniciTCtxt, 54
 - kullaniciTeltxt, 54
 - label1, 54
 - label2, 54
 - label3, 54
 - label4, 54
 - label5, 54
 - label6, 55
 - label7, 55
 - Listele, 52
 - radioE, 55
 - radioK, 55
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil, 61
 - button1, 63
 - button1_Click, 62
 - components, 63
 - dataGridView1, 64
 - db, 64
 - Dispose, 62
 - InitializeComponent, 63
 - KullaniciSil, 62
 - KullaniciSil_Load, 63
 - Listele, 63
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciListe, 55
 - kullanici_ad, 56
 - kullanici_ceza, 56
 - kullanici_cinsiyet, 56
 - kullanici_id, 56
 - kullanici_mail, 56
 - kullanici_soyad, 56
 - kullanici_tc, 56
 - kullanici_tel, 57
 - KullaniciListe, 56
 - zKayitlar, 57
- Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe, 57
 - components, 59
 - dataGridView1, 59
 - Dispose, 58
 - InitializeComponent, 58
 - KullaniciListe, 58
 - KullaniciListe_Load, 58
 - listele, 58
- Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm, 59
 - components, 61
 - dataGridView1, 61
 - Dispose, 60
 - InitializeComponent, 60
 - KullaniciListe_Load, 60
 - kullaniciListeForm, 60
 - listele, 61
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities, 64
 - KullaniciListe, 65
 - Kutuphane_Otomasyonu_2Entities, 65
 - OnModelCreating, 65
 - Personel, 65
 - sysdiagrams, 65

- zKayitlar, [65](#)
- zKaynaklar, [66](#)
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Personel, [71](#)
 - personel_ad, [72](#)
 - personel_id, [72](#)
 - personel_kullaniciAd, [72](#)
 - personel_mail, [72](#)
 - personel_sifre, [72](#)
 - personel_soyad, [72](#)
 - personel_tc, [72](#)
 - personel_tel, [72](#)
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Program, [72](#)
 - Main, [73](#)
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties, [12](#)
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Resources, [73](#)
 - Culture, [74](#)
 - resourceCulture, [74](#)
 - resourceMan, [74](#)
 - ResourceManager, [74](#)
 - Resources, [73](#)
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Settings, [74](#)
- Kutuphane_Otomasyonu_2.sysdiagrams, [74](#)
 - definition, [75](#)
 - diagram_id, [75](#)
 - name, [75](#)
 - principal_id, [75](#)
 - version, [75](#)
- Kutuphane_Otomasyonu_2.zKayitlar, [75](#)
 - alis_tarih, [75](#)
 - durum, [75](#)
 - kayit_id, [76](#)
 - kitap_id, [76](#)
 - kullanici_id, [76](#)
 - Kullaniciilar, [76](#)
 - son_tarih, [76](#)
 - zKaynaklar, [76](#)
- Kutuphane_Otomasyonu_2.zKaynaklar, [76](#)
 - kaynak_ad, [77](#)
 - kaynak_id, [77](#)
 - kaynak_sayfasayisi, [77](#)
 - kaynak_yayinevi, [77](#)
 - kaynak_yazar, [77](#)
 - zKayitlar, [77](#)
 - zKaynaklar, [77](#)
- Kutuphane_Otomasyonu_2.Entities
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2.Entities, [49](#)
 - [65](#)
- label1
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1, [15](#)
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm, [31](#)
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle, [35](#)
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm, [71](#)
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle, [48](#)
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle, [54](#)
- label1_Click
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm, [69](#)
- label2
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1, [15](#)
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm, [31](#)
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle, [36](#)
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm, [71](#)
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle, [48](#)
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle, [54](#)
- label3
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm, [31](#)
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle, [36](#)
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle, [48](#)
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle, [54](#)
- label4
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm, [31](#)
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle, [36](#)
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle, [48](#)
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle, [54](#)
- label5
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle, [48](#)
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle, [54](#)
- label6
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm, [32](#)
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle, [49](#)
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle, [55](#)
- label7
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle, [55](#)
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle, [55](#)
- Listele
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakSilForm, [42](#)
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle, [46](#)
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle, [52](#)
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.KullaniciSil, [63](#)

- Kutuphane_Otomasyonu_2.KullaniciListe, 58
- Kutuphane_Otomasyonu_2.kullaniciListeForm, 61
- Main
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Program, 73
- name
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.sysdiagrams, 75
- OduncForm
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm, 67
- OduncForm_Load
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm, 69
- OnModelCreating
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities, 65
- panel1
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 27
- panel2
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 27
- panel2_Paint
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 24
- Personel
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities, 65
- personel_ad
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Personel, 72
- personel_id
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Personel, 72
- personel_kullaniciAd
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Personel, 72
- personel_mail
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Personel, 72
- personel_sifre
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Personel, 72
- personel_soyad
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Personel, 72
- personel_tc
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Personel, 72
- personel_tel
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Personel, 72
- pictureBox1
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1, 15
- principal_id
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.sysdiagrams, 75
- radioE
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle, 49
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle, 55
- radioK
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciEkle, 49
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici.kullaniciGuncelle, 55
- resourceCulture
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Resources, 74
- resourceMan
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Resources, 74
- ResourceManager
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Resources, 74
- Resources
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Properties.Resources, 73
- silKitapbtn
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 27
- silKitapbtn_Click
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 25
- silKullanicibtn
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 27
- silKullanicibtn_Click
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.IslemPaneli, 25
- son_tarih
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.zKayitlar, 76
- sysdiagrams
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities, 65
- textBox1
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm, 71
- textBox1_TextChanged
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm, 69
- txt_personelAdi
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1, 16
- txt_sifre
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Form1, 16
- txt_TC
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kayit.OduncForm, 71
- version
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.sysdiagrams, 75
- yayinciKaynaktxt
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm, 32
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle, 36
- yazarKaynaktxt
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakEkleForm, 32
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kaynaklar_Kitaplar.KaynakGuncelle, 36
- zKayitlar
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kullanici, 57
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities, 65
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.zKaynaklar, 77
- zKaynaklar
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.Kutuphane_Otomasyonu_2Entities, 66
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.zKayitlar, 76
 - Kutuphane_Otomasyonu_2.zKaynaklar, 77