

Core Commands / Основные команды	
Команда	Описание
?	Меню помощи
banner	Показать metasploit баннер
cd	Сменить текущий рабочий каталог
color	Переключить цвет
connect	Соединиться с хостом
exit	Покинуть консоль
get	Получить значение контекстно-зависимой переменной
getg	Получить значение глобальной переменной
grep	Отфильтровать вывод другой команды
help	Меню помощи
history	Показать историю команд
load	Загрузить плагин фреймворка
quit	Покинуть консоль
repeat	Повторить список команд
route	Маршрутирование трафика во время сессии
save	Сохранить активные хранилища данных
sessions	Дамп списка сессий и отражение информации о сессиях
set	Задать значение для контекстно-зависимой переменной
setg	Задать значение для глобальной переменной
sleep	Ничего не делать заданное количество секунд
spool	Записать вывод из консоли в файл, а так же и на экран
threads	Просмотр и управление фоновыми потоками
unload	Выгрузить плагин фреймворка
unset	Сбросить одну или несколько контекстно-зависимых переменных
unsetg	Сбросить одну или несколько глобальных переменных
version	Показать номера версий фреймворка и консольной библиотеки
Module commands/ Модульные команды	
advanced	Показывает расширенные параметры одного или нескольких модулей
back	Вернуться назад из текущего места
info	Показывает информация об одном или нескольких модулях
loadpath	Поиск и загрузка модулей из патча
options	Показывает глобальные параметры одного или нескольких патчей
popm	Извлекает последний модуль из стека и делает его активным
previous	Устанавливает ранее загруженный модуль в качестве текущего
pushm	Помещает активный модуль или список модулей в стек модулей
reload_all	Перезагружает все модули со всех установленных путей модулей
search	Ищет описание и имена модулей
show	Показывает данные модули или все модули
use	Взаимодействовать с модулем по имени или поисковому запросу / индексу
Job Commands / Рабочие команды	
handler	Запускает слушатель полезной нагрузки как задание

jobs	Отображение и управление процессами
kill	Удалить процесс
rename_job	Преименовать процесс
<b>Resource Script Commands</b>	
makerc	Сохранить команды, введенные с момента запуска, в файл
resource	Запустите команды, хранящиеся в файле
<b>Database Backend Commands</b>	
analyze	Анализировать базы данных о конкретных адресах или диапазоне адресов
db_connect	Подключиться к существующей службе данных
db_disconnect	Отключиться от текущей службы данных
db_export	Экспортировать файл, содержащий содержимое базы данных
db_import	Импортируйте файл результатов сканирования (тип файла будет определен автоматически)
db_nmap	Выполняет nmap и автоматически записывает вывод в базу данных
db_rebuild_cache	Перестраивает кэш модуля, хранящийся в базе данных (устарел)
db_remove	Удалить сохраненную запись службы данных
db_save	Сохранить текущее подключение к службе данных как значение по
db_status	Показать текущий статус сервера базы данных
hosts	Список всех хостов в базе данных
loot	Список всех лута в базе данных
notes	Список всех заметок в базе данных
services	Список всех сервисов в базе данных
vulns	Список всех уязвимостей в базе данных
workspace	Переключение между рабочими областями базы данных
<b>Credentials Backend Commands</b>	
creds	Список всех учетных данных в базе данных
<b>Developer Commands</b>	
edit	Правка текущего модуля с предпочтительным редактором
irb	Открыть интерактивную оболочку Ruby в текущем контексте
log	Вывод на экран логов фреймворка до конца страницы (если возможно)
pry	Открывает отладчик Pry на текущем модуле или платформе
reload_lib	Перезагружает файлы библиотеки Ruby по указанным путям