คุณลักษณะเฉพาะรถโดยสารปรับอากาศ พลังงานไฟฟ้า (EV BUS)
ที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1.1.1 ใช้ในการขนส่งกำลังพลทั่วไป

1.1.2 ใช้ในภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับขับเคลื่อนรถยนต์

1.2.1.1 ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้ามีขนาดกำลังสำหรับขับเคลื่อนกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 350 กิโลวัตต์ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,500 นิวตันเมตร พร้อมมาตรฐานกันน้ำ IP67

1.2.1.2 มีความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

1.2.2 แบตเตอรี่

1.2.2.1 แบตเตอรี่ใช้สำหรับขับเคลื่อนรถยนต์ เป็นแบบลิเธียมไอออนฟอสเฟต หรือดีกว่า และมีความจุแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์/ชั่วโมง

1.2.2.2 แบตเตอรี่ใช้สำหรับระบบไฟฟ้าและแสงสว่างขนาด 24 โวลต์ มีความจุไม่น้อยกว่า 100 แอมแปร์จำนวน 2 หม้อ

1.2.3 ระบบอัดประจุไฟฟ้า การอัดประจุไฟฟ้าแบบเร็ว (Quick Charge)

1.2.4 มอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ สำหรับขับเคลื่อนรถยนต์ ต้องผ่านมาตรฐานระดับกันน้ำและฝุ่นไม่น้อยกว่า IP67

1.2.5 ระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการอัดประจุไฟฟ้าที่เต็มความจุ 100 เปอร์เซ็นต์ ได้ไม่น้อยกว่า 350 กิโลเมตร

1.2.6 ระบบส่งกำลังมีเกียร์เดินหน้า และเกียร์ถอยหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.2.7 ระบบห้ามล้อ

1.2.7.1 ระบบห้ามล้อหน้าและหลัง เป็นแบบจานเบรก

1.2.7.2 มีระบบเบรก ABS

1.2.7.3 มีห้ามล้อมือตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

1.2.7.4 มีระบบเบรกแบบ Regenerative Braking

1.2.8 กงล้อและยาง

1.2.8.1 กงล้อและยาง มีขนาดตามมาตรฐานผลิต

1.2.8.2 มีกงล้อและยางอะไหล่พร้อมที่ติดตั้ง อยู่ภายนอกตัวรถ จำนวน ๑ ชุด

1.2.9 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

1.2.9.1 มีระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามแบบและชนิดของรถ และถูกต้องตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก

1.2.9.2 มีเครื่องปัดน้ำฝนทำงานด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจก

1.2.10 ระบบกันสะเทือนด้านหน้าและด้านหลังแบบถุงลม

1.2.11 ห้องโดยสาร

1.2.11.1 มีที่นั่งผู้โดยสารพนักพิงปรับเอนได้ โดยเบาะที่นั่งหันหน้าไปทางเดียวกันทั้งหมด จำนวนไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง (ไม่รวมที่นั่งพลขับ) พร้อมติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง หรือจำนวนที่นั่งจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

/1.2.11.2 ความกว้าง ...

พ.อ.	ประธานกรรมการ
น.ท.หญิง	ร.น. กรรมการ
พ.ต.	กรรมการ

1.2.11.2 ความกว้างของเก้าอี้ที่นั่งผู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร

1.2.11.3 ระยะห่างระหว่างที่นั่งไม่น้อยกว่า 750 มิลลิเมตร โดยวัดระยะจากด้านหลังพนักพิงหลังของที่นั่งถึงด้านหน้าพนักพิงหลังของที่นั่งถัดไป

1.2.11.4 ที่นั่งพลขับติดตั้งทางด้านขวาของตัวรถ สามารถปรับระยะเลื่อนเข้า-ออก เลื่อนขึ้น-ลง ปรับเอนได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต และติดตั้งแผ่นกันแดดชนิดพับหรือม้วนเก็บได้ บริเวณกระจกบังลมหน้าทั้งซ้ายและขวา ขนาดไม่น้อยกว่า 40 X 40 เซนติเมตร

1.2.11.5 พื้นรถบริเวณจุดยึดที่นั่งผู้โดยสารเป็นแบบยกพื้นสูง เซาะร่องทางเดิน โดยทางเดินเรียบเสมอกันตลอดแนวความยาวของตัวรถ พื้นรถทำด้วยวัสดุไม่ลามไฟ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอัคคีภัย ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

1.2.11.6 มีช่องสำหรับจ่ายไฟ ชนิด USB สำหรับที่นั่งผู้โดยสารทุกตำแหน่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.2.11.7 ความสูงภายในห้องโดยสาร จากพื้นรถถึงเพดานรถไม่น้อยกว่า 1,900 มิลลิเมตร

1.2.11.8 ความกว้างภายในห้องโดยสาร ไม่น้อยกว่า 2,100 มิลลิเมตร

1.2.11.9 มีชั้นวางสิ่งของเหนือที่นั่งผู้โดยสาร ตามแนวยาวของตัวรถ ทั้งด้านซ้าย และด้านขวา โดยต้องไม่บังทิศทางลมจากชองแอร์

1.2.11.10 มีประตูปิด-เปิด ขึ้น-ลง ด้านขวา สำหรับพลขับ จำนวน 1 บาน

1.2.11.11 มีประตูปิด-เปิด ขึ้น-ลง สำหรับผู้โดยสาร อยู่หน้าล้อหน้าฝั่งซ้าย จำนวน 1 บาน โดยประตูต้องไม่กีดขวาง การจัดวางที่นั่งและการขึ้นลงของผู้โดยสาร และเป็นบานประตูที่ใช้กลไกควบคุมการปิด - เปิดโดยอัตโนมัติ ทั้งจากภายนอกและภายใน และมีประตูฉุกเฉินพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด

1.2.11.12 ติดตั้งประตู “ทางออกฉุกเฉิน” ด้านหลังขวา พร้อมระบุข้อความวิธีการใช้ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

1.2.11.13 กระจกบังลมหน้า ต้องเป็นกระจกนิรภัยประเภทหลายชั้นชนิด ลามิเนต (Laminated Safety Glass) โดยคุณสมบัติของกระจก ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ในปัจจุบัน

1.2.11.14 กระจกบังลมด้านข้าง เป็นแบบติดตั้งนอกเสา ชนิดเทมเปอร์ (Tempered Safety Glass) รอบคันโดยผ่านการรับรองมาตรฐานโดย มอก. และติดฟิล์มกรองแสงชนิดป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และมีความทึบแสงตามความต้องการของทางราชการ

1.2.11.15 กระจกบังลมหลัง และส่วนประกอบของตัวถังที่เป็นกระจก ต้องเป็นกระจกนิรภัยประเภทเทมเปอร์ (Tempered Safety Glass) โดยคุณสมบัติของกระจกให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ในปัจจุบัน

1.2.11.16 กระจกมองภายนอกด้านซ้าย-ด้านขวา ขนาดใหญ่ ปรับด้วยระบบไฟฟ้าจำนวนด้านละ 1 บาน มีลักษณะแบบงวงช้าง พร้อมติดตั้งกระจกสองกันชนด้านหน้ารถ โดยต้องไม่บดบังทัศนวิสัยและการมองเห็นด้านข้างของตัวรถ

1.2.11.17 ผนังด้านข้างห้องโดยสารและบนฝ้าเพดานให้ฉีดพ่นโฟมกันความร้อน

1.2.11.18 ทุกพื้นที่ทุกส่วนของรถโดยสาร จะไม่มีวัสดุใดๆ ที่เป็นเหลี่ยมแหลมคมยื่นโผล่ออกมา หากเป็นส่วนที่จำเป็นที่ต้องมี จะต้องทำให้เรียบมน ห่อหุ้มไม่ให้เกี่ยวดึง รั้ง บาด หรือขีดข่วนกับสิ่งที่มากระทบ

พ.อ.	ประธานกรรมการ
น.ท.หญิง	ร.น. กรรมการ
พ.ต.	กรรมการ

/1.2.12 ชายล่าง...

1.2.12 ชายล่างของตัวรถ มีห้องเก็บสัมภาระจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ห้องภายในบุด้วยโลหะปลอดสนิม และมีกุญแจล็อกทุกบาน

1.2.13 ระบบเครื่องปรับอากาศ

1.2.13.1 เครื่องปรับอากาศ ขนาดทำความเย็นไม่น้อยกว่า 120,000 บี.ที.ยู./ชั่วโมง

1.2.13.2 ท่อทางส่งลมเครื่องปรับอากาศมีท่อส่งลมจากเครื่องปรับอากาศประจำทุกที่นั่ง และหัวจ่ายลมปรับปริมาณ และทิศทางลมได้ กรุด้วยวัสดุกันความร้อนกันหยดน้ำและอากาศเล็ดลอด

1.2.14 มีกันชนด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.2.15 หน้าจอแสดงผลและหน้าปัด แสดงผลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือรูปสัญลักษณ์

1.2.16 แผงควบคุมและปุ่มสวิตช์ แสดงผลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือรูปสัญลักษณ์

1.2.17 มีเครื่องเสียงแบบติดตั้งภายในรถยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด

1.2.18 ติดตั้งผ้าม่านตลอดแนวด้านข้างทั้งสองด้าน และด้านหลัง

1.2.19 มีไฟอ่านหนังสือสำหรับผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง

1.2.20 ชุดเครื่องมือประจำรถมีอย่างน้อยดังนี้

1.2.20.1 แม่แรงแบบไฮดรอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

1.2.20.2 ที่ถอดน็อตล้อ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

1.2.20.3 ด้ามต่อขันแม่แรง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

1.2.20.4 ประแจแหวนข้างปากตายขนาดต่างๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ตัวต่อชุด

1.2.20.5 ประแจเลื่อนขนาด 10 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

1.2.20.6 คีมปากตาย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

1.2.20.7 คีมปากจิ้งจก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

1.2.20.8 ไขควงปากแบน และไขควงปากแฉก เป็นแบบด้ามตอก จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว

1.2.20.9 ค้อนขนาดไม่น้อยกว่า 2 ปอนด์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เต้า

1.2.20.10 เกจวัดความดันลมยาง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

1.2.20.11 หีบใส่เครื่องมือ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใบ

1.3 <u>คุณลักษณะในการออกแบบ</u>

1.3.1 เป็นรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้พลังงานไฟฟ้า 100 เปอร์เซ็นต์ พวงมาลัยขวา มีเครื่องช่วยผ่อนแรง สามารถบรรทุกผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง

1.3.2 ขนาดของตัวรถดังนี้

1.3.2.1 ความยาวไม่น้อยกว่า 11,900 มิลลิเมตร

1.3.2.2 ความกว้างไม่น้อยกว่า 2,500 มิลลิเมตร

1.3.2.3 ความสูงไม่น้อยกว่า 3,700 มิลลิเมตร

1.3.2.4 ระยะฐานล้อไม่น้อยกว่า 6,300 มิลลิเมตร

2. <u>การบรรจุหีบห่อ</u> สิ่งอุปกรณ์ใดที่ไม่ติดมากับตัวรถ ให้บรรจุหีบห่อให้เรียบร้อยป้องกันการชำรุดเสียหาย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. <u>ข้อกำหนดอื่นๆ</u>

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และสามารถใช้งานได้ทันที

3.2 สีตัวรถเป็นสีขาวมุข หรือตามที่ทางราชการกำหนด

/3.3 ตัวรถ...

พ.อ.	ประธานกรรมการ
น.ท.หญิง	ร.น. กรรมการ
พ.ต.	กรรมการ

3.3 ตัวรถ วัสดุและอุปกรณ์ เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก หรือตามกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

3.4 ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงฉุกเฉิน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

3.5 มีค้อนทุบกระจกและแผ่นป้ายแสดงวิธีการใช้งานพร้อมที่ติดตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 6 เต้า/คัน

3.6 มีคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุงเป็นภาษาไทยเป็นแบบรูปเล่ม และแบบอุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด/คัน

3.7 มีคู่มือการซ่อมบำรุงเป็นภาษาไทย เป็นแบบรูปเล่ม และแบบอุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด/คัน

3.8 มีคู่มือชิ้นส่วนอะไหล่เป็นภาษาไทย เป็นแบบรูปเล่มและแบบอุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด/คัน

3.9 ติดตั้งกล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1080 HD โดยต้องติดตั้งด้วยสายไฟที่ได้รับมาตรฐาน ติดตั้งเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

3.10 ติดตั้งกล้องมองภาพขณะถอยหลัง ในตำแหน่งที่เหมาะสมสะดวกต่อการใช้งานพร้อมฝาครอบกันน้ำเข้าตัวกล้อง

3.11 ติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ กำลังส่งขนาดไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ ย่านความถี่ 136.000 – 174.000 Mhz. หรือกว้างกว่า การใช้งานปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่แบบ Manual พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้งเสาอากาศ รับ-ส่ง สัญญาณภายนอกตัวรถ ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ สามารถสื่อสารแจ้งข้อมูลระหว่างกันขณะที่รถวิ่งขับอยู่ในขบวนเดียวกันได้อย่างชัดเจน

3.12 ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ สีแดง บริเวณคอลโซลด้านหน้าตัวรถ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด

3.13 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิด CLASS A , B , C , D และ K ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ ภายในรถยนต์ จำนวน 2 จุด

3.14 ติดสติ๊กเกอร์หรือพ่นตัวอักษร " สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม"บริเวณด้านข้างตัวถังทั้งสองด้าน ในตำแหน่งกึ่งกลางตัวรถหรือในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยแต่ละตัวอักษรกว้าง 1.5 นิ้ว สูง 10 นิ้ว ใช้สีน้ำเงินหรือเทียบเท่า โดยก่อนติดตั้งทางราชการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง

3.15 อุปกรณ์อื่นๆ ภายในรถ และรายการส่งเสริมการขาย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4. <u>วิธีการตรวจสอบ</u>

4.1 ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด หรือตามรูปแบบที่กำหนด

4.2 ตรวจความครบถ้วนของอุปกรณ์ส่วนควบและเครื่องมือ

4.3 ตรวจทดสอบระบบน้ำรั่วซึมบนหลังคา และตัวถังรถโดยสารด้วยระบบอุโมงค์น้ำที่มีมาตรฐาน

4.4 ทดลองขับและทดลองใช้งานอุปกรณ์

4.5 การตรวจสอบความประณีตเรียบร้อยของการผลิต โดยหน่วยจัดซื้อหรือหน่วยใช้รถต้องสามารถขอเข้าดูเพื่อติดตามความคืบหน้าการต่อประกอบ/ผลิตในขั้นตอนต่างๆ ได้ทุกขั้นตอนเมื่อต้องการ โดยผู้เสนอราคาต้องแจ้งและนำคณะกรรมการตรวจรับ ไปตรวจความถูกต้องและความก้าวหน้าในการประกอบตัวรถและติดตั้งอุปกรณ์ โดยแจ้งเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรให้ทราบก่อนอย่างน้อย 3 วันทำการ ดังนี้

4.5.1 ตรวจสอบ CHASSIS , มอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนติดตั้งโครงตัวรถ

4.5.2 เมื่อประกอบติดตั้งโครงตัวรถเรียบร้อยก่อนพ่นหรือชุบสีรองพื้น

พ.อ.	ประธานกรรมการ
น.ท.หญิง	ร.น. กรรมการ
พ.ต.	กรรมการ

/4.5.3 เมื่อตัวรถ...

4.5.3 เมื่อตัวรถได้ทำการประกอบได้พ่นหรือชุบสีรองพื้นหลังติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ และพ่นสีจริงเรียบร้อย

4.5.4 ก่อนส่งมอบ ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีการทดสอบระบบน้ำรั่วซึมบนหลังคา และตัวถังรถโดยสาร ด้วยระบบอุโมงค์น้ำที่มีมาตรฐาน และทดสอบการขับลุยน้ำที่ระดับความลึกไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร

4.5.5 การตรวจสอบความถูกต้องและความก้าวหน้า ตามข้อ 4.5 นั้น หากคณะกรรมการตรวจรับพบว่า ผู้เสนอราคาดำเนินการประกอบตัวรถและ/หรือติดตั้งอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่มีคุณภาพ คุณลักษณะหรือรายละเอียดไม่ตรงตามที่ทางราชการกำหนด เมื่อคณะกรรมการฯ แจ้งให้ดำเนินการแก้ไข ผู้เสนอราคาจะต้องแก้ไขพร้อมกับแจ้งและนำคณะกรรมการตรวจรับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย

4.6 การตรวจสอบความถูกต้องและความก้าวหน้า ตามข้อ 4.5 ผู้เสนอราคาต้องจัดรถยนต์มารับคณะกรรมการตรวจรับและหน่วยใช้รถ ไปตรวจความถูกต้องทั้งไปและกลับ หากผู้เสนอราคาไม่สามารถมารับคณะกรรมการฯ ได้ ผู้เสนอราคาจะต้องออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเที่ยว สำหรับคณะกรรมการตรวจรับและหน่วยใช้รถนำรถของทางราชการไปตรวจความถูกต้องทั้งไปและกลับ

4.7 หลังจากการส่งมอบจะนำรถไปทดสอบวิ่งเพื่อตรวจสอบทุกระบบ โดยทางผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4.8 ผู้เสนอราคาต้องจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคให้คำแนะนำและอบรมวิธีการใช้ตลอดจนการบำรุงรักษารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน และช่างซ่อมบำรุงให้มีความรู้ความชำนาญในการใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางราชการจะกำหนดให้ในภายหลังโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

5. <u>การรับประกัน</u>

5.1 ต้องรับประกันคุณภาพโครงสร้าง ตัวถังรถ และอุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร

5.2 ต้องรับประกันแบตเตอรี่และมอเตอร์ในการขับเคลื่อน ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ 300,000 กิโลเมตร

6. <u>เบ็ดเตล็ด</u>

6.1 การจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก จะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถที่จะส่งมอบให้แล้วเสร็จถูกต้องตามกฎหมายก่อนส่งมอบรถให้กับทางราชการ โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเองทั้งหมด

6.2 การทำประกันภัย จะต้องจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภทที่ 1) และประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535) ให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบรถให้กับทางราชการ

6.3 ผู้เสนอราคาต้องจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับใช้ในราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ทะเบียน จักร สมอ และปีก) ตามขนาดและแบบรูปที่ทางราชการกำหนด จำนวน 2 แผ่น

****

พ.อ.	ประธานกรรมการ
น.ท.หญิง	ร.น. กรรมการ
พ.ต.	กรรมการ