

	Nombre	Rf7: crear reserva colectiva		
	Descripción	permite a un usuario realizar una reserva colectiva		
	Valores		Descripción	Respuesta Esperada
Caso exitoso	<pre>{ "id": 5, "usuarios": [{ "id": 60, "id_reserva": 901, "cantidad_personas": 2 }, { "id": 61, "id_reserva": 902, "cantidad_personas": 3 }], "duracion": 30, "fecha_inicio_estadia": "2018-05-14", "tipo_inmueble": "Apartamento", "privacidad": "sencilla", "cantidad_inmuebles": 10, "servicios_deseados": ["luz", "tv", "internet"] }</pre>		El caso exitoso se da cuando se envian todos los atributos correspondientes al formato JSON	Se retorna la reserva colectiva recién creada
Caso fallido	<pre>{ "id": 5, "usuarios": [{ "id": 60, "id_reserva": 901, "cantidad_personas": 2 }, { "id": 61, "id_reserva": 902, "cantidad_personas": 3 }], "duracion": 30, "fecha_inicio_estadia": "", "tipo_inmueble": "Apartamento", "privacidad": "sencilla", "cantidad_inmuebles": 10, "servicios_deseados": ["luz", "tv", "internet"] }</pre>		Algun atributo no respeta el formato JSON, o viola alguna regla de negocio	se retorna un mensaje en caso de que un usuario de la reserva colectiva ya cuente con reservas para ese día (por regla de negocio no podría reservas más) o un mensaje indicadno la repetición de llave primaria para la reserva colectiva, o retorna un mensaje que le informa al usuario que no hay propuestas disponibles para reservar.

	Nombre	Rf8: canelar reserva colectiva		
	Descripción	permite a un usuario cancelar una reserva colectiva		
	Valores		Descripción	Respuesta Esperada
Caso exitoso	<pre>http://localhost:8080/Alohandes_IT1/rest/reservasColectivas/5</pre>		El id insertado hace referencia a una reserva colectiva dentro del sistema	retorna la reserva colectiva que acaba de ser cancelada. Luego a cada usuario involucrado se le actualizan los valores de las multas correspondientes.
Caso fallido	<pre>http://localhost:8080/Alohandes_IT1/rest/reservasColectivas/6</pre>		El id insertado url no hace referencia a alguna reserva colectiva en el sistema	se le informa al usuario la inexistencia de una reserva colectiva con el identificador especificado

	Nombre	Rf9: deshabilitar una oferta de alojamineto		
	Descripción	deshabilita una oferta de alojamineto y redistribuye las re		
	Valores		Descripción	Respuesta Esperada
Caso exitoso	<div>http://localhost:8080/Alohandes_IT1/rest/propuestas/deshabilitar/19</div>		El id insertado hace referencia a un alojamiento dentro del sistema se tiene que llamar al metodo mediante el path correspondiente	se le informa al usuario el identificador de la propuesta que acaba de ser deshabilitada
Caso fallido	<div>http://localhost:8080/Alohandes_IT1/rest/propuestas/deshabilitar/20202</div>		El id insertado url no hace referencia a algun alojamiento en el sistema, o no se llamo al metodo mediante el path correspondiente	se le inform al usuario que no existe una propuesta con el identificador especificado

	Nombre	Rf10: rehabilitar una oferta de alojamiento		
	Descripción	permite a un usuario de tipo administrador rehabilitar un		
	Valores		Descripción	Respuesta Esperada
Caso exitoso	<div>http://localhost:8080/Alohandes_IT1/rest/propuestas/habilitar/19</div>		El id insertado hace referencia a un alojamiento dentro del sistema se tiene que llamar al metodo mediante el path correspondiente, el alojamiento debe estar deshabilitado	se retorna el identificador de la propuesta rehabilitada.
Caso fallido	<div>http://localhost:8080/Alohandes_IT1/rest/propuestas/habilitar/19131</div>		El id insertado url no hace referencia a algun alojamineto en el sistema que esta dehabilitado, o no se llamo al metodo mediante el path correspondiente	se le informa al usuario la inexistencia de la porpuesta con el identificador especificado

