Apache 웹서버 보안 진단 스크립트 실행 가이드

스크립트 파일: `WEB_apache.sh`

요구사항

지원 환경	Apache HTTP Server 2.4 이상 (Linux)	실행 권한	root (sudo 필수)

실행 방법

1. 스크립트 파일을 웹서버의 **작업 디렉터리**에 업로드합니다.
2. SSH로 웹서버에 접속하여 **터미널**을 엽니다.
3. 아래 명령을 **한 줄씩** 입력합니다.

```
> 터미널

$ chmod +x WEB_apache.sh
$ sudo ./WEB_apache.sh
```

> 💡 자동탐지 실패 시 수동 입력을 요청합니다. `which httpd` 또는 `which apache2` 로 경로를 확인하세요.

4. 스크립트가 **설치 경로를 자동 탐지**하고 진단을 시작합니다.

```
> 터미널

Apache Security Assessment v1.0 [KISA]
────────────────────────────────────────────────────────────

  호스트: web-server-01
  OS: Rocky Linux 9.3
  서비스: Apache/2.4.57
  설정: /etc/httpd/conf/httpd.conf

  [진단 시작]
────────────────────────────────────────────────────────────

  [-] WEB-01 Default 관리자 계정명 변경
  [N] WEB-02 취약한 비밀번호 사용 제한
  ...
────────────────────────────────────────────────────────────
  점검이 완료되었습니다!
  호스트: web-server-01
  결과 파일: Apache_web-server-01_20260306_160000.xml
```

결과 파일

XML

`Apache_호스트명_날짜_시간.xml`

스크립트 실행 디렉터리에 결과 파일이 생성됩니다.

생성된 XML 파일을 담당 컨설턴트에게 전달해 주시기 바랍니다.