MariaDB DBMS 보안 진단 스크립트 실행 가이드

스크립트 파일: `DBMS_mariadb.sh`

요구사항

지원 환경	MariaDB 10.3 이상 (Linux)	실행 권한	root@localhost 접속 권한

실행 방법

1. **스크립트 업로드** — `DBMS_mariadb.sh` 파일을 대상 서버에 업로드합니다 (SCP/SFTP).
2. **SSH 접속** — 대상 서버에 SSH로 접속합니다.
3. **실행 권한 부여 및 실행**

```
> Terminal

$ chmod +x DBMS_mariadb.sh
$ ./DBMS_mariadb.sh
```

⚠ MariaDB 10.4+에서는 `unix_socket` 인증이 기본입니다. 비밀번호를 빈 채로 Enter 하면 소켓 인증으로 접속합니다.

4. **연결 정보 입력 및 진단 수행** — 프롬프트에 따라 접속 정보를 입력합니다.

```
> DBMS_mariadb.sh

============================================================
  MariaDB 보안 진단 스크립트
============================================================

[연결 정보 입력]
  Host [localhost]: localhost
  Port [3306]: 3306
  User [root]: root
  Password (empty for unix_socket auth): ••••••••

[연결 테스트 중...]
[OK] MariaDB 10.11.6 연결 성공

MariaDB Security Assessment v26030614 [KISA]
------------------------------------------------------------
 [Y] D-01 기본 계정의 비밀번호, 정책 등을 변경하여 사용
 [N] D-02 데이터베이스의 불필요 계정을 제거하거나, 잠금설정 후 사용
 [Y] D-03 패스워드 복잡성과 패스워드 길이를 설정
  ...
------------------------------------------------------------
[완료] MariaDB_dbsvr01_20260306_144500.xml 생성
```

결과 파일

XML

`MariaDB_호스트명_날짜_시간.xml`

스크립트 실행 디렉터리에 결과 파일이 생성됩니다.

생성된 XML 파일을 담당 컨설턴트에게 전달해 주시기 바랍니다.