Tomcat WAS 보안 진단 스크립트 실행 가이드

스크립트 파일: `WEB_tomcat.sh`

요구사항

지원 환경	Apache Tomcat 8.0 이상 (Linux)	실행 권한	root (sudo 필수)

실행 방법

1. 스크립트 파일을 웹서버의 **작업 디렉터리**에 업로드합니다.
2. SSH로 웹서버에 접속하여 **터미널**을 엽니다.
3. 아래 명령을 **한 줄씩** 입력합니다.

```
> 터미널

$ chmod +x WEB_tomcat.sh
$ sudo ./WEB_tomcat.sh
```

💡 `CATALINA_HOME` 환경변수가 설정되어 있으면 자동 탐지됩니다. 미설정 시 일반적인 경로에서 자동 검색합니다.

4. 스크립트가 **설치 경로를 자동 탐지**하고 진단을 시작합니다.

```
> 터미널

Tomcat Security Assessment v1.0 [KISA]
──────────────────────────────────────────────────────

 호스트: was-server-01
 OS: CentOS 8.5
 서비스: Apache Tomcat/9.0.80
 설정: /opt/tomcat/conf

 [진단 시작]
──────────────────────────────────────────────────────

 [-] WEB-01 Default 관리자 계정명 변경
 [N] WEB-02 취약한 비밀번호 사용 제한
 ...
──────────────────────────────────────────────────────
 점검이 완료되었습니다!
 호스트: was-server-01
 결과 파일: Tomcat_was-server-01_20260306_160000.xml
```

결과 파일

XML

`Tomcat_호스트명_날짜_시간.xml`

스크립트 실행 디렉터리에 결과 파일이 생성됩니다.

생성된 XML 파일을 담당 컨설턴트에게 전달해 주시기 바랍니다.